

dotnetpro

by DWX

Software-Lifecycle in den Zeiten der KI

Worauf es bei der Softwareentwicklung ankommt,
wenn LLMs und Agents schon alles können.

Ab Seite 6

Das komplette Programm der DWX und Infinite AI Conference ab Seite 37

DWX

Die Konferenz für AI, Cloud, Web und
.NET Development

29. JUNI BIS 2. JULI 2026

JETZT MIT
DNPAbospecial
10% VORTEIL
AUF DEIN TICKET
SICHERN

INFINITE AI CONFERENCE

Die Konferenz für KI-unterstütztes Development

30. JUNI BIS 1. JULI 2026

INFINITE AI CONFERENCE

Die Konferenz für KI-unterstütztes Development

30. JUNI BIS 1. JULI 2026

m:con Congress Center Rosengarten | Mannheim

**JETZT
TICKET
SICHERN**

KI im gesamten Software-Lifecycle – von der Idee bis zum Produkt.

Lerne von führenden Experten die richtigen Tools, Strategien und Best Practices – für schnelleren Code, bessere Architektur und nachhaltige Systeme. Für Entwickler:innen und Engineers, die heute schon morgen bauen wollen.

Live & direkt mit diesen Expert:innen:



**Emanuele
Bartolesi**
Xebia

**Harald
Binkle**
Xebia

**Marie Theresa
Borsig**
GitHub

**Olena
Borzenko**
Xebia

**Martin
Buske**
Buske Consulting

**Jonathan
David**
Xebia

**Luca
Ortiz**
Nelta



**Alexander
Rampp**
Xitaso

**Christian
Schröder**
e.solutions

**Patrick
Schnell**
schnell.digital

**Dehla
Sokenou**
WPS

**Harald
Störrle**
QAware

**Yuriy
Varshavskyy**
Xebia



www.developer-world.de/infinite-ai | **#iaic**



Challenge accepted

Als ich als Chefredakteur bei der dotnetpro anfang, war .NET gerade einmal ein Jahr alt und wurde von heftigen Diskussionen begleitet.

Visual Basic .NET war nicht kompatibel mit Visual Basic 6, und auch die neue Programmiersprache C# gefiel vielen nicht, weil sie so stark an C oder C++ erinnerte. Manche kehrten der Softwareentwicklung damals ganz den Rücken.

Im Jahr 2023, nach 20 Jahren in diesem Job, wollte ich etwas kürzertreten und übergab die Chefredaktion an meinen Kollegen Fernando Schneider. Zu meinem Bedauern spülte ihn der Strudel der Zeit inzwischen an eine andere Stelle. Ich wünsche ihm alles Gute für seine neuen Aufgaben und bedanke mich ausdrücklich für seinen überaus wertvollen Einsatz.

Sein Weggang bedeutete jedoch, dass ich meine frühere Aufgabe wieder übernehmen und mich vor allem in die veränderte Entwicklungslandschaft einfinden musste. In einer ersten Auseinandersetzung mit der inzwischen allgegenwärtigen KI schrieb ich mit ihrer Hilfe die Artikelverwaltung der dotnetpro neu. Eine Anwendung zu entwickeln bedeutet inzwischen, Wunschvorstellungen und Anforderungen in deutscher Sprache zu formulieren.

„Und so entstand ein Rewrite, ohne eine einzige Zeile Code zu tippen.“

Zum Einsatz kamen Technologien wie Svelte und REST, die ich bisher nur mal oberflächlich angekratzt, aber nicht vollständig verinnerlicht hatte. Nach nur einer Woche Nebenbei-Programmierung war die Anwendung funktionsbereit. Obwohl ich keine Logik entwickeln, keine API-Aufrufe nachschlagen, keine funktionale Verteilung entscheiden, keine Off-by-One-Fehler befürchten musste, hatte ich dennoch das Gefühl, tatsächlich etwas programmiert zu haben. Außerdem machte dieses „Programmieren“ Spaß, weil ich meine Wünsche extrem schnell umsetzen konnte. So nach dem Motto: Gedacht, gemacht.

Was sagt mir nun diese Erfahrung? Brauchen wir künftig weniger Entwickler, weil Experten einer Fachdomäne, die KI nutzen können, ausreichen? Ist es die Chance, endlich den gesamten Backlog an Rewrites und neuer Funktionalität abzuarbeiten? Oder wird, wie schon so oft, gefordert werden, den Output an Code massiv zu erhöhen – und wie steht es dann um die Qualität?

Verglichen mit der Zeit der Anfänge von .NET ist das heute ein Leben unter verschärften Bedingungen. Die gesamte Branche wird durchgeschüttelt. Ängste betreffen jetzt nicht mehr das Unwissen um eine Programmiersprache, sondern die ganz fundamentale Frage: Wird meine Tätigkeit noch gebraucht?


Aber die Antwort darauf ist die gleiche wie schon 2003: Die Herausforderung ist angenommen. Challenge accepted.

Tilman Börner
Wieder-Chefredakteur dotnetpro



Dr. Carola Lilienthal

erklärt, wie man Legacy-Systeme so vorbereitet, dass sie bereit für die Weiterentwicklung mit KI sind (S. 6)



Thomas Hafermalz

gibt eine Einführung in Infrastructure as Code mit Microsoft Bicep, dem Nachfolger von ARM-Templates (S. 56)



INHALT

Focus

Legacy-Systeme AI-konsumierbar machen
Domain-Driven Transformation und mehr

Waffe oder Werkzeug?

KI im Software Development Lifecycle

Vom Coder zum Orchestrator

Projektanforderungen im KI-Zeitalter

Fallstudie: KI im Software-Engineering

Ein Ende-zu-Ende-Erfahrungsbericht

.NET Stack

NETirol: Union Types

Geplante Neuerung in .NET 11

Mehr Muskeln für Azure

Microsoft Bicep

Vom REST-Endpoint zum AI-Tool

AI-Integration für bestehende APIs in Azure

Semantische Suchszenarien direkt in TSQL

SQL Server 2025 mit Azure AI Services

Data Access: Hinweispflichtig

Parameter Sniffing und Query Hints beim Microsoft SQL Server

Artificial Intelligence

Gleiche Daten, weniger Tokens

Token-Oriented Object Notation (TOON)

Cross Concerns

Dauids Deep Dive: Die vier blinden Flecken

Worüber man kaum offen spricht

Reifegradtest für Softwareentwicklung

Cyber Resilience Act

Streaming statt Screaming

Social Arbitrage mit Streaming-Technologien bauen

6

14

22

28



Grafik: Monterey

48

Ob Legacy oder Greenfield: KI hilft in jeder Phase des Lifecycle – muss aber durchdacht gesteuert werden.

6

50

59

64

70

78




Bild: Microsoft Learn

APIM und MCP-Server: Wie sich bestehende Azure-APIs ohne Umbau für AI-Agenten nutzbar machen lassen.

59

Experten in dieser Ausgabe

82



Dotnet-Doktor
Holger Schwichtenberg erklärt Vor- und Nachteile von Parameter Sniffing im SQL Server.

70


85



Stefan Lieser prüft, wie es um Clean Code und saubere Architektur bei Agentic-AI-generiertem Code steht.


98

92




Der **Cyber Resilience Act** will bisher oft implizit getroffene Entscheidungen von Entwicklern transparent machen.

85



Sicherheitsrisiko KI? Die OWASP pflegt Dutzende Top-Ten-Listen – auch zum Thema Security bei generativer KI.

110



Figma entwickelt sich zunehmend zur zentralen Plattform für integrierte Design-Dev-Workflows, in denen Gestalter:innen und Entwickler:innen von Beginn an am selben Artefakt arbeiten.

116



Architektur und KI

Clean Code und Architektur, Teil 6

98

Robust per Design

Die Notwendigkeit resilienter Workflow-Architekturen

106

What else?

Sicherheitsrisiko KI?

OWASP Top 10 für LLM-Applikationen

110

UX goes Dev

Figma als Scharnier zwischen Entwurf, Design und .NET-Entwicklung

116

Der Push für Nachrichten

Notifications mit ntty.sh

124

People & Soft Skills

Time-out: Disziplin nein danke! – Wirklich?

Die Grundlage für ein glücklicheres Leben

126

Bereit für die Zukunft

Fort- und Weiterbildung als Königsweg für erfolgreiche berufliche Weiterentwicklung

128

Knowledge

.NET vom Feinsten

Vorschau auf die .NET Developer Conference 2026

138

Lernen, das wirkt

DWX Academy: Individuelle Trainings für Teams in der Softwareentwicklung

142

Editorial

3

Inhalt

4

Arbeitsmarkt

136

Lernstoff

144

Impressum / Vorschau / Inserenten

146



DOMAIN-DRIVEN TRANSFORMATION UND MEHR

Legacy-Systeme AI-konsumierbar machen

Generative AI scheitert – genau wie Menschen – an verworrenen Codebasen. Der Schlüssel liegt darin, diese in beherrschbare, fachlich strukturierte Einheiten zu zerlegen.

Seit über sechzig Jahren bauen wir immer größer werdende Software. Doch mittlerweile erreichen nicht nur Mainframe-Systeme, sondern auch Software in moderneren Programmiersprachen den Punkt, an dem viele Änderungen riskant werden, lange dauern und teuer sind. Statt Kundenbedarfe schnell zu bedienen, kämpfen wir mit kompliziert verwobenen Strukturen und technischen Schulden – und lassen im Zweifelsfall lieber die Finger davon.

Entwickler:innen, Architekt:innen und Manager:innen stellen sich deshalb seit einiger Zeit die Frage, ob Sprachmodelle und generative AI dabei helfen können, diese Systeme kostengünstiger zu warten und weiterzuentwickeln. Die Hoffnung, die hinter dieser Idee steckt, ist verführerisch: Man übergibt das gesamte unübersichtliche System einer KI, und die jahrelang aufgestauten Blockaden lösen sich magisch schnell auf.



Trotz zahlreicher Erfolgsmeldungen in der Fachpresse zeichnen die realen Erfahrungen mit Legacy-Systemen ein durchwachsenes Bild. AI-gestützte Coding-Assistenten und Agenten leisten heute tatsächlich Bemerkenswertes – vorausgesetzt, sie können ihre Aktivität in sauberem, gut strukturiertem Code verrichten. Aber genau dieser liegt bei Legacy-Systemen typischerweise nicht vor. Wer also gehofft hat, mit generativer AI eine Abkürzung durch den Dschungel technischer Schulden zu finden, wird in den meisten Fällen enttäuscht werden.

Die gute Nachricht: Wer bereit ist, die Möglichkeiten der AI mit solider Softwarearchitektur zu kombinieren, kann schon heute viel erreichen. Der Schlüssel liegt darin, die verworrene Legacy grundsätzlich zu bereinigen – sie AI-konsumierbar zu machen. Auf diesem Weg kann AI bei kleineren Aufgaben und in Zusammenarbeit mit dem Team sinnvoll eingesetzt werden.

Wie das geht, zeigen wir in diesem Artikel anhand der Methode Domain-Driven Transformation auf der Basis eigener Experimente mit Coding-Agenten in laufenden Transformationsprojekten.

Warum AI an Legacy scheitert

Um zu verstehen, warum generative AI bei Legacy-Systemen versagt, lohnt sich ein kurzer Blick darauf, wie diese Werkzeuge funktionieren.

Sprachmodelle und ihre Grenzen

Sprachmodelle wie GPT-4, Claude oder Gemini sind in ihrem Kern darauf trainiert, in einem gegebenen Kontext das wahrscheinlichste nächste Token vorherzusagen. Das macht sie erstaunlich gut darin, bekannte Muster zu erkennen und anzuwenden: Standardalgorithmen, gängige Design Patterns, typische API-Strukturen. Sie haben Millionen von Codezeilen gesehen und können auf dieser Basis hilfreiche Vorschläge machen.

Was sie nicht können: implizite strukturelle oder fachliche Zusammenhänge in einem ihnen unbekannten und darüber hinaus verworrenen System eigenständig erschließen. Sie haben kein wirkliches Verständnis von dem, was ein System tut – sie erkennen Muster in dem, was sie sehen, und extrapolieren daraus. Das funktioniert gut, solange der Code den Mustern ähnelt, mit denen sie trainiert wurden. Bei Legacy-Systemen ist das selten der Fall – die meisten bestehen entweder aus völlig verworrenem Code, der keinerlei Muster aufweist, oder aus „Jahresringen“, die jeweils unterschiedlichsten Zusammenstellungen von Mustern folgen. Jede Generation von Entwickler:innen, die an der Codebasis gearbeitet hat, hat die ihr bekannten Muster eingebaut und oft auch einen Teil des alten Codes auf ihre Muster umgebaut. So entsteht ein Musterwirrwar, der ähnlich schwer zu beherrschen ist wie eine musterlose erratische Codebasis.

In einer typischen Legacy-Codebasis ist noch dazu die fachliche Logik über Schichten und Module verteilt, vermischt mit technischem Infrastrukturcode und häufig ohne eine erkennbare Verbindung zur Fachsprache des Unternehmens. Eine *CustomerService*-Klasse kann Bestellverwaltung, Zahlungsabwicklung und Reporting-Logik enthalten – alles zusammen, historisch gewachsen. Die Namen der Klassen und Methoden spiegeln oft vergangene technische Entscheidungen wider, nicht den fachlichen Zweck.

In einer gut strukturierten Codebasis gibt es klare Ankerpunkte: bekannte fachliche Strukturen, auf die das Modell präzise zurückgreifen kann. Im typischen Legacy-Code fehlen diese Ankerpunkte entweder ganz, oder es gibt zu viele davon, die alle nur halb passen: Validierungslogik im User Interface, in der Datenbank, in Hilfsklassen – über das gesamte System verstreut, keine davon eindeutig zuständig. Das Modell greift dann auf den nächstliegenden Ankerpunkt zurück, auch wenn er nicht wirklich passt. Das Ergebnis sind halluzinierte Lösungen, die syntaktisch korrekt aussehen, aber am eigentlichen Problem vorbeigehen – oder es verschlimmern.

Doch abgesehen vom Strukturproblem gibt es ein weiteres, technisches Problem: das Kontextfenster.

Das Kontextproblem

Der entscheidende technische Engpass ist die Größe des Kontextfensters. Jedes Sprachmodell kann nur eine begrenzte Menge an Text gleichzeitig „sehen“ und verarbeiten. Diese ►

sogenannte Kontextfenster-Grenze liegt zwar bei modernen Modellen deutlich höher als noch vor wenigen Jahren, aber größer ist nicht automatisch besser: Je mehr irrelevanter, schlecht strukturierter Code im Fenster liegt, desto mehr Rauschen muss das Modell herausfiltern. Bei komplexen Systemen mit Hunderttausenden oder Millionen Codezeilen kann das Modell niemals das Gesamtbild auf einmal erfassen – und selbst wenn es das könnte, würde der verworrene Monolith das Fenster mit widersprüchlichen Signalen fluten.

Komprimiertes Gedächtnis funktioniert nur dort gut, wo es bekannte Strukturen gibt, auf die Informationen zurückgeführt werden können. Das aber setzt voraus, was Legacy-Systeme typischerweise nicht haben: klare, kohäsive Einheiten mit eindeutiger Verantwortlichkeit.

Für ein Legacy-System bedeutet das: Damit AI sinnvoll arbeiten kann, muss der für eine Aufgabe relevante Code vollständig in das Kontextfenster passen. Bei einem verworrenen Monolithen, in dem Zuständigkeiten quer durch das System verteilt sind, ist das schlicht nicht möglich. Die AI sieht immer nur einen Ausschnitt – und dieser Ausschnitt reicht nicht aus, um zuverlässige Aussagen über das Verhalten des Gesamtsystems zu machen.

Das Fazit ist ernüchternd: AI-Werkzeuge sind keine Abkürzung durch schlechte Architektur. Sie sind ein Werkzeug, das mit guter Architektur gut funktioniert. Wer die Architektur nicht verbessert, wird auch mit AI keine nachhaltige Verbesserung erreichen. Aus diesem Grund müssen wir unsere Legacy-Software AI-konsumierbar machen.


Was AI-konsumierbar bedeutet

Was genau bedeutet das: Legacy AI-konsumierbar machen? AI-konsumierbar nennen wir Code, der so strukturiert ist, dass Sprachmodelle ihn zuverlässig verarbeiten und produktiv damit arbeiten können. Die Antwort lässt sich direkt aus den Problemen des vorangegangenen Abschnitts ableiten: Sprachmodelle brauchen klare Muster, beherrschbare Einheiten und eine explizite Fachsprache – genau das also, was typischem Legacy-Code fehlt. Die Anforderungen sind im Kern dieselben wie die, die Code für Menschen gut wartbar machen: überschaubare Einheiten mit klaren Grenzen, bekannte Muster und Strukturen sowie eine fachliche Sprache im Code.

Überschaubare Einheiten mit klaren Grenzen

Das grundlegende Architekturprinzip hinter überschaubaren Einheiten mit klaren Grenzen ist Modularität [1]: Einheiten, die nach innen eine hohe Kohäsion haben und nach außen lose gekoppelt sind.

Das entscheidende Kriterium für AI-Konsumierbarkeit ist dabei nicht primär die Größe, sondern die Komprimierbarkeit. Eine Einheit ist AI-konsumierbar, wenn ihr Inhalt auf ein bekanntes Konzept verdichtet werden kann. Konkret bedeutet das, dass das Modell die enthaltenen Informationen als zusammengehörig erkennt und auf ein klares Muster abbilden kann. Das setzt hohe Kohäsion voraus: Alles, was zu einer Verantwortlichkeit gehört, ist beisammen – und nichts anderes. Eine Klasse, die 5000 Zeilen lang ist und zwanzig verschiedene Dinge tut, ist nicht komprimierbar: Es gibt kein einzelnes



Konzept, auf das sie sich verdichten lässt. Ihre Größe ist das Symptom – das eigentliche Problem ist die fehlende Kohäsion.

Das Komplementärkonzept zur Kohäsion ist Kopplung: der Grad der Abhängigkeiten zwischen Bausteinen. Schmale, explizite Schnittstellen begrenzen diese Kopplung, und genau das ist für AI entscheidend. Wenn eine Einheit eng mit Dutzenden anderen verwoben ist, kann sie nicht isoliert betrachtet werden. AI braucht aber genau diese Isolation, um zuverlässige Aussagen über eine Einheit treffen zu können. Eine Einheit, die sich nur im Verbund mit zwanzig anderen verstehen lässt, übersteigt die Kapazität eines Kontextfensters, unabhängig davon, wie groß es ist.

Fachliche Sprache im Code

Der zweite entscheidende Faktor für AI-Konsumierbarkeit ist die Sprache. Code, der die Fachbegriffe des Unternehmens direkt und konsistent widerspiegelt, ist für AI deutlich leichter zu verstehen als Code, der in generischen technischen Begriffen verfasst ist. Heißt eine Klasse *CustomerOrder* statt *DataObject23*, eine Methode *calculateTotalPrice()* statt *process()*, dann kann ein Sprachmodell den Zweck dieser Einheit aus dem Code selbst ableiten. Es muss nicht erst einen Kontext rekonstruieren, der nirgendwo explizit steht.

Dazu gehört auch das konsequente Einführen von Value Objects für fachliche Konzepte: eine *CustomerId* statt eines einfachen *String*, ein *Money*-Typ mit Währungseinheit statt eines einfachen *double*. Diese fachlichen Typen machen die Intentionen des Codes explizit und verhindern ganze Klassen von Fehlern – sowohl für menschliche Entwickler als auch für AI-generierte Änderungen.

Gleiche Anforderungen für Menschen und AI

Es lohnt sich, diesen Punkt zu betonen: Was Code AI-konsumierbar macht, macht ihn auch für menschliche Entwickler:innen besser wartbar. Die Anforderungen sind nicht verschieden, sie sind identisch. AI-konsumierbar zu werden ist kein neues Ziel, das neben die bestehenden Qualitätsziele tritt. Es ist dasselbe Ziel, neu formuliert für eine Zeit, in der AI-Werkzeuge zum Alltag in der Entwicklung gehören.

Empirisch belegt wird das durch eine aktuelle Studie von Markus Borg und Kollegen [2]. Der Beitrag zeigt eine signifikante Korrelation zwischen CodeHealth – einer auf menschliche Verständlichkeit kalibrierten Qualitätsmetrik – und der semantischen Korrektheit von AI-generierten Refactorings. Code, der für Menschen gut lesbar ist, wird von AI zuverlässiger korrekt transformiert.

Investitionen in AI-konsumierbare Architekturen zahlen sich also doppelt aus: sofort für die menschlichen Entwickler:innen im Team und mittel- bis langfristig durch produktivere AI-gestützte Entwicklung.

Domain-Driven Transformation

Wie macht man ein Legacy-System AI-konsumierbar? Die Antwort liegt nicht in einem einzigen Refactoring oder einer technischen Maßnahme. Sie liegt in einem strukturierten Transformationsprozess, der die Architektur des Systems grundlegend überarbeitet – mit dem Zielbild einer fachlich getriebenen, modular strukturierten Architektur.

Die Methode, die wir dafür entwickelt haben, heißt Domain-Driven Transformation (DDT) [3]. Sie kombiniert Prinzipien des Domain-Driven Design (DDD) mit erprobten Transformationsstrategien für Legacy-Systeme. Das Ergebnis ist ein schrittweiser, kontrollierbarer Weg von der verworrenen Legacy hin zu einer Architektur, die sowohl für Menschen als auch für AI beherrschbar ist.

DDT arbeitet auf drei Ebenen: technische Stabilisierung, taktische Transformation und strategische Transformation. Schauen wir uns diese Ebenen im Folgenden an.

Ebene 1: Technische Stabilisierung

Bevor man an der fachlichen Struktur eines Legacy-Systems arbeitet, muss es technisch stabil sein. Überraschend viele Legacy-Systeme haben keine automatisierten Build-Prozesse, keine CI/CD-Pipeline, veraltete Abhängigkeiten mit bekannten Sicherheitslücken und schließlich Entwicklungsteams, die mit veralteten IDEs arbeiten.

Die technische Stabilisierung setzt an diesen Grundlagen an. Automatisierte Build- und Deployment-Prozesse sind die Voraussetzung dafür, dass Refactorings überhaupt sicher durchgeführt werden können. Ohne die Fähigkeit, schnell zu bauen und zu testen, ist jede Änderung ein Blindflug.

Ein wichtiger Schritt ist dabei das Aktualisieren von Bibliotheken und Frameworks. Veraltete Abhängigkeiten sind nicht nur ein Sicherheitsproblem. Sie verhindern oft auch den Einsatz moderner Werkzeuge, einschließlich AI-gestützter Entwicklungsumgebungen. Und hier zeigt sich bereits eine erste Möglichkeit, AI einzusetzen: Framework-Upgrades sind eine Aufgabe, bei der Coding-Agenten heute schon bemerkenswert gute Arbeit leisten können – vorausgesetzt, der Code ist nicht zu stark verwoben. Mehr dazu im späteren Abschnitt zu den Experimenten.

Ebene 2: Taktische Transformation

Mit einem technisch stabilisierten System kann man sich der taktischen Ebene zuwenden: der schrittweisen Anreicherung des Codes mit fachlichem Wissen.

- **Business- und technischen Code trennen:** In Legacy-Systemen sind Datenbankzugriffe, UI-Logik und Geschäftsregeln häufig ineinander verflochten. Der erste taktische Schritt ist die Separation: Datenbankzugriffe in Repositories auslagern, UI-Logik aus dem Domänenmodell herauslösen, einen erkennbaren Application Core schaffen.
- **Value Objects einführen:** In Legacy-Code findet sich fast überall dasselbe: *String* und *int* für fachliche Konzepte wie Kundennummern, Gewichte oder Währungsbeträge. Das Einführen fachlich typisierter Value Objects macht die Intentionen des Codes explizit und verhindert eine ganze Klasse von Fehlern. Gleichzeitig ist es eine Transformation, bei der AI bereits heute hilfreich sein kann: Der Umfang ist begrenzt, das Muster ist klar, und der Kontext passt in ein Kontextfenster.
- **Fachliche Benennung einführen:** Klassen und Methoden, die technische oder bedeutungslose Namen tragen – *Data-Handler*, *process()*, *Helper47* – werden nach ihrem fachlichen Zweck umbenannt. Das macht Domänenwissen, das bisher nur im Kopf der Entwickler:innen existiert hat, explizit im Code sichtbar.

Alle diese Maßnahmen verfolgen dasselbe Ziel: Das Domänenwissen, das in jedem Legacy-System steckt – oft gut versteckt unter Schichten von technischen Entscheidungen aus vergangenen Jahrzehnten –, sichtbar und explizit zu machen.

Ebene 3: Strategische Transformation

Die strategische Ebene ist die anspruchsvollste, aber auch die wichtigste. Sie bestimmt, wie das System in fachlich sinnvolle, unabhängige Einheiten zerlegt wird. Das Ergebnis dieser Zerlegung – eine Zielarchitektur aus lose gekoppelten, fachlich orientierten Modulen – ist das, was ein System wirklich AI-konsumierbar macht: Einheiten, die klein genug sind, vollständig verstanden zu werden.

Die strategische DDT folgt vier Schritten, die in **Bild 1** dargestellt sind. Wir werden uns die vier Schritte anhand eines durchgehenden Beispiels klar machen: dem Bestellsystem eines etablierten Online-Händlers. Es handelt sich um ein über zwanzig Jahre gewachsenes System, das zuverlässig seinen Dienst tut, aber unter dem Gewicht jahrelanger unkontrollierter Erweiterungen zusammenbricht.

- **Schritt 1: Domäne wiederentdecken:** Der erste Schritt überrascht viele Teams: Statt sofort den Sourcecode zu analysieren, beginnen wir mit Gesprächen. Gemeinsam mit Domänenexperten – in unserem vereinfachten Beispiel sind das die Lagerist:innen und Versandmitarbeiter:innen – und dem Entwicklungsteam rekonstruieren wir in Workshops, wie das Geschäft wirklich funktioniert. Als Werkzeug dafür nutzen wir Domain Storytelling [4]: eine Methode, in der Domänenexperten ihre Arbeit in Form von Geschichten erzählen, die gemeinsam als Diagramme visualisiert werden. Akteure, Arbeitsobjekte und Aktivitäten werden festgehalten und Varianten in weiteren Domain Stories modelliert. Das Ergebnis ist eine Sammlung von Domain Stories, die ein gemeinsames Verständnis der fachlichen Prozesse repräsentieren. Um fachlich sinnvolle Einheiten zu finden, ►

identifizieren wir gemeinsam mit den Domänenexperten und dem Entwicklungsteam in der Überblicks-Domain-Story Subdomänen, die eine kohärente Verantwortlichkeit haben und natürliche Grenzen aufweisen. In **Bild 2** sieht man den stark vereinfachten Bestell- und Versandprozess bei unserem Online-Händler. In der Diskussion mit Domänenexperten und Entwicklungsteam haben wir herausgearbeitet, dass die Lagerist:innen und Versandmitarbeiter:innen in drei klar abgrenzbaren Bereichen tätig sind: Bestellung, Kommissionierung und Versand. Diese Bereiche werden von den Beteiligten selbst so benannt – zugleich sind es Begriffe, die im bestehenden System an vielen Stellen gar nicht vorkommen.

- **Schritt 2: Zielarchitektur bestimmen:** Auf Basis der identifizierten Subdomänen wird eine Zielarchitektur aus Bounded Contexts entwickelt. Ein Bounded Context im Sinne von Domain-Driven Design ist eine klar abgegrenzte fachliche Einheit mit einer konsistenten Sprache, klar definierten Verantwortlichkeiten und expliziten Schnittstellen nach außen. Die Bounded Contexts werden in einer Context Map festgehalten, die zeigt, wie die Einheiten miteinander interagieren und welche Art von Abhängigkeiten zwischen ihnen bestehen. Um das Beispiel zu vereinfachen, haben wir die Art der Abhängigkeiten hier weggelassen. **Bild 3** zeigt die drei Bounded Contexts des Online-Shops. Jeder dieser Kontexte hat eine klar definierte Verantwortlichkeit und kommuniziert mit den anderen über schmale, explizite Schnittstellen.
- **Schritt 3: Ist- mit Zielarchitektur vergleichen:** Mit der Zielarchitektur aus Bounded Contexts in der Hand wendet sich das Team erstmals dem Sourcecode zu – nun aber mit einem klaren Zielbild vor Augen. Mithilfe von Architektur-Analysewerkzeugen wird die tatsächliche Abhängigkeitsstruktur des Systems sichtbar gemacht und mit den gewünschten Bounded Contexts verglichen. Das Ergebnis ist ernüchternd, aber auch aufschlussreich: Im Online-Shop-Beispiel zeigt sich, dass sämtliche drei Bounded Contexts in einem einzigen verworrenen Knoten miteinander verwoben sind. Es gibt kaum eine Klasse aus „Bestellung“, die keine direkte Abhängigkeit zu Klassen aus „Kommissionierung“ oder „Versand“ hätte. Dieser Abgleich zwischen Zielarchitektur und Sourcecode liefert nicht nur ein ehrliches Bild des Zustands, sondern ist auch die Grundlage für die Priorisierung: Welche Abhängigkeiten sind am teuersten? An welchen Stellen entstehen die meisten Bugs? Welcher Bounded Context würde dem Team sofort die größte Erleichterung bringen?
- **Schritt 4: Transformation planen und durchführen:** Der vierte Schritt ist die eigentliche Durchführung: die schrittweise Auflösung der Abhängigkeiten zwischen den Bounded Contexts, die schrittweise Einführung der Zielstruktur in den Code. Big-Bang-Rewrites scheitern dabei regelmäßig. Bewährt hat sich dagegen ein iteratives Vorgehen, bei dem neue Strukturen das alte System nach und nach verdrängen. Die Zielarchitektur aus Bounded Contexts, die im zweiten strategischen Schritt erarbeitet wurde, ist der Kompass, der die Transformation navigierbar macht.

AI in der Praxis: Experimente aus laufenden Projekten

Die bisherigen Abschnitte haben beschrieben, was AI-konsumierbare Architekturen ausmacht und wie Domain-Driven Transformation dahin führen kann. Was fehlt, ist die Antwort auf die Frage, wie wir AI im Kleinen bei der Transformation des verworrenen Legacy-Sourcecodes einsetzen können.

Die folgenden Experimente stammen aus einem laufenden Projekt, in dem unser Team seit einigen Monaten systematisch testet, wo Coding-Agenten bei der Transformation helfen – und wo nicht. Das Team hat dabei ein einfaches Schema verwendet: kurze, klar beschriebene Aufgaben, ein Zwei-Schritt-Prompt (erst planen, dann ausführen) und Zeiterfassung, um den tatsächlichen Aufwand mit der Schätzung zu vergleichen.

Code-Qualität erhöhen: Refactoring mit klaren Aufgaben

Eine Kategorie hat sich als besonders zuverlässig erwiesen: technische Qualitätsverbesserungen mit klar definierten Transformationsmustern. Zwei Beispiele illustrieren, was das bedeutet.

- **Stand-alone Components im Frontend:** In vielen Legacy-Frontends sind Angular-Komponenten nicht als eigenständige Einheiten deklariert – sie verlassen sich implizit auf Module, die Abhängigkeiten transitiv bereitstellen. Das macht Refactoring und Testing schwieriger. Der Prompt war direkt: „We have a lot of legacy code in the frontend that is not made up of standalone components and we want to fix this – what would be the steps to migrate this?“, gefolgt von „Now do the migration.“ Das Ergebnis: Drei kleinere Komponenten wurden problemlos migriert. Bei einer größeren Komponente schlug Claude zunächst eine hybride Lösung vor – das Team entschied sich bewusst für die vollständige Migration, was Claude umgesetzt hat. Am Ende hatte es allerdings nicht alle Tests ausgeführt; drei Tests schlugen fehl, die Claude dann selbstständig korrigierte. Geschätzter Aufwand: 5 bis 7 Stunden. Tatsächlicher Aufwand: 2 Stunden. Ressourcenverbrauch: 7,25 US-Dollar.
- **Untyped Forms auf Typed Forms:** Angular-Formulare ohne Typisierung sind ein weiteres klassisches Legacy-Muster: zur Laufzeit fehleranfällig, für Entwickler schwer nachvollziehbar. Die Migration auf Typed Forms folgt einem bekannten Muster – aber bei einer größeren Codebase ist sie von Hand mühsam durchzuführen. Auch hier: Prompt in zwei Schritten, erst die Strategie, dann die Ausführung für jede Komponente. Geschätzter Aufwand: 2 bis 3 Stunden. Tatsächlicher Aufwand: 1 Stunde. Ressourcenverbrauch: 1,34 US-Dollar.

Was diese Experimente gemeinsam haben und warum sie funktionieren, ist genau das, was die vorigen Abschnitte als Voraussetzung für produktiven AI-Einsatz beschrieben haben: Die Aufgabe ist klar abgegrenzt, das Muster ist bekannt und der relevante Code passt in ein Kontextfenster. AI ist hier kein Ersatz für Architekturentscheidungen – sie ist ein Beschleuniger für die Ausführung, sobald die Entscheidung getroffen ist.

Auffällig ist das Muster bei den Schwierigkeiten: Nicht die eigentliche Transformation hat Probleme gemacht, sondern die Übergänge – Tests, Linter, CI-Pipeline. Die AI arbeitet zu-

verlässig an dem, was ihr explizit gegeben wird; die Verantwortung für die Integration in den Gesamtprozess liegt weiterhin beim Team.

Framework-Upgrade: Wo die Grenzen liegen

Deutlich ernüchternder verliefen Experimente mit Framework-Upgrades. Das Ziel: die Frontend-Tests von Karma auf Vitest zu migrieren – ein Upgrade, das viele Teams vor sich herschieben, weil es mühsam, aber notwendig ist.

Der Ansatz folgte derselben Methodik wie im vorangegangenen Abschnitt: Zunächst ließ das Team Claude erklären, was für die Umstellung nötig wäre und wo Schwierigkeiten zu erwarten seien – einschließlich bekannter Probleme wie *fakeAsync*, das in Vitest anders gehandhabt wird. Für einfachere Testdateien und das grundlegende Repository-Setup funktionierte das akzeptabel: Claude half dabei, eine Konfiguration aufzubauen, die alte und neue Tests parallel laufen lässt.

Bei komplexeren Modulen brach die Qualität jedoch ein. Bei einer größeren Komponente mit *fakeAsync* und Kartenintegration verlor sich Claude vollständig. Das Experiment wurde abgebrochen. Zufriedenheit: 1,5 von 5.

Warum versagt AI hier, während sie beim Refactoring zuverlässig liefert? Die Antwort liegt in einem strukturellen Problem: Der Trainings-Cut-off der meisten Sprachmodelle liegt vor dem Release der neuen Framework-Version. Claude hat Karma gesehen, Vitest jedoch kaum – und die Unterschiede zwischen beiden sind nicht trivial. Was beim Codequalität-Refactoring ein bekanntes Muster war, ist hier eine unbe-


kannte Landschaft. Die AI extrapoliert, statt zu wissen – und bei komplexen Setups reicht Extrapolation nicht aus.


Das bedeutet nicht, dass AI bei Framework-Upgrades nutzlos ist. Für einfache Fälle und die initiale Konfiguration kann sie Zeit sparen. Aber wer hofft, einen Coding-Agenten auf eine komplexe Migration loszuschicken und fertige Ergebnisse zu bekommen, wird enttäuscht werden – zumindest solange die Trainingsdaten nicht mit den aktuellen Framework-Versionen Schritt halten.

Domain Stories und Legacy-Code: zwei Richtungen, zwei Erfahrungen

Die strategische Transformation nach DDT beginnt mit dem Wiederentdecken der Domäne – mit Workshops, Domain Storytelling und dem gemeinsamen Rekonstruieren, wie das Geschäft wirklich funktioniert. Aber wie weit kann AI dabei helfen? Das Team hat das in zwei Richtungen erprobt: aus vorhandenem Code eine Domain Story erzeugen, und eine bekannte Domain Story im Code wiederfinden.

- **Domain Story aus Code erzeugen:** Der Prompt war direkt: „Erzeuge eine Domain Story basierend auf der Implementierung im Code zum Prozess ‚Ausnahme für eine Arbeitsstelle‘.“ Das erste Ergebnis war zu technisch – eng an der Implementierung, voller Details, die für eine Domain Story nicht relevant sind. Ein zweiter Prompt korrigierte das: „Übersetze das in eine pure Domain Story mit einem Fokus auf den fachlichen Ablauf, ohne Implementierungsdetails.“ Das Ergebnis war gut – eine lesbare, fachlich sinnvolle Story inklusive PlantUML-Diagramm. Aufwand: 20 Minuten. Zufriedenheit: 5 von 5. Das ist bemerkenswert, denn genau diese Aufgabe ist in der Praxis mühsam: In einem Legacy-System steckt Domänenwissen, das nirgendwo explizit dokumentiert ist – es muss aus dem Code rekonstruiert werden. AI ►





kann das automatisieren, zumindest als ersten Entwurf, der dann mit Domänenexperten validiert werden kann.

- **Domain Story im Code wiederfinden:** Die umgekehrte Richtung erwies sich als schwieriger. Ausgangspunkt war eine textuelle Domain Story eines papierbasierten Prozesses. Die Frage war: Wo bildet sich dieser Prozess im Code ab und wo gibt es Abweichungen? Das Ergebnis war grundsätzlich hilfreich: Claude lieferte erste Hinweise, wo im Code man genauer nachschauen sollte, und identifizierte strukturelle Unterschiede zwischen dem beschriebenen Prozess und der tatsächlichen Implementierung. Aufwand: 2 Stunden. Zufriedenheit: 3 von 5. Interessant war eine Beobachtung am Rande: Das Team testete denselben Prompt mit drei verschiedenen Eingabeformaten. Die textuelle Beschreibung der Domain Story lieferte die besten Ergebnisse, ein Screenshot des Diagramms war akzeptabel, das native EGN-Exportformat des Domain-Storytelling-Werkzeugs lieferte die schlechtesten Ergebnisse. Der Grund liegt nahe: Das EGN-Format bringt technisches Rauschen in den Kontext – Metadaten, Koordinaten, interne Bezeichner –, was das Modell von der eigentlichen fachlichen Information ablenkt. Ein Muster, das sich durch alle Experimente zieht: Je klarer und rauschfreier der Kontext, desto zuverlässiger das Ergebnis.

Das übergreifende Bild dieser Experimente: AI ist ein brauchbarer Assistent beim Rekonstruieren von Domänenwissen aus Legacy-Code, aber kein autonomer Analyst. Die Ergebnisse sind ein Ausgangspunkt – kein Ersatz für die Validierung durch Domänenexperten, die im DDT-Prozess ohnehin vorgesehen ist.

Eine weitere Einschränkung verdient Beachtung: Erste Studien deuten darauf hin, dass AI-generierter Code subtil schlechter wartbar sein kann – Probleme zeigen sich nicht sofort, sondern akkumulieren sich über die Zeit [5]. Das bedeutet: Wer AI-Einsatz nur an kurzfristiger Produktivität misst, übersieht möglicherweise langfristige Kosten. Auch das ist ein Argument dafür, AI gezielt auf klar abgegrenzte Aufgaben einzusetzen – und die strukturelle Qualität der Ausgangsbasis im Blick zu behalten.

Fazit

Die Ausgangsfrage dieses Artikels war, ob AI Legacy-Systeme warten und weiterentwickeln kann. Die ehrliche Antwort: Ja – aber nicht so, wie viele es sich erhoffen.

Wer erwartet, einen Coding-Agenten auf eine verworrene Codebasis loszuschicken und fertige Ergebnisse zu bekommen, wird enttäuscht werden. Aber das ist einfach nur die falsche Erwartung. Unsere Experimente zeigen: AI kann auch in Legacy-Systemen produktiv sein – solange die Aufgabe klar abgegrenzt ist, ein bekanntes Muster aufweist und der relevante Code in ein Kontextfenster passt. Was nicht funktioniert, ist der Einsatz von AI als Universallösung für das gesamte System auf einmal.

Genau das ist der Kern dieses Artikels: AI-konsumierbare Architekturen entstehen nicht von selbst. Sie erfordern Arbeit: die systematische Transformation einer verworrenen Legacy in kohäsive, fachlich strukturierte Einheiten. Domain-Driven Transformation ist hierfür eine erprobte Methode.

Die gute Nachricht: Diese Arbeit lohnt sich – und zwar nicht erst am Ende. Unsere Experimente zeigen, dass AI schon während der Transformation helfen kann: beim Extrahieren von Domänenwissen, beim Durchführen klar umrissener Refactorings, beim Beschleunigen von Aufgaben, die sonst Stunden dauern würden.

Der Weg zu einer AI-konsumierbaren Architektur ist kein Umweg. Er ist das Fundament, auf dem AI-Unterstützung erst wirklich möglich wird – heute und in Zukunft.

Danksagung

Ich danke Dr. Franziska Horn, Dr. Sönke Magnussen und dem gesamten ROADS-Regio-Team für ihre wertvollen Beiträge und Rückmeldungen. ■

- [1] Carola Lilienthal, *Langlebige Software-Architekturen*, dpunkt.verlag, 4. Auflage 2024, ISBN 978-3-98889-004-7
- [2] Markus Borg et al., *Code for Machines, Not Just Humans: Quantifying AI-Friendliness with Code Health Metrics*, FORGE 2026, <https://arxiv.org/abs/2601.02200>
- [3] Carola Lilienthal, Henning Schwentner, *Domain-Driven Transformation*, O'Reilly, 2025, ISBN 979-8-3416-4012-2
- [4] Stefan Hofer, Henning Schwentner, *Domain Storytelling: A Collaborative, Visual, and Agile Way to Build Domain-Driven Software*, Addison-Wesley, 2021, ISBN 978-0-13-745891-2
- [5] Markus Borg et al., *Echoes of AI: Investigating the Downstream Effects of AI Assistants on Software Maintainability*, 2025, <https://arxiv.org/abs/2507.00788>



Dr. Carola Lilienthal

ist Geschäftsführerin und Senior Softwarearchitektin bei der WPS – Workplace Solutions GmbH und analysiert seit 2003 regelmäßig im Auftrag ihrer Kunden die Zukunftsfähigkeit von Softwarearchitekturen. Sie spricht auf Konferenzen und an Universitäten über dieses Thema.

DWX ACADEMY

Hands-on Workshops
und Weiterbildung für
Software-Entwickler
und -Architekten

Software-Architekturen und

Software-Qualität

Architektur für .NET-Anwendungen	(3 Tage)
Requirements Engineering für Einsteiger	(2 Tage)
Clean Code und Software Design für .NET Developer	(3 Tage)
Clean Code für JavaScript/TypeScript-Entwickler	(3 Tage)
Softwarequalität beurteilen und verbessern	(3 Tage)
Refactoring und Unit Testing	(3 Tage)
Testen mit Playwright	(2 Tage)
Sicherheit für ASP.NET Core-Applikationen	(1 Tag)

REMOTE TRAININGS MÖGLICH!



Weitere Informationen auf developer-world.de/dwx-academy
Preise auf Anfrage!

Deine Ansprechpartnerin: Susanne Herl • +49 731 88005-8835 • susanne.herl@ebnermedia.de



KI IM SOFTWARE DEVELOPMENT LIFECYCLE

Waffe oder Werkzeug?

KI kann Entwicklungsteams unglaublich produktiv machen – oder ein Projekt an die Wand fahren. Wo der Unterschied liegt, gezeigt an den sieben Phasen der Softwareentwicklung.

Die KI hat die Softwareentwicklung in den letzten Jahren komplett revolutioniert, und an manchen Stellen ist dabei kein Stein auf dem anderen geblieben. Diesen Gedanken werde ich im Lauf des Artikels noch an einigen Stellen wiederholen, denn er beschreibt schlicht, was wir alle in unseren Projekten längst erleben. Der Gewinn, den KI für die Softwareentwicklung in manchen Phasen inzwischen erzielt, ist wirklich phänomenal.

Auf der anderen Seite muss man aber ebenso nüchtern festhalten: Der KI-Einsatz in unseren Projekten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Diese Risiken sind in den letzten Monaten dafür verantwortlich, dass Projekte schief laufen, Unternehmen in Schwierigkeiten geraten und – das ist mir besonders wichtig – dass zahlreiche Menschen in unserer Branche ausgesprochen unglücklich damit sind.

In den vier Artikeln der Rubrik „Focus“ dieser dotnetpro-Ausgabe lesen Sie die Ansichten verschiedener Experten zum aktuellen Stand des KI-Einsatzes in der Softwareentwicklung – und in diesem Beitrag meine. Obwohl wir mittlerweile seit gut vier Jahren produktiv mit diesen Systemen arbeiten, fühlt sich die Lage für mich noch immer an wie im Wilden Westen: Jede Woche neue Tools, neue Modelle, neue Workflows, alle drei Tage ein neues „Gamechanger“-Posting auf LinkedIn und in jedem Team eigene Erfahrungen, die sich untereinander selten decken. Ein belastbares, konsistentes Lagebild gibt es in dieser Gemengelage schlicht nicht.


Ich arbeite jeden Tag als Berater, Coach und Trainer in der Softwareentwicklung bei verschiedenen Kunden, in unterschiedlichen Branchen und Projekten. In einem Großteil dieser Projekte setzen wir heute KI ein, und zwar nicht nur begrenzt auf die Generierung von Quellcode, sondern ganzheitlich: in der Erarbeitung der Produktvision, in den Anforderungen, in der Architektur, in der Entwicklung, im Testen, in der Bereitstellung und im Betrieb, siehe Bild 1.

Genau diesen gesamten Application Lifecycle möchte ich in diesem Artikel Phase für Phase betrachten: mit den konkreten Möglichkeiten, die KI in jeder einzelnen Phase eröffnet, und mit den ebenso konkreten Gefahren, die ein unsachgemäßer Einsatz nach sich zieht.

In meiner täglichen Arbeit sehe ich dabei Ergebnisse, die von absolut katastrophal bis hin zu sensationell reichen, und dies bei Unternehmen, die auf dem Papier oft sehr ähnliche Voraussetzungen mitbringen. Der Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern solcher Projekte liegt dabei nicht an den Modellen, nicht an den Werkzeugen und auch nicht am Budget. Er liegt in der Art und Weise, wie KI in den jeweiligen Teams verstanden und eingesetzt wird. Und genau darum soll es in diesem Artikel gehen.

Denn eines möchte ich gleich am Anfang ins Zentrum stellen: KI in der Softwareentwicklung einzusetzen kann einen unglaublichen Effizienzgewinn erzeugen. Bei falscher Anwendung kann dies jedoch auch ins absolute Gegenteil umschlagen. Ein altes Sprichwort bringt das auf den Punkt: A fool with a tool is still a fool. Wer Softwareentwicklung wirklich versteht und KI an die Hand bekommt, für den wird sie zur Waffe im besten Sinne. Wer keine Ahnung von Softwareentwicklung hat, dem nimmt die KI diese Unkenntnis auch nicht ab – im Gegenteil.

Wir schauen uns im Folgenden die einzelnen Phasen der Softwareentwicklung nacheinander an. In jeder dieser Phasen betrachte ich drei Dinge: eine kurze Beschreibung, was in dieser Phase eigentlich passieren soll; die typischen Fehlgriffe, die ich beim KI-Einsatz in Projekten immer wieder beobachte; und schließlich – das ist mir am wichtigsten – wie die



richtige Verwendung aussieht und welche Potenziale sich in den nächsten Monaten auftun. Den übergreifenden Risiken, die bei all dem lauern – Abhängigkeiten, kontextlose Schuldenberge, die schleichende fachliche Verdummung und der Faktor Mensch –, widme ich mich in dieser dotnetpro-Ausgabe in der Kolumne „Davids Deep Dive“.



Phase 1: Vision – der Horizont des Produkts

In der ersten Phase eines Projekts, die wir je nach Sprachgebrauch „Idee“ oder „Vision“ nennen, stecken wir gedanklich den Horizont des zu entwickelnden Produkts ab. Wir klären, was das Produkt am Ende leisten soll, und, genauso wichtig, was es bewusst nicht leisten soll. Diese scharfe Abgrenzung sorgt dafür, dass alle Stakeholder von Anfang an dasselbe Zielbild vor Augen haben. Fehlt dieses Artefakt, sehen sich am Projektende einzelne Stakeholder-Gruppen enttäuscht, weil das fertige Produkt nicht ihren Erwartungen entspricht. Für Rollen wie Tester oder Support ist das ärgerlich, aber beherrschbar. Für Kunden, Geschäftsführer oder Vorstände, deren Strategie am Produkt hängt, ist es jedoch oft fatal.

Vision aus dem Automaten

Genau hier wählen heute viele Teams den schnellen Ausweg: Die Produktvision wird in dreißig Minuten aus einem LLM herausgekitzelt: Struktur, Inhalte, Zielgruppen, Roadmap, alles aus einem Guss, PowerPoint-fähig, ausgedruckt, feierlich in der nächsten Vorstandssitzung präsentiert. Das Ergebnis liest sich auf den ersten Blick überzeugend.

Das Problem beginnt beim zweiten Blick: Diese Vision repräsentiert nicht das Unternehmen, nicht die Kunden, nicht die Stakeholder, sondern die wahrscheinlichste Fortsetzung all dessen, was das Modell jemals über ähnliche Produkte gelesen hat. Die KI trifft hier de facto Produktstrategie-Entscheidungen, und das ist eine Rolle, die ihr zu keinem Zeitpunkt zustehen darf. Wer so startet, hat am Ende ein hübsches Dokument, aber keine gemeinsame Sichtweise der Stakeholder – und damit genau den Zustand, den die Produktvision eigentlich verhindern sollte.

KI als Helfer, nicht als Autor

Bei richtiger Anwendung ist die Produktvision trotzdem einer der Bereiche, in denen sich KI heute am stärksten auszahlt, vorausgesetzt, sie bleibt konsequent im Unterstützungs-, nicht im Entscheidungsmodus.

In meinen Projekten scheitern Unternehmen genau an dieser Phase häufig: Entweder weiß niemand, dass eine Vision überhaupt angefertigt werden muss, oder die beteiligten Rollen im Produktmanagement haben nie gelernt, wie eine solche Vision aufgebaut ist. Genau hier liefert ein LLM erstaunlich gute Vorarbeit in Gestalt einer tragfähigen Grundstruktur, die wir anschließend iterativ mit dem Team verfeinern. Die inhaltlichen Aussagen selbst – wohin das Produkt also fachlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gehen soll – dürfen dabei nie aus dem Modell kommen. Diese Inputs holen wir weiterhin bei den Stakeholdern der jeweiligen

Fachabteilungen ab, sammeln sie und lassen sie dann vom LLM sauber in die Vision einarbeiten.

Mindestens genauso wertvoll ist die KI bei der Verifizierung der fertigen Vision: Wo bestehen Widersprüche zwischen einzelnen Punkten? Welche Aspekte, die in einer tragfähigen Produktvision üblicherweise enthalten sind, fehlen? Welche Ideen ergeben sich aus dem bereits vorhandenen Material? Diese Fragen dienen als Impulse für die Stakeholder, die dann bewertet, entschieden und bei Bedarf zurück in die Vision eingebaut werden.

Noch stärker als der klassische LLM-Einsatz wirkt in dieser Phase der Einsatz spezialisierter Recherche-Agenten. Ein großer Teil der Arbeit an einer Produktvision besteht bekanntermaßen aus Analysen: Marktlage, Konkurrenzsituation, Zukunftsentwicklungen, Regulatorik. Solche Recherchen beschäftigen in der klassischen Projektarbeit einzelne Mitarbeiter meist über mehrere Tage hinweg; anschließend müssen sie noch zusammengefasst und aufbereitet werden, und trotzdem sind sie selten wirklich erschöpfend.

Mit entsprechend konfigurierten AI-Agenten lässt sich eine einzelne Recherche-Aufgabe heute präzise beschreiben, und sie kann dann über mehrere Stunden oder sogar Tage autonom laufen. Die Ergebnisse sind in Tiefe und Breite einer menschlichen Kurzrecherche deutlich überlegen, und das nicht, weil der Mensch schlechter analysiert, sondern weil ihm schlicht die Zeit fehlt, die ein Agent problemlos investiert. Zusammen mit der bereits beschriebenen LLM-Unterstützung bildet der Agenten-Einsatz aus meiner Sicht das stärkste Element in dieser Phase: Mehrere Personentage an Recherche werden durch eine Nacht Agentenarbeit ersetzt, die Ergebnisse sauber aufbereitet vom Product-Vision-Board entschieden und freigegeben und anschließend vom LLM in die Produktvision eingearbeitet.

Wir sprechen insgesamt von einem Arbeitspaket, das früher als teuer und unbeliebt galt und deshalb oft gleich eingespart wurde – mit all den enttäuschten Stakeholdern, fatal verfehlten Strategien und im schlimmsten Fall gescheiterten Produkten, die aus einer fehlenden Produktvision entstehen. Mit LLMs und Recherche-Agenten als Helfern ist dieselbe Arbeit heute in einem Bruchteil der Zeit machbar. Das Ergebnis: nachhaltig bessere Produktqualität und ein deutlich sichererer Projektverlauf bis in die letzte Phase des Softwareentwicklungsprozesses hinein.

Phase 2: Anforderungsanalyse – zwei Welten in einer Phase

In der Phase der Anforderungsanalyse geht es darum, aus den Ideen der Stakeholder – oft lediglich grob formuliert und mit einer allenfalls ungefähren Vorstellung vom Geschäftswert – klar definierte Anforderungen zu erarbeiten, die anschließend an die Entwicklung übergeben werden können. Verantwortet wird diese Arbeit vom Product Owner und vom Requirements Engineer. Im Kern besteht sie aus zwei Teilen: der Kontextbeschaffung, also dem Verständnis der Domäne, der Nutzer und der Use Cases, und der Ausformulierung der Anforderung. Beide Teile haben einen unterschiedlichen Charakter, und ►



das ist der Schlüssel zum Verständnis dafür, in welchen Bereichen KI hier hilft und in welchen nicht.

Wenn das LLM den Product Owner gibt

Der häufigste Fehler, den ich hier sehe, ist das Missverständnis, KI könne aus einer losen Idee sofort eine fertige Anforderung produzieren. Genau das funktioniert nicht, und zwar nicht, weil die Modelle zu schwach wären, sondern weil die Kontextbeschaffung eine der schwierigsten Aufgaben des Requirements Engineerings überhaupt ist: Sie erfordert Gespräche, Meetings, Beobachtung, das stille Auffangen dessen, was ein Stakeholder zwischen den Zeilen meint, und schlicht Erfahrung. Ein LLM arbeitet ausschließlich auf dem, was textlich vor ihm liegt. Es hat keine Beziehung zum Fachbereich, keine Kommunikationskanäle, keine Historie. Wer die Anforderungsanalyse komplett in ein LLM auslagert, bekommt am Ende eine technisch makellose Anforderung, die am eigentlichen Bedarf vorbeigeht – und merkt das oft erst, wenn die Entwicklung schon läuft.

Was die Maschine gern übernimmt

Die Kommunikationsarbeit und das menschliche Urteilsvermögen bleiben im Requirements Engineering unersetzlich. Daran wird sich auch auf absehbare Zeit nichts ändern. Aber die lästigen und zeitraubenden Begleitaufgaben lassen sich heute vollständig oder begleitend mit KI erledigen, und genau darin liegt der eigentliche Gewinn.

Ich habe in einem Kundenprojekt gesehen, wie der Stakeholder zuerst gar nicht mit dem Requirements Engineer gesprochen hat, sondern mit einem LLM. Er beschrieb seine Idee, das LLM diskutierte mit ihm, half beim Herausarbeiten eines Business Values und verfeinerte den Vorschlag iterativ so weit, bis ein präsentables Grobkonzept beim Requirements Engineer landete. Dieser konnte dann mit seinen menschlichen Fähigkeiten auf einem deutlich höheren Niveau einsteigen – eine Entlastung auf beiden Seiten.

Ein weiterer Bereich ist die hierarchische Strukturierung in Epics, Features und Stories. Stakeholder bringen häufig große Aufgabenpakete mit, die heruntergebrochen werden müssen – eine langwierige, oft ungeliebte Aufgabe. Ein LLM erzeugt aus einem gut beschriebenen Epic zuverlässig eine Reihe von Feature-Kandidaten, aus einem Feature entsprechend Stories. Die Ergebnisse sind keine fertigen Artefakte, sondern Templates, auf denen der Requirements Engineer aufsetzt und die er weiter verfeinert. Ähnlich beim Schritt von der Stichpunktliste nach einem Workshop zur sauber ausformulierten Anforderung: Was früher pro Anforderung zehn bis fünfzehn Minuten Schreibarbeit bedeutete, ist heute in wenigen Sekunden erledigt.

Mindestens genauso wertvoll ist die Verifikation der Anforderungen. Akzeptanzkriterien gegen INVEST oder SMART prüfen, Anforderungen gegen die Definition of Ready spiegeln, Widersprüche zwischen Stories aufdecken: Das alles waren früher manuelle Prüfschritte, die unter Zeitdruck meist übersprungen wurden. Mit einem LLM ist das heute ein No-Brainer und sollte in jeder Anforderungsanalyse fest verankert sein.

Der für mich beeindruckendste Einsatz ist aber ein ganz anderer – und ehrlich gesagt derjenige, der mich fachlich am nachhaltigsten sprachlos gemacht hat: die Arbeit mit Personas. In mehreren meiner Projekte pflegen wir einen Ordner mit Persona-Beschreibungen der Entwickler und Tester, inklusive ihrer Erwartungen an eine gute Anforderung und der Kritikpunkte, die sie in der Vergangenheit geäußert haben. Bin ich mit einer Anforderung fertig, frage ich mein Tool, beispielsweise Claude Code, schlicht: „Wie würden meine Entwickler diese Anforderung bewerten?“ Die Persona-Dateien werden geladen, und das Modell versucht vorherzusagen, wo einzelne Teammitglieder Kritik anbringen würden. Das klingt im ersten Moment verrückt und ein wenig spooky, ist in der Praxis aber ein absoluter Gamechanger: Das Feedback, das ich auf diese Weise bekomme, wird mir im späteren Review von den Entwicklern regelmäßig mit „genau so hätte ich es auch gesehen“ bestätigt, und es erspart uns Feedback-Schleifen, die sonst Tage kosten und das Unternehmen entsprechend Geld.

In Summe gilt für die Anforderungsanalyse: Das menschliche Gehirn und die Kommunikationsfähigkeit sind genauso wichtig wie vorher. Aber die lästigen Begleitaufgaben lassen sich massiv beschleunigen, und die dadurch gewonnene Zeit fließt dorthin, wo sie am meisten Wirkung hat: in die eigentliche Kommunikation mit den Stakeholdern. Das Ergebnis: Anforderungen sind nicht nur schneller fertig, sondern auch qualitativ deutlich besser als zuvor.

Phase 3: Architektur – das Fundament der Langlebigkeit



Die Phase der Architektur sorgt durch Strukturvorgaben, Entwurfsentscheidungen und Richtlinien dafür, dass unser Projekt langfristig erweiterbar und wartbar bleibt, also auch in vielen Jahren oder Jahrzehnten noch weiterentwickelt werden kann. Damit ist sie die Grundlage dafür, dass ein Unternehmen mit seiner Software über die Zeit hinweg überhaupt Geld verdient, statt irgendwann vor der Wand ein neues Produkt schreiben zu müssen.

Genau wie beim Requirements Engineering besteht die Architekturarbeit im Kern aus zwei Teilen: zum einen aus der Kontextbeschaffung, also der Identifikation der Architektur-anforderungen, den Gesprächen mit Fachabteilungen sowie dem Verstehen von Zwängen und Zielen, und zum anderen aus dem operativen Teil, der Erstellung von Entwürfen, Dokumentationen, Richtlinien und Reviews.

Architektur aus dem Katalog

Auch in dieser Phase erlebe ich immer wieder denselben Fehlgriff: Ein simpler Prompt, ein paar Sätze zum Projekt, und schon produziert das LLM einen auf den ersten Blick beeindruckenden, scheinbar konsistenten Architekturentwurf. Das Problem ist nicht, dass der Entwurf falsch wäre. Er ist sogar meistens lehrbuchmäßig sauber. Aber er ist eben genau das: Lehrbuch. Eine Architektur kommt nie aus dem Katalog, und sie findet sich nie fertig im Internet. Sie ist, genau wie der Quellcode, das Ergebnis einer individuellen Anforderung.

rungsanalyse für ein individuelles Projekt in einem individuellen Unternehmen mit einem individuellen Team. Was das LLM aus simplen Prompts liefert, spiegelt die Realität dieser drei Größen in keiner Weise wider. Wer auf dieser Basis baut, bekommt irgendwann ein Produkt, das im ersten Review technisch elegant aussieht, jedoch im dritten Sprint an der Wand klebt.

Sparringspartner, nicht Entscheider

Der Architekt ist im Projekt mehr oder weniger sein eigener Requirements Engineer. Das heißt: Ich selbst bin dafür verantwortlich, die Architektur Anforderungen zu identifizieren, zu sammeln und – wo nötig – die richtigen Stellen im Unternehmen dazu zu bringen, sich über bestimmte Aspekte überhaupt Gedanken zu machen. Genau wie beim Requirements Engineering sind dafür Skills gefragt, die ein LLM nicht mitbringt: Kommunikation, Konfliktmanagement, strukturierte Analyse, Domänenwissen und belastbares Architekturwissen. Die Kontextbeschaffung lässt sich also auch hier nur sehr begrenzt mit KI unterstützen.

Umso stärker zahlt sich der KI-Einsatz im operativen Teil aus. Die Liste der Aufgaben, bei denen mir ein LLM heute zuverlässig Arbeit abnimmt, ist beachtlich: die Erzeugung sauberer Diagramme aus Whiteboard-Skizzen oder Stichpunkten, die Strukturierung und Sammlung früher Architekturideen, das Verfassen umfangreicher Architekturdokumentationen, die Formulierung von Richtlinien und nicht zuletzt die Verifikation einzelner Architekturteile oder Quellcode-Abschnitte gegen die definierten Vorgaben. In jedem dieser Bereiche ist das LLM, vorausgesetzt es bekommt den richtigen Projektkontext an die Hand, ein enorm produktiver Helfer.

Als besonders nützlich erlebe ich den Einsatz bei der Arbeit mit Architecture Decision Records, kurz ADRs. Jede nicht triviale Architekturentscheidung gehört dokumentiert: mit Kontext, Optionen, Entscheidung, Begründung und Konsequenzen. In der Praxis ist das genau eine dieser Aufgaben, die jeder Architekt für wichtig hält und die dennoch unter Projektdruck als Erstes liegen bleiben. Heute skizziere ich im Gespräch mit dem Team den Entscheidungsgang am Whiteboard, fotografiere das Ergebnis, lade es in mein LLM und lasse mir daraus einen ADR-Entwurf erzeugen, den ich anschließend mit dem Team gemeinsam verfeinere. Was früher einen halben Tag gekostet hat, ist auf diese Weise heute in zwanzig Minuten erledigt – und das Ergebnis ist nicht schlechter, sondern regelmäßig sogar sauberer strukturiert als das, was aus einer abendlichen Schreibsession bei mir selbst herausgekommen wäre.

Und genau wie beim Requirements Engineering gilt auch hier: Der eigentliche Spaß an der Architekturarbeit liegt im kreativen Teil: im Verstehen der Domäne, im Entwerfen von Strukturen, im Abwägen von Trade-offs. Demgegenüber ist das Erstellen von Dokumenten, Regeln und Richtlinien der ungeliebte Pflichtteil, der in der Praxis oft liegen bleibt, einfach weil er lästig ist.

Genau diesen Pflichtteil übernimmt das LLM heute in einer Qualität, die mich immer wieder überrascht – und die dort eingesparte Zeit fließt zurück in den kreativen, wirklich wert-

schöpfenden Anteil: in die Beschaffung des Projektkontexts und in den eigentlichen Architekturentwurf. Das Ergebnis ist eine Architekturarbeit, die nicht nur schneller, sondern nachhaltig qualitativ besser wird.

Eine Warnung aber möchte ich an dieser Stelle klar aussprechen: Aus dieser Entlastung darf niemand den Trugschluss ziehen, die Architekturphase käme in Zukunft mit weniger Wissen und weniger Sorgfalt aus, weil die KI das „schon irgendwie“ übernimmt. Das ist genau die Denkweise, aus der in den nächsten Jahren Projekte jener Art hervorgehen werden, wie sie heute in meiner Sprechstunde landen. Die KI ist ein Werkzeug – wer sie ohne Architekturwissen benutzt, baut schneller Mist, nicht weniger davon.

Phase 4: Implementierung – die offensichtlichste Bühne für KI

Die Implementierungsphase ist diejenige, in der aus Anforderungen und Architektur lauffähiger Quellcode entsteht, und zugleich ist es wahrscheinlich die Phase, in der die meisten von uns bereits eigene KI-Erfahrung gesammelt haben. Nirgendwo sonst sind die Ergebnisse auf den ersten Blick so beeindruckend, und nirgendwo sonst sind die Risiken für die Softwareentwicklung so groß. Beide Aspekte gehören hier untrennbar zusammen.



Acht Stunden Schulden pro Tag

LLMs und Agenten sind ohne Frage beeindruckend, manchmal regelrecht angsteinflößend. Nirgendwo aber zeigen sie das so offensichtlich wie in der Programmierung: Aus einem einfachen Prompt entstehen ganze Anwendungen, Apps, Webseiten. Wir alle sind mittlerweile müde von den Demonstrationsvideos auf Konferenzen und in Magazinen, denn die Realität in den Projekten sieht oft deutlich anders aus.

Hier greift das Leitbild aus dem Beginn dieses Artikels mit voller Wucht: A fool with a tool is still a fool. Ein guter Entwickler mit solider Ausbildung im Softwaredesign zusammen mit einem Werkzeug wie Claude Code oder Codex erreicht heute Ergebnisse, die vor wenigen Jahren kaum vorstellbar waren. Fehlt die genannte Voraussetzung jedoch, wird derselbe Entwickler samt KI zur Gefahr für das Projekt – mit dem bemerkenswerten Nebeneffekt, dass er sich dabei produktiver fühlt als je zuvor. Ich habe in einigen meiner Kundenprojekte dazu Messungen durchgeführt, und die Zahlen sind ernüchternd: Entwickler, die früher pro Tag rund eine Stunde an technischen Schulden produziert haben, erzeugen mit dem Einsatz von KI-Assistenz heute acht Stunden technische Schulden – pro Tag.

Ich habe in Reviews regelmäßig gesehen, wie Quellcode mit vollkommen abweichenden Codierstilen mehr oder weniger ungefiltert ins Repository gerutscht ist. Ich habe Code gesehen, der mit den offensichtlichsten Bugs gespickt war – Bugs, die in jedem Review hätten auffallen müssen, die aber durch das wachsende Vertrauen in die KI schlicht nicht mehr kontrolliert wurden. In einem konkreten Projekt haben wir zusätzlich den Umfang der durchschnittlichen Pull-Requests gemessen: Vor dem intensiven KI-Einsatz lag er bei rund ►

200 geänderten Zeilen pro Request und war für den Reviewer in etwa 20 Minuten beurteilbar. Nach der Einführung von Claude Code und ähnlichen Werkzeugen lag derselbe Wert bei über 900 Zeilen – bei gleichzeitig unveränderter Review-Zeit. Was das in der Praxis bedeutet, muss ich nicht erklären. Die Gefahren sind also nicht theoretisch. Sie sind real, messbar und teuer – und sie sind ein Paradebeispiel für das, was ich an anderer Stelle schon oft als Pain-driven Development beschrieben habe: Es fühlt sich im Moment schneller an, und der Schmerz kommt erst viel später.

Die Frage nach der gewonnenen Zeit

Und doch – das Muster wird uns allmählich vertraut – kann die KI in dieser Phase gewaltige Ergebnisse liefern, wenn man sie richtig einsetzt. Entscheidend ist, wie immer, der Kontext. Ein LLM ist für sich genommen ziemlich blöd. Es wurde auf Programmiersprachen, Frameworks und Use Cases trainiert, und wenn es einen neuen Use Case bekommt, versucht es mit aller Macht, die Funktionalität nach dem zu implementieren, was es einmal gelernt hat. Wie die konkrete Anwendung strukturiert ist, welche Architekturvorgaben existieren, wie Tests in diesem Projekt geschrieben werden: Das alles weiß das LLM schlicht nicht.

Moderne agentische Ansätze wie Claude Code oder Codex versuchen, diese Lücke zu schließen, indem sie die Anwendung vor der Änderung analysieren und bestehenden Code als Referenz heranziehen. Das klingt gut und funktioniert auch – bis auf ein entscheidendes Detail: Wenn in der Anwendung bereits verschiedene Codierstile existieren, nimmt der Agent von jedem Stil ein Stück und komponiert daraus einen neuen, eigenen Mischstil. Ich habe Anwendungen gesehen, die vorher bereits zehn bis zwanzig verschiedene Programmierstile aufwiesen und nach einem Jahr Codex-Einsatz bei rund hundert Stilen lagen. Auch hier gilt also: Den Kontext müssen wir als Entwickler und Architekten selbst herstellen, in Form sauberer Richtlinien für Architektur, Design, Tests und UX. Mit diesem Kontext im Rücken lässt sich das Schreiben von Quellcode heute in einem Ausmaß automatisieren, dessen Effizienzgewinn in keine Tabelle passt.

Die entscheidende Frage ist: Was machen wir mit der gewonnenen Zeit? Genau hier liegt die größte Chance dieser Phase. Die durch KI eingesparte Zeit könnten wir für all die Dinge einsetzen, die in der Softwareentwicklung sonst immer am häufigsten liegen bleiben: mehr Unit-Tests, bessere Oberflächentests, konsequentere Einhaltung der Entwicklungsrichtlinien, regelmäßige Refactorings. Stattdessen macht unsere Industrie aktuell einen Denkfehler, der absehbar war: Die LLMs produzieren in riesigen Mengen furchtbaren Quellcode, und die gewonnene Zeit fließt nicht in Analyse, Korrektur und Verbesserung, sondern in die jeweils nächste Funktionalität. Genau deshalb ist die Implementierungsphase aus meiner Sicht zurzeit die gefährlichste von allen, die wir in diesem Artikel betrachten: Hier werden offensichtliche Risiken in einem atemberaubenden Tempo aufgebaut und gleichzeitig systematisch ignoriert.

Mein Rat dazu ist so simpel wie unbequem: Stellen Sie umfangreiche Entwicklungsrichtlinien auf, bilden Sie Ihre Ent-

wickler im Softwaredesign aus und schulen Sie sie gezielt im Umgang mit KI-Programmierassistenten wie Claude Code oder Codex. Genau diese drei Bausteine sind der Kern meiner aktuellen Beratungsprojekte mit Entwicklungsteams. Unternehmen, die diese Bausteine konsequent umsetzen, bekommen tatsächlich das, was in den Demos versprochen wird: Entwicklung, die schneller, besser und qualitativ hochwertiger wird. Wer auf eines davon verzichtet, bekommt das Gegenteil, nur schneller.

Phase 5: Tests – die Prüfung gegen die Spezifikation



In der Testphase geht es darum, die implementierten funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen gegen die Spezifikation zu prüfen. Verifiziert wird, ob das, was der Kunde bestellt und was der Architekt gefordert hat, auch tatsächlich so gebaut wurde. Wie schon bei der Produktvision gilt auch hier: Rein für eine „erfolgreiche“ Softwareentwicklung – also dafür, dass Funktionen beim Kunden ankommen – ist das Testen im ersten Moment nicht zwingend erforderlich. Im Lauf der Zeit rächen sich Versäumnisse in diesem Bereich jedoch in Form von Bugs und Seiteneffekten, die irgendwann nicht mehr kontrollierbar sind. Deshalb war es schon immer und ist auch heute noch eine gute Idee, Tests auf mehreren Ebenen zu schreiben: Unit-, Service-, End-to-End-Tests, was auch immer die Anwendung erfordert.

Tausend Tests am Kunden vorbei

Der Einsatz von Large Language Models war von Anfang an besonders stark auf diesen Bereich fokussiert. In nahezu jeder Demo, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, wurden große Mengen Unit-Tests, Quellcode und automatisierte Tests in Sekunden generiert. Und das Beeindruckende: Das klappt wirklich gut. Das eigentliche Problem liegt nicht in der Qualität des geschriebenen Testcodes oder in der Testabdeckung – die ist meistens sogar sehr hoch und deutlich schneller erreicht, als ein Mensch es je könnte. Das Problem liegt an einer ganz anderen Stelle: an der Quelle, aus der diese Tests generiert werden.

Wenn ich Claude Code oder Codex bitte, zu einer bestimmten Methode Tests zu erzeugen, wird das Werkzeug meiner Anweisung treu folgen und Tausende Testfälle generieren, die eine möglichst hohe Codeabdeckung erzielen. Das ist logisch, denn das Modell kennt den Code, kann ihn analysieren und daraus die notwendigen Testpfade ableiten. Das Ergebnis ist ein riesiger Stapel technisch sauberer Tests, der jedoch oft mit den tatsächlichen Anforderungen des Kunden nicht das Geringste zu tun hat. Gerade die wirklich relevanten Business Cases, die High-Level-Szenarien und die gefährlichen Edge Cases werden in dieser Arbeitsweise schlicht übersehen. Ich habe in den letzten Monaten zahlreiche Projekte begleitet, in denen wir trotz einer im Vergleich zu früher massiv gestiegenen Testzahl und einer nahezu vollständigen Codeabdeckung katastrophale Qualitätsergebnisse hatten. Offensichtliche Bugs, die in jedem vernünftigen Testfall hätten auffallen müssen, sind in die Produktion durchge-

gangen, einfach weil die Entwickler nach der Implementierung „noch schnell ein paar Tests generieren“ ließen und dieser Schritt dadurch zu etwas verkommen ist, das keinen spürbaren Aufwand mehr bedeutet.

Die Quelle entscheidet

Damit die Testphase wieder das leistet, was sie leisten soll, nämlich die Verifikation der funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen und der Architektur, müssen Testfälle immer aus der Spezifikation abgeleitet werden, nicht aus dem Code. Sprechen wir beispielsweise über End-to-End-Tests, sollte zu jedem Akzeptanzkriterium in einer Story ein entsprechender End-to-End-Test existieren. Auf Quellcode-Ebene gilt dasselbe, soweit sich Testfälle dort sinnvoll ableiten lassen. Eine Testsuite mit Hunderttausenden Tests und einer Abdeckung von 98 Prozent bringt nichts, wenn sie an den tatsächlichen Wünschen des Kunden vorbei testet.

Konkret umgesetzt sieht das bei meinen Kunden so aus, dass wir den Ausgangspunkt der Testgenerierung radikal verschieben: Nicht mehr der geschriebene Code, sondern die Story mit ihren Akzeptanzkriterien ist der Einstieg für das LLM. Das Modell bekommt die Story, die relevanten Teile der Domänen-Dokumentation und die Testrichtlinien als Kontext mitgegeben, und es erzeugt daraus Testfälle, die wirklich prüfen, ob die fachliche Absicht hinter der Story erfüllt ist. Ergänzend lassen wir das LLM in einem zweiten Durchgang gegen den fertigen Code prüfen, ob die Story überhaupt vollständig umgesetzt wurde. Diese zweistufige Arbeitsweise – erst gegen die Spezifikation, dann gegen den Code – liefert in der Praxis Ergebnisse, die einer klassischen Test-First-Herangehensweise erstaunlich nahekommen.

Auch hier sehen wir also das gleiche Muster wie in der Implementierungsphase: Das Generieren ist der einfache Teil. Die sorgfältige Analyse davor – woher kommt der Testfall, was soll er fachlich absichern – und die Kontrolle danach bleiben am Menschen hängen. Im Testen ist das sogar noch etwas unangenehmer, weil man den gesamten fachlichen Kontext der Anforderung im Kopf haben muss, bevor man ein LLM überhaupt sinnvoll einsetzen kann. Wer diesen Kontext aber zuverlässig mitbringt, erzielt mit KI-Unterstützung sensationelle Ergebnisse: Ein gewissenhafter Tester, der anforderungsbasiert arbeitet und den Use Case wirklich verstanden hat, liefert mit einem LLM heute Testmengen und eine Testqualität, die früher schlicht unerreichbar waren.

Gleichzeitig gilt die Kehrseite dieser Beobachtung genauso deutlich: Wer früher nicht in der Lage war, vernünftige Tests zu schreiben, oder wer diese Arbeit grundsätzlich stiefmütterlich behandelt hat, wird auch mit einem LLM keine Wunderwerke produzieren. Er wird nur schneller umfangreichen Test-Müll erzeugen. Das Muster, das wir schon aus der Implementierungsphase kennen, wiederholt sich hier ungefiltert. Daher wiederhole auch ich meinen Rat: Bauen Sie die Kompetenz Ihrer Mitarbeiter im Testbereich methodisch aus, sorgen Sie für klare Vorgaben zur Testableitung aus Anforderungen, und schulen Sie Ihre Leute im bewussten Umgang mit KI. Dann wird die Testphase zu einem der stärksten Gewinner des KI-Einsatzes in der Softwareentwicklung.

Phase 6: Bereitstellung – der lange unterschätzte Schritt



In der Phase der Bereitstellung geht es darum, die entwickelte Anwendung zu kompilieren, durch die nötigen Quality Gates zu schicken und das fertige Artefakt anschließend entweder in der Zielumgebung auszurollen oder dem Kunden zum Download bereitzustellen. Klingt nach einem rein technischen Schritt, ist in vielen Projekten aber derjenige, an dem ich über die Jahre mit Abstand die größten Defizite gesehen habe, lange bevor jemand das Wort „KI“ in den Mund genommen hat.

Das hat einen simplen Grund: Softwareentwickler sind in allem, was mit Quellcode, Frameworks und Programmiersprachen zu tun hat, in der Regel wirklich gut. In den Themen jedoch, die rund um DevOps tatsächlich gebraucht werden – PowerShell, Bash, Linux-Administration, YAML-Pipelines, Container-Orchestrierung –, bewegen sich viele Entwickler auf deutlich dünnerem Eis. Gerade im .NET-Umfeld, aus dem ich viele meiner Leser kenne, ist das Wissen im Linux-Bereich und rund um klassische Infrastrukturwerkzeuge oft sehr begrenzt. Das Ergebnis: Gute DevOps-Ideen gab es in den Teams schon immer. Deren Umsetzung dagegen scheiterte mit schöner Regelmäßigkeit: entweder, weil das nötige Wissen im Team fehlte, oder weil externe Expertise schlicht nicht im Budget enthalten war.

Die generische Pipeline-Falle

Der einzige echte Fehlgriff, den ich in dieser Phase in Projekten sehe, ist blindes Vertrauen in generische Pipeline-Templates, die ein LLM aus einem kurzen Prompt liefert. Eine technisch saubere Pipeline aus Claude Code ist eben noch keine Pipeline, die zur konkreten Infrastruktur, den Secrets-Richtlinien und den Compliance-Anforderungen des Unternehmens passt. Wer hier KI-Ergebnisse ungeprüft übernimmt, baut sich schnell eine Sicherheitslücke, die erst auffällt, wenn es schon zu spät ist.

Aber klar muss auch sein: Verglichen mit dem, was dieselbe KI in dieser Phase richtig eingesetzt leisten kann, ist das ein vergleichsweise kleines Problem. Damit kommen wir zur eigentlichen Botschaft.

Der Schlüssel, nicht bloß ein Beschleuniger

Während ich in allen anderen Phasen dieses Artikels von Effizienzgewinn durch KI gesprochen habe, ist die Bereitstellung der Bereich, in dem ich den KI-Einsatz in vielen Projekten als Schlüssel überhaupt erlebe. Nicht als Beschleuniger eines bereits funktionierenden Prozesses, sondern als Türöffner zu einem Qualitätsniveau, das Teams vorher schlicht nicht erreichen konnten.

DevOps-Pipelines bestehen in ihrem Kern aus vielen kleinen Skripten, Prüfungen und Quality Gates – und damit genau aus der Art von Arbeit, in der LLMs wie Claude Code, Codex oder Gemini heute schlichtweg exzellent sind. Administration von Linux-Systemen, Shell-Skripte, kleine Verifikationstools, Pipeline-Definitionen in Azure DevOps oder GitHub Actions, IaC-Templates in Bicep oder Terraform: Für all das liefert die KI heute Bausteine, die mit dem richtigen ►

Projektkontext sofort produktiv einsetzbar sind. Die Fortschritte, die ich in den letzten ein bis zwei Jahren in meinen Kundenprojekten beobachten durfte, sind in genau diesem Bereich phänomenal. Pipelines, die vor zwei Jahren aus einem Build-Schritt und einem Deployment-Skript bestanden, sind heute – gefühlt um den Faktor zehn gewachsen – komplexe, gut strukturierte Prüfketten mit einem Qualitätsniveau, das manuell und rein von Menschen umgesetzt schlicht nie erreichbar gewesen wäre.

Der eigentliche Grund, warum das so gut funktioniert, ist ein struktureller: Gute DevOps-Ideen haben Entwickler auch vorher schon gehabt. Was ihnen aber fehlte, war die Umsetzungskompetenz in jenen Technologien, die in dieser Phase gefragt sind. Und genau diese Lücke schließt die KI. Plötzlich kann ein Team, das Bash eigentlich nur vom Hörensagen kennt, eine saubere Pipeline in einem Abend auf die Beine stellen, die früher einen externen Consultant für vier Wochen erfordert hätte.

Ein konkretes Beispiel dazu: Einer meiner Kunden aus dem mittelständischen Maschinenbau hatte über Jahre hinweg eine Build- und Deployment-Struktur, die im Wesentlichen aus einem manuellen Batch-Skript, einem liebevoll gepflegten Word-Dokument mit dem Titel „Release-Anleitung – BITTE NICHT LÖSCHEN!“ und einem vertrauensvollen Handschlag zwischen Entwicklern und Admins bestand. Jeder Release bedeutete einen Tag Nervenkrieg. Innerhalb von drei Monaten haben wir mit KI-Unterstützung eine vollständige Azure-DevOps-Pipeline aufgebaut: mit automatisierten Unit-, Integrations- und Oberflächentests, statischer Codeanalyse, Sicherheitsscans, einer vollwertigen Staging-Umgebung und einem kontrollierten Release-Prozess. Das Team bestand die gesamte Zeit über aus denselben Entwicklern, die vorher als „nicht DevOps-fähig“ galten. Heute rollen sie mehrmals pro Woche aus und fragen sich, warum sie das nicht schon viel früher gemacht haben.

Wenn ich die Wirkung von LLMs über alle Phasen dieses Artikels hinweg betrachte, sind selbstverständlich in jedem Bereich beachtliche Fortschritte erzielt worden. Aber aus meiner Sicht liegt der größte Qualitätsgewinn zweifelsohne in der Bereitstellungsphase. Mit KI-unterstützten DevOps-Prozessen sind Teams heute in der Lage, auch mit begrenztem Vorwissen hochqualitative Pipelines aufzusetzen und damit eine Produktqualität sicherzustellen, die unabhängig von der Tagesform einzelner Entwickler verlässlich hoch bleibt. Wenn es einen Bereich gibt, in dem ich den KI-Einsatz als echten Hebel und nicht nur als Beschleunigung bezeichnen würde, dann ist es dieser.



Phase 7: Betrieb – was der Kunde direkt erlebt

In der Phase des Betriebs geht es um die Begleitung der Anwendung nach ihrer Auslieferung, also um die Abarbeitung von Supportfällen, die Überwachung der Anwendung im laufenden Einsatz, die Betreuung der Kunden und vieles mehr. Diese Phase ist in den meisten Unternehmen stark ausgeprägt und mit einer großen Zahl an Mitarbeitern besetzt, und das aus gutem Grund: Der

Betrieb ist die Phase, die der Kunde direkt erlebt, und damit diejenige, die sein Bild vom Produkt und vom Unternehmen am stärksten prägt. Umso bemerkenswerter ist, dass die Schulung der Mitarbeiter, die Support-Prozesse selbst und die allgemeine Herangehensweise in diesem Bereich in vielen Unternehmen in der Vergangenheit eher amateurhaft als professionell waren. Genau in diese Lücke stößt die KI jetzt mit voller Wucht.

Chatbot mit Firmenlogo

Die falsche Erwartung, die ich hier in Projekten am häufigsten treffe, ist die Vorstellung, man könne einen Chatbot vor die Support-Abteilung schalten, das Firmenlogo daraufkleben und den Rest die KI machen lassen. Ohne solide Produktdokumentation und ohne qualitativ brauchbare Fehlertickets aus der Vergangenheit wird aus diesem Vorhaben nichts: Das LLM hat schlicht nicht den Kontext, den es braucht, um fundierte Antworten zu liefern. Wir sind in der Supportarbeit auch heute noch weit von dem Punkt entfernt, an dem eine KI die gesamte Aufgabe eigenständig übernimmt. Wer jetzt einsteigt, ohne vorher den Kontext aufzubauen, bekommt statt Entlastung einen unzufriedenen Kunden mehr – und einen deutlich schnelleren Weg zur nächsten Eskalation.

Die unbequeme Wahrheit über First-Level-Support

Unterstützend kann die KI in diesem Bereich heute bereits Erstaunliches leisten. Ein offensichtlicher Bereich ist die Analyse großer Log-Dateien. Durch das in den Modellen verankerte Entwicklerwissen lässt sich häufig bereits im First-Level-Support anhand eines Stack-Traces einschätzen, ob es sich um ein Entwicklungsproblem, eine Fehlbedienung, eine Fehlkonfiguration oder um etwas ganz anderes handelt. Genauso ist die Eingrenzung von Fehlern über mehrere Log-Quellen hinweg – eine Arbeit, die früher stundenlanges Sichten erforderte – heute in Minuten erledigt. Das verschiebt die Arbeitsgrundlage im First-Level-Support fundamental und eröffnet Lösungswege, die zuvor außerhalb der Reichweite dieser Ebene lagen.

Und genau an dieser Stelle liegt eine Botschaft, die ich hier nicht weichzeichnen möchte, auch wenn sie Ihnen möglicherweise Unbehagen bereitet: Vorausgesetzt, die Produktdokumentation ist solide und die Qualität der Fehlertickets stimmt, erreichen wir in diesem Bereich inzwischen einen Automatisierungsgrad, der einzelne Arbeitsplätze ernsthaft infrage stellt. In mehreren meiner Projekte haben wir bereits vollständig automatisierte First-Level-Support-Systeme auf KI-Basis implementiert. Die Zahlen, die wir dabei beobachten, sprechen eine eindeutige Sprache: Antwortzeiten im Minutenbereich statt in Stunden oder Tagen, Lösungsquoten im First Level von über 95 Prozent gegenüber 50 bis 60 Prozent in der manuellen Arbeit. Gegen solche Zahlen hält aus rein wirtschaftlicher Perspektive ehrlicherweise kein Argument lange stand.

Ein kleiner Trost am Rande: In keinem dieser Projekte – zumindest in keinem, von dem ich weiß – wurde tatsächlich ein Mitarbeiter gekündigt. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem First Level wurden in andere Bereiche umgesetzt. Aber

ich möchte in diesem Artikel ehrlich sein, und wahr ist: Die Entwicklung geht in diese Richtung, und sie verläuft schneller, als viele es derzeit wahrhaben wollen.

Auf den höheren Support-Ebenen – Second und Third Level – sieht die Lage etwas anders aus, weil hier bereits technischere Analysen erforderlich sind, die auch ein KI-System in den nächsten Jahren nicht vollständig übernehmen wird. Aber auch hier bringt der Einsatz eines LLM zusammen mit einem versierten Support-Mitarbeiter eine spürbare Qualitätssteigerung: Der Second-Level-Kollege, der früher bei komplexen Problemen lange in Logs und Codeabschnitten suchen musste, bekommt heute vom LLM eine fundierte Vorab-Analyse geliefert und muss nur noch die entscheidende Hypothese verifizieren oder verwerfen. Und über alle Support-Ebenen hinweg beobachte ich in meinen Projekten ein entscheidendes Phänomen: Die Rate der sogenannten Fehl-tickets – also Tickets, die bei den Entwicklern landen, dort aber eigentlich gar nichts zu suchen hätten – ist deutlich gesunken. Viele Probleme, für deren Analyse ein Entwickler früher Stunden gebraucht hätte, werden heute bereits im First oder Second Level identifiziert und sauber kategorisiert. Erst wenn wirklich ein Implementierungsfehler dahintersteckt, wird ein Ticket an die Entwicklung weitergereicht. Das wiederum gibt den Entwicklern Zeit für das, was sie eigentlich am besten können: neue Funktionen bauen.

Für die Zukunft kann ich mir ein Szenario sehr gut vorstellen, in dem auf First und Second Level weitgehend KI-Agenten arbeiten, die sowohl im Interesse des Kunden als auch des Unternehmens deutlich bessere Ergebnisse liefern. Menschen werden in diesem Bereich weiterhin gebraucht – zur Kontrolle, zur Verifikation und für diejenigen Fälle, in denen menschliches Urteilsvermögen unverzichtbar ist. Aber die wirtschaftliche Realität ist klar: Die erzielten Vorteile in Qualität, Geschwindigkeit und Kosten sind so schwerwiegend, dass sich dieser Weg auch dann durchsetzen wird, wenn einzelne Stimmen – aus welchen Gründen auch immer – dagegen argumentieren möchten. Der Betrieb ist damit neben der Bereitstellung der zweite Bereich, in dem die KI nicht nur schneller macht, was wir ohnehin schon tun – sie verändert, was überhaupt möglich ist.

Fazit

Die KI hat die Softwareentwicklung revolutioniert, und sie wird sie in den nächsten Jahren weiter revolutionieren. Daran gibt es keinen Zweifel, so wie es schon in der Einleitung dieses Artikels keinen gab. Wenn wir uns aber die im Detail betrachteten sieben Phasen noch einmal vor Augen führen, schält sich aus meiner Sicht ein Kernpunkt heraus, den ich am Ende ganz deutlich benennen möchte.

Das menschliche Gehirn, die Fähigkeit zu kommunizieren, mit Kollegen zu diskutieren, Stakeholder zu verstehen und aus unstrukturierten Informationen ein belastbares Bild zu formen, hat im Jahr 2026 denselben Stellenwert wie vor zehn oder zwanzig Jahren. Die aktuell eingesetzten LLMs, Agenten und KI-Tools zielen in keiner der sieben Phasen darauf ab, diesen menschlichen Teil zu ersetzen – und meiner festen Überzeugung nach werden sie es auch niemals leisten kön-

nen. Was sie uns abnehmen, sind die Dinge, die in unserer Arbeit seit Jahrzehnten zu den unbeliebten gehören: Dokumentationen, Formulierungsarbeit, Boilerplate-Code, repetitive Strukturierungsschritte, Testgenerierung. Genau diese Aufgaben lassen sich heute mit KI-Unterstützung in einem Bruchteil der Zeit erledigen, die sie uns früher gekostet haben.

Und genau hier liegt die eigentliche Chance. Wenn KI uns in diesen Bereichen Zeit zurückgibt, werden aus meiner Sicht keine Menschen entlassen. Vielmehr können wir, diese Menschen, unseren Fokus endlich auf die Themen richten, die wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten systematisch vernachlässigt haben: saubere Dokumentationen, belastbares Testing, durchdachte Architekturen, bessere Richtlinien, kurzum: mehr Qualität.

An dieser Stelle höre ich oft den immer gleichen Einwand: „Wir sind wirtschaftlich denkende Unternehmen, warum sollten wir die eingesparte Zeit nicht einfach in noch mehr Funktionalität stecken, so wie bisher auch?“

Meine Antwort darauf fällt klar aus: Weil uns die letzten zwei Jahre in kaum einem Punkt so eindrücklich gezeigt haben, wie sich KI nicht einsetzen lässt, wie in genau dem Punkt des fehlenden Kontexts. Gute und schlechte Softwareentwicklungsunternehmen werden sich in Zukunft nicht mehr darin unterscheiden, ob sie KI einsetzen – das tun schließlich alle –, sondern darin, wie sie mit der dadurch gewonnenen Zeit umgehen. Die guten werden sie in Qualität investieren, in Weiterbildung ihrer Mitarbeiter hinsichtlich Software-design, Architektur und den souveränen Umgang mit den Werkzeugen. Die schlechten werden sie verbrennen, indem sie weiter Funktion auf Funktion türmen.

Ich wiederhole an dieser Stelle einen Satz, den ich in der dotnetpro vor gut zwei Jahren schon einmal geschrieben habe, als ChatGPT gerade seinen ersten großen Auftritt hatte: KI-Systeme machen uns schneller. KI-Systeme machen uns besser. Aber entscheidend ist das Wissen darüber, wie KI in der Softwareentwicklung richtig eingesetzt wird. Es gibt eine ganze Menge Wege, sie falsch einzusetzen, allein in diesem Artikel haben wir mehrere davon gesehen. Und es gibt einige wenige sehr gute Wege – an genau diesen Wegen arbeite ich heute in einem Großteil meiner Beratungsprojekte.

Dass der KI-Einsatz aber nicht nur Potenziale, sondern auch eine Reihe sehr ernst zu nehmender Risiken mit sich bringt, greife ich in dieser dotnetpro-Ausgabe in meiner Kolumne „Davids Deep Dive“ auf. Für heute wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Beschreiten des hoffentlich richtigen Weges – und ein bisschen vom gesunden Menschenverstand, der durch keinen Prompt der Welt ersetzbar ist. ■



David Tielke

ist freiberuflicher Berater und von Microsoft zertifizierter Trainer für die Anwendungsentwicklung auf der .NET-Plattform. Darüber hinaus hat er sich auf die Bereiche Softwarearchitektur, Softwarequalität und ALM spezialisiert.
mail@david-tielke.de

PROJEKTANFORDERUNGEN IM KI-ZEITALTER

Vom Coder zum Orchestrator

Die Entwicklerrolle ändert sich fundamental: Wer sich weiterhin nur als „Coder“ sieht, wird es schwer haben. Ein Plädoyer für neue Kernkompetenzen in Zeiten von Agentic Coding.

Dieser Artikel handelt nicht davon, ob Entwickler ihren Job verlieren. Die Antwort darauf ist differenziert, aber im Kern beruhigend: Nein, nicht grundsätzlich. Das World Economic Forum prognostiziert, dass bis 2030 zwar 92 Millionen Jobs durch KI wegfallen, gleichzeitig aber 170 Millionen neue Rollen entstehen, ein Netto-Plus von 78 Millionen [1]. Aber, und das ist der entscheidende Punkt: Die Skills verschieben sich. Wer sich weiterhin primär über seine Fähigkeit definiert, Anforderungen in Code zu übersetzen, wird zunehmend mit Agenten konkurrieren, die genau das schneller und günstiger erledigen. Dieser Artikel handelt davon, wo Entwickler ihren Fokus setzen müssen, um relevant zu bleiben, und warum die wichtigste Fähigkeit der Zukunft nicht das Programmieren ist, sondern das Denken.

Die Erosion des reinen Codings

Um zu verstehen, warum sich die Rolle des Entwicklers verändert, lohnt ein Blick auf das, was Coding-Agenten heute tatsächlich leisten. In meinem Artikel zu Claude Code in der vorangegangenen dotnetpro-Ausgabe [2] habe ich beschrieben, wie der Agent eigenständig Projektstrukturen analysiert, Änderungen plant und sie über mehrere Dateien hinweg umsetzt. Das war kein Laborexperiment. In meiner täglichen Arbeit delegiere ich inzwischen routinemäßig Aufgaben, die vor zwei Jahren den Großteil meines Arbeitstags ausgemacht hätten: CRUD-Endpoints implementieren, Repository-Klassen nach bestehendem Muster anlegen, Unit-Tests generieren, Boilerplate für neue Module erstellen.

Die Zahlen bestätigen diesen Trend. Der „2026 Agentic Coding Trends Report“ von Anthropic [3] zeigt, dass Entwickler KI inzwischen in etwa 60 Prozent ihrer Arbeit einsetzen. Studien belegen, dass Entwickler mit KI-Unterstützung Aufgaben im Schnitt 55 Prozent schneller abschließen, bei komplexem Refactoring sogar bis zu 75 Prozent. Gleichzeitig verzeichnet eine Stanford-Studie, dass die Beschäftigung von Softwareentwicklern im Alter von 22 bis 25 Jahren seit Ende 2022 um fast 20 Prozent zurückgegangen ist. Weniger Einstiegspositionen, weniger Praktikumsplätze, höhere Anforderungen an die Verbleibenden.

Was passiert hier? Die taktische Arbeit des Programmierens, das Umsetzen einer klaren Spezifikation in funktionierenden Code, wird automatisiert. Nicht vollständig, nicht fehlerfrei, aber gut genug, dass ein erfahrener Entwickler das Ergebnis schneller reviewen und korrigieren kann, als es selbst zu schreiben. Das ist der qualitative Sprung: Wir bewegen uns von „Entwickler schreibt Code“ zu „Entwickler orches-

triert Agenten, die Code schreiben“. Und das verändert fundamental, welche Fähigkeiten gefragt sind.

Eine Anekdote verdeutlicht, wie tief das alte Denken sitzt: Vor etwa fünf Jahren erzählte mir ein Projektleiter, sein Team produziere viel zu wenige Zeilen Code. Er habe mit Teams bei Google gearbeitet, die ein Vielfaches an Output lieferten. Mehr Zeilen, mehr Produktivität, so seine Logik. Ich war daraufhin sprachlos, denn natürlich sagt die Anzahl geschriebener Codezeilen absolut nichts über die Qualität oder den Wert einer Software aus. Oft ist das Gegenteil der Fall: Die eleganteste Lösung ist in manchen Fällen die kürzeste. Ein erfahrener Entwickler löscht mehr Code, als ein Junior schreibt. Aber diese Denkweise, Produktivität gleich Code-Output, hält sich hartnäckig. Und sie ist genau der Grund, warum manche Entwickler den aktuellen Wandel als Bedrohung empfinden: Wenn ein Agent in Minuten Hunderte Zeilen Code produziert, was bin ich dann noch wert? Die Antwort: Genauso viel wie vorher, sofern der eigene Wert nie in den Codezeilen lag, sondern in den Entscheidungen, die zu diesem Code führten.

Ein konkretes Beispiel aus der Praxis: ein neues Feature für ein Kundenbewertungssystem in einer bestehenden .NET-Anwendung. Vor drei Jahren hätte ich zwei bis drei Tage damit verbracht, das Datenbankschema zu entwerfen, Entity-Klassen zu schreiben, ein Repository anzulegen, einen Service zu implementieren, einen Controller zu verdrahten und Tests zu schreiben. Heute formuliere ich einen präzisen Prompt mit Verweis auf bestehende Patterns im Projekt, lasse den Agenten implementieren, „reviewe“ das Ergebnis und korrigiere architektonische Abweichungen. Das dauert zwei bis drei Stunden. Aber, und das ist entscheidend, die Anforderungsanalyse und der Review dauern genauso lang wie früher. Sie sind nur jetzt der Hauptteil der Arbeit.

Anforderungsverständnis: Vom Ticket zum Kontext

Die erste und vielleicht wichtigste Kompetenz, die an Bedeutung gewinnt, ist das tiefe Verständnis von Anforderungen. Das klingt banal, ist es aber nicht. Denn was früher ein kommunikatives Problem zwischen Product Owner und Entwickler war – „Was genau soll das Feature können?“ –, wird jetzt zu einem technisch-strategischen Problem: „Wie formuliere ich die Anforderung so präzise, dass ein Agent daraus die richtige Lösung ableitet?“

Wenn ich Entwickler in Workshops frage, wie viel Prozent ihrer Arbeitszeit sie tatsächlich mit dem Schreiben von Code verbringen, liegt die Antwort fast immer unter 40 Prozent. Oft

sogar unter 30. Der Rest verteilt sich auf Anforderungsanalyse, Diskussionen mit Fachbereichen, Architekturentscheidungen, Code-Reviews, Debugging, Meetings und Dokumentation. Programmieren war nie die Haupttätigkeit von Softwareteams. Es war immer das Ergebnis einer viel umfangreicheren Denkarbeit: praktische Probleme in abstrakte Lösungen zu übersetzen. Nur haben wir uns jahrelang an der sichtbaren Spitze des Eisbergs, dem Code, orientiert, statt an der unsichtbaren Masse darunter. Coding-Agenten machen diese Verzerrung sichtbar, denn sie automatisieren genau die sichtbare Spitze. Was bleibt, ist der Eisberg.

Ein Prompt ist im Kern nichts anderes als eine Anforderungsspezifikation. Und genau wie bei klassischen Spezifikationen gilt: Garbage in, Garbage out. Der Unterschied ist nur, dass ein menschlicher Kollege bei einer vagen Anforderung nachfragt oder aus dem Kontext der Diskussion heraus schließlich doch die richtigen Schlüsse zieht. Ein Agent liefert ein Ergebnis, eines, das funktioniert, aber möglicherweise am Ziel vorbeischießt. Das ist gefährlicher als eine vage Anforderung an einen Menschen, denn das Ergebnis sieht auf den ersten Blick gut aus. Es kompiliert, die Tests laufen, das API antwortet. Aber die Geschäftslogik ist falsch, oder die Architektur passt nicht zum Rest des Systems.

Der Unterschied zwischen einem Prompt, der brauchbare Ergebnisse liefert, und einem, der exzellente Ergebnisse liefert, liegt im Kontext. Zwei Beispiele:

Vager Prompt:

Implementiere ein Bewertungssystem für Kunden.

Präziser Prompt:

Implementiere ein Bewertungssystem für Kunden. Orientiere dich an der bestehenden Kommentar-Funktion in `CommentService.cs` und dem zugehörigen `CommentRepository.cs`. Verwende dasselbe Repository-Pattern mit Unit-of-Work. Bewertungen bestehen aus einem Score (1-5), optionalem Text und einer Referenz auf die Bestellung (`OrderId`). Validierung analog zu `CommentValidator.cs` mit `FluentValidation`. Tests mit `xUnit` und `FluentAssertions` nach dem Muster in `CommentServiceTests.cs`.

Der zweite Prompt enthält keine einzige Zeile Code. Aber er enthält etwas viel Wertvolleres: Kontext. Er referenziert bestehende Patterns, nennt konkrete Klassen als Vorlage, definiert die Datenstruktur und verweist auf Validierungs- und Testkonventionen. Um einen solchen Prompt formulieren zu können, muss der Entwickler sein Projekt kennen, nicht auf der Ebene einzelner Codezeilen, sondern auf der Ebene von Architektur, Konventionen und Entscheidungen. Das ist Requirements Engineering auf einem neuen Level.

Diese Fähigkeit habe ich bereits vor zwei Jahren in meinem Buch „ChatGPT in Softwareprojekten“ [4] als Schlüsselkompetenz identifiziert. Damals im Kontext von Chat-basierten Assistenten, die einzelne Code-Snippets generieren. Heute, im Kontext von Coding-Agenten, die ganze Module implementieren, ist sie noch wichtiger geworden. Die

Qualität der Anforderungsspezifikation bestimmt direkt die Qualität des generierten Codes. Wer vage formuliert, bekommt vage Ergebnisse. Wer präzise spezifiziert, erhält präzise Implementierungen.

Konzeption und System-Thinking

Die zweite Kernkompetenz, die massiv an Bedeutung gewinnt, ist das Verständnis für das Gesamtsystem. Coding-Agenten sind bemerkenswert gut darin, lokale Aufgaben zu lösen: eine Funktion implementieren, einen Test schreiben, ein Refactoring durchführen. Was sie noch nicht zuverlässig können, ist systemisches Denken: Wie wirkt sich diese Änderung auf andere Teile des Systems aus? Welche Seiteneffekte hat eine neue Abhängigkeit? Passt die gewählte Architektur zur langfristigen Skalierungsstrategie?

Ein konkretes Beispiel: In einem meiner Projekte schlug Claude Code vor, eine komplexe Geschäftslogik direkt in einen API-Controller zu verlagern. Technisch funktionierte die Lösung einwandfrei, alle Tests liefen grün. Aber es war ein klarer Verstoß gegen das Single-Responsibility-Prinzip, der bei der nächsten Erweiterung zu einem monolithischen Controller geführt hätte. Wer das Prinzip kennt, bemerkt das sofort und weist den Agenten an, die Logik in einen dedizierten Service auszulagern. Wer es nicht kennt, hat plötzlich ein Architekturproblem, das erst Monate später sichtbar wird.

System-Thinking bedeutet, über den Tellerrand der aktuellen Aufgabe hinauszublicken. Es bedeutet, zu wissen, wann ein Microservice sinnvoll ist und wann ein Monolith die bessere Wahl darstellt. Es bedeutet, Bounded Contexts zu erkennen, Datenflüsse zu verstehen und Abhängigkeiten zu managen. Es bedeutet, die Entscheidung zwischen SQLite und PostgreSQL nicht von der Feature-Liste abzuleiten, sondern vom Lastprofil, der Betriebsumgebung und der Teamkompetenz. All das sind Entscheidungen, die ein Agent nicht treffen kann, weil sie Kontext erfordern, der außerhalb der Codebasis liegt: Geschäftsziele, Teamstruktur, Infrastruktur-Constraints, Budget.

Der Punkt ist nicht, dass Agenten dumm sind. Der Punkt ist, dass sie Dateien sehen, während Entwickler Zusammenhänge sehen. Ein Agent analysiert den Code. Ein Entwickler versteht das System. Dieser Unterschied wird mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Agenten nicht kleiner, sondern größer, denn je mehr taktische Arbeit delegiert wird, desto wichtiger wird die strategische Steuerung.

Dokumentation als strategische Kompetenz

Der dritte Kompetenzbereich, der sich fundamental wandelt, ist die Dokumentation. Traditionell galt diese als lästiges Anhängsel der Softwareentwicklung, etwas, das man noch schnell am Ende erledigt, wenn überhaupt. In der Welt der Coding-Agenten wird Dokumentation zum Interface. Sie ist nicht mehr das Ergebnis der Entwicklung, sondern deren Voraussetzung.

Das zeigt sich am deutlichsten an der *CLAUDE.md*-Datei, die im Root-Verzeichnis eines Git-Repos liegt und von Claude Code bei jeder Sitzung eingelesen wird. Sie enthält Architekturentscheidungen, Konventionen, Patterns und Anti-Patterns. In meiner Praxis hat sich gezeigt: Eine gut gepflegte *CLAUDE.md* macht den Unterschied zwischen brauchbaren und ►

exzellenten Ergebnissen. Sie ist im Grunde eine Programmiersprache für KI-Agenten, nur dass man in natürlicher Sprache statt in Syntax programmiert.

```
# CLAUDE.md, Projekt: Bewertungsportal
```

```
## Architektur
```

- .NET 8 mit Minimal APIs
- PostgreSQL mit EF Core
- CQRS: Commands über MediatR, Queries direkt über Dapper

```
## Konventionen
```

- Repository-Pattern mit Unit-of-Work
- FluentValidation für alle Commands
- Keine Business-Logik in API-Endpunkten

```
## Anti-Patterns (NICHT verwenden)
```

- Keine Service-Locator
- Keine statischen Helper-Klassen
- Keine direkten DB-Zugriffe aus Controllern

Aber *CLAUDE.md* ist nur der Anfang. Architecture Decision Records (ADRs), API-Spezifikationen, Modulbeschreibungen, all diese Artefakte, die früher vor allem für menschliche Leser gedacht waren, werden jetzt zum Kontextfundament für KI-Agenten. Der Shift ist fundamental: Von „Code dokumentieren“ zu „Kontext dokumentieren“. Wer besser dokumentiert, bekommt bessere KI-Ergebnisse. Das macht Dokumentation vom nachgelagerten Prozess zur strategischen Investition.

In Teams, die ich berate, fällt mir immer wieder auf: Die Qualität der KI-generierten Ergebnisse korreliert direkt mit der Qualität der vorhandenen Dokumentation. Projekte mit sauberen ADRs, klaren Konventionsdokumenten und einer gepflegten *CLAUDE.md* produzieren konsistent besseren Code als Projekte, in denen das Wissen nur in den Köpfen der Entwickler existiert. Das ist kein Zufall, sondern die logische Konsequenz davon, dass ein Agent nur mit dem arbeiten kann, was er lesen kann.

KI-Orchestrierung: Agenten steuern und koordinieren

Die vierte Kompetenz ist die jüngste und zugleich diejenige, die am stärksten wächst: die Fähigkeit, KI-Agenten zu orchestrieren. Der Trends Report von Anthropic beschreibt den Shift von Single-Agent-Workflows zu koordinierten Multi-Agent-Systemen. Statt einem einzelnen Modell, das Aufgaben sequenziell abarbeitet, delegiert ein Orchestrator Teilaufgaben an spezialisierte Agenten, die parallel arbeiten und deren Ergebnisse zusammengeführt werden.

In der Praxis sieht das so aus: Bei einer komplexen Refactoring-Aufgabe kann ich einen Agenten beauftragen, die bestehenden Abhängigkeiten zu analysieren, während ein zweiter die Testabdeckung prüft und ein dritter bereits mit der Implementierung beginnt, informiert durch die Erkenntnisse der Vorarbeit. Claude Code macht das teilweise automatisch über Sub-Agenten. Aber die strategische Zerlegung

der Aufgabe, also welche Teile parallelisierbar sind, welche sequenziell ablaufen müssen, wo manuelle Checkpoints sinnvoll sind, das ist menschliche Entscheidungskompetenz.

Der Entwickler wird zum Dirigenten. Er schreibt nicht die Partitur Zeile für Zeile, sondern koordiniert ein Ensemble aus spezialisierten Agenten. Hooks automatisieren Qualitätsprüfungen nach jeder Änderung. Skills kapseln wiederverwendbare Workflows. MCP-Server binden externe Systeme an, Jira, Slack, Datenbanken, Monitoring. Was hier entsteht, ist nicht ein einzelnes Werkzeug, sondern ein Orchestrierungssystem, in dem der Entwickler die zentrale Steuerungsinstant ist.


Die Parallele zur Softwarearchitektur ist kein Zufall: Wer Microservices orchestrieren kann, kann auch Agenten orchestrieren. Die Prinzipien sind dieselben, lose Kopplung, klare Interfaces, Fehlertoleranz, Beobachtbarkeit. Der Unterschied ist, dass die „Services“ jetzt nicht nur Daten verarbeiten, sondern Code schreiben, Tests ausführen und Pull Requests erstellen. Wer diesen Übergang versteht und gestaltet, hat einen enormen Produktivitätsvorteil.

Ein praktisches Beispiel für diese Orchestrierung: In einem meiner Projekte habe ich einen Workflow aufgebaut, bei dem nach jeder vom Agenten durchgeführten Änderung automatisch ein Linter läuft, die betroffenen Unit-Tests ausgeführt werden und ein statischer Sicherheitsscan die neuen Abhängigkeiten prüft. Wenn einer dieser Checks fehlschlägt, bekommt der Agent das Ergebnis zurück und korrigiert eigenständig. In der Praxis bedeutet das: Ich formuliere die Aufgabe, starte den Agenten, und wenn ich nach einer Kaffeepause zurückkomme, liegen ein sauberer Commit und ein grüner CI-Build vor. Nicht immer, aber erstaunlich oft. Und wenn es nicht funktioniert hat, sehe ich in den Logs exakt, wo der Agent gescheitert ist, und kann gezielt nachsteuern, vergleiche [Bild 1](#).

Review und Qualitätssicherung: Die letzte Verteidigungslinie

Die fünfte und letzte Kernkompetenz ist der Code-Review, aber in einer erweiterten Form. Review von KI-generiertem Code unterscheidet sich fundamental von Review menschlichen Codes. Menschlicher Code hat typische Muster: Tippfehler, Inkonsistenzen im Stil, gelegentlich logische Fehler. KI-generierter Code hat andere Muster: syntaktisch makellos, stilistisch konsistent, aber gelegentlich semantisch falsch. Der Code sieht richtig aus. Er kompiliert. Die offensichtlichen Tests laufen. Aber die Join-Bedingung ist falsch, die Business-Regel nicht korrekt abgebildet, oder die Fehlerbehandlung deckt einen kritischen Randfall nicht ab. Ein weiteres häufiges Problem ist schlicht das Thema des „Rad-neu-Erfindens“. Oftmals wird im Kontext nicht erfasst, dass es zum Beispiel bereits einen Converter für einen Datentyp zum nächsten gibt, oder das Generieren von Passwörtern wird in eine Funktion direkt eingesetzt, obwohl man dafür vielleicht bereits eine Factory hat, die dies übernehmen könnte.

In meiner Praxis ist mir das mehrfach begegnet. Ein Agent generierte eine Datenbankabfrage, die syntaktisch korrekt war, aber eine falsche Join-Bedingung enthielt. Ohne manuellen Review wäre das in der Produktion gelandet. Ein anderes Mal wurde eine Validierungslogik implementiert, die alle



Der Entwickler als Orchestrator (Bild 1)

offensichtlichen Fälle abdeckte, aber einen Edge Case übersah, der bei negativen Werten auftrat. Der Agent hatte keinen Grund, an negative Werte zu denken, weil die Anforderung sie nicht explizit erwähnte. Ein erfahrener Entwickler hätte (vielleicht) die Frage gestellt.

Review von KI-Code erfordert deshalb eine andere Haltung als Review menschlichen Codes. Man muss nicht nach Syntaxfehlern suchen – die gibt es so gut wie gar nicht, da die heutigen Tools sich selbst verifizieren und den Build durchführen, bis es passt. Man muss nach konzeptionellen Fehlern suchen: Stimmt die Geschäftslogik? Passt die Architektur? Sind die Edge Cases abgedeckt? Ist die Performance unter Last akzeptabel? Das sind Fragen, die Fachwissen erfordern, Fachwissen, das kein automatisiertes Tool ersetzen kann. Automatisierte Sicherheitsnetze wie Tests, Linting und SAST-Scans sind unverzichtbar. Aber sie ergänzen das menschliche Urteil, sie ersetzen es nicht.

Wer am meisten gefährdet ist, und wer nicht

Nicht alle Entwickler sind gleichermaßen von diesem Wandel betroffen. Diese Differenzierung ist wichtig, weil pauschale Aussagen wie „KI ersetzt Entwickler“ oder „Entwickler sind sicher“ beide falsch sind. Die Wahrheit liegt, wie so oft, in der detaillierten Betrachtung der Gegebenheiten.

Am stärksten gefährdet sind Entwickler, die sich primär über ihre Programmiersprachen-Kompetenz definieren. Wer sagt „Ich bin C#-Entwickler“ und damit meint, dass seine Kernkompetenz das Schreiben von C#-Code ist, konkurriert direkt mit Agenten, die C# mindestens genauso gut und deutlich schneller schreiben. Das klingt hart, aber es ist die Realität. Reine „Coder“, Entwickler, deren Hauptbeitrag das Umsetzen klar definierter Aufgaben in Code ist, ohne tiefes Domänenwissen oder Architekturkompetenz, werden es zunehmend schwer haben.

Der Stack-Overflow-Blog berichtet von einem dramatischen Wandel für Junior-Entwickler: Praktikumsplätze sind

seit 2023 um 30 Prozent zurückgegangen, nur noch 7 Prozent der Neueinstellungen bei großen Tech-Unternehmen sind Berufseinsteiger [5]. Das bedeutet nicht, dass der Einstieg in die Softwareentwicklung unmöglich wird. Aber der Einstieg über „ich lerne eine Programmiersprache und schreibe dann Code“ wird schwieriger. Wer als Junior startet und von Anfang an System-Thinking lernt statt nur Syntax, hat bessere Karten.

Am wenigsten gefährdet sind Entwickler mit tiefem Domänenwissen. Wer die Komplexität des Gesundheitswesens, der Finanzregulierung oder eingebetteter Systeme versteht, bringt Wissen mit, das kein Agent aus dem Code ableiten kann. Ebenso geschützt sind Security-Spezialisten, Softwarearchitekten und Entwickler, die an der Schnittstelle zwischen Technik und Fachbereich arbeiten. Ihr Wert liegt nicht im Tippen, sondern im Denken und Entscheiden.

Das führt zu einem Paradox: Es wird mehr Software gebaut als je zuvor. Die Nachfrage nach Anwendungen, Integrationen und Automatisierungen explodiert. Aber die Arbeit verteilt sich anders. Weniger Menschen schreiben mehr Code, weil KI-Agenten den Durchsatz pro Entwickler drastisch erhöhen. Die Gesamtzahl der Entwickler wird laut Prognosen leicht sinken, aber der Wert jedes einzelnen Entwicklers steigt, vorausgesetzt, er bringt mehr mit als nur Programmierfähigkeit.

Praxisbeispiel: Ein Projektanfang 2020 versus 2026


Um den Wandel greifbar zu machen, hier ein durchgängiges Beispielszenario: Eine bestehende .NET-Anwendung soll um ein Kundenbewertungssystem erweitert werden. Kunden können nach einer Bestellung eine Bewertung mit Sternwertung und optionalem Freitext abgeben. Die Bewertungen sollen über ein REST-API abrufbar und in einem Dashboard aggregiert darstellbar sein.

2020: Der Entwickler liest das Ticket, klärt Rückfragen mit dem Product Owner, entwirft ein Datenbankschema mit einer Reviews-Tabelle, erstellt eine Entity-Klasse, schreibt ein Repository mit CRUD-Operationen, implementiert einen Service mit Validierungslogik, verdrahtet einen Controller mit den passenden HTTP-Endpunkten und schreibt Unit-Tests für Service und Repository. Geschätzter Aufwand: zwei bis drei Tage, davon etwa 70 Prozent für das tatsächliche Coding, Klassen anlegen, Methoden implementieren, Mappings konfigurieren, Tests schreiben.

2026: Der Entwickler liest das Ticket, klärt Rückfragen, öffnet die *CLAUDE.md*, prüft die darin dokumentierten ►


Zeitaufwand im Entwicklungs-Workflow: 2020 vs. 2026

2020




100 % Projektzeit

2026



75 % Projektzeit

Wie kommen die -25 % zustande?



Workflow-Vergleich: Dasselbe Feature, 2020 umgesetzt mit manuellem Coding, 2026 mit KI-Agent. Einige Tasks schrumpfen, andere benötigen mehr Aufmerksamkeit (Bild 2)

Konventionen und passt diese gegebenenfalls an. Dann formuliert er einen strukturierten Prompt:

Implementiere ein Bewertungssystem für Kunden.

Kontext:

- Bestehende Entität: Order (OrderService.cs)
- Pattern-Vorlage: CommentService.cs mit CommentRepository.cs
- Validierung: FluentValidation (siehe CommentValidator.cs)
- Tests: xUnit + FluentAssertions (siehe CommentServiceTests.cs)

Anforderungen:

- Score: 1-5 (Pflichtfeld)
- Text: optional, max 2000 Zeichen
- Referenz auf OrderId (Fremdschlüssel)
- Ein Kunde kann pro Bestellung nur eine Bewertung abgeben
- GET /api/reviews?orderId={id}
- POST /api/reviews
- GET /api/reviews/stats?productId={id}

Der Agent analysiert die referenzierten Dateien, erkennt die bestehenden Patterns und implementiert das gesamte Feature: Entity, Repository, Service, Validator, Controller und Tests. Geschätzter Aufwand: zwei bis drei Stunden, davon etwa 70 Prozent für Anforderungsanalyse, Prompt-Formulierung und Review. Für den Entwickler haben sich die Verhältnisse also exakt umgekehrt. Was früher Randarbeit war – Anforderungen verstehen, Kontext bereitstellen, Ergebnis prüfen –, ist jetzt der Hauptteil. Und was früher der Hauptteil war, Code schreiben, wurde delegiert, vergleiche Bild 2.

Wohlgemerkt: Der Zeitgewinn liegt nicht darin, dass der Agent den Code schneller tippt. Er liegt in der Parallelisierung, im Wegfall von Boilerplate und in der Möglichkeit, iterativ zu arbeiten. Wenn der erste Entwurf nicht passt, korri-

giert man den Prompt und lässt den Agenten erneut laufen. Das geht schneller als manuelles Debugging, erfordert aber die Fähigkeit, das Ergebnis zu beurteilen und die Korrektur präzise zu formulieren.

Die neue Stellenbeschreibung

Was bedeutet das für Unternehmen, die Entwickler einstellen? Die klassische Stellenausschreibung „Senior C#-Entwickler (m/w/d), 5 Jahre Erfahrung, Kenntnisse in ASP.NET Core und Entity Framework“ beschreibt ein Profil, das zunehmend von Agenten abgedeckt werden kann. Die Fähigkeit, ASP.NET Core zu bedienen, ist kein Differenzierungsmerkmal mehr, wenn ein Agent das ebenfalls beherrscht.

Was stattdessen gefragt ist: Entwickler, die Domänenwissen mitbringen. Die nicht nur wissen, wie man einen REST-Endpoint implementiert, sondern auch, dass dieser Endpoint genau diese Validierung braucht, weil die Regulierung im Finanzbereich es erfordert. Entwickler, die Architekturentscheidungen treffen können, nicht nur Architektur umsetzen. Die einen Code-Review nicht anhand von Style-Guides durchführen, sondern anhand von Geschäftslogik und Systemverständnis. Die KI-Agenten nicht als Bedrohung sehen, sondern als Werkzeug, das sie produktiver macht.

Die Stellenausschreibung der Zukunft könnte so aussehen: „Software-Architekt mit Domänenwissen im E-Commerce. Verantwortlich für Systemdesign, Anforderungsanalyse und Qualitätssicherung. Erfahrung im Einsatz von KI-Agenten für die Softwareentwicklung.“ Programmiersprachen und Frameworks werden zweitrangig. Entscheidend sind Architekturverständnis, Review-Kompetenz und die Fähigkeit, komplexe Anforderungen zu strukturieren. Das klingt heute noch ungewöhnlich. In zwei Jahren kann es bereits Standard sein.

Für Teams bedeutet das: Sie werden kleiner, aber die Anforderungen an jeden Einzelnen steigen. Ein dreiköpfiges Team mit KI-Agenten kann den Output eines fünf- bis achtköpfigen Teams ohne KI erreichen, vorausgesetzt, jedes Mitglied bringt die oben beschriebenen Kompetenzen mit. Unternehmen, die versuchen, Entwickler durch KI zu ersetzen,

statt sie mit KI zu verstärken, riskieren einen gefährlichen Qualitätseinbruch. Denn ohne menschliche Steuerung produzieren Agenten Code, der funktioniert, aber nicht unbedingt wartbar, sicher oder architektonisch sauber ist.

Der blinde Fleck: Warum „KI kann ja programmieren“ gefährlich kurz gedacht ist

Es gibt eine Erzählung, die sich in Management-Etagen hält: KI kann programmieren, also brauchen wir weniger Programmierer. Diese Erzählung ist nicht nur falsch, sie ist gefährlich. Denn sie verwechselt das Produzieren von Code mit dem Umsetzen von Software. Code ist nur ein Artefakt. Software entsteht aus dem Zusammenspiel von Anforderungsverständnis, Architekturentscheidungen, Qualitätssicherung, Betriebsfähigkeit und Wartbarkeit. Einen Teil davon, das Produzieren des Artefakts, können Agenten übernehmen. Den Rest nicht.

Die Verfügbarkeits-Illusion verstärkt das Problem: Weil KI funktionierenden Code liefert, wird die Komplexität dahinter unsichtbar. Der Output sieht professionell aus. Das API antwortet. Die Tests sind grün. Aber unter der Haube lauern technische Schulden, die erst Monate später sichtbar werden: inkonsistente Patterns, fehlende Fehlerbehandlung, Performance-Probleme unter Last, Sicherheitslücken in der Authentifizierung. Wenn niemand im Team den generierten Code versteht und reviewen kann, wird Wartung zum Albtraum.

Ein besonders kritischer Punkt ist die Verantwortungsfrage. Wenn KI-generierter Code in der Produktion Schaden anrichtet, Datenverlust, Sicherheitslücken, fehlerhafte Geschäftslogik, wer trägt dann die Verantwortung? Der Agent sicher nicht. Die Verantwortung liegt beim Entwickler, der den Code reviewt und freigegeben hat. Und beim Unternehmen, das den Entwickler in die Lage versetzen muss, diese Verantwortung auch tragen zu können. Das erfordert Zeit für Reviews, Kompetenz für Architekturentscheidungen und ein Verständnis dafür, dass „schneller Code generieren“ nicht gleichbedeutend ist mit „schneller gute Software bauen“.

Die „Funktioniert ist nicht gleich richtig“-Falle ist die subtilste Gefahr der KI-gestützten Softwareentwicklung. Syntaktisch korrekt, semantisch falsch, das ist das Signaturmuster von KI-generiertem Code, das ohne Fachkenntnis nicht erkennbar ist. Und genau deshalb ist die Fachkenntnis des Entwicklers nicht ersetzbar. Sie ist die einzige verlässliche Instanz, die zwischen „funktioniert“ und „richtig“ unterscheiden kann.

Fazit: Die Entwickler von morgen

Die These, die ich vor zwei Jahren in „ChatGPT in Softwareprojekten“ [4] formuliert habe, hat sich bestätigt und verstärkt. Damals schrieb ich, dass KI vor allem beim „Drumherum“ der Softwareentwicklung unterstützt, um uns mehr Zeit zum Programmieren zu geben: Anforderungen, Dokumentation, Qualitätssicherung. Heute ist dieses Drumherum die Kernkompetenz. Die Coding-Agenten haben den mittleren Teil, die eigentliche Implementierung, übernommen. Was bleibt, ist das, was vorher und nachher passiert: Verstehen, Konzipieren, Steuern, Kontrollieren.

Entwickler verlieren nicht ihren Job. Aber der Job verändert sich fundamental. Ein Großteil der Entwicklungsteams

erwartet laut aktuellen Umfragen eine Neudefinition ihrer Rolle im laufenden Jahr. Wer sich rechtzeitig positioniert, als Architekt, als Domänenexperte, als KI-Orchestrator, als Review-Spezialist, wird nicht nur relevant bleiben, sondern produktiver und wertvoller sein als je zuvor.

Mein konkreter Rat: Investiert in Anforderungsverständnis. Lernt, präzise zu spezifizieren, was gebaut werden soll, nicht wie. Vertieft euer Architekturwissen. System-Thinking ist keine optionale Zusatzkompetenz, sondern die Grundlage für jede sinnvolle Delegation an einen Agenten. Diese Kompetenz war bis dato auch wichtig, jedoch nicht für jeden im Team essenziell. Behandelt Dokumentation als erstklassiges Artefakt, nicht als lästiges Anhängsel. Lernt, KI-Agenten zu orchestrieren, nicht als Spielerei, sondern als Produktivitätswerkzeug. Und schärft eure Review-Kompetenz, denn die Fähigkeit, KI-generierten Code zu beurteilen, wird zur wichtigsten Qualitätssicherungsmaßnahme.

Die Lernkurve ist dabei überschaubarer, als viele denken. Wer bereits Requirements Engineering, Code-Reviews und Architekturarbeit beherrscht, hat das Fundament längst gelegt. Was dazukommt, ist die Fähigkeit, diese Kompetenzen in einen neuen Workflow zu übertragen: Statt selbst zu implementieren, spezifiziert man präzise und validiert die Ergebnisse. Statt Code zu schreiben, schreibt man Kontext. Wer diesen Shift bewusst vollzieht, wird feststellen, dass die Arbeit nicht weniger anspruchsvoll wird, sie wird anders anspruchsvoll. Und, wenn man ehrlich ist, oft intellektuell befriedigender. Denn statt sich in Boilerplate zu verlieren, beschäftigt man sich mit den wirklich interessanten Fragen: Was soll gebaut werden? Warum? Und ist das Ergebnis gut genug?

Die Entwickler, die morgen relevant sind, sind nicht die schnellsten Tipper. Es sind die klarsten Denker. ■

- [1] World Economic Forum, *Software developers are the vanguard of how AI is redefining work*, Januar 2026, www.weforum.org/stories/2026/01/software-developers-ai-work/
- [2] Patrick Schnell, *Claude, mach mal mit*, dotnetpro 2/2026, Seite 12 ff.
- [3] Anthropic, *2026 Agentic Coding Trends Report*, <https://resources.anthropic.com/2026-agentic-coding-trends-report>
- [4] Patrick Schnell, *ChatGPT in Softwareprojekten*, [www.schnell.digital/de/book-chatgpt-in-softwareprojekten](https://schnell.digital/de/book-chatgpt-in-softwareprojekten)
- [5] Stack-Overflow-Blog, *AI vs Gen Z: How AI has changed the career pathway for junior developers*, Dezember 2025, <https://stackoverflow.blog/2025/12/26/ai-vs-gen-z/>



Patrick Schnell

ist Geschäftsführer von schnell.digital, das auf Entwicklung und Architektur von Digitalisierungsprojekten und Beratung spezialisiert ist. Dabei nutzt er unterschiedlichste Technologien wie .NET, Angular, TypeScript und Node.js.

<https://schnell.digital>

EIN ENDE-ZU-ENDE-ERFAHRUNGSBERICHT

Fallstudie: KI im Software-Engineering

GenAI-Einsatz im gesamten Entwicklungszyklus – vom Business Model Canvas über Anforderungsanalyse und Architektur bis hin zu Implementierung, Test und Deployment.

Anstelle eines pauschalen „KI kann alles“ oder „KI taugt nichts“ liefert dieser Beitrag differenzierte Einblicke in konkrete Use Cases entlang der einzelnen Phasen des Software-Entwicklungszyklus: Wo hat KI spürbar geholfen? Wo stößt sie an Grenzen? Für jeden Bereich beschreibe ich den konkreten KI-Einsatz und liefere ein Fazit zu Stärken und Schwächen. Der Artikel richtet sich an Entwicklungsteams, die KI über Coding hinaus als methodisches Werkzeug im gesamten Engineering-Prozess einsetzen wollen.


Einleitung

„KI im Software-Engineering“, gedruckt in einer Zeitschrift? Wo doch gerade spätestens alle 14 Tage bahnbrechend neue Dinge, Tools oder KI-Modelle erscheinen, die jeweils von sich behaupten, professionelle Softwareentwicklung neu zu definieren oder krass zu beschleunigen? In mancher Hinsicht stößt die weniger schnelllebige Art der Informationsvermittlung auf Papier tatsächlich an Grenzen. Deshalb soll es hier primär um methodische Ratschläge gehen und erst in zweiter Linie um konkrete Versionen konkreter Werkzeuge. Im Kasten **Verwendete KI-Werkzeuge** liste ich auf, welche KI-Tools mir bei Recherche und Erstellung des Artikels geholfen haben.

Bevor wir einsteigen, noch eine wichtige Abgrenzung: Ich beschreibe hier das eher untypische Szenario „ein Mensch entwickelt alleine“, obwohl in der Praxis nahezu immer mehrere Personen zusammen an einem System arbeiten. Die Frage, wie mehrere Menschen und noch mehr KI-Agents zusammen produktiv ein System entwickeln, möchte ich in diesem Artikel bewusst ausklammern, obwohl sie für die Praxis vermutlich höchste Relevanz besitzt.

Die Story

Um mir aus erster Hand einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit aktueller KI im Software-Engineering zu verschaffen, habe ich „auf der grünen Wiese“ eine kleine Anwendung entwickelt, von den Anforderungen bis zum (nahezu) produktiven System. Als Resultat waren mir die Erkenntnisse wichtiger als der Code respektive die Dokumentation, weil meine kleine Anwendung ohnehin niemand produktiv nutzen möchte. Ohne einen auf KI optimierten Gesamtprozess (wie etwa BMAD [1] oder AIUP [2]) zu verwenden, habe ich viele typische Aufgaben in Engineering-Prozessen mit KI-Unterstützung erledigt.



Schematische Darstellung der Aquarius-System-Elemente (Bild 1)

Inhaltlich geht es bei meinem Beispiel um eine fiktive Schwimmliga, genannt „Aquarius“. Interessierte bekommen einen Eindruck unter [3] und im zugehörigen GitHub-Repo [4].

Disclaimer: Teile der Resultate finde ich selbst sehr bescheiden, und ich hätte sie für reale Entwicklungsprojekte nicht ohne massive Änderungen akzeptiert. Das genau war aber Teil der gewünschten Erkenntnis.

Die Fallstudie: Aquarius

Das System namens Aquarius unterstützt die Organisation und Durchführung von Wettkämpfen im Kinder-Figurenswimmen. Die Kinder treten einzeln im Figurenswimmen an. Als Voraussetzung für die Teilnahme sind Angaben zur Person und ein Versicherungsnachweis erforderlich. Die Wettkämpfe bestehen aus mehreren Durchgängen an verschiedenen Stationen rund um das Schwimmbecken. Jeder Durchgang hat fest zugeordnete Kampfrichter, die Punkte vergeben; höchste und niedrigste Bewertung werden gestrichen, der Rest wird gemittelt und mit einem Schwierigkeitsfaktor multipliziert. Am Ende werden Einzel- und Team-Auszeichnungen nach Altersgruppen vergeben.

Das Aquarius-System dient als Verwaltungsplattform für alle relevanten Daten zu Saisonplanung, Anmeldungen, Bewertungen und Ergebnissen. Es unterscheidet drei Nutzergruppen:

- **Backoffice:** Übernimmt Planung, Datenpflege und Ergebnisdruk.
- **Offizielle:** Bewerten an den Stationen die Starts der Kinder.
- **Kinder und Eltern:** Nehmen online Anmeldungen vor und können Ranglisten in Echtzeit verfolgen.

Bild 1 zeigt das Szenario im Überblick.

Begleitende Website und Dokumentation

Neben den Aufgaben rund um Requirements, Architektur und Implementierung war mir wichtig, begleitend eine Website zu entwickeln, die sowohl Arbeitsergebnisse und Dokumentation als auch die Anwendungen sammelt (siehe Bild 2). Aus persönlichen Vorlieben heraus habe ich dafür GitHub-Pages, Jekyll und Markdown als Technologien festgelegt.

Als Ausgangsbasis habe ich ein öffentliches GitHub-Repository [4] angelegt, in dem die KI-Agents lokal oder online arbeiten konnten. Darin findet sich die angesprochene Website [3] (im Verzeichnispfad /docs). Den Agents habe ich genau das mitgeteilt und dafür passende Infrastruktur (Docker, make) generieren lassen.

Damit genug der Vorrede, rein ins Vergnügen.

Strategische Vorarbeit

Die bisher nur grob beschriebene Fallstudien-Idee benötigt etwas Feinschliff, bevor wir uns an technische Entscheidungen oder gar die Implementierung machen können. Daher war der erste Schritt, mit KI (hier: Claude, Gemini und ChatGPT) das Geschäftsmodell von Aquarius zu verfeinern. Dafür habe ich explizit das Business Model Canvas (BMC) vorgeschlagen und in einem längeren Dialog mit allen drei Modellen dafür ein recht vernünftiges Ergebnis erhalten.

Fun Fact: Die größten Zeiteinteile an dieser Stelle habe ich dann in Figma und für die Generierung eines vernünftigen SVG-Outputs aufgewendet, siehe Bild 3. Den Inhalt der neun Segmente des BMC hatten wir relativ flott ausgehandelt – ein paar Iterationen mit mir als Human-in-the-Loop genügten. Damit hatte ich aufgrund meiner Vorerfahrungen mit KI und BMC gerechnet; offenbar hat die KI im Training sehr viel über BMC gelernt.

Für eine kleine Anwendung wie die unsere würde man in der Praxis wohl auf das BMC verzichten, aber für mittlere und größere Software sollten Sie die Infos aus einem BMC wirklich kennen.

Begeisterungsfaktor „Visual Sugar“

Das BMC haben die Agents mit mir zusammen dann auf unserer neuen Website aufgehängt – aber dafür mussten wir erst einmal deren Gerüst implementieren. Zum Glück konnte ich die KI-Assistenz dafür auf arc42.org [5] als strukturelles

Vorbild hinweisen. Die initiale Implementierung auf Basis des verbreiteten Jekyll-Themes „Minimal Mistakes“ verlief als One-Shot und fehlerfrei.

Allerdings sollte auch ein schönes Header-Bild her, natürlich KI-generiert. Da es in der Fallstudie um Wassersport geht, war eine an Wellen angelehnte Grafik angesagt. Um diese zu erzeugen, erwies sich ChatGPT als unschlagbar – siehe Bild 4 – und hat dann zugleich auch noch genügend CSS-Magie mitgeliefert, sodass diese Grafik auf der Live-Site sogar leicht animiert dargestellt wird. Eine unsinnige Spielerei, aber manche Stakeholder (mich eingeschlossen) lieben solcherlei „Eye Candy“.

Anforderungen konkretisieren


Vielleicht kennen Sie arc42 [5] als pragmatisches Template für Entwicklung und Dokumentation von Softwarearchitekturen, also Lösungsentscheidungen. Das gibt es seit 2004, also schon sehr lange, weiter unten lesen Sie noch mehr dazu. Seit 2023 wird es von einem jüngeren Pendant aus dem Bereich Anforderungen ergänzt: req42 [6].

Mutig habe ich mit dem BMC und einer leicht erweiterten textuellen Beschreibung – etwa vom doppelten Umfang gegenüber der „Story“ von oben – die KI gebeten, eine initiale Version von req42 für Aquarius zu erstellen. Einige Begriffsdefinitionen habe ich als Grundlage in den Kontext und die Prompts gepackt (Stichwort: Domain Terminology).

Strukturell gab es am Ergebnis nichts zu bemängeln, inhaltlich hätte ich an dieser Stelle viel mehr nachschärfen und konkretisieren sollen. Epics und daraus verfeinerte Stories waren okay und schön homogen formuliert. Allerdings hätte ich mehr Prompting-Aufwand investieren und das Story-Schema direkt um Akzeptanzkriterien erweitern sollen. ►



Die Homepage zur Aquarius-Fallstudie (Bild 2)



Business-Modell-Canvas für das Aquarius-Projekt (Bild 3)

Das ist mir dann später bei der Implementierung der Testfälle auf die Füße gefallen.

Insgesamt hat mich die KI in diesem handwerklichen Teil der Anforderungsanalyse sehr gut unterstützt. In realen Projektsituationen werde ich zukünftig gerne die Formulierungs- und Strukturierungshilfe von KI bei der Formulierung von Epics und Stories annehmen.

Einen Aha-Effekt gab es auch bei den Qualitätsanforderungen: In req42 und arc42 gibt es dafür dedizierte Sektionen und mit Q42 [7] eine ordentliche Menge an frei verfügbaren konkreten Vorlagen. Dennoch: Die initiale Version der KI (siehe Bild 5) war dürrtig und rangierte in meinen Augen auf Anfängerniveau. Allerdings war mein Prompt hier zu optimistisch:

"Erstelle eine kurze Liste relevanter Qualitätsanforderungen für Aquarius."

Für die Praxis beziehungsweise als Grundlage für Akzeptanztests oder gar Fitness-Functions braucht es deutlich mehr Details. Beachten Sie zum Beispiel in Bild 5 die ID QA-02 *Buttons mindestens 44x44px*: Das ist ganz klar eine Lösungs- beziehungsweise Implementierungsvorgabe, keine Anforderung.

Bessere Qualitätsanforderungen

Mit spezifischen Prompts können die modernen LLMs richtig gute Qualitätsanforderungen vorschlagen. Geben Sie die

Ausgangssituation detailliert an und nennen Sie die Qualitätseigenschaften, die Sie konkretisieren möchten (etwa: Performance im Sinne von Reaktionszeit der Anwendung). Dann fordern Sie spezifische Metriken als Akzeptanzkriterien. Lassen Sie die KI Vorschläge unterbreiten, wie diese Metriken praktisch erhoben werden können.

Für mein kleines Beispiel habe ich mich mit den sehr bescheidenen Resultaten der ersten Iteration zufriedengegeben. In realen Situationen verweise ich jedoch auf Q42.

Stakeholder und User

Richtig gut haben die LLMs meine Fragen nach Stakeholdern und Usern gelöst: Welche Interessen diese Personengruppen wohl haben könnten, und welche Art von Applikationen Aquarius dafür bereitstellen sollte. Diese Diskussion führen Sie im realen Entwicklungsprojekt hoffentlich mit Ihren Product Ownern oder sonstigen Systemverantwortlichen, aber zum Sparring zeigt sich die KI hier sehr kreativ und blickt über den Tellerrand einzelner Feature-Requests.

Für die Fallstudie haben die LLMs administrative User ins Spiel gebracht und sehr konkrete Vorschläge für deren Aufgaben gemacht (Stichwort: User-Null-Problem aka Bootstrapping).

Meiner Erfahrung nach erweisen sich LLMs insbesondere als hilfreich dabei, die Perspektiven anderer Stakeholder zu beleuchten oder überhaupt erst solche Stakeholder vorzuschlagen.



Das Logo für Aquarius (Bild 4)

Grafische Modelle von Anforderungen

Komplett gescheitert ist die KI an grafischen Modellen wie etwa fachlichen Ablaufdiagrammen oder einem grafischen Datenmodell. Ich habe zwar Mermaid- oder PlantUML-Vorlagen bekommen, aber diese erforderten massive manuelle Nacharbeit sowohl inhaltlicher wie auch gestalterischer Art. Für eine so triviale Fallstudie hätte ich hier mehr erwartet (beziehungsweise erwarte von aktuellen LLMs auch mehr).

Aber kommen wir zu den Kernthemen: Architektur und Entwicklung.

Architektur- und Entwurfsentscheidungen

Seit einigen Jahren haben Architecture Decision Records (ADRs) als pragmatisches Mittel zur Dokumentation in vielen Projekten Einzug gehalten [8]. Markdown als technisches Format, die einfache Template-Struktur sowie unzählige Beispiele aus Open-Source-Projekten sorgen hier für gute Startbedingungen.

Für Aquarius habe ich die KI zunächst einen Build-Prozess für die ADRs aufsetzen lassen: Die Markdown-Quellen der ADRs liegen im Repository [4] im Verzeichnispfad `/documentation/adr`, von dort werden sie durch den Build in die statische Website kompiliert.

Für das kleine Fallbeispiel waren diese ADR-Liste und eine textbasierte Suche ausreichend (Bild 6). Für größere Systeme respektive Entwicklungsteams empfehle darüber hinaus die Einführung einer semantischen, LLM-gestützten Suche. Diese findet dann auch semantisch ähnliche Begriffe und geht damit über String Matching deutlich hinaus.

Hilfreich ist das immer dann, wenn Sie sich nicht mehr exakt an den Wortlaut oder den Kernbegriff erinnern können.

6. Qualitätsanforderungen

ID	Qualitätsmerkmal	Anforderung / Messkriterium
QA-01	Benutzbarkeit	Intuitive Bedienung ohne Schulung (80% Erfolgsrate beim ersten Versuch).
QA-02	Benutzbarkeit	Touch-optimierte Oberfläche: Buttons mind. 44x44px.
QA-10	Verfügbarkeit	Offline-Fähigkeit: 100% der Durchführungs-Funktionen müssen ohne Netz funktionieren.
QA-11	Verfügbarkeit	Sync innerhalb 30s nach Verbindungsaufbau.
QA-20	Performance	Initial Load < 3 Sekunden.
QA-22	Performance	Bewertungsberechnung < 100ms.
QA-30	Korrektheit	100% Testabdeckung der Berechnungslogik.
QA-31	Korrektheit	Transaktionale Speicherung, keine Datenverluste.

Die IDs in der Tabelle stammen aus der initialen KI-Generierung der Qualitätsanforderungen (Bild 5)

Mir ging das in einem länger laufenden realen Projekt mit „User Notification“ so: Die LLM-Suche hat mir dann – richtigerweise – erklärt, dass ich in Wirklichkeit die „Slack-Integration“ gemeint habe ...

Python als Grundlage

Für die Umsetzung von Aquarius war Python die vorgeschlagene Sprache, darüber hinaus dienten Vite als Build-Werkzeug, React für das UI, FastAPI für das Backend sowie Pydantic für Datenvalidierung. Alles plausible Vorschläge, die die LLMs dann auch entsprechend fehlerarm für die Implementierung genutzt haben.

Operations und technische Infrastruktur

Recht früh während der Entwicklung durften die KI-Agents einige Vorschläge erarbeiten, wie wir das Aquarius-System überhaupt betreiben sollen: Das Resultat war eine vernünftige Cloud-Strategie, inklusive Vorschlägen für Backup/Restore.

Beginnen wir mit dem (natürlich containerisierten) Betrieb: Entwicklung und lokale Tests mit Docker, produktiver Betrieb auf Fly.io, alternativ Vercel: Ich habe aus historischer Verbundenheit Fly gewählt.


Als Argumente führte die KI sowohl Kostengründe wie auch die Developer Experience an, was mir für diese kleine Anwendung durchaus vernünftig erscheint. Das sehr pragmatische Backup-Konzept (über ein `make`-Target) würde ich jedoch für eine reale Anwendung erweitern.

Das Deployment auf diese entwicklerfreundliche Plattform hat die KI fehlerfrei erledigt und dazu noch ein kleines Dashboard (siehe Bild 7) gebaut.

Vierer-Split

Basierend auf der Diskussion über Stakeholder und User schlug die KI vor, vier getrennte Anwendungen zu bauen, die sich einen gemeinsamen fachlichen Kern teilen (siehe Bild 8):

- **Pulse:** Eine rein administrative Anwendung, die nur für `root`-User gebaut wird. Darin liegen Rechte- und Rollenvergabe. Sie wird als Webanwendung auf Fly.io gehostet, der Zugang erfolgt nur über Zwei-Faktor-Authentisierung.
- **Control:** Das zentrale Programm für Saison- und Wettkampfpfplanung sowie alle Grunddaten (Kinder, Schwimmbäder, ►



Die ADR-Suche in Aktion (Bild 6)

Vereine, Verbände et cetera), als Webanwendung auf Fly.io gehostet.

- **Score:** Eine App für Mobilgeräte zur Unterstützung der Punkt- und Kampfrichter während der Wettkämpfe.
- **Splash:** Die App für Kinder und Eltern zur Anmeldung sowie zur Anzeige von Ranglisten und Ergebnissen der Wettkämpfe (übrigens die einzige der vier Anwendungen, die bislang noch keine Implementierung bekommen hat).

Für unsere kleine Fallstudie scheint das auf den ersten Blick Overkill zu sein. Doch durch die gemeinsame fachliche Basis von Control, Score und Splash reduziert sich der Overhead beträchtlich. Mir hat der Vorschlag der eigenen Anwendung für kritische administrative Anwendungen (Pulse) gut gefallen, zumal Claude und Gemini hierfür eine funktionierende Lösung inklusive mandatorischem 2FA-Zugang fehlerfrei gebaut haben.

Bringing your own device

Bewertungen im Wettkampf sollen in einer App (Score) auf den jeweils eigenen Endgeräten der Punktrichter vorgenommen werden, so der Plan. Die KI hat dabei zu Recht auf das Risiko doppelter Bewertungen hingewiesen: Ein Punktrichter könnte Device A offline nehmen und sich mit Device B neu anmelden, während der Server Device A nicht mehr erreichen kann.

Dahinter steckt ein CAP-Dilemma: Soll die Score-App offline verfügbar bleiben (Availability), kann der Server die Bindung an ein einziges Gerät nicht durchsetzen (Consistency), sobald eine Netzwerk-Partition entsteht. Als Folge liegt eine klassische Split-Brain-Situation vor: Zwei Teile des Systems



Das von der KI erstellte Aquarius-Dashboard (Bild 7)

– Device A (offline) und der Server mit Device B (online) – erfassen unabhängig voneinander Bewertungen desselben Richters. Beide Seiten halten ihren Zustand für gültig. Beim Reconnect prallen diese divergierten Zustände aufeinander.

Fencing-Tokens bieten hier eine pragmatische Auflösung: Device B erhält beim Registrieren ein höheres (neueres) Token. Wenn Device A sich wieder verbindet, erkennt der Server dessen veraltetes Token und verwirft die Offline-Scores – der Betrugsversuch läuft ins Leere. Allerdings gehen dabei auch legitime Bewertungen verloren, die Device A vor der Zweitmeldung offline erfasst hat. Ein alternativer, strengerer Ansatz wäre, die Zweitregistrierung zu verweigern, solange eine Session nicht explizit beendet wurde – auf Kosten der Verfügbarkeit bei echten Geräteausfällen. Für die Fallstudie haben wir den Fencing-Ansatz gewählt und den möglichen Datenverlust akzeptiert.

Verwendete KI-Werkzeuge

Den Text dieses Artikels habe ich oldschool zu 100 Prozent von Hand erstellt, ganz modern aber direkt von mehreren KI-Werkzeugen auf Fehler, Verständlichkeit und Sprache überprüfen lassen. Ganz ähnlich zum praktischen Software-Engineering habe ich dabei (Stand: Anfang April 2026) folgende KI-Hilfsmittel verwendet:

- Anthropic Claude Opus 4.6 und Sonnet 4.6 – diese Modelle sind derart viel besser als ihre Vorgänger, dass ich nichts Älteres mehr verwenden mag –, mit Pro-Plan und API-Plan, sowohl mit Claude als auch Cowork
- Google Gemini 3.1 (flash und Pro) mit einem AI-Pro-Plan, meist per CLI
- OpenAI GPT 5.4, meist mit der Codex-App
- GitHub Copilot (als Open-Source-Contributor schenkt GitHub mir regelmäßig den Zugriff auf den Agent im Repo)
- Perplexity als Such-/Findmaschine, mit Pro-Account
- JetBrains AI (Junie) mit IDE-Abo

- JetBrains Air zur Koordination von Aufgaben und Agents. Wie auch Codex und Claude/Cowork verarbeitet Air Fotos und Dateien per Drag and Drop, beispielsweise Screenshots, handschriftliche Notizen oder Fotos von Flipcharts [13]
- sporadisch: Kimi 2.5 [14]

Ich arbeite unter macOS, viele der CLI-Tools erscheinen erst mit deutlicher Verzögerung für Windows. Bis Ende 2025 habe ich als Multi-Modell-CLI extensiv Crush [15] verwendet. Mittlerweile ist es bei mir komplett durch Codex, Cowork und Air abgelöst.

Für die Entwicklung von Aquarius haben mir die 20-Euro-Pro-Pläne von ChatGPT und Claude sowie mein Google-AI Pro für ebenfalls rund 20 Euro pro Monat völlig genügt. Aber: Mein tägliches Token-Limit habe ich ein Dutzend Mal und mehr erreicht – und meine Aquarius-Experimente dann einfach an einem der nächsten Tage fortgesetzt. Für echte Entwicklungsarbeit genügen diese kleinen Budgets also definitiv nicht.

Admin-Anwendung „Pulse“

Für die administrative Pulse-Anwendung hat die KI über einen Bootstrapping-Prozess nachgedacht und Optionen aufgezeigt, wie ein „User Null“ überhaupt Zugriff auf die Anwendung erhält. Ich erspare uns hier technische und organisatorische Details, aber am Ende gab es einen technischen User, der nur mit Zwei-Faktor-Authentisierung Zugang zu dieser Anwendung bekommt. Die entsprechenden Python-Bibliotheken konnte die KI fehlerfrei und in einem One-Shot anbinden. Im realen Projekt wäre das sicherlich einen Penetrationstest wert; für unser Aquarius-Projekt schien mir das Vorgehen schlüssig genug.

Datenbank und Persistenz

Bei der Datenhaltung habe ich aufgrund persönlicher Vorlieben SQLite als lokale Embedded-Datenhaltung gefordert, gleichzeitig aber auch die zentrale Speicherung von Daten gewünscht. Damit entsteht die Notwendigkeit von Replikation und Synchronisation von Daten: Mobil erfasste oder geänderte Daten liegen zunächst lokal in der SQLite-Instanz des jeweiligen Geräts, müssen jedoch mit dem zentralen Bestand synchronisiert werden.

Erfreulicherweise kannte die KI Turso [9] und LibSQL sowie das Konzept von Embedded Replicas (siehe Bild 9) und konnte dies in kurzer Zeit auch implementieren. Der Abgleich zwischen den verschiedenen Anwendungen (insbesondere Score, Control und Splash) wandert damit in die technische Infrastruktur und spart aufwendige Sync-Mechanismen auf Anwendungsseite.

Die LLMs haben für diverse der Entitäts- oder Datentypen in unserer Fallstudie problemlos die notwendigen CRUD-Anwendungsteile generiert, inklusive der notwendigen DB-Skripte sowie Testdaten und Testfälle. Etwas mehr Prüf- und Nacharbeitsaufwand gab es, je komplexer die behandelten Daten wurden. So benötigt die Fallstudie für eine Anmeldung einer Person zu einem Wettbewerb einen Versicherungsnachweis, dieser wiederum kann über einen Verein, einen Verband oder auch über eine eigene Sportversicherung vorliegen. An sich eine normale Situation bei der Programmierung: Mehrere Entitätstypen wollen miteinander in Beziehung gesetzt werden, das zugehörige UI muss Elemente dieser Typen anzeigen und verknüpfen können. Hier habe ich allerdings bei der Entwicklung erst zu spät mit UI-Tests begonnen respektive hätte durch präzisere Spezifikationen einige Iterationen sparen können.

Insgesamt aber hat die KI saubere Implementierungen für diese einfachen Situationen geliefert.

Rechte- und Rollenkonzepte

Sie kennen das Problem garantiert: User benötigen in verschiedenen Rollen auch verschiedene Rechte. In unserer Fallstudie dürfen Sportler:innen sich beispielsweise selbst zu Wettbewerben anmelden, jedoch keine Vereins- oder Verbandsinformationen ändern.

Meine Erwartung an die LLMs war demnach, dass ich ihnen die möglichen Rollen und damit verbundenen Rechte im Kontext oder Prompt mitteile und dies dann ordentlich in

Code und Konfiguration abgebildet wird. Aber weit gefehlt: Bei Einführung neuer Rollen traten mehrmals unerwartete Fehler im Handling von CRUD-Operationen auf. So durfte der fiktive Liga-Präsident plötzlich keine Stammdaten mehr ändern, oder Assistenz-User – die mit stark eingeschränkten Rechten arbeiten sollen – haben durch LLM-Fehler plötzlich umfassende Zusatzberechtigungen erlangt.

Mein Learning daraus: Rollen und Rechte vorab so genau wie möglich spezifizieren und von Anfang an passende Testfälle implementieren (lassen).

Architektonische Herausforderungen

In der Praxis gilt die Regel: „Know your enemies and risks.“ Entsprechend habe ich den LLMs für die Fallstudie auch Fragen gestellt wie „Was könnte schiefgehen?“ und „Was sind die wichtigsten Herausforderungen der Architektur?“

Auch wenn unsere Fallstudie auf den ersten Blick simpel wirkt, verbergen sich hinter den Kulissen doch eine Reihe von Risiken: DSGVO-Konformität (wegen personenbezogener Daten), klassische Konsistenzprobleme wegen verteilter Notenerfassung, hohe Verfügbarkeitsanforderungen während der Wettkämpfe, die Arbeit findet in Feuchträumen statt (was Ausfallrisiken der beteiligten Hardware erhöht) und weitere.

Den Dialog mit LLMs über solche Risiken halte ich für einen großen methodischen Benefit: Früher musste ich diese Diskussionen als Brainstorming mit anderen Menschen führen. Heute können Sie beziehungsweise die LLMs solche Treffen zwischen-Menschen-Anteile deutlich besser vorbereiten und sogar durch konstruktive Maßnahmenvorschläge abrunden.

Im Dialog mit den LLMs hatte ich den Eindruck eines „kompetenten Gegenübers“, zumindest wenn ich die Modelle per Prompt zu „kritischer Erbsenzählerei“ ermuntert habe.

Implementierung der Build-Infrastruktur

Es mag antiquiert anmuten, aber ich mag *make*, das klassische Build-Tool der Kommandozeile. Aber so richtig mag ich es erst, seit ich keine Makefiles mehr selbst schreiben oder ändern muss ... das erledigt nämlich nun ein LLM für mich. ►

● Ausdrücklich nicht verwendete KI-Werkzeuge

Mit lokalen LLMs waren die Resultate bei ernsthafter Engineering-Arbeit zumindest bis Anfang 2026 immer signifikant schlechter, darum habe ich mich von LM-Studio und Ollama verabschiedet und mich auf die kommerziellen LLMs konzentriert. Ich weiß um die Digital Dependency, und liebend gerne würde ich meine KI-Experimente mit Open-Weights-Modellen fortführen. Dafür müssen diese aber noch ein ganzes Stück besser werden.

Durchgefallen ist auch Googles Nano-Banana als Bildgenerator: Meine Prompts für abstrakte Header-Grafiken für die Aquarius-Website sowie nach Logos für die einzelnen Applikationen hat Nano-Banana so fürchterlich beantwortet, dass ich die Geduld verloren und wieder ChatGPT damit beauftragt habe.

Und jetzt ist mir völlig egal, was die aktuelle Implementierungssprache ist, was die Datenbank, der Container oder der Webserver: *make* kann sie alle bedienen, und ich brauche nur meinem LLM zu sagen, welche Targets ich gerne hätte. In unserer Fallstudie genügte ein knappes Dutzend, um Backend, Frontend, DB-lokal, DB-remote, Tests, Website- und Dokumentengenerierung zu verwalten.

Das Makefile entstand inkrementell und immer bereits im ersten Versuch praktisch fehlerfrei – eine echte Verbesserung gegenüber früherem Trial and Error und langwierigen Stack-Overflow-Recherchen. Ebenfalls entgegen den Verhaltensweisen in üblichen Dev-Teams hat die KI übrigens (fast) jedes Mal die *readme.md* entsprechend den neuen *make*-Targets angepasst und meistens auch gleichzeitig das *make help*-Target erweitert.



Vier separate Apps mit gemeinsamem fachlichem Kern bilden zusammen das Aquarius-Projekt (Bild 8)

Browser- und UI-Tests

UI-Tests zu schreiben gehört, zumindest für mich persönlich, zu den ungeliebten Tätigkeiten in der Entwicklung. Ständig scheitert einer dieser Testfälle an zu viel oder zu wenig *sleep()* oder leicht verschobenen Widgets. Trotz Selenium und anderen Frameworks waren diese Tests meist der fragilste Teil der Testpyramide.

Daher war ich positiv überrascht, wie reibungslos mir die LLMs einen Docker-Container für Browser-Tests erzeugt haben und eigenständig Vorschläge für passende Testfälle sowie deren Implementierung geliefert haben. Selbst die Wahl des für meine Dev-Umgebung (macOS auf ARM-CPU) passenden Container-Images hat das LLM gut gelöst.

Bei Refactorings mit Auswirkungen auf die Benutzeroberfläche (etwa Anpassungen an fachliche Plausibilitätsregeln) genügt es in der Regel, die Änderung der zugehörigen Tests zu fordern („Denk auch an die Anpassung der zugehörigen UI-Tests“). Hier also Daumen hoch fürs LLM.

Website und Gestaltung

Ich habe bis vor einigen Monaten einen ganzen Stapel von CSS- und HTML-Lehrbüchern besessen. Ja, und ich habe viele Stunden auf Stack Overflow nach Lösungen für CSS-Probleme gesucht, die ich vermutlich selbst verursacht habe, ohne es genau zu wissen.

Die Bücher habe ich entsorgt, und ich werde (hoffentlich) niemals wieder CSS von Hand schreiben oder ändern. Die LLMs sind unglaublich gut darin, auf Basis von Screenshots oder Skizzen passende Web-UIs zu entwerfen und mit CSS

sowie HTML umzusetzen, egal ob nativ oder per JavaScript, TypeScript und React. Alle Arbeiten an Styling und Layout der Fallstudie fühlten sich an, als hätte ich ein kleines Team erfahrener CSS-Spezialisten neben mir sitzen, die geduldig alle meine Wünsche auf Basis grober Skizzen oder sogar annotierter Screenshots umsetzen.

Seit Anfang 2026 (mit Opus 4.6 und GPT 5.4) hat sich hier noch mehr getan: Die LLMs erstellen auf Anfrage mehrere Design-Varianten direkt in HTML/CSS, vergleichen Vor- und Nachteile für bestimmte Stakeholder-Gruppen und planen detailliert die nötigen Schritte zur Umsetzung ihrer Designs.

Die Möglichkeiten, die sich durch MCP-Server von Figma, Draw.io und anderen Design-Werkzeugen ergeben, sind riesig, sprengen aber den Rahmen dieses Beitrags. Auf diesem Gebiet erwarte oder befürchte ich gravierende Auswirkungen

auf die entsprechenden Jobs. Die pixel-perfekte Umsetzung von Designvorgaben aus Figma und Co. übernehmen LLMs schon heute erschreckend gut.

Dokumentation

Als (Mit-)Erfinder und -Maintainer von arc42 bin ich beim Thema Dokumentation möglicherweise etwas vorbelastet: Zwar kennen die LLMs die Struktur von arc42 und können zu allen Sektionen Inhalte liefern. Ein großes Aber: Nur wenig davon hat mich inhaltlich überzeugt. Da beschreiben die KIs gerne mal einfache

Architekturentscheidungen statt als ADR in unlesbar langen Querschnittskonzepten oder vermischen Trivialitäten und die wirklich relevanten Entscheidungen. Sie tendieren zu Geschwätzigkeit und liefern visuell untaugliche Diagramme.

Zwar können LLMs mittlerweile neben PlantUML und Mermaid sogar Draw.io-Diagramme erstellen, aber ein visuell ansprechendes und aussagekräftiges Diagramm haben sie mir bislang vorenthalten – beziehungsweise ich fand die manuell erstellten bisher einfach besser.

Also: Auf der positiven Seite stehen eindeutig ADRs (siehe oben), Qualitätsszenarien und Laufzeitszenarien. Bei Querschnittskonzepten musste ich sehr genau prompten beziehungsweise Beispiele für den gewünschten Detailgrad geben. Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass die LLMs aufgrund der notwendigen Reviews und der vielen Iterationen bei Dokumentation zumindest für die ersten brauchbaren Versionen genauso viel Zeit gebraucht haben, wie ich selbst mit manueller Dokumentation verbracht hätte.

Super unterstützen LLMs allerdings beim Lesen von Dokumentation (dies hatte ich bereits weiter vorne bei den ADRs kurz erläutert).

Sonderfall: Entwicklungsdokumentation

Ungeachtet der gemischten Resultate bei Anforderungs- und Architekturdokumentation haben mir die LLMs allerdings bei der Entwicklungsdokumentation viel Fleißarbeit abgenommen. Schritt-für-Schritt-Tutorials zur Inbetriebnahme des 2FA-Backends, zu Backup und Restore sowie zu den verschiedenen Testarten (UI-Tests mit Playwright, fachliche

Tests) hat die KI feingranular, gründlich und aus meiner Sicht wirklich brauchbar dokumentiert.

LLM-basierte Engineering-Methodik

Ein paar systematische Ansätze für LLM-basiertes Software-Engineering sollten Sie kennen:

- **AIUP:** Beginnen wir alphabetisch mit dem AI-Unified Process [2] von Simon Martinelli: AIUP ist ein iterativer Entwicklungsansatz, bei dem wenige klar strukturierte Anforderungen den Rahmen vorgeben. KI hilft dabei, Code, Tests und Dokumentation konsequent an diesen Vorgaben auszurichten. Die wesentlichen Artefakte, die AIUP dazu vorschlägt, sind der Requirements Catalog (eine strukturierte Liste von Anforderungen und Randbedingungen), das Entity Model (Fachliches Domänenmodell mit Entitäten und Beziehungen) sowie die System Use Cases (Anwendungsfälle mit Akteuren, Vorbedingungen, Schritten, Entscheidungen, Nachbedingungen und Fehlerfällen). Code, Tests und Dokumentation werden mit KI aus diesen Artefakten abgeleitet oder gegen sie geprüft.
- **BMAD:** Build More Architect Dreams (BMAD) [1] setzt auf die enge Zusammenarbeit mit LLM-Agenten im Entwicklungsalltag und unterstützt typische Aufgaben wie Planen, Coden und Dokumentieren. Dafür bringt es vordefinierte KI-Agenten, Workflows und Tool-Integrationen mit, um bestehende Entwicklungspraktiken wie Git, IDEs und LLM-Coder gezielt zu orchestrieren. So finden Sie darin beispielsweise Planungs-Agenten, die interaktiv Ziel, Scope und Randbedingungen klären und Tasks/Stories vorschlagen. Implementierungs-Agenten nehmen den Projektkontext auf, schlagen Codeänderungen vor, kommentieren Unterschiede und hinterfragen unklare Annahmen. Dokumentations- beziehungsweise Erklär-Agenten erzeugen oder aktualisieren README, ADRs, Architekturskizzen und anderes basierend auf Code und Ihren Antworten.
- **Semantische Anker:** Ralf D. Müller schlägt bei seinen Semantic Anchors [10] einen strukturierten Workflow vor, der von der Anforderungsklä rung über den Architekturentwurf bis

hin zu Implementierung und Qualitätssicherung reicht. Bei seinem Ansatz setzt er auf etablierte Methoden für die einzelnen Phasen, die er in LLM-geeigneten „semantischen Anker“ codiert hat. Sein Ansatz gefällt mir besonders gut für Cherry Picking, also den punktuellen Einsatz: Beispielsweise möchte ich mithilfe der „sokratischen Methode“ einen konkreten Use Case verfeinern oder mit Gherkin eine detaillierte Spezifikation dafür formulieren.

Der Platz hier reicht leider nicht für weitere Ansätze, aber SuperPowers [11] sollten Sie auf dem Schirm haben, und Yadu Dumans Bericht über LLMs in der Arbeit mit Legacy/Brown-field [12] ebenfalls.

Offene Frage(n)


An vielen Stellen konnten mir LLMs tatkräftig helfen, und sie haben mir mit Sicherheit viel Zeit gespart – prozentual mag ich das nicht schätzen. Aber: Die Fallstudie ist als Projekt einer einzelnen Person nur bedingt aussagekräftig. Die weitaus meiste Software entsteht heutzutage in Zusammenarbeit durch Gruppen von Menschen, und im Hinblick darauf, wie diese Entwicklungsteams dann eine ganze Schar von KI-Agenten dirigieren, bleiben noch Fragen offen:

- Wie behandeln wir gemeinsame Konventionen oder Regeln, gibt es dann sehr detaillierte, projektübergreifende *agents.md*-Dateien?
- Welche Teile von LLM-generiertem Code wollen wir als Menschen noch durch PRs reviewen, und welche Teile geben wir zum Review lediglich einem oder mehreren LLMs?
- Wie behandeln wir Token-Limits oder Nichtverfügbarkeiten einzelner LLMs? Wie schätzen wir zukünftig Sprints oder Aufwände?
- Dokumentation generiert die KI ungeheuer schnell und tendiert dabei zur Geschwätzigkeit. Wie erreichen wir in dieser Hinsicht Konsistenz und Nützlichkeit?

Pragmatischer Vorschlag: Standard-Prompts und *agents.md* für diese Fälle im Team abstimmen, im Projekt mitversionieren und über Feedback-Schleifen genauso iterativ verbessern, wie wir das mit Code bisher gemacht haben.

Fazit

In allen Phasen des Software-Engineering kann KI heute unterstützen: angefangen beim Review von Geschäftsmodellen über Konkretisierung und Formulierung von Anforderungen und Challenging von Architektur- und Entwurfsentscheidungen bis hin zu diversen Dokumentationsaufgaben. Bei Implementierungstätigkeiten, Erstellung und Pflege von Unit- und UI-Tests sowie Arbeiten rund um Build- und Deploymentprozesse haben wir das vermutlich alle so erwartet und selbst schon ausprobiert – wenn nicht, wird es höchste Zeit. CRUD-Komponenten ►



Embedded Replicas in Turso: Das Replikat, das den Schreibvorgang initiiert hat, kann die neuen Daten nach erfolgreicher Rückgabe des Schreibvorgangs immer sofort sehen, auch wenn es nie `sync()` aufruft (Bild 9)

● Wo AI methodisch unterstützt

Ja, die modernen LLMs können coden und Code reviewen – das wissen wir alle, darum lasse ich diese Aspekte in meiner „Hitparade“ mal außen vor. Hier meine Favoriten für den LLM-Einsatz im methodischen Software-Engineering:

- **Stakeholder-Belange durchdenken:** Out-of-the-box-Betrachtung von Zielsetzungen und Arbeitsweisen verschiedener Nutzergruppen; hilfreich zum Sparring, bevor man echte Product Owner befragt.
- **Anforderungen formulieren und harmonisieren:** Grob formulierte Anforderungen auf Basis eines Projektglossars in einheitliche Begriffswelten transformieren. Was früher manuelle Knochenarbeit mit hohem Langweilerisiko war, erledigt heute die KI ziemlich gut.
- **Qualitätsanforderungen konkretisieren:** Akzeptanzkriterien schärfen und deren Messbarkeit klären, was in Projekten oft implizit gehandhabt wird oder undefiniert bleibt. Die KI kann hier (unter anderem mithilfe von Q42) hervorragend supporten.
- **Architecture Decision Records erstellen:** Aus unstrukturiertem Input, wie etwa Meeting-Protokollen, E-Mail-Threads, Screenshots von Miro-Boards oder handschriftlichen Notizen,

einen strukturierten ADR formulieren. Früher lästige Fleißarbeit, heute in Sekunden erledigt.

- **Semantisch in ADRs suchen:** Ohne exakte Begrifflichkeiten zu kennen: „Suche alle ADRs, die mit Datenspeicherung zu tun haben“ findet PostgreSQL, Preloading-Strategy und Schema-Migration, weit jenseits von String-Matching.
- **Architektur- und Implementierungsrisiken diskutieren:** „Was könnte schiefgehen?“ „Welche Herausforderungen drohen?“ Im Dialog mit einem LLM lassen sich solche Risikoanalysen deutlich besser vorbereiten als über ein unvorbereitetes Brainstorming im Team.
- **Deployment-Optionen abwägen:** Vor- und Nachteile verschiedener Architektur- und Hosting-Entscheidungen, bis hin zum Kostenvergleich verschiedener Cloud-Provider.
- **Accessibility prüfen:** Fundierte Hinweise zur Benutzbarkeit von Oberflächen, auch ohne UI/UX-Expertise im Team. Dieser Punkt hat mich besonders positiv überrascht.
- **Dokumentation pflegen:** Release-Notes, Readme, ADR-Index und ähnliche Pflegearbeiten übernimmt die KI schnell und konsistent.

schreibe ich nicht mehr selbst, diese generiert und testet die KI schneller und gründlicher als ich.

Voraussetzung hierfür ist primär die Klärung datenschutzrechtlicher Grundlagen: Dürfen Sie für Ihre Projekte/Systeme überhaupt moderne Frontier-LLMs verwenden, oder ist deren Einsatz im Kontext Ihres Unternehmens untersagt? Die weitreichende Abhängigkeit von US-amerikanischen Unternehmen beziehungsweise der mögliche Abfluss von Daten in deren Richtung stellt ein hohes Risiko dar, dessen wir uns alle bewusst sein müssen. Meine Risikoeinschätzung dazu: Im Zweifel werden die US-amerikanischen LLM-Anbieter mögliche Executive Orders ihrer Regierung befolgen, statt sich an Verträge mit ihren Kunden zu halten.

Positiv überrascht hat mich die Vielfalt weiterer Aufgaben, bei denen moderne LLMs praktisch unterstützen – eine Übersicht liefert der Kasten **Wo AI methodisch unterstützt**.

Die Erfahrungen der kleinen Fallstudie (sowie meiner sonstigen Projekte) lauten kompakt zusammengefasst: Für alle Engineering-Aufgaben muss ein „Human in the Loop“ die finale Verantwortung tragen. Coding-Aufgaben kann spätestens seit Opus 4.6, GPT 5.4 und Gemini 3.1 die KI prima vorbereiten – und in hohem Maße automatisiert testen. Eine zweite KI führt Reviews auf die jeweiligen PRs durch.

In diesem Sinne: Möge die Macht guter Architekturentscheidungen mit Ihnen sein. ■

[1] *Build More Architect Dreams (BMAD)*,
<https://docs.bmad-method.org>

[2] *Simon Martinelli, AI Unified Process (AIUP)*,
Requirements- und Spec-Driven Development,
<https://unifiedprocess.ai>

[3] *Aquarius-Fallstudie*, <https://aquarius.arc42.org>

[4] *GitHub-Repository zur Aquarius-Fallstudie*,
<https://github.com/gernotstarke/aquarius>

[5] *arc42-Homepage*, <https://arc42.org>

[6] *req42*, <https://req42.de>

[7] *arc42-Qualitätsmodell Q42 mit über 200 Qualitätseigenschaften (characteristics) und über 100 konkreten Beispielen*, <https://quality.arc42.org>

[8] *Architecture Decision Records (ADR)*, entwickelt von Michael Nygard, <https://adr.github.io/>

[9] *Turso – Drop-in Ersatz für SQLite mit Erweiterung auf Cloud-Fähigkeit*, <https://turso.tech>

[10] *LLM-Coding mit semantischen Ankern*,
www.llm-coding.github.io/Semantic-Anchors/workflow

[11] *SuperPowers*, <https://github.com/obra/superpowers>

[12] *Yadu, Six Months of Agentic Coding in the Trenches: Lessons from a Brownfield Project*,
www.yduman.dev/posts/six-months-of-agentic-coding/

[13] *Jetbrains Air*, <https://air.dev>

[14] *Kimi 2.5*, www.kimi.com

[15] *Crush*, <https://github.com/charmbracelet/crush>



Dr. Gernot Starke

glaubt als praktizierender Agilist an methodisches Vorgehen in der Softwareentwicklung und lebt dieses entsprechend vor. Er ist (Mit-)Gründer und Maintainer von arc42 und aim42 – Open-Source-Ansätzen für Architekturdokumentation und -verbesserung.

INFINITE AI CONFERENCE

DWX
EVENT

Die Konferenz für KI-unterstütztes Development

30. JUNI BIS 1. JULI 2026

m:con Congress Center Rosengarten | Mannheim

PROGRAMM

UHRZEIT	Dienstag, 30.06.2026	Mittwoch, 01.07.2026
08.00 – 09.00	Registrierung	
09.00 – 09.45	KEYNOTE: Vom Hype zum Handwerk: KI für Profis <i>Wolfgang Keller, Alexander Hofmann</i>	KEYNOTE: KI und Qualität: Alles muss sich ändern, damit alles gleich bleibt <i>Dehla Sokenou, Harald Störrle</i>
10.00 – 11.30	REQUIREMENTS: Prompts statt PRD: Wie AI die Requirements-Praxis umkrempelt <i>Martin Buske</i>	TESTING & QUALITY: Die KI als Copilot fürs Codetesten: Hype, Hope oder Game Changer? <i>Alexander Rampp</i>
11.30 – 11.45	Kaffeepause	
11.45 – 13.15	DESIGN: Architektur als Hebel: Wie KI die Rolle des Softwarearchitekten verändert <i>Christian Schrödel</i>	TESTING & QUALITY: KI im Systemtest <i>Luca Ortiz</i>
13.15 – 14.30	Mittagessen	
14.30 – 16.00	DEVELOPMENT: You are here: How software development is changing in an AI-native future <i>Olena Borzenko, Marie Theresa Borsig</i>	DEPLOYMENT: How AI is rewriting the Software Delivery Lifecycle <i>Emanuele Bartolesi, Yuriy Varshavskyy</i>
16.00 – 16.30	Kaffeepause	
16.30 – 18.00	DEVELOPMENT: Das letzte Coding-Jahr? Der Einfluss von Claude Code auf die Software-Entwicklung <i>Patrick Schnell</i>	MAINTENANCE: AIOps: Maintenance von Softwaresystemen durch KI <i>Jonathan David, Harald Binkle</i>
20.15	DWX CASINO NIGHT	

Stand: 04.06. Änderungen und Irrtümer vorbehalten



DIE KONFERENZ FÜR AI, CLOUD, WEB
UND .NET DEVELOPMENT

DEVELOPER WORLD

29. JUNI BIS
2. JULI 2026


m:con Congress Center
Rosengarten, Mannheim

DOTNETPRO-LESER
AUFGEPASST!
MIT DEM CODE
DNPAbospecial
10% AUF ALLE TICKETS
SICHERN.

PROGRAMM

AI Technologies | Agentic AI | Software Architecture & Design |
Software Security | C# & .NET | .NET Frameworks | Cloud Strategies |
Web Frontend | CI / CD | AI Developer Tools | Data Analysis | Software Quality |
Personal Development | .NET Frontend | Cloud Platforms | DevOps Foundations
& Strategies | Web Backend | Product Ownership & Management |
AI Development Strategies | Data Quality | Software Testing | Team Leadership |
.NET Backend | Databases | Git & GitHub | Web Languages |
Agile | SPECIAL: DWX OPEN STAGE

Stand: 04.06.
Änderungen und
Irrtümer vorbehalten



EXPO DER DWX

Ausgewählte Partner und Sponsoren stellen sich der DWX-Community an den drei Konferenztagen vor.

JETZT
PARTNER
ENTDECKEN



ITech Progress ist ein führendes IT-Beratungsunternehmen, spezialisiert auf innovative Software-Architekturen. Mit 45 Experten an den Standorten Ludwigshafen am Rhein, Eschborn und Nürnberg gestalten wir seit 2004 maßgeschneiderte Lösungen für die komplexen IT-Herausforderungen unserer Kunden. **Unser Fokus** liegt auf der Entwicklung und Implementierung zukunftsfähiger Architekturen – von Microservices über Cloud-Lösungen bis hin zu fortschrittlichen Software-Design Patterns. Wir begleiten unsere Kunden durch alle Phasen ihrer Projekte: von der strategischen Beratung und Architekturplanung über die Implementierung bis zur Qualitätssicherung. Ergänzend bieten wir umfassende Unterstützung in den Bereichen Anforderungsmanagement, Testing und IT-Projektmanagement. **Namhafte Unternehmen** aus dem öffentlichen Sektor, dem Bankwesen, der IT-Dienstleistungsbranche sowie der Automotive-Industrie vertrauen auf unseren ganzheitlichen Ansatz, der technologische Exzellenz mit pragmatischer Umsetzung kombiniert. **Unsere Academy** bietet weltweit anerkannte Weiterbildungs- und Zertifizierungsprogramme in Softwarearchitektur und Software Engineering.

fecher.

Seit der Firmengründung im Jahr 1987 hat sich fecher vom Softwareentwickler für Individualprojekte und Hersteller von Tools und Klassenbibliotheken für Legacy-Software zum ausgewiesenen Spezialisten für Anwendungsmodernisierung entwickelt. Effektive Tools, die im Laufe von über 500 erfolgreichen Portierungsprojekten kontinuierlich weiterentwickelt wurden, ermöglichen dabei ein hohes Maß an Automatisierung. So lassen sich unternehmenskritische Altanwendungen und Datenbanken zuverlässig, effizient und schlüsselfertig migrieren.

INNOQ

INNOQ ist ein Technologie-Beratungsunternehmen. Wir beraten ehrlich, denken innovativ und entwickeln leidenschaftlich gern. Das Ergebnis sind erfolgreiche Softwarelösungen, Infrastrukturen und Geschäftsmodelle. Unsere Leistungen teilen sich in folgende Schwerpunkte auf:

- Strategie- und Technologieberatung
- Softwarearchitektur und -entwicklung
- Data & AI
- IT-Security
- Entwicklung digitaler Produkte
- Digitale Plattformen und Infrastrukturen
- Wissenstransfer, Coaching und Trainings

.msg

Als internationale Unternehmensgruppe begleitet msg Unternehmen End-to-End durch die digitale Transformation – von Strategie und Beratung über Implementierung bis zu Betrieb und Service. Mit über 40 Jahren Erfahrung, mehr als 10.000 Expert:innen in 34 Ländern und einem starken Netzwerk aus Partnerschaften verbindet msg Branchenexpertise mit Innovationskraft. Dabei steht der Mensch stets im Mittelpunkt – als Kunde, Nutzer unserer Lösungen und Mitarbeitender. Unser Anspruch: nachhaltiger Mehrwert – inspired by people.

combit®

sepp.med

exeta

TEXTCONTROL

oose.

Xebia

GT:~_~
GermanTechJobs.de

AIPressRoom

coden

CyberForum
KULTUR, INNOVATION, NETZWERK

digihub
DIGITAL HUB

DIGITALHUB.DE

www.it-sicherheit.de
Der Marktplatz IT-Sicherheit

STADTMANNHEIM
Wirtschafts- und Strukturförderung

Stiftung Informatik
Karlsruhe

GANZTAGES-WORKSHOPS – MONTAG, 29. JUNI 2026

UHRZEIT/ PAUSEN	Workshop 1 RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL 2	Workshop 2  RAUM: ARNOLD SCHÖNBERG HÖRSAAL	Workshop 3 RAUM: GUSTAV MAHLER SAAL III
09.00 – 18.00 PAUSEN: 10.30–11.00 15.00–15.30 Mittag: 12.30–13.30	David Tanzer 	Sascha Lehmann 	Sebastian Springer 
	TEST-DRIVEN DEVELOPMENT – MIT UND OHNE KI	AI FOR DEVELOPER PRODUCTIVITY	MODERNE KI-BACKENDS ENTWICKELN: TOOLS, WORKFLOWS, AGENTEN

HALBTAGES-WORKSHOPS – MONTAG, 29. JUNI 2026

VORMITTAG	Workshop A  RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL 3	Workshop B RAUM: GUSTAV MAHLER SAAL II
09.00 – 13.00 PAUSE: 10.30–11.00	 Vicky Pirker	 Christian Giesswein
	UX101 FOR DEVS: BUILDING USER-CENTERED MINDSET BEYOND CODE	EF CORE PERFORMANCE DEEP DIVE – SCHNELLER DATENZUGRIFF IN DER PRAXIS

Mittag: 12.30–13.30

NACHMITTAG	Workshop D  RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL 3	Workshop E RAUM: GUSTAV MAHLER SAAL II
14.00 – 18.00 PAUSE: 15.00–15.30	 Leo Visser	 Gregor Biswanger
	AUTOMATION WITH GITHUB ACTIONS AND AZURE DEVOPS	HANDS-ON WORKSHOP: BYE VIBE, HELLO VISE CODING ... MIT GITHUB COPILOT



Die Programmdetails sind zu finden unter:
developer-world.de/programm



Stand: 04.06.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

	Workshop 4  RAUM: GUSTAV MAHLER SAAL	Workshop 5 RAUM: FRANZ XAVER RICHTER SAAL	Workshop 6 RAUM: JOHANN WENZEL STAMITZ SAAL
	<i>Jonah Andersson</i> 	<i>Dr. Damir Dobric</i> 	<i>David Tielke</i> 
	BUILDING AND INTEGRATING CUSTOM MCP SERVERS ON AZURE FOR .NET DEVELOPERS	MASTER CLASS: ARCHITECTING AND DEVELOPMENT OF CUSTOM COPILOTS	MODERN SOFTWARE ARCHITECTURES

Stand: 04.06. Änderungen und Irrtümer vorbehalten

	Workshop C RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL 1
	 <i>Christian Wenz</i>
	WEB APPLICATION SECURITY BOOTCAMP MIT DEN OWASP TOP TENS

	Workshop F RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL 1
	 <i>Christian Giesswein</i>
	BLAZOR OHNE MAGIE – VERSTEHEN, STRUKTURIEREN, SKALIEREN

PROGRAMM – DIENSTAG, 30. JUNI 2026

UHRZEIT	AI TECHNOLOGIES RAUM: GUSTAV MAHLER SAAL I	AGENTIC AI RAUM: ARNOLD SCHÖNBERG HÖRSAAL	SOFTWARE ARCHITECTURE & DESIGN RAUM: MUSENSAAL	SOFTWARE SECURITY RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL 3	C# & .NET RAUM: GUSTAV MAHLER SAAL III
09.00 – 10.00	KEYNOTE (Musensaal): From Code to Colleagues: How GitHub Copilot and Microsoft Foundry are Redefining Developer Work Lee Stott 				
10.00 – 10.30	Kaffeepause / Coffee Break + DWX Expo				
10.30 – 11.30	AI'll Be Back: Generative KI in Bild-, Audio- und Video-produktionen Martin Förtsch, Thomas Endres	Microsoft Agent Framework: AI-Agenten entwerfen und entwickeln Jörg Neumann	Das Einmaleins guter Softwarearchitektur David Tielke	Identity-Protokolle 2026: Jenseits der OAuth2-Basics Marc Müller	You Don't Know C# Stefan Pölz, Angie Kadnar 
Raumwechsel					
11.45 – 12.45	Embedding-Modelle verstehen und gezielt einsetzen Gregor Biswanger	Foundry IQ for Developers: Agentic Retrieval Without Building Your Own RAG Pipeline Christian Glessner	KI: Ein Werkzeug für Architektur? Eberhard Wolff	(MCP Security) – How Your Friendly MCP Tool Might Betray You Daniel Ostrovsky 	JIT, GC & Threads – Die .NET Runtime, die du jeden Tag nutzt (aber kaum kennst) Christian Giesswein 
12.45 – 14.15	Mittagspause / Lunch Break + DWX Expo				
14:15 – 15:15	Deep Dive: Mastering Agents, MCP and other hypes Dr. Damir Dobric 	Agentic AI mit Azure Foundry Oliver Dzaeck	Die Canvas-Kette: Orientierung im Projekt-Dschungel Dr. Gernot Starke, Benjamin Wolf	Der Cyber Resilience Act als Gradmesser für moderne Software-entwicklung Lars Roith	A deep-dive into asynchronous programming in .NET Dennis Doomen 
Raumwechsel					
15.30 – 16.30	On-Device AI mit Microsoft Foundry Local – Mehr Privacy, mehr Sustainability, weniger Kosten Aydin Mir Mohammadi	Built-in AI & WebMCP: Die AI-Revolution direkt im Browser Christian Liebel	Business value of environmental friendly software architecture Bjorna Kalaja 	You Didn't Get Hacked. You Got Updated: How Modern Software Supply Chains Fail Quietly at Scale Florian Lenz	Roslyn 101: Source Generators, Diagnostic Analyzers and CodeFix Providers Shahab Ganji 
16.30 – 17.00	Kaffeepause / Coffee Break + DWX Expo				
17.00 – 18.00	Safety AI: Werkzeug-Compliance ohne DSGVO-Kopfschmerz Thomas Tomow	MCP in dotnet: From Zero to Hero Cédric Mendelin 	Cognitive Biases im Software Engineering: Warum gute Architekt:innen schlechte Entscheidungen treffen Dr. Gernot Starke	Plants vs thieves: Automated Tests in the World of Web Security Ramona Schwering 	The History of C# – From v1 to v14 and Beyond Sebastian Nilsson 
Raumwechsel					
18.15 – 19.15	Beyond Standard SQL Migrations: An Uplift with AI Leonhard Fischl	Why AI Agents love Knowledge Graphs? Zaid Zaim 	It's all about the domain, honey! Erfahrungen aus 15 Jahren Domain-Driven Design Carola Lilienthal	Web-Security, up-to-date: Die OWASP Top Ten 2025 Christian Wenz	C# 14: Die Neuerungen im Überblick Thomas Claudius Huber
Raumwechsel					
19.30 – 20.15	DWX Night Session (Musensaal): Super Mario mit TypeScript: Nostalgie trifft Coding Manfred Steyer				
20.15 – 22.15	DWX Casiono Night (Alban Berg Saal – Ebene 2)				



Die Programmdetails sind zu finden unter:
developer-world.de/programm



Stand: 04.06.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ALLE WEITEREN
INFORMATIONEN
UND TICKETS AUF:
DEVELOPER-WORLD.DE

.NET FRAMEWORKS RAUM: GUSTAV MAHLER SAAL II	CLOUD STRATEGIES RAUM: FRANZ XAVER RICHTER SAAL	WEB FRONTEND RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL 2	CI / CD RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL 1	DWX OPEN STAGE: RESPONSIBLE AI & SUSTAINABILITY RAUM: FOYER (EBENE 2)	UHRZEIT
KEYNOTE (Musensaal): From Code to Colleagues: How GitHub Copilot and Microsoft Foundry are Redefining Developer Work Lee Stott 					09.00 – 10.00
Kaffeepause / Coffee Break + DWX Expo					10.00 – 10.30
Data-Driven Web-Apps mit Blazor & EF Core entwickeln Thomas Claudius Huber	Die neue Perspektive: Azure Management mit KI neu denken Dr. Damir Dobric	Was ist neu im Web? 2026 Edition Christian Liebel	Zurück in die Zukunft: Von Azure Pipelines zu GitHub Actions migrieren Nico Orschel	Kompetenzprofil der Führungskraft im KI-Zeitalter Philipp Gropp	10.30 – 11.30
Raumwechsel					
Designing AI-Enabled .NET Applications with Microsoft Agent Framework Matthias Liebeck	Building a Globally Distributed, Scalable Azure Serverless Application Ryan Niño Dizon 	Generative UIs und AI-Assistenten für Deine Angular-Lösungen Manfred Steyer	Terraform like a Pro: From Code to Pipelines with Cost, Security, and Compliance Built In Florian Lenz 	Soft Skills im Zeitalter von KI – Welche Kommunikationsmodelle haben Bestand? Laura Rheinwald	11.45 – 12.45
Mittagspause / Lunch Break + DWX Expo					12.45 – 14.15
Observability in .NET 10 Stefan Pölz 	Designing Sovereignty on AWS: From KMS to European Sovereign Cloud Oliver Steenbuck 	Dangerous Reactivity: Why AI Output Is the New XSS Ramona Schwering	Managed DevOps Pools: Elastische Azure DevOps Agents – ganz ohne Ops Marc Müller	Auf den Spuren von Green DevOps Julian Gommlich	14.15 – 15.15
Raumwechsel					
.NET Aspire in der Praxis: Von lokaler Entwicklung bis zum Deployment Sven Hennessen	Bicep Best Practices: Wiederverwendbare und wartbare Azure Deployments Florian Bader 	Stop using JavaScript for that: moving features from JS to CSS and HTML Kilian Valkhof 	Power is nothing without control Marco Achtziger 	Cost-Aware AI Architecture: Performante Systeme innerhalb des Budgets entwickeln Dimitri Blatner	15.30 – 16.30
Kaffeepause / Coffee Break + DWX Expo					16.30 – 17.00
Blazor, MAUI, WPF, or WinForms? Picking the Right .NET UI Framework in the AI Coding Era Mark Allibone	Building a solid foundation on Azure: Landing Zones best-practices Erwin Staal 	Level Up Accessibility Testing with Playwright Rowdy Rabouw 	Blue/Green für Datenbanken: Zero-Downtime Deployments mit Kubernetes und CNPG Marius Boden	Agentic AI: Die neue IT Security Challenge Noah Neukam	17.00 – 18.00
Raumwechsel					
Create your .NET MAUI Blazor Hybrid app Codrina Merigo 	Digital Sovereignty on the Azure Cloud Erwin Staal 	Moderne React Komponenten-Tests mit dem „Vitest Browser Mode“ Nils Hartmann	Das CI/CD-Biest zähmen: Strategien und Techniken zur Verwaltung komplexer Workflows Markus Bergt, Arthur Grot		18.15 – 19.15
Raumwechsel					
DWX Night Session (Musensaal): Super Mario mit TypeScript: Nostalgie trifft Coding Manfred Steyer					19.30 – 20.15
DWX Casiono Night (Alban Berg Saal – Ebene 2)					20.15 – 22.15

PROGRAMM – MITTWOCH, 01. JULI 2026

UHRZEIT	AI DEVELOPER TOOLS RAUM: MUSENSAAL	DATA ANALYSIS RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL 2	SOFTWARE QUALITY RAUM: ARNOLD SCHÖNBERG HÖRSAAL	PERSONAL DEVELOPMENT RAUM: GUSTAV MAHLER SAAL III	.NET FRONTEND RAUM: GUSTAV MAHLER SAAL II
09.00 – 10.00	KEYNOTE (Musensaal): AI Rewrote the Rules of What to Build Franziska Horn 				
10.00 – 10.30	Kaffeepause / Coffee Break + DWX Expo				
10.30 – 11.30	From Brainstorming to Release with M365, Azure and GitHub Copilot Suzanne Daniels 	Building AI-Ready Data Infrastructure at Terabyte Scale with Terraform and Azure Florian Lenz	Hochqualitative Softwareentwicklung David Tielke	Im Zeitalter von KI: Werde ich noch gebraucht? Konstantin Diener	.NET 10.0 Desktop Development: Was ist neu in WPF, WinForms und WinUI 3 Thomas Claudius Huber
Raumwechsel					
11.45 – 12.45	Zero Code: How I Built a Cross-Platform Game without Writing a Single Line of C# Alon Fließ 	Eine zukunftsfähige Architektur für Daten, KI und Analyse Golo Roden	Langlebigkeit: Technische Schulden mit Mustern beherrschen Carola Lilienthal	Endlich Imposter Ulf Mewe	.NET MAUI 10: Endlich erwachsen – Hybrid, KI und die Rückkehr des .NET Cross-Platform-Traums André Krämer
12.45 – 14.15	Mittagspause / Lunch Break + DWX Expo DWX Orakel				
14:15 – 15:15	GitHub Copilot: Die Agents sind da ... und gekommen, um zu bleiben Neno Loje	Boost the Potential of Microsoft Real-Time Intelligence through AI Agents Frank Geisler, Marcel Franke 	Statische Codeanalyse: Stolz und Vorurteil – und Zombies Benjamin Wolf	ADHS und Softwareentwicklung Rico Saßen	May the Forms Be With You: A New Hope with Blazor Hybrid on WinForms Don Wibier 
Raumwechsel					
15.30 – 16.30	Spec-Driven Development: Redefining the Software Architect in the AI Era Alberto Acerbis, Alessandro Colla 	Old school Statistik und Datenanalyse mit Generativer KI Andreas Erben	Domain Re-discovery Patterns for Legacy Code Richard Groß 	Per Anhalter durch die Entwickler-Galaxis: Teamwork und Konfliktlösung in Softwareprojekten stärken Christian Seifert	Creating Data-Driven .NET MAUI Apps Mark Allibone 
16.30 – 17.00	Kaffeepause / Coffee Break + DWX Expo				
17.00 – 18.00	Prompts, Vibes and Agents: Practical AI for Developers Shawn Wildermuth 	KI für Daten in SQL Server 2025 & Microsoft-Datenbanken Constantin „Kostja“ Klein	The impact and relevance of code reviews on software quality Dennis Doomen 	Führungsstile Carola Lilienthal	Build beautiful multi-platform apps with Uno Platform Alvin Ashcraft 
Raumwechsel					
18.15 – 19.15	Claude Code in Action: Building a Vue PWA Without Typing a Single Line Alexander Opalic 	Hybrid Data in Motion: Near Real-Time Mirroring from SQL Server 2025 into Microsoft Fabric Torsten Strauß 	Tidy First? Mini-Refactorings for better Software Design Marco Emrich	Selbstreflexion als Basis Kompetenz für Personal Growth – Stärken, Schwächen & Humor Vera Hofheinz, Christoph Jung	Modern cross-platform applications with .NET and Avalonia UI Roland König 
Raumwechsel					
19.30 – 20.15	DWX NightSession (Musensaal): Live-Hacking: aktuelle Cyberangriffe live demonstriert Sebastian Schreiber				



Die Programmdetails sind zu finden unter:
developer-world.de/programm



Stand: 04.06.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ALLE WEITEREN
INFORMATIONEN
UND TICKETS AUF:
DEVELOPER-WORLD.DE

CLOUD PLATFORMS RAUM: GUSTAV MAHLER SAAL I	DEVOPS FOUNDATIONS & STRATEGIES RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL I	WEB BACKEND RAUM: FRANZ XAVER RICHTER SAAL	PRODUCT OWNER-SHIP & MANAGEMENT RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL 3	DWX OPEN STAGE: RAUM: FOYER (EBENE 2)	UHRZEIT
KEYNOTE (Musensaal): AI Rewrote the Rules of What to Build Franziska Horn 					09.00 – 10.00
Kaffeepause / Coffee Break + DWX Expo					10.00 – 10.30
Developing Hybrid Cloud with Azure Local: A Synergy of Bridging On-Premises and Cloud Jonah Andersson 	Beyond Agile Theater: Fixing Flow, Enablement, and Leadership Together Michael Kaufmann	REST, GraphQL, gRPC und Co.: Moderne API-Stile im Vergleich Florian Bader	Building features is easy. Delivering value is hard. Eva Feigl 	KI-gestützter Legacy Reboot: Desktop-Apps werden Web-Apps – auf Blazor Server und Wisej.NET Jens Eidinger	10.30 – 11.30
Raumwechsel					
From Edge to Backend: Warum Cloudflare vor Azure gehört Nico Orschel, Stefan Rapp	It works on my machine“ ist tot – Reproduzierbare Dev-Umgebungen mit Dev-Container Markus Bergt	Die 90er haben angerufen, sie wollen ihr Backend zurück Sebastian Springer	Wert entsteht nicht durch Planung sondern durch Lernen Oliver Hankeln	Requirements → Code → Tests: End-to-End KI mit msg.TestCaseGen.ai Stefan Walter	11.45 – 12.45
Mittagspause / Lunch Break + DWX Expo DWX Orakel					12.45 – 14.15
Mit Bicep Infrastructure as Code für Azure neu erfinden Thomas Hafermalz	Automatisierung auf Enterprise-Level: Dein CI/CD-Framework mit GitHub Marius Boden	Backend Entwicklung mit Rust Marco Otte-Witte	Stakeholder-Management in komplexen Systemen – Wenn Kommunikation nicht reicht Ina Einemann	KI im Software Engineering – Warum Strategie, Governance und Kultur über produktiven Einsatz oder Pi Matthias Lutz	14.15 – 15.15
Raumwechsel					
Building a Cloud Platform Where Everything is Just Another Kubernetes Resource Patrick Koss 	tba Jonah Andersson 	High Performance Webapps mit Next.js Nils Hartmann	Building AI Customer Clones: How to build products people actually want to use Marin Niehues 		15.30 – 16.30
Kaffeepause / Coffee Break + DWX Expo					16.30 – 17.00
Azure smart nutzen: Kostenfallen vermeiden und Einsparpotenziale nutzen Florian Bader	Jenseits von Code: Ein SRE-Agent für Self-Healing Operations Marc Müller	Building Resilient Distributed Systems: Lessons from Real-World Microservices Patrick Koss 	Legacy-Software ist ein Kulturproblem, das so tut, als wäre es ein Technikproblem Christian Seifert		17.00 – 18.00
Raumwechsel					
Sustainable Azure – Tools & Patterns for Carbon Aware Cloud Applications Aydin Mir Mohammadi	Conducting the Symphony: Using MIDI to Supervise AI and DevOps Workflows Mario-Leander Reimer 	Clean Architecture for Web Developers Nils Röhrig 	My fetish for estimating entire projects Steven Hillaert 		18.15 – 19.15
Raumwechsel					
DWX NightSession (Musensaal): Live-Hacking: aktuelle Cyberangriffe live demonstriert Sebastian Schreiber					19.30 – 20.15

UHRZEIT	AI DEVELOPMENT STRATEGIES RAUM: ARNOLD SCHÖNBERG HÖRSAAL	DATA QUALITY RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL 2	SOFTWARE TESTING RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL 1	TEAM LEADERSHIP RAUM: FRANZ XAVER RICHTER SAAL	.NET BACKEND RAUM: ALICE BENSHEIMER SAAL 3
09.00 – 10.00	KEYNOTE (Arnold Schönberg Hörsaal): Responsible AI Operationalisierung <i>Dr. Larysa Visengeriyeva</i>				
10.00 – 10.30	Kaffeepause / Coffee Break + DWX Expo				
10.30 – 11.30	GenAI Unpacked: Beyond Basics <i>Dr. Damir Dobric</i>	Data Quality Roundtrip 2026 in the Microsoft Data Platform <i>Oliver Engels</i> <i>Tillmann Eitelberg</i> 	Using Mutation Testing to Expose Your Tests' Hidden Weaknesses <i>Mesut Durukal</i> 	AI Is Easy – until you add people: Inside the Chaos of Implementing AI <i>Marin Niehues</i>	What I learned from modernizing a microservices architecture <i>Dennis Doomen</i> 
Raumwechsel					
11.45 – 12.45	Kreativität neu denken – Advanced Workflows mit Generative AI <i>Andreas Erben</i>	Digital Quality & Trust: The Quality Tree Framework for Responsible AI & Software <i>Serge Baumberger</i> 	Honey, the Audience Broke My App: Reproduce & Fix Live in Kubernetes with mirrord <i>Tal Zwick</i> 	How to Grow Tech Leads (When They Just Want to Code) <i>Anastasija Zvenigorodskaja</i> 	Rein in die Matrix – Raus aus der if-else Hölle: Unvermeidlich zur Entscheidungs-matrix! <i>Leonhard Fischl</i>
12.45 – 14.15	Mittagspause / Lunch Break + DWX EXPO DWX Orakel				
14.15 – 15.15	MCP – Die unsichtbare Gefahr in der KI-Integration <i>Gregor Biswanger</i>	Data Contracts: Standards und Tools für bessere Daten-qualität <i>Jochen Christ</i>	Global Cultural Reflections on Software Testing Practices <i>Mesut Durukal</i> 	Vom Führen und sich führen lassen – Systemische Impulse für Team Leads <i>Christoph Jung,</i> <i>Vera Hofheinz</i>	Docker für ASP.NET Core Anwendungen: Best Practices von der Entwicklung bis zur Produktion <i>Daniel Lindemann</i>
Raumwechsel					
15.30 – 16.30	From Copilot to Autopilot – How AI Coding Tools Are Transforming the Developer Role <i>Daniel Sogl</i> 	Hilfe! Meine KI hat Vorurteile. <i>Stephan Rossbach</i>	AI-Driven Test-Driven Development: but not hyped <i>Gerard van Engelen</i> 	Exponential Leadership <i>Mithun A. Sridharan</i> 	Modern service-to-service communication with gRPC <i>Roland König</i> 
Raumwechsel					
16.45 – 17.45	Rage Against The Machine Learning <i>Wekoslav Stefanovski</i> 	Sichtbar gekennzeichnet, unsichtbar geschützt: Datenklassifizierung aus Anwendersicht <i>Julian Kusenber</i>	Testing the Untestable: Engineering Trust in Agentic Workloads <i>Mario-Leander Reimer</i> 	Die Rückeroberung der Zukunft <i>Stefan Mintert</i>	NHibernate – eine Alternative zu Entity Framework Core? <i>Olaf Lischke</i>
17.45	Das war die DWX 2026 – schnapp Dir Dein Eis!				



ALLE WEITEREN
INFORMATIONEN
UND TICKETS AUF:
DEVELOPER-WORLD.DE

DATABASES RAUM: JOHANN WENZEL STAMITZ SAAL	GIT & GITHUB RAUM: GUSTAV MAHLER SAAL II	WEB LANGUAGES RAUM: GUSTAV MAHLER SAAL I	AGILE RAUM: GUSTAV MAHLER SAAL III	UHRZEIT
KEYNOTE (Arnold Schönberg Hörsaal): Responsible AI Operationalisierung <i>Dr. Larysa Visengeriyeva</i>				09.00 – 10.00
Kaffeepause / Coffee Break + DWX Expo				10.00 – 10.30
APIs und SQL Server Daten: REST, GraphQL und mehr <i>Constantin „Kostja“ Klein</i>	Onboard Developers in 5 Minutes: Modern Dev Environments with Codespaces <i>Massimo Bonanni</i> 	Scheduling-Techniken mit Generator Functions <i>Peter Kröner</i>	Why 'agile' is not dead <i>David Tielke</i>	10.30 – 11.30
Raumwechsel				
... und dann DELETED der Wolf die Großmutter <i>Golo Roden</i>	Was ihr über Git nicht wisst <i>Florian Schick</i>	Gaming optimization design patterns you should apply to your web app <i>Yonatan Kra</i> 	Congratulations, you are agile. Your product is still late. <i>Marin Niehues</i> 	11.45 – 12.45
Mittagspause / Lunch Break + DWX EXPO DWX Orakel				12.45 – 14.15
End-to-End Database DevOps: Building Automated CI/CD Pipelines for Azure SQL <i>Torsten Strauß</i> 	What comes after Git? <i>Christian Schabetsberger</i> 	The Fun Side of Advanced TypeScript: An Interactive Coding Session <i>Dante De Ruwe</i> 	Agile Methoden in der Softwareentwicklung im Zeitalter der KI: Renaissance oder Relikt? <i>Rico Saßen</i>	14.15 – 15.15
Raumwechsel				
Top 10 Stolperfallen mit EF Core – und wie man sie vermeidet <i>Olaf Lischke</i>	Von Anfang an sicher: GitHub Advanced Security mit GitHub und Azure DevOps <i>Nico Orschel</i>	Zukunft der Web-Accessibility: Neue Ansätze, neue Tools, neue Chancen <i>Maria Korneeva</i>	Ist "antifragil" das neue "agil"? <i>Stefan Mintert</i>	15.30 – 16.30
Raumwechsel				
SQL Server 2025 und Azure AI – Wenn Datenbank und KI zusammenarbeiten <i>Thorsten Kansy</i>	Beyond the Commit: Weaponizing and Hardening GitHub Actions for Security <i>Niek Palm</i> 	Navigating the HTML and CSS maze <i>Rowdy Rabouw</i> 	„Wir haben doch keine Zeit!“ – Oder? <i>Benjamin Wolf, Markus Harrer</i>	16.45 – 17.45
Das war die DWX 2026 – schnapp Dir Dein Eis!				17.45

GEPLANTE NEUERUNGEN IN .NET 11

Union Types

Verbundtypen machen Code klarer, sicherer und besser überprüfbar.



Seit mehreren Jahren arbeitet Microsoft nun schon an den Union Types in C#. Mit .NET 11, dessen Fertigstellung im Herbst 2026 erwartet wird, soll das Feature nun fertig werden. Union Types sind ein Funktionsmerkmal, das in anderen Sprachen bereits seit Langem an Bord ist und uns die Objektwelt ein Stück weit vereinfachen kann. Union Types in .NET 11 sind ein neues Sprachfeature, mit dem eine Variable oder ein Rückgabewert mehrere mögliche Typen haben kann – sauber, typsicher und ohne hässliche Workarounds wie *object*, *dynamic* oder eigene Wrapper-Klassen.

Die Ausgangslage

Union Types basieren auf Vererbung – also auf klassischen objektorientierten Ableitungen. Bisher hatten wir jedoch ein Problem: Kennen wir nur den Basistyp, müssen wir erraten, welche abgeleitete Klasse tatsächlich vorliegt, um korrekt darauf reagieren zu können. Weder eine gemeinsame Basis-Klasse noch ein Marker-Interface lösen dieses Problem zuverlässig. Beides kann sogar zu Fehlern führen: Wenn jemand später eine neue Klasse hinzufügt oder ein Interface implementiert, verlässt sich der bestehende Code oft auf Typecasts – und genau diese können dann plötzlich fehlschlagen.

Union Types legen ganz genau fest, welche Typen erlaubt sind – zum Beispiel A, B oder C. Alles, was nicht in dieser Liste steht, ist automatisch ausgeschlossen. Ein Wert vom Typ D wäre also schlicht nicht zulässig. Damit werden die Regeln strenger, und Fehler fallen früher auf. Man sagt deshalb auch, dass ein Union Type „geschlossen“ ist: Die Menge der erlaubten Typen ist fest definiert und kann nicht zufällig erweitert werden.

Schreibweise

Microsoft hat sich für eine kurze Schreibweise entschieden. Ein Union Type wird ähnlich wie eine Klasse – eher sogar wie

ein Record definiert. Dabei wird in Klammern hinter dem Bezeichner angegeben, welche Datentypen erlaubt sind. Im folgenden Beispiel kann ein *Pet* entweder eine Katze, ein Hund oder ein Vogel sein.

```
// Die einfachste Union-Definition
union Pet(Dog, Cat, Bird);

record Dog(string Name, int Size);
record Cat(string Name, int Lifes);
record Bird(string Name, int Wings);
```

Damit dieser Code kompiliert werden kann, ist ein .NET 11 Preview SDK ab Vorschauversion 3 erforderlich. Zusätzlich muss im Projekt noch folgende Typdefinition mit Attribut liegen (Details dazu finden Sie unter [1]):

```
// Grundlegendes Interface und Attribut
namespace System.Runtime.CompilerServices
{
    public interface IUnion
    {
        object Value { get; }
    }

    [AttributeUsage(
        AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Struct,
        AllowMultiple = false)]
    public sealed class UnionAttribute : Attribute;
}
```

Mithilfe der drei Tierarten-Typen und dem Union-Objekt kann im Code nun jederzeit ein Objekt *Dog* instanziiert werden. Die entsprechende Typprüfung erfolgt mit einer Switch-Expression:

```
// Pattern Matching
Pet p = new Dog("Lexy", 42);
string description = d switch
{
    Dog dog => dog.Name + dog.Size,
    Cat cat => cat.Name + cat.Lifes,
    Bird bird => bird.Name + bird.Wings,
};

Console.WriteLine(d.Value);
```

```
string description = d switch
{
    Dog dog => dog.Name + dog.Size,
};
Console.WriteLine(d.Value);
```

CS8509: Der switch-Ausdruck verarbeitet nicht alle möglichen Werte des zugehörigen Eingabetyps (nicht umfassender Ausdruck). Das Muster "Cat" wird beispielsweise nicht abgedeckt.

Union Type Pet: Der fehlende Zweig im Switch wird erkannt (Bild 1)

Sicher fällt es Ihnen auf: Das das konnten wir mit dem offenen Typ *object* auch früher schon so formulieren. Worin liegt also der Vorteil?

Der entscheidende Unterschied steckt im Compiler: Mit einem Union Type kann er exakt erkennen, welche Fälle in einer Switch-Expression fehlen – und auf eventuelle Fehler hinweisen. Beim Typ *object* ist das nicht möglich, weil der Compiler nicht weiß, welche konkreten Typen erwartet werden. Union Types machen diese Analyse zuverlässig und verhindern so Fehler, bevor sie entstehen, vergleiche **Bild 1**.

Interne Umsetzung

Der Compiler wandelt einen Union Type intern in ganz normales C# um. Konkret erzeugt er im Hintergrund eine einfache Struktur, die für jeden möglichen Typ eine passende Überladung bereithält. Für uns wirkt es wie ein neues Sprachfeature – technisch entsteht aber nur sauberer, gewöhnlicher C#-Code (**Bild 2**).

Dadurch erkennt der Compiler im Hintergrund vollautomatisch, dass es nur die drei Fälle Cat, Dog und Bird geben kann. Am Ende wird der Wert einfach in ein *object*-Feld referenziert, und das ist der Grund warum der Code funktioniert. Technisch setzt Microsoft die Union Types also mit bekannten Mitteln um.

Wofür taugen Unions?

Je tiefer man sich nun mit diesem Feature auseinandersetzt, umso öfter kommt die Frage auf: „Wofür brauche ich das eigentlich?“ Und nein, ich hoffe nicht, dass wir mit Katzen und Hunde um uns werfen, aber des Öfteren haben wir in der Vergangenheit Marker-Interfaces gebaut, beispielsweise mit diesem Aufbau:

```
// Oldschool: Marker Interface
interface IMessage { }
class CreateInvoice : IMessage { }
class CancelInvoice : IMessage { }
```

Jede Message, die in einem System versendet wird, konnte damit markiert werden. Und irgendwo wird dann aufgrund des Datentyps darauf reagiert.

```
// Oldschool: Typprüfung
IMessage message = CreateInvoice();

switch (message)
{
    case CreateInvoice: break;
    case CancelInvoice: break;
}
```

Wird dieses Nachrichtensystem irgendwann erweitert, muss man jedoch sicherstellen, dass jeder Zweig auch die neue Nachricht verarbeiten kann, da ansonsten Lücken im System entstehen und diese nicht automatisiert erkannt werden können. Da hilft uns der Union Type dann schon ein gutes Stück.

Wenn Sie einen `union` Typ deklarieren, generiert der Compiler eine Struktur, die implementiert `IUnion` wird. Die Deklaration (`public union Pet(Cat, Dog, Bird);`) wird z. B. `Pet` gleichbedeutend mit:

```
C#
[Union] public struct Pet : IUnion
{
    public Pet(Cat value) => Value = value;
    public Pet(Dog value) => Value = value;
    public Pet(Bird value) => Value = value;
    public object? Value { get; }
}
```

Bild: Microsoft [1]

Die interne Umsetzung von Pet (Bild 2)

```
// Union Type erkennt fehlende Typprüfungen
Message message = new CreateInvoice();

switch (message)
{
    case CreateInvoice: break;
    case CancelInvoice: break;
}
```

```
union Message(CreateInvoice; CancelInvoice);
```

Statt ein Marker-Interface zu definieren, können wir jetzt direkt festlegen, dass das Object *message* nur zwei erlaubte Typen haben darf – und wie diese zu behandeln sind. Damit bleibt das System bewusst geschlossen: Externe Änderungen können die Typen nicht unbemerkt erweitern, und spätere Anpassungen lassen sich gezielt an einer zentralen Stelle vornehmen, ohne die gesamte Codebasis durchsuchen zu müssen.

Fazit

Union Types schließen vor allem dort eine Lücke, wo man Typen bewusst eingrenzen und klar definieren möchte. Soll ein System oder Framework nur bestimmte Fälle zulassen, bieten Union Types eine deutlich elegantere Lösung als bisherige Ansätze. Für typische Businessanwendungen werden sie zunächst wenig verändern. In stärker funktionalen, Message-orientierten oder Pattern-Matching-lastigen Bereichen – etwa im Compilerbau – entfalten Union Types jedoch ihren vollen Nutzen. Wie weitreichend sich dieses Feature letztlich auswirkt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. ■

[1] Umsetzung der Union, <https://learn.microsoft.com/de-de/dotnet/csharp/language-reference/builtin-types/union#union-implementation>



Christian Giesswein

studierte Wirtschaftsinformatik in Wien und entwickelt von klein auf Software mit .NET und C#. In Tirol hat er das Unternehmen Giesswein Software-Solutions gegründet, das sich auf Individualsoftware und Consulting spezialisiert hat. christian@software.tirol




Bild: Anthropic Claude

MICROSOFT BICEP

Mehr Muskeln für Azure

Eine praktische Einführung in den Nachfolger der ARM-Templates.

Dieser Beitrag startet einen Zweiteiler zum Thema Infrastructure as Code (IaC) mit Microsoft Bicep – dem Nachfolger beziehungsweise der Weiterentwicklung der klassischen ARM-Templates für Azure. Wer ARM bereits genutzt hat, kennt die Herausforderungen bei Lesbarkeit und Handling von Abhängigkeiten. Bicep setzt genau hier an: als deklarative Domain-Specific Language (DSL) mit schlanker Syntax.

Der Artikel bietet einen praxisorientierten Einstieg in Azure Bicep und führt von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Strukturierungs- und Dynamisierungskonzepten. Behandelt werden zunächst das Grundprinzip von Infrastructure as Code (IaC) und die Einordnung von Bicep im Vergleich zu ARM-Templates und Terraform, gefolgt von der lokalen Einrichtung mit Bicep-CLI, VS Code und Erweiterungen für ein erstes Deployment. Anschließend werden zentrale Sprachfeatures zur Dynamisierung erläutert, darunter Bedingungen, Schleifen, eingebaute und benutzerdefinierte Funktionen sowie Typen. Danach folgt ein Einstieg in erweiterte Ressourcenstrukturen mit Child- und Extension-Ressourcen, Scopes und Abhängigkeiten. Den Abschluss bildet ein Blick auf ausgewählte Updates der letzten zwölf Monate im Bicep- und Tooling-Umfeld.

Der nachfolgende zweite Teil wird sich mit fortgeschrittenen Techniken zur Modularisierung sowie der Automatisierung in Pipelines beschäftigen. Außerdem werden unterstützende Werkzeuge wie der Bicep MCP Server betrachtet.

Allgemeines zu IaC

Warum eigentlich Infrastructure as Code? Und wie beziehungsweise warum funktioniert der Ansatz?

Infrastructure as Code (IaC) beschreibt die Verwaltung von Cloud-Ressourcen über deklarativen Code statt über manuelle Klickstrecken oder Skriptbefehle. Zwar lassen sich Ressourcen auch per Portal, CLI/PowerShell oder SDKs erstellen – ausgeführt wird am Ende aber alles mit REST-Calls über das Interface des Azure Resource Managers. Ohne IaC steigt die Anzahl der API-Requests, deren korrekte Reihenfolge häufig manuell eingehalten werden muss. Mit IaC übernimmt der Resource Manager viele der Abhängigkeiten und die Orchestrierung (Bild 1) [1].

Das Azure Portal ist übersichtlich und eignet sich gut für den Einstieg. Für Deployments in Produktionsumgebungen ist es aber nicht zu empfehlen: mangelnde Nachvollziehbarkeit (wer/was/wie), zeitlicher Aufwand, Drift zwischen den

Stages sowie versehentliches Löschen oder Fehlkonfigurationen sind typische Risiken. Logs und Policies helfen, verhindern aber nicht automatisch das Auseinanderdriften von Soll- und Ist-Zustand. IaC schafft hier Stabilität: Die Konfiguration wird versioniert im Repository abgelegt und reproduzierbar in verschiedene Umgebungen ausgerollt, so wie der Applikationscode selbst auch.

Damit bringt IaC Wiederholbarkeit, Sicherheit, Effizienz und eine konsistente Bereitstellung über Stages hinweg. Deployments lassen sich besser automatisieren; der Code beschreibt den Zielzustand und wird gegen den aktuellen Zustand geprüft. Dadurch sind aufwendige Vorabfragen auf bestehende Ressourcen oft unnötig, wie sonst etwa beim Ansatz mit Skripten. Entsprechend wird in vielen Projekten die Bereitstellung von Cloud-Ressourcen via IaC vorgeschrieben, während das Portal nur für ausgewähltes Troubleshooting genutzt werden soll.

Azure IaC: Bicep, ARM oder Terraform – welcher Ansatz passt zu mir?

Für IaC gibt es mehrere Optionen. Der Fokus liegt hier auf der Azure-nativen Variante Bicep. Eine Alternative ist Terraform als Cloudanbieter-übergreifender Ansatz, der jedoch zusätzliche Komplexität zum Beispiel im Umgang mit dem Status (state handling) mitbringt und durch Änderungen im Lizenzmodell zuletzt Unsicherheit erzeugt hat.

ARM Templates (Azure Resource Manager) sind der erste Azure-native IaC-Ansatz: JSON-Dateien, die Ressourcen und Parameter definieren und vom Resource Manager verarbeitet werden. Im Vergleich zu Bicep (oder Terraform) sind sie meist deutlich umfangreicher, und das saubere Modellieren von Abhängigkeiten kann schnell unübersichtlich werden.

Weiterhin relevant bleiben die ARM-Templates, weil Bicep letztlich darauf aufsetzt: Bicep liefert eine moderne Syntax mit Keywords und Funktionen, wird zur Laufzeit aber wieder in ARM-JSON übersetzt, das dann vom Resource Manager verarbeitet wird. Die Übersetzung ist bidirektional: Bicep lässt sich als ARM darstellen und umgekehrt. Entsprechend tauchen ARM-Beschreibungen auch weiterhin in Azure-Services auf (etwa Policies oder Template-Generierung bei Data Factories).

Die Vorteile von Bicep

Welcher IaC-Ansatz passt, hängt vom Kontext ab. Für reine Azure-Umgebungen ist Bicep die Inhouse-Variante: Features und Updates kommen dort typischerweise zuerst an, die Integration in Azure-Dienste ist eng, und Bicep fällt unter den Microsoft-Support. Zudem entfällt das externe Statefile-Handling wie bei Terraform.

Gegenüber ARM-Templates überzeugt Bicep vor allem durch deutlich bessere Lesbarkeit, weil es weniger Code braucht und es ein klareres Abhängigkeitsmodell zwischen Ressourcen gibt. Das reduziert Fehler, erleichtert Reviews und hält Templates wartbarer.

Wie Terraform ermöglicht Bicep eine gute Modularisierung des Codes und wird von VS Code und dafür verfügbaren Erweiterungen gut unterstützt. Wer nicht im Multi-Cloud- und

Multi-Provider-Umfeld unterwegs ist, ist für Azure-Deployments mit Bicep in der Regel sehr gut beraten.


Hintergrund der Entwicklung mit Bicep

Bicep entstand aus dem ARM-Template-Ansatz, dessen Grenzen unter anderem bei Blueprints deutlich wurden: Struktur, Wartbarkeit und Weiterentwicklung waren für bestimmte Szenarien schwierig. Statt einer kompletten Neuentwicklung (zu teuer und zu inkompatibel mit bestehenden ARM-Umgebungen) wurde eine moderne DSL gewählt, die ARM weiterhin als Ziel-Format nutzt – konzeptionell ähnlich dem TypeScript/JavaScript-Modell. Beim Sprachdesign wirkte unter anderem Anders Hejlsberg mit.

Nach wie vor gilt ARM-first: Verbesserungen landen zuerst im ARM-Ökosystem, Bicep sollte sich organisch und ohne Zwang etablieren. Auch wenn Bicep lange als nicht „production-ready“ galt, stand ein Abbruch nie realistisch im Raum.

Eine lokale Umgebung einrichten

Für die lokale Entwicklung und Bearbeitung von `.bicep`-Dateien ist zumindest die Bicep-Kommandozeile (Bicep-CLI) nötig. Sinnvoll sind zusätzlich Azure-CLI oder die Azure-PowerShell-Module, vor allem für Subscription-Zugriff und Deployments. Beim Azure-CLI ist Bicep bereits enthalten. Wer primär PowerShell nutzt, installiert die Bicep-Engine separat.



Vergleich von Bicep IaC und imperativem Code (Bild 1)

In der Praxis lohnt sich zudem eine komfortable Umgebung wie Visual Studio Code (VS Code): Sie ist kostenlos, ressourcenschonend und mit Git-Integration, und es gibt zahlreiche Erweiterungen. Für Bicep sind unter anderem Syntax-Highlighting, IntelliSense, Navigation und Formatierung hilfreich. Der Bicep Visualizer zeigt Ressourcen und deren Abhängigkeiten übersichtlich an. Generell sind für die Arbeit mit Bicep die folgenden VS-Code-Erweiterungen zu empfehlen:

- Bicep (Sprach- und Deployment Support) [2],
- Azure Resources (Subscription und Ressourcen-Zugriff) [3],
- Azure-CLI-Tools beziehungsweise die PowerShell-Erweiterung für Scrapbooks/PS Dateien [4][5].

Eine gute Übersicht zur vollständigen Einrichtung (inklusive Visual Studio) finden Sie unter [6]. Falls lokal nichts eingerichtet werden darf oder soll, bieten sich DevContainer/GitHub Codespaces oder Azure DevBoxes an. ►

Aufbau der Bicep-Dateien

Ist die Umgebung eingerichtet, reicht als Minimalkonfiguration eine einzelne *.bicep*-Datei. In der Praxis enthält sie meist mindestens einen *resource*- oder *module*-Block sowie optional Beschreibungen, Parameter, Variablen, weitere Ressourcendefinitionen und Outputs; auch eigene Funktionen sind möglich. Als deklarative Sprache ist die Reihenfolge im Template grundsätzlich egal, in der Praxis hat sich jedoch folgendes Schema etabliert:

- Target Scope,
- eigene Funktionen beziehungsweise Typen,
- Parameter und Variablen,
- Ressourcendefinitionen,
- Modulaufrufe,
- Outputs.

Variablen und Parameter

Zur Basis-Dynamisierung nutzt Bicep Variablen und Parameter – ähnlich wie ARM/Terraform: Parameterwerte werden typischerweise extern übergeben (ein im Template gesetzter Wert gilt als Default- beziehungsweise Fallback-Wert), Variablen dienen der internen Wiederverwendung und müssen immer einen Wert haben. Parameter benötigen einen expliziten Typ, Variablentypen werden zur Laufzeit ermittelt. Beide sind nach der Definition nicht überschreibbar. Unterstützt werden unter anderem Zahlen, Strings, Booleans, Arrays, Objekte und eigene Typen.

```
var storageName = 'mystorageaccount'
param storageName string = 'mystorageaccount'
```


Dazu ein Hinweis: In mehrzeiligen Arrays werden die Einträge ohne Komma getrennt (anders als in JSON), zum Beispiel folgendermaßen:

```
var testArray = [
  'abc'
  'die Katze'
  'liegt'
  'im Schnee'
]
```

Decorators

Die in Bicep häufig verwendeten Decorators beginnen mit dem @-Zeichen, dienen zur Beschreibung (@description) und Validierung von Parametern, zum Beispiel via Längen- oder Wertebereich. Sie lassen sich auch für Module/Ressourcen nutzen; @batchSize steuert parallele Deployments.

```
@minLength(3)
@maxLength(11)
param storagePrefix string = 'stg123'
@allowed([
  'Standard_GRS'
  'Standard_RAGZRS'
  'Standard_ZRS'
])
```



Output-Werte im Deployment per Azure Portal einsehen (Bild 2)

Für Kommentare gilt das folgende, zum Beispiel von C# bekannte Schema:

- * einzeilig mit //,
- * mehrzeilig mit /* ... */.

Zur Eingabe in VS Code stehen dafür die Tastenkombinationen [Strg]+[K]+[C] und [Strg]+[K]+[U] zur Verfügung.

Outputs

Outputs sind hilfreich, um nach dem Deployment Eigenschaften wie Endpunkte, IDs oder IP-Adressen auszugeben. Die Syntax folgt bekannten Mustern:

```
output storageAccountId string = storageAccount.id
```

Outputs können über Datei- und Modulgrenzen hinweg weitergegeben werden (zum Beispiel vom Modul ins Orchestrierungs-Template). Praktisch ist, dass sich im Azure Portal Output-Werte im jeweiligen Deployment auch nachträglich einsehen lassen (Bild 2).

Parameterübergabe

Sind die Parameter in einem Template definiert, müssen sie beim Deployment mitgegeben werden – außer es sind dafür bereits Default-Werte im Code hinterlegt. Dafür stehen mehrere Optionen zur Verfügung: etwa direkt als Parameter im Deployment-Befehl oder über eine separate Parameterdatei.

Parameterdateien gibt es in zwei Formaten: als klassisches ARM-JSON oder das neuere *.bicepparam*. Dateien lassen sich manuell erstellen oder per *Generate Parameters File* aus dem Template ableiten. Konvertierungen zwischen den Formaten sind möglich. Bei *.bicepparam* ist ein *using*-Verweis auf das Template erforderlich, und ältere Bicep-/PowerShell-/CLI-Versionen unterstützen es nicht.

```
using './storage.bicep'
param storagePrefix = 'stg123'
param storageSKU = 'Standard_LRS'
```

Das *.bicepparam*-Format spart Codezeilen und unterstützt Expressions, muss aber lokal verfügbar sein – anders als bei der klassischen JSON-Variante, die auch per URL referen-

ziert werden kann. In jedem Fall müssen die Parameter im Template definiert werden. In PowerShell/CLI werden Parameter direkt übergeben (PowerShell: `-Parametername "Wert"`, im CLI sind zwei Striche `--Parameter ...` erforderlich). Bei vielen Parametern bietet sich ein Objekt (Array/Hashtable) an, das als Input-Objekt übergeben wird.

```
$parameterObject = @{
    templatefile = 'storage.bicep'
    storagePrefix = 'sto123'
    ResourceGroupName = 'my-rg'
}
```

Für die Reihenfolge der Auswertung der Parameter gilt:

Default im Template < Parameterdatei < Kommandozeile

Deployment Scopes

Bicep unterscheidet Deployment Scopes (Zielebenen). Standard ist meist die Ressourcengruppe; zusätzlich gibt es:

- die Tenant-Ebene,
- Management Groups,
- die Subscription-Ebene,
- einzelne Ressourcen (Extensions).

Für diese Levels ist das Schlüsselwort `targetScope` entscheidend. Auf Tenant-Ebene werden zum Beispiel Management Groups oder Subscriptions ausgerollt; auf Subscription-Ebene unter anderem Budgets, Alerts und Ressourcengruppen. Für Erweiterungen (Extensions) gibt es den Scope einzelner Ressourcen (Bild 3) [7]. Wie sich Scopes im Template überschreiben lassen (wichtig für die Modularisierung), folgt später.

Ein erstes Deployment

Sobald eine erste Version des Codes steht, kann das Deployment lokal gestartet werden – entweder direkt in VS Code oder über die Kommandozeile. Als Beispiel wird eine VM in-

klusive typischer Zusatzressourcen (VNet/Subnet, Disk, NIC, NSG, Public IP) provisioniert. Das Template ist im Repository [8] verfügbar. Bild 4 zeigt die Komponenten, generiert vom Bicep Visualizer.

Direkt über VS Code

In VS Code lässt sich ein Bicep-Template über das Kontextmenü `Deploy Bicep File` ausrollen (Bild 5). Nach der Anmeldung in der Azure-Account-Extension werden Subscription, Ressourcengruppe und Parameterdatei ausgewählt; Folge-Deployments profitieren von Vorbelegungen. Die Terminal-Ausgabe ist dabei allerdings eher knapp.

Alternativ gibt es das Bicep Deployment Pane [9] mit geführtem Prozess, One-Click Deployment und direkter Anzeige von Output-Werten, welches seit Kurzem den Experimental-Status verlassen hat.

Azure-CLI oder PowerShell-Kommandos

Neben VS Code stehen Azure-CLI und Azure PowerShell zur Verfügung. Die Befehle sind Scope-spezifisch und entsprechen dem Vorgehen bei ARM-Templates – dafür sind nach erfolgreicher Provisionierung meist mehr Details im Terminal sichtbar. Ein Deployment in einer Ressourcengruppe sieht beispielsweise im Azure-CLI so aus:

```
az deployment group create --template-file
    storage.bicep --resource-group 'rg-test'
```

Und in Azure PowerShell so:

```
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName
    rg-test -TemplateFile storage.bicep
```

Für weitere Scopes sind andere Befehle erforderlich – Details finden Sie unter [10] (CLI) und [11] (PowerShell).

Wie bei anderen IaC- und Programmiersprachen sind Mechanismen zur Dynamisierung essenziell, um Templates lesbarer, flexibler und wartbarer zu machen – und damit Automatisierung und Skalierung zu erleichtern. Wir schauen nun auf Bedingungen und Schleifen mit Beispielen sowie den Nutzen von eingebauten und benutzerdefinierten Funktionen und Typen.

Bedingungen

Bicep unterstützt Fallunterscheidungen mit `if` – anders als Terraform – direkt in Ressourcen und Modulen. Damit lassen sich Deployments sauber an Bedingungen knüpfen – und man kommt gänzlich ohne Workarounds über `count` aus. Hier ein Beispiel:

```
resource storage
    'Microsoft.Storage/storageAccounts@2021-06-01' =
    if (deployStorage) { name: uniqueStorageName }
```

Häufig genutzt wird auch der Ternär-Operator als verkürzte `if`-Abfrage, zum Beispiel zur bedingten Wahl von Namen oder SKUs, sinngemäß:




Bild: Microsoft [7]

Die Tenant-Struktur im Überblick (Bild 3)

```
Variable = Bedingung ? TrueValue : FalseValue
```

Auch weitere Verschachtelungen sind möglich. Der Operator kann bedarfsgerecht direkt an der Stelle eingesetzt werden, an welcher der Wert benötigt wird. Ein typisches Beispiel ist die Auswahl einer höherwertigen Storage-SKU (und damit höheren Redundanz) für produktive Umgebungen im Vergleich zum Development:

```
var stoSKU = env == 'development' ?  
  'Standard_LRS' : 'Standard_RAGZRS'
```

Schleifen

Schleifen in Bicep dienen der Automatisierung wiederholter Definitionen und eignen sich besonders gut für mehrere ähnliche Ressourcen. In Bicep werden typischerweise zwei Schleifenmuster verwendet: eine zählende Variante über Index/Range – wie das klassische *for* – sowie eine Iteration über eine Collection (wie ein *for-each*). Die Unterscheidung beschreibt primär den Anwendungsfall; syntaktisch wird beides über das Schlüsselwort *for* abgebildet. In vielen Szenarien sind beide Varianten geeignet, die Entscheidung ist daher häufig eine Frage der Präferenz.

Zur Veranschaulichung dient hier eine Blob-Container-Ressource. Sofern ein Storage Account (inklusive Blob Service) bereits vorhanden ist, lässt sich mit einer *for*-Schleife komfortabel eine definierte Anzahl von Containern erstellen, zum Beispiel indexbasiert:

```
resource blobContainers  
  'Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/  
  containers@2021-04-01' = [for i in range(1, 3): {  
    name: 'container${i}'  
    parent: blobServices
```

```
  properties: {  
    publicAccess: 'None'  
  }  
}]
```

Der Index ist frei wählbar; *range* definiert den Iterationsraum. Über *parent* wird der Bezug zum übergeordneten Service hergestellt.

For-each eignet sich, wenn über eine Liste iteriert werden soll, die zum Beispiel als Parameter übergeben wird. Auf diese Weise kann ein Deployment dynamisch skaliert werden – von keiner bis zur benötigten Anzahl Ressourcen.

Im folgenden Beispiel wird für jeden Array-Eintrag ein Container erstellt:

```
var containerNames =  
  ['container1', 'container2', 'container3']  
resource blobContainers 'Microsoft.Storage/  
  storageAccounts/blobServices/containers@2021-04-01' =  
  [for container in containerNames: {  
    name: container  
    parent: blobServices  
    properties: {  
      publicAccess: 'None'  
    }  
  }  
}]
```

Das folgende Beispiel zeigt die Kombination von beiden Varianten:

```
resource blobContainersForIndex 'Microsoft.Storage/  
  storageAccounts/blobServices/containers@2021-04-01' =  
  [for (containerName, i) in containerNames: {  
    name: '${containerName}indexgleich${i*10}'  
    parent: blobServices  
    properties: {  
      publicAccess: 'None'  
    }  
  }  
}]
```


Die Kombination mit Bedingungen in Schleifen wird ebenfalls unterstützt.

Funktionen

Funktionen reduzieren Komplexität und unterstützen Dynamisierung, zum Beispiel bei der String- beziehungsweise Array-Verarbeitung oder bei wiederverwendbarer Logik im Template.

Es gibt dabei von Bicep bereitgestellte Built-in-Funktionen und die Möglichkeit, eigene Funktionen zu bauen. Built-ins decken typische Aufgaben ab, etwa String-Manipulation, Berechnungen oder Array-Operationen.

Benutzerdefinierte Funktionen werden projektspezifisch definiert, um Aufgaben abzudecken, die über die eingebauten Funktionen hinausgehen. Damit lässt sich wiederverwendbare Logik kapseln, zum Beispiel eine Formel zur Berechnung komplexer Werte, die an mehreren Stellen benötigt




Komponentendiagramm, erzeugt vom Bicep Visualizer (Bild 4)

werden. In ARM-Templates ist dieses Konzept ebenfalls verfügbar, in Terraform hingegen nicht.

Funktionen testen

Egal ob eingebaut oder selbst geschrieben, wichtig ist, dass man die Funktionen testet. Ganz frisch im GA-Status ist die bicep console, ein Pendant zur terraform console, womit direkt im Terminal getestet werden kann. Allerdings klappt das aktuell nur dann, wenn Bicep als eigenständiges Tool installiert wurde [12].



Bicep Deployment Pane (Bild 5)

Als Alternative bietet sich ein kurzes Test-Deployment an: Dabei wird zwar ein Deployment gestartet, in der Regel jedoch ohne echte Ressourcenerstellung, aber mit den gewünschten Funktionen und Typen. Diese kommen zum Beispiel in ein separates Bicep-Testtemplate, und über die Outputs des Deployments können die Ergebnisse verifiziert werden. Die Ausführung kann zum Beispiel über das zuvor erwähnte Deployment Pane erfolgen – alternativ zum Azure-CLI beziehungsweise PowerShell. Die Option *Deploy Bicep File...* im Kontextmenü von VS Code ist weniger hilfreich, da die Outputs dort nicht direkt angezeigt werden.

Eingebaute Funktionen

Viele eingebaute Funktionen in Bicep sind aus der allgemeinen Programmierung bekannt und selbsterklärend (Splits, Index, Suche, min/max et cetera). Unterstützt werden zudem Lambda-Expressions zur Filterung, und die String-Interpolation ist ebenfalls vorhanden:

```
'sto${storagePrefix}08154711'
```

Praktisch sind unter anderem Netzwerkfunktionen wie *cidrSubnet* (Subnet-CIDRs aus einem VNet ableiten) sowie *parseCidr*.

```
output gensubnets array = [for i in range(0, 5):
  cidrSubnet('10.140.0.0/16', 24, i)]
[
  '10.140.0.0/24'
  '10.140.1.0/24'
  '10.140.2.0/24'
  '10.140.3.0/24'
  '10.140.4.0/24'
]
```

parseCidr wertet einen Netzwerkparameter aus und liefert ein Objekt zurück, das unter anderem Informationen wie die erste nutzbare IP-Adresse des VNets enthält.

Sehr nützlich sind zudem die Scope-Funktionen (*tenant/subscription/resourceGroup*): Sie liefern Kontextinformationen und können teilweise auch einen spezifischen Scope adressieren. Damit lassen sich Parameter reduzieren und Deployments gezielt auf Umgebungen einschränken, zum Beispiel nur auf *prod*:

```
output tenantOutput object = tenant()
output specificRG object =
  resourceGroup(subscriptionId, resourceGroupName)
output doDeploy bool =
  startsWith(subscription().displayName, 'prod')
```

Ressourcenspezifische Funktionen sind ebenfalls hilfreich, ein Beispiel hierfür ist *listKeys()* für einen Storage Account, wenn Keys für die Konfiguration anderer Services benötigt werden:

```
output stoKey string =
  storage.listKeys().keys[0].value
```

Auch die aus ARM bekannte *resourceId()*-Logik ist verfügbar – oft genügt aber die *.id*-Property einer im Template definierten Ressource:

```
output resourceId string = storage.id
```

Parameter-Funktionen

Zwei grundsätzlich praktische Funktionen sind *readEnvironmentVariable()* und *getSecret()* für Azure KeyVault-Secrets. Der kleine Haken an der Sache ist: Diese gelten nur in *.bicep-param*-Dateien.

Bei der Arbeit mit Datumswerten kann *utcNow()* hilfreich sein. Die Funktion ist im Template zwar bekannt, darf dort jedoch nur als Default-Wert eines Parameters verwendet werden, nicht in Variablen oder Outputs. Für Szenarien wie Budgets, bei denen ein Startdatum nicht vor dem aktuellen Monat liegen darf, kann damit zum Beispiel der erste Tag des aktuellen Monats als Default gesetzt werden:

```
param startDatum string = '${utcNow('yyyy-MM')}-01'
```

Eine vollständige Übersicht aller Funktionen ist in der Dokumentation unter [13] zu finden. ►

Benutzerdefinierte Typen und Funktionen

Reichen die eingebauten Funktionen nicht aus, kann man selbst tätig werden. Eigene Funktionen werden mit *func* definiert (Name, Parameter, Lambda-Ausdruck) und eignen sich für wiederverwendbare Projektlogik, zum Beispiel Namens- oder SKU-Ermittlung. Folgendes Beispiel ermittelt anhand eines Wertes für die Umgebung die nötige Storage-SKU:

```
func getStoSKU(env string) string =>
    '${env == 'dev' ? 'Standard_LRS' :
    env == 'test' ? 'Standard_GRS' :
    'Standard_GZRS'}
```

Aktuell bestehen noch einige Einschränkungen: Funktionsparameter unterstützen keine Default-Werte, und innerhalb der Funktion ist kein Zugriff auf Variablen aus dem Template möglich.

User Defined Types funktionieren wie eine flexible Typdefinition per *type* und bringen Typsicherheit/IntelliSense in VS Code. Möglich sind einfache Typen bis zu komplexen Objekten/Arrays, inklusive Decorators für Constraints.

Ein Beispiel soll dies veranschaulichen: Zuerst erfolgt die Definition des Typs. Dabei wird der Name auf maximal 20 Zeichen eingeschränkt, für die SKU ein Wertebereich vorgegeben und optional eine Container-Liste.

```
type storageProperties = {
    @maxLength(20)
    name: string
    sku: ('Standard_LRS' | 'Standard_GRS')
    container: array?
}
```

VS Code macht nun Verstöße gegen die definierten Regeln direkt sichtbar. Die Anwendung würde dann wie folgt funktionieren:

```
param storageAccountConfig storageProperties =
{
    name: 'test123'
    sku: 'Standard_LRS'
    container: ['con1','con2']
}
```

Typen und Funktionen werden typischerweise zentral gepflegt und via *@export* veröffentlicht sowie per *import* in anderen Templates genutzt.

```
@export()
func getStoSKU(env string) string => ...

// Anwendung
import * as myFuncs from 'functions.bicep'
var stoku = myFuncs.getStoSKU('dev')
```

Weitere Details zu benutzerdefinierten Aspekten finden Sie Online in den Microsoft-Learn-Beiträgen unter [14] und [15].

Erweiterte Strukturen: Child- und Extension-Ressourcen

Child- und Extension-Ressourcen sind zentrale Konzepte in Azure Bicep (und auch aus ARM-Templates und Terraform bekannt). Die Unterscheidung ist nicht immer einfach, daher an dieser Stelle kurz zur Abgrenzung:

- **Child-Ressourcen** hängen direkt von einer übergeordneten Ressource ab und sind in deren Kontext definiert (zum Beispiel SQL-Datenbank unter SQL-Server, Container/Queues in Storage Accounts, Subnets in VNets).
- **Extension-Ressourcen** erweitern bestehende Ressourcen unabhängig vom konkreten Typ, brauchen aber ebenfalls einen Referenz-Scope (beispielsweise Diagnostic Settings, Resource Locks, Policy- oder Rollenzuweisungen). Sie werden oft in separaten Dateien gepflegt.

Gemeinsam ist beiden: Ohne Parent/Scope funktionieren sie nicht. Entsprechend ist die Resource-ID eine Kombination aus Parent-Provider und Child/Extension.

Im Umgang mit Bicep-Templates werden *existing*-Referenzen relevant, diese sind nicht nur auf der Top-Level-Ebene (zum Beispiel beim Storage Account) zu finden, sondern ebenso im Kontext von Child- und Extension-Ressourcen.

Im Folgenden werden anhand des Storage-Beispiels die gängigen Varianten für das Nutzen von Parent/Child beziehungsweise Extensions im Template vorgestellt.

Zunächst die verschachtelte Variante: Parent und Childs werden gemeinsam in einem Ressourcenblock definiert, wie hier der Storage Account sowie Blob Service und Container. Eine API-Version wird dabei nur für die Parent-Ressource angegeben; die Child-Elemente werden als verschachtelte Bestandteile modelliert. Zusätzliche Referenzen auf den Parent sind in dieser Variante nicht erforderlich.

```
resource storageNested
    'Microsoft.Storage/storageAccounts@2021-06-01' = {
        name: 'stoabc123'
        (...)
        resource blobServices 'blobServices' = {
            (...)
            resource blobContainers 'containers' =
            {
                name: 'container1'
                properties: {
                    publicAccess: 'None'
                }
            }
        }
    }
```

Ein Nachteil dieser Variante: Bei Extensions funktioniert dieses Setup nicht.

Ausgelagerte Childs mit Parent-Referenz

In Variante zwei werden Child-Ressourcen als eigene Ressourcen definiert und via *parent* an den symbolischen Namen des übergeordneten Elements gebunden. In diesem Fall benöti-

gen die separaten Ressourcen in der Regel auch eine eigene API-Version. Ob der Parent in demselben Deployment neu erstellt wird oder bereits existiert, ist dafür unerheblich; vorhandene Ressourcen lassen sich über *existing* referenzieren.

```
resource storageParent
'Microsoft.Storage/storageAccounts@2021-06-01' = {
  name: 'stol23'
  (...)
}

resource blobServices 'Microsoft.Storage/
  storageAccounts/blobServices@2019-06-01' = {
    name: 'default'
    parent: storageParent
  }

resource blobContainers 'Microsoft.Storage/
  storageAccounts/blobServices/
  containers@2021-04-01' = {
    name: 'container1'
    parent: blobServices
    properties: { ... }
  }
```

Welche Child-Variante „besser“ ist, hängt vom Stil und von der Komplexität ab. Die verschachtelte Variante spart Code und hält Zusammengehöriges beisammen, kann aber bei vielen Ressourcen und vielen verschachtelten Ebenen unübersichtlich werden. Separate Childs mit *parent*-Angabe sind oft klarer und flexibler – insbesondere, wenn Dateien/Module getrennt werden sollen.

Extension-Ressourcen

Extensions unterscheiden sich von Childs: Es gibt keinen *parent*-Befehl, die Referenz erfolgt über *scope*. Der Scope kann aus einer im Template definierten oder über *existing* referenzierten Ressource stammen; wenn auf Ressourcengruppen-ebene deployed wird, ist eine zusätzliche Scope-Angabe oft nicht nötig. Als Beispiel soll ein *nodelete*-Lock auf dem Storage Account dienen:

```
resource stolock 'Microsoft.Authorization/
  locks@2017-04-01' = {
    name: 'stolock-nodelete'
    properties: {
      level: 'CanNotDelete'
      notes: 'Storage can not be deleted'
    }
    scope: storageAccount
  }
```

Die Abgrenzung zwischen Child und Extension ist vor allem konzeptionell; die Begriffe Child und Extension erscheinen nicht als Keywords in der Bicep-Syntax. Dokumentation und VS Code zeigen jedoch schnell, ob bei einer Child-Ressource die *parent*-Beziehung fehlt oder bei einer Extension der passende *scope* gesetzt werden muss. Auch bei Extensions werden Referenzen auf bereits vorhandene Ressourcen unterstützt. Eine vollständige Liste möglicher Erweiterungen ist unter [16] zu finden.

Ist dependsOn weiterhin erforderlich?

Da es in diesem Abschnitt viel um Referenzen und Abhängigkeiten ging, lohnt sich abschließend ein Blick auf das von anderen IaC-Ansätzen bekannte *dependsOn*, das es auch bei Bicep gibt.

Abhängigkeiten zwischen Ressourcen sind nicht selten, schließlich muss beispielsweise eine Ressourcengruppe zuerst erstellt werden, bevor dort ein Service platziert werden kann. Meistens sind diese implizit über Symbol- und Attributreferenzen oder ein Inner-Block vorhanden.

Explizite Abhängigkeiten über *dependsOn* sind in Bicep meist nicht nötig. In Ausnahmefällen (zum Beispiel segmentbasierten Namensreferenzen) kann *dependsOn* dennoch erforderlich sein, um Laufzeitfehler zu vermeiden. Innerhalb des Arrays kann der symbolische Name einer Ressource aus dem Template genommen werden:


```
dependsOn: [ myResourceSymbolicName ]
```

Solche Abhängigkeiten sollten in Bicep möglichst sparsam eingesetzt werden. Sie reduzieren die Parallelität und verlang-

samen damit Deployments. Außerdem erhöhen sie zugleich das Risiko für Fehler im Code [17].

Updates der letzten zwölf Monate

Bicep ist seit Version 0.3 produktionsbereit und bietet einen Support Plan. Es ist weitgehend stabil, Breaking Changes sollte es erst einmal keine geben. Verbesserungen und neue Features gibt es trotzdem. Daher an dieser Stelle ein kurzer Überblick der Updates der zurückliegenden Monate [18].



Sprache, CLI und VS Code:

- **Bicep Console (GA):** Unterstützt interaktives Ausprobieren/Validieren von Bicep-Snippets, unter anderem für schnelles Prototyping und zum Testen von Funktionen.
- **Neuer Visualizer (Experimental):** Eine neue Visual-Designer-Variante kann parallel zum bisherigen Visualizer genutzt werden. Sie bietet unter anderem UI/Accessibility-Verbesserungen und den Export des Graphen im PNG-Format. Der bisherige Visualizer soll nach einer Übergangszeit abgelöst werden.
- **Bicep MCP Server (Preview/Tooling):** Bietet zusätzliche Agent-Tools in der VS-Code-Bicep-Extension, die es beispielsweise erlauben, Best-Practices abzurufen, aktuelle Resource Types/API-Versionen und Schemas direkt aus Azure-Providerdaten zu beziehen sowie Files/Referenzen zu analysieren [19].

Ausgewählte Features:

- `externalInput()` in `.bicepparam`: Parameterwerte können bewusst erst „zur Deployment-Zeit“ von externen Tools geliefert werden (statt beim Kompilieren fix zu sein). Das unterstützt zum Beispiel interaktive/agentische Workflows oder Pipeline-Inputs ohne zusätzliche Vorverarbeitung [20].
- **Deployer-Identity als Deployment-Kontext:** Die neue Funktion `deployer()` liefert Informationen zur ausführenden Identität (zum Beispiel `objectId/tenantId/UPN`). Das kann praktisch für Tagging, Auditing und RBAC-Automatisierung sein [21].

Etwas länger warten mussten Bicep Anwender auf die Unterstützung für Entra-bezogene Ressourcen wie Gruppen oder Apps. Das Ganze funktioniert über die Microsoft-Graph-Bicep-Extension, die nun auch generell verfügbar (GA) ist. Dadurch lassen sich Azure-Infrastruktur- und Entra-Ressourcen zusammen und im gleichen Toolset bereitstellen (**Bild 6**) [22].

Fazit und Ausblick

Dieser Artikel hat gezeigt, warum Infrastructure as Code für Versionierung, Nachvollziehbarkeit und reproduzierbare Deployments bedeutend ist und dass sich damit Drifts, Fehlkonfigurationen und manuelle Risiken deutlich reduzieren lassen. Mit Bicep wird dieser Ansatz für Azure besonders zugänglich, weil die Syntax im Vergleich zu ARM Templates kompakter ist, Abhängigkeiten einfacher modelliert werden können und das Tooling einen praxisnahen Einstieg ermöglicht. Zugleich wird deutlich, dass Bicep nicht bei statischen Templates stehen bleibt: Bedingungen, Schleifen, Funktionen und Typen helfen dabei, Deployments dynamisch, wartbar und teamfähig zu gestalten – bis hin zu komplexeren Ressourcenstrukturen mit Child- und Extension-Ressourcen.

Der kommende zweite Teil baut darauf auf: Die Modularisierung wird vertieft (Wiederverwendung, saubere Schnittstellen, Strukturierung größerer Codebasen) und es wird gezeigt, wie sich Bicep-Deployments in DevOps-Pipelines konsistent über Umgebungen hinweg automatisieren, validieren und ausrollen lassen. Zudem werden wir den Bicep MCP-Server als unterstützendes Tooling betrachten, um Authoring, Analyse

und Best Practices stärker kontextbasiert (und perspektivisch Agenten-gestützt) in den Workflow zu integrieren. ■

- [1] <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/overview?tabs=bicep>
- [2] <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-azuretools.vscode-bicep>
- [3] <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-azuretools.vscode-azureresourcegroups>
- [4] <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.azurecli>
- [5] <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.PowerShell>
- [6] <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/install>
- [7] <https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/deploy-resources-scopes-bicep/2-understand-deployment-scopes>
- [8] <https://github.com/thomash0815/bicepseries/blob/main/vm.bicep>
- [9] <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/deploy-visual-studio-code>
- [10] <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/deploy-cli>
- [11] <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/deploy-powershell>
- [12] <https://github.com/MicrosoftDocs/azure-docs/blob/main/articles/azure-resource-manager/bicep/bicep-cli.md>
- [13] <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/bicep-functions>
- [14] <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/user-defined-functions>
- [15] <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/user-defined-data-types>
- [16] <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/extension-resource-types>
- [17] <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/resource-dependencies>
- [18] <https://github.com/Azure/bicep/releases>
- [19] <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/bicep-mcp-server>
- [20] <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/bicep-functions-parameters-file>
- [21] <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/bicep/bicep-functions-deployment#deployer>
- [22] <https://learn.microsoft.com/de-de/graph/templates/bicep/overview-bicep-templates-for-graph>

**Thomas Hafermalz**

ist als Berater und Trainer im Bereich Azure-Infrastruktur, Architektur und Automatisierung unterwegs. Sein Wissen gibt er gerne in Blogs, Artikeln und Community-Events weiter.

www.linkedin.com/in/thomashafermalz/

AI-INTEGRATION FÜR BESTEHENDE APIS IN AZURE

Vom REST-Endpoint zum AI-Tool

Bestehende Azure-APIs lassen sich ohne Umbau für AI-Agenten nutzbar machen. Mit Azure API Management und MCP entsteht eine neue Zugriffsschicht für intelligente Systeme.

APIs wurden historisch für klar definierte Konsumenten gebaut. Ein Frontend kennt seine Endpunkte, ein Mobile Client seine Parameter, ein Backend-Service seine Contracts. Die Interaktion ist deterministisch: Der Client entscheidet, welcher Endpoint mit welchen Parametern aufgerufen wird. Das API selbst ist dabei bewusst „dumm“ im Sinne von kontextfrei, es liefert genau das, was angefragt wurde, nicht mehr und nicht weniger.

Dieses Modell funktioniert hervorragend in klassischen Systemlandschaften. Es setzt jedoch voraus, dass der aufrufende Client das API kennt. Struktur, Semantik und Aufrufreihenfolge sind implizit im Client-Code verankert. Genau hier entsteht die erste Friktion im Kontext von AI-Agenten.

Ein AI-Agent operiert nicht auf Basis fest verdrahteter Integrationen, sondern auf Basis von Intentionen. Er erhält eine natürliche Spracheingabe, interpretiert diese und entscheidet dynamisch, welche Aktionen notwendig sind. Dafür benötigt er keine statischen Endpunkte, sondern beschreibbare Fähigkeiten. Die Frage ist nicht mehr: „Welchen Endpoint rufe ich auf?“, sondern: „Welches Tool löst mein Problem?“

Damit verschiebt sich die Perspektive auf APIs fundamental. Ein Endpunkt wie `/orders/{customerId}` ist für einen Entwickler selbsterklärend. Für ein AI-Modell ist er zunächst nur eine syntaktische Struktur. Erst durch eine semantische Beschreibung wird daraus eine nutzbare Fähigkeit: „Liefere alle Bestellungen eines Kunden.“

An dieser Stelle setzt das Model Context Protocol (MCP) an. MCP definiert einen standardisierten Mechanismus, über den AI-Systeme externe Fähigkeiten entdecken, beschreiben und aufrufen können. Es abstrahiert dabei die konkrete Implementierung eines API und stellt stattdessen eine Tool-basierte Sicht bereit. Im Kern geht es um drei Aspekte:

- **Discovery:** Ein Agent kann zur Laufzeit verfügbare Tools abfragen. Diese sind nicht hart codiert, sondern werden dynamisch bereitgestellt. Das ermöglicht flexible Integrationen ohne erneutes Deployment des Agenten.
- **Semantik:** Jedes Tool ist mit einer Beschreibung versehen, die für ein Sprachmodell interpretierbar ist. Diese Beschrei-




Bild: Microsoft Learn

bung ersetzt klassische API-Dokumentation. Sie muss präzise genug sein, um die Funktion zu verstehen, und abstrahiert genug, um nicht in technischen Details zu versinken.

- **Struktur:** Parameter und Rückgaben werden in einem strukturierten Format beschrieben, typischerweise als JSON-Schema. Dadurch kann ein Agent valide Requests generieren, ohne das API im klassischen Sinne zu „kennen“.

Diese Kombination macht aus einem API ein Tool im eigentlichen Sinne: eine klar abgegrenzte Fähigkeit, die in einem größeren Kontext orchestriert werden kann.

Die interessante Entwicklung liegt nun darin, dass bestehende APIs diese Anforderungen oft bereits implizit erfüllen. Sie haben strukturierte Endpunkte, definierte Parameter und stabile Rückgabeschemata. Was ihnen fehlt, ist die zusätzliche semantische Schicht und ein standardisierter Zugang für AI-Agenten.

Azure API Management

Genau hier kommt Azure API Management ins Spiel. APIM verschiebt sich von einem klassischen API-Gateway zu einem Vermittler zwischen zwei Welten. Auf der einen Seite stehen bestehende Backend-Services, etwa Azure Functions oder ASP.NET APIs. Auf der anderen Seite stehen AI-Agenten, die Fähigkeiten statt Endpunkte erwarten.

Azure API Management übernimmt in diesem Szenario mehrere Rollen gleichzeitig. Es aggregiert bestehende APIs, versieht sie mit Policies und ergänzt sie um eine semantische Beschreibung. Gleichzeitig exponiert es diese APIs über MCP als Toolset. Der entscheidende Punkt: Das Backend-API bleibt unverändert. Es ist nicht notwendig, bestehende Services für AI umzubauen oder spezielle Endpunkte zu schaffen. Die Transformation erfolgt vollständig auf der Gateway-Ebene. Das hat weitreichende Konsequenzen für die Architektur. ►

Die Fachlogik bleibt isoliert und stabil. Die Integration in neue Konsumformen, sei es ein klassisches Frontend, ein Partner-API oder eben ein AI-Agent, erfolgt über dedizierte Zugriffsschichten. Für viele bestehende Systeme bedeutet das einen vergleichsweise einfachen Einstieg in AI-Szenarien. Statt neue Services zu entwickeln, können vorhandene APIs schrittweise „AI-fähig“ gemacht werden. Die Herausforderung verschiebt sich damit von der Implementierung hin zu Beschreibung und Governance.

Gleichzeitig entsteht eine neue Verantwortungsschicht. Während klassische API-Designs primär auf Entwickler ausgerichtet sind, müssen MCP-exponierte APIs auch für Maschinen interpretierbar sein. Schlechte Benennung, inkonsistente Strukturen oder unklare Semantik wirken sich hier direkt auf die Qualität der AI-Interaktion aus.

Damit wird deutlich: MCP ist kein Ersatz für sauberes API-Design, sondern ein Verstärker. Gute APIs werden zu guten Tools. Schlechte APIs werden zu schwer nutzbaren Tools, nur diesmal nicht für Entwickler, sondern für AI-Systeme.

Functions, API Management und MCP

Azure Functions sind für viele Teams nicht nur ein schneller Einstieg in serverlose Architekturen, sondern auch ein bewusst gewähltes Architektur-Pattern. Sie zwingen zu einer klaren Trennung von Infrastruktur und Fachlogik. Eine Function kapselt genau eine Verantwortlichkeit, ist stateless und wird ausschließlich über definierte Trigger aufgerufen. Im Kontext von HTTP-APIs bedeutet das: Jeder Endpunkt ist explizit, deterministisch und unabhängig skalierbar.

Gerade diese Eigenschaften machen Functions interessant für die spätere AI-Nutzung. AI-Agenten benötigen keine zustandsbehafteten Workflows oder komplexe Session-Logik, sondern klar beschreibbare, idempotente Operationen. Eine Function wie `GetOrders(customerId)` passt exakt in dieses Modell. Sie ist vorhersehbar, liefert strukturierte Daten und hat keine versteckten Seiteneffekte.

Ein weiterer Aspekt ist die Skalierung. Functions skalieren auf Basis von Last automatisch hoch und herunter. In klassischen API-Szenarien ist das bereits hilfreich, im AI-Kontext wird es jedoch essenziell. Agenten können burstartige Last erzeugen, etwa wenn mehrere Tools parallel evaluiert werden. Eine serverlose Plattform fängt diese Lastspitzen besser ab als statisch dimensionierte Services.

Azure API Management setzt eine Ebene darüber an. Während Functions die Fachlogik kapseln, kümmert sich APIM um alles, was nicht zur eigentlichen Domäne gehört. Dazu zählen Authentifizierung, Autorisierung, Throttling, Transformationen und Observability.

Architektonisch ist das eine klassische Gateway-Pattern-Implementierung. Der entscheidende Punkt ist jedoch: APIM ist nicht nur ein Reverse Proxy. Es ist eine Policy-Engine. Jede eingehende Anfrage durchläuft eine Pipeline, in der Requests manipuliert, angereichert oder auch blockiert werden können. Typische Beispiele aus der Praxis sind:

- Validierung von Tokens gegen Azure AD.
- Anreicherung von Requests mit Backend-spezifischen Headern.

- Transformation von Payloads zwischen unterschiedlichen Formaten.
- Durchsetzung von Rate Limits pro Consumer.

Diese Fähigkeiten sind im klassischen API-Betrieb wichtig, werden aber im AI-Kontext noch relevanter. Ein AI-Agent ist kein „wohlerzogener“ Client. Er trifft Entscheidungen probabilistisch, kann ungewöhnliche Zugriffsmuster erzeugen und nutzt APIs nicht immer so, wie es ein menschlicher Entwickler erwarten würde.

APIM wirkt hier als Kontrollinstanz. Es schützt die Backend-Systeme vor unkontrolliertem Zugriff und sorgt gleichzeitig dafür, dass das API konsistent und stabil konsumierbar bleibt.

Mit dem Model Context Protocol (MCP) kommt nun eine neue Dimension hinzu. MCP adressiert ein Problem, das in klassischen API-Architekturen nicht existierte: Wie beschreibt man Fähigkeiten so, dass ein AI-System sie verstehen und sinnvoll einsetzen kann?

REST basiert auf Ressourcen und HTTP-Verben. Für Menschen und klassische Clients funktioniert das gut. Für AI-Agenten ist dieses Modell jedoch zu niedrigschwellig. Ein Endpunkt wie `/orders/12345` sagt nichts darüber aus, wann und warum er verwendet werden sollte.

MCP abstrahiert diese Ebene. Es beschreibt nicht nur, wie ein Endpunkt aufgerufen wird, sondern was er semantisch tut. Ein Tool wird definiert durch:

- eine klare Beschreibung seiner Funktion,
- ein strukturiertes Eingabeschema,
- ein definiertes Ausgabeschema.

Damit entsteht eine Art „Capability Layer“ über dem eigentlichen API. Azure API Management übernimmt im MCP-Modell die Rolle des Servers, ohne dass sich an der Backend-Implementierung etwas ändern muss. Bestehende API-Operationen werden in MCP-Tools übersetzt. Dabei passiert konzeptionell Folgendes:

Die vorhandene API-Beschreibung, etwa aus OpenAPI, wird angereichert. Für jede Operation wird eine semantische Beschreibung ergänzt. Parameter werden typisiert und klar benannt. Rückgabewerte werden strukturiert beschrieben.

APIM stellt diese Informationen über einen MCP-kompatiblen Endpunkt bereit. Der AI-Agent kann diesen abfragen und erhält eine Liste verfügbarer Tools inklusive Metadaten. Wichtig ist: Diese Transformation passiert vollständig im Gateway.

Ein oft unterschätzter Punkt ist die Qualität der Metadaten. Während klassische API-Clients sich strikt an Spezifikationen halten, interpretieren AI-Agenten Beschreibungen. Die Tool-Definition wird damit zu einer Art Vertrag zwischen Mensch und Maschine.

Unklare Beschreibungen führen dazu, dass Tools falsch oder gar nicht verwendet werden. Zu generische Parameter erschweren die korrekte Befüllung. Inkonsistente Rückgabestrukturen machen die Weiterverarbeitung schwierig.

In der Praxis bedeutet das: Die API-Beschreibung wird vom rein technischen Artefakt zu einem zentralen Bestandteil der Architektur.

Architekturüberblick: Vom Backend zur AI-Schnittstelle

Die Kombination aus Azure Functions, API Management und MCP folgt keinem zufälligen Setup, sondern einer klaren architektonischen Trennung. Ziel ist es, bestehende Backend-Services unverändert zu lassen und gleichzeitig eine neue Zugriffsschicht für AI-Agenten zu etablieren.

Die resultierende Architektur lässt sich vereinfacht als Pipeline darstellen: Eine Azure Function implementiert die Fachlogik und stellt sie über HTTP bereit. Azure API Management sitzt davor als Gateway und kontrolliert sämtlichen Zugriff. Darüber liegt die MCP-Schicht, die ausgewählte API-Operationen als Tools beschreibt und für AI-Agenten verfügbar macht. Der Agent selbst konsumiert diese Tools und orchestriert deren Nutzung.

Diese Aufteilung ist bewusst gewählt. Die Azure Function bleibt frei von AI-spezifischen Anforderungen. Sie kennt weder Prompting noch Tool-Definitionen oder Agentenlogik. Ihre Aufgabe ist und bleibt die Verarbeitung fachlicher Anfragen. Damit bleibt die Implementierung stabil, testbar und unabhängig von sich schnell entwickelnden AI-Standards.

Azure API Management übernimmt die Rolle des Vermittlers. Es trennt externe Konsumenten strikt von den Backend-Services und fungiert gleichzeitig als Kontrollinstanz.

Mit der MCP-Erweiterung verändert sich die Rolle von Azure API Management jedoch subtil. Es ist nicht mehr nur ein technischer Proxy, sondern eine semantische Schicht. APIs werden nicht mehr ausschließlich über URL und HTTP-Methode beschrieben, sondern über Fähigkeiten. Diese Abstraktion ist entscheidend, damit AI-Agenten sinnvoll mit den bereitgestellten Operationen arbeiten können.

Der MCP-Server, in diesem Fall innerhalb von Azure API Management implementiert, stellt diese Fähigkeiten strukturiert bereit. Für jede API-Operation existiert eine Beschreibung, ein Eingabeschema und ein erwartetes Ergebnisformat. Der AI-Agent nutzt diese Informationen, um zur Laufzeit zu entscheiden, welches Tool für eine bestimmte Anfrage geeignet ist.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Architektur ist die klare Trennung von Verantwortlichkeiten. Änderungen an der Fachlogik betreffen ausschließlich die Azure Function. Anpassungen an Security oder Zugriffspolitiken erfolgen im Azure API Management. Die Beschreibung und Bereitstellung für AI-Agenten wird über MCP gesteuert. Diese Entkopplung reduziert Seiteneffekte und erhöht die Wartbarkeit.

Gleichzeitig entsteht eine neue Art von Vertrag zwischen den Schichten. Während klassische APIs primär syntaktisch beschrieben sind, verlangt die MCP-Schicht eine semantische Präzision. Die Qualität der Tool-Beschreibung beeinflusst direkt das Verhalten des AI-Agenten. Architektur endet hier nicht mehr bei der Schnittstellendefinition, sondern umfasst auch deren Verständlichkeit für Maschinen.

Ein weiterer Aspekt ist die Erweiterbarkeit. Neue Konsumenten, sei es ein weiterer AI-Agent oder eine klassische Anwendung, können über Azure API Management integriert werden, ohne die Backend-Services anzupassen. Ebenso lassen sich neue Tools definieren, indem zusätzliche API-Ope-

rationen exponiert werden. Die Architektur bleibt damit offen für zukünftige Anforderungen.

In Summe entsteht eine Struktur, die klassische API-Prinzipien mit den Anforderungen moderner AI-Systeme verbindet. Die Backend-Logik bleibt stabil und fokussiert, während die Zugriffsschicht flexibel genug ist, um unterschiedliche Konsumenten – inklusive AI-Agenten – zu bedienen.

Hands-on: Vom API-Endpoint zum MCP-Server in Azure

Nach der konzeptionellen Einordnung wird es konkret. Ziel ist ein durchgängiger Flow: Eine Azure Function implementiert die Fachlogik, Azure API Management exponiert sie kontrolliert, und schließlich wird daraus ein MCP-Server, der von einem AI-Agenten genutzt werden kann.

Der erste Schritt ist das Erstellen der Azure Function selbst. Eine neue Function (hier für Bestellungen) lässt sich über das CLI erstellen:

```
func init OrderFunctions
  --worker-runtime dotnet-isolated
cd OrderFunctions
func new --name GetOrders
  --template "HTTP trigger"
```

Die generierte Function wird anschließend fachlich konkretisiert – siehe [Listing 1](#). Wichtig ist hier weniger die Implementierung als vielmehr die Schnittstelle. Klare Routen, sprechende Parameter und ein konsistentes JSON-Schema sind entscheidend, da genau diese Struktur später vom MCP-Server übernommen wird. Das Deployment erfolgt typischerweise über das CLI oder eine Pipeline:

```
func azure functionapp publish func-mcp-demo
```

Alternativ lässt sich die Function App über Bicep oder Terraform bereitstellen. Für produktive Setups ist das in der Regel der bessere Weg, insbesondere um Konfiguration und Infrastruktur reproduzierbar zu halten.

Nach der Bereitstellung der Function wird Azure API Management eingerichtet. Für einen schnellen Einstieg reicht der Developer-Tier:

```
az apim create \
  --name apim-mcp-demo \
  --resource-group rg-mcp-demo \
  --publisher-email admin@contoso.com \
  --publisher-name Contoso \
  --sku-name Developer
```

Sobald APIM verfügbar ist, wird die Function importiert. Im Azure Portal erfolgt dies über *APIs | Add API | Function App*. APIM erkennt automatisch alle HTTP-Trigger und erstellt entsprechende Operationen. An dieser Stelle sollte bewusst kuratiert werden. Nicht jeder Endpoint ist ein sinnvoller Kandidat für ein AI-Tool. Gute Kandidaten sind fachlich klare, möglichst idempotente Operationen. ►

Listing 1: Azure-Function-Implementierung

```
public class GetOrdersFunction
{
    private readonly ILogger<GetOrdersFunction>
        _logger;

    public GetOrdersFunction(
        ILogger<GetOrdersFunction> logger)
    {
        _logger = logger;
    }

    [Function("GetOrders")]
    public async Task<HttpResponseBody>
        Run(
            [HttpTrigger(AuthorizationLevel.Function,
                "get", Route = "orders/{customerId}")]
            HttpRequestData req,
            string customerId)
    {
        _logger.LogInformation(
            "Fetching orders for {CustomerId}",
            customerId);

        var orders = new[]
        {
            new { Id = "1001", CustomerId = customerId,
                Amount = 120.50 },
            new { Id = "1002", CustomerId = customerId,
                Amount = 75.00 }
        };

        var response = req.CreateResponse(
            HttpStatusCode.OK);
        await response.WriteAsJsonAsync(orders);

        return response;
    }
}
```

Im nächsten Schritt wird das API abgesichert. Auch AI-Agenten sind nichts anderes als Clients, entsprechend gelten dieselben Anforderungen. Eine einfache Policy könnte so aussehen:

```
<inbound>
<base />
<check-header name =
    "Ocp-Apim-Subscription-Key"
    failed-check-httpcode = "401" />
<rate-limit
    calls = "50" renewal-period = "60" />
</inbound>
```

Damit ist sichergestellt, dass Zugriffe kontrolliert erfolgen und Lastspitzen begrenzt werden.

Nun folgt der entscheidende Schritt: die Aktivierung als MCP-Server. In API Management wird das API als MCP-fähig konfiguriert. Je nach aktueller Oberfläche geschieht dies über eine dedizierte MCP- oder AI-Tools-Sektion. Dort werden gezielt Operationen ausgewählt, die als Tools verfügbar sein sollen.

Für jede Operation wird eine Beschreibung hinterlegt. Diese Beschreibung ist kein Beiwerk, sondern zentral für die Nutzung durch den Agenten. Sie sollte fachlich formuliert sein und den Zweck der Operation klar machen. Ein Beispiel:

"Liefert alle Bestellungen eines Kunden basierend auf der Kunden-ID. Kann verwendet werden, um Bestellhistorien abzurufen oder Kundenanfragen zu beantworten."

Zusätzlich werden Parameter beschrieben, etwa:

customerId: eindeutige Kennung des Kunden

API Management erzeugt daraus eine MCP-konforme Tool-Definition. Diese wird über einen dedizierten Endpoint bereitgestellt, typischerweise unter einer Route wie */mcp*.

Testen des MCP-Servers

Der MCP-Server ist erst dann sinnvoll, wenn er auch tatsächlich konsumiert werden kann. Für das Testen gibt es mehrere Ansätze, die sich in der Praxis bewährt haben.

Der einfachste Weg ist ein direkter Zugriff auf den MCP-Endpoint. Ein HTTP-Call liefert die verfügbaren Tools als strukturierte Beschreibung. Damit lässt sich schnell überprüfen, ob die gewünschten Operationen korrekt exponiert wurden. Hier ein Beispiel mit *curl*:

```
curl https://apim-mcp-demo.azure-api.net/mcp \
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: <key>"
```

Die Antwort enthält eine Liste der Tools inklusive Beschreibung, Parameter und Schemas. Bereits hier lassen sich viele Fehler erkennen, etwa fehlende Beschreibungen oder inkonsistente Parameter.

Der nächste Schritt ist ein funktionaler Test. Dazu wird ein MCP-kompatibler Client benötigt. Viele AI-Frameworks oder lokale Agent-Runtimes unterstützen MCP bereits. Alternativ lässt sich ein einfacher Testclient verwenden, der Tool-Aufrufe simuliert.

Der Ablauf ist dabei immer gleich: Der Client lädt zunächst die Tool-Definitionen vom MCP-Server. Anschließend wird ein konkreter Tool-Aufruf ausgeführt, beispielsweise *GetOrders* mit einer bestimmten Kunden-ID.

Der Request wird über APIM an die Function weitergeleitet und die Antwort zurückgegeben. Wichtig ist hier, die gesamte Kette zu beobachten:

- Kommt der Request korrekt im Backend an?
- Stimmen die Parameter?
- Ist die Antwort für den Agenten sinnvoll interpretierbar?

Für die Analyse sind die APIM Diagnostics äußerst hilfreich. Sie zeigen eingehende Requests, angewendete Policies und Backend-Antworten. Ergänzend sollte Application Insights für die Function aktiviert sein, um die Backend-Ausführung nachvollziehen zu können.

Ein praxisnaher Test besteht darin, den MCP-Server an einen echten AI-Agenten anzubinden, etwa in einer Chat-Anwendung. Stellt man dort eine Anfrage wie „Zeige mir alle Bestellungen von Kunde 12345“, sollte der Agent selbstständig das passende Tool auswählen und aufrufen.

Wenn das zuverlässig funktioniert, ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. Falls nicht, liegt die Ursache häufig nicht in der Technik, sondern in der Beschreibung der Tools oder der Struktur des API.

Reale Use Cases: Wo MCP-basierte APIs Mehrwert liefern und wo nicht

Die technische Umsetzung ist vergleichsweise geradlinig. Die eigentliche Frage ist jedoch, in welchen Szenarien sich der Einsatz von MCP in Kombination mit API Management tatsächlich lohnt. Nicht jedes API wird automatisch besser, nur weil es als Tool für einen AI-Agenten verfügbar ist.

Ein naheliegender Anwendungsfall ist der interne Support. Unternehmen betreiben häufig komplexe Backend-Systeme, deren Daten über verschiedene APIs verteilt sind. Ein klassischer Support-Mitarbeiter navigiert durch mehrere Oberflächen oder Tools, um Informationen zusammenzutragen. Ein AI-Agent kann hier als Vermittler fungieren.

Stellt ein Mitarbeiter beispielsweise die Anfrage „Welche Bestellungen hat Kunde 12345 und gab es Auffälligkeiten?“, analysiert der Agent die Anfrage und nutzt mehrere Tools. Zunächst wird die Bestellhistorie über das entsprechende API geladen. Anschließend könnten weitere Tools folgen, etwa zur Prüfung von Rücksendungen oder Zahlungsproblemen.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Der Zugriff auf bestehende APIs wird vereinheitlicht, und die Interaktion erfolgt über natürliche Sprache. Gleichzeitig bleibt die Fachlogik unverändert in den bestehenden Services.

Kritisch wird es jedoch bei der Erwartungshaltung. Ein solcher Agent ersetzt keine Fachanwendung. Er aggregiert Informationen und unterstützt Entscheidungen, ist aber nicht deterministisch. Gerade im Support kann das problematisch sein, wenn Antworten reproduzierbar und auditierbar sein müssen. MCP liefert zwar die technische Grundlage für Tool-Aufrufe, garantiert aber keine korrekte Interpretation durch das Modell.

Ein anderer spannender Einsatzbereich ist der Zugriff auf verteilte Wissensquellen. Viele Unternehmen verfügen über APIs für Dokumente, Produktdaten, Logs oder Metriken. Diese Systeme sind oft schwer zugänglich, da sie unterschiedliche Schnittstellen und Zugriffslogiken haben.

Ein AI-Agent kann über MCP verschiedene Tools kombinieren und so eine Art „semantische Suchschicht“ aufbauen. Eine Anfrage wie „Gab es in den letzten 24 Stunden ungewöhnliche Bestellabbrüche?“ könnte mehrere APIs involvieren: Telemetrie, Bestelldaten und möglicherweise externe Monitoring-Systeme.

Hier spielt MCP seine Stärken aus. Der Agent entscheidet dynamisch, welche Datenquellen relevant sind, und kombiniert die Ergebnisse. Für den Nutzer entsteht eine konsolidierte Sicht, ohne dass er die zugrunde liegenden Systeme kennen muss.

Die Kehrseite ist jedoch die Komplexität der Interpretation. Der Agent muss nicht nur die richtigen Tools auswählen, sondern auch die Ergebnisse korrekt korrelieren. Fehler in diesem Prozess sind schwer nachvollziehbar, insbesondere wenn mehrere APIs beteiligt sind.

Fazit

MCP verändert die Rolle von APIs grundlegend. Sie sind nicht mehr nur Schnittstellen für bekannte Clients, sondern werden zu dynamisch nutzbaren Fähigkeiten für AI-Systeme.

Azure API Management übernimmt dabei eine zentrale Funktion. Es abstrahiert bestehende APIs, ergänzt sie um semantische Beschreibungen und stellt sie kontrolliert als Tools bereit. Die eigentliche Fachlogik bleibt unangetastet. Genau diese Entkopplung macht den Ansatz in der Praxis attraktiv.

Gleichzeitig entstehen neue Anforderungen. Die Qualität von API-Design und Dokumentation wird wichtiger, da sie direkt das Verhalten von AI-Agenten beeinflusst. Observability und Governance müssen über mehrere Schichten hinweg gedacht werden. Und nicht zuletzt erfordert der Einsatz ein Umdenken: weg von deterministischen Integrationen, hin zu probabilistischen Systemen.

Für .NET-Teams bedeutet das keine vollständige Neuausrichtung, sondern eine Erweiterung bestehender Prinzipien. Wer heute saubere, konsistente und gut beschriebene APIs baut, schafft die Grundlage für zukünftige AI-Integration.

MCP und das Azure API Management markieren damit weniger eine Revolution als vielmehr den nächsten logischen Schritt in der Evolution von API-Architekturen, hin zu Systemen, die nicht nur von Anwendungen, sondern auch von Maschinen verstanden und genutzt werden können.

Für die praktische Umsetzung lohnt sich ein Blick auf ein vollständiges Beispielprojekt. Unter [1] steht eine lauffähige Referenz zur Verfügung, die den gesamten Weg von der Azure Function über API Management bis hin zum MCP-Server abbildet. Das Repository eignet sich als Spielwiese, um eigene Szenarien auszuprobieren, die Tool-Beschreibungen zu variieren und ein Gefühl für das Verhalten von AI-Agenten im Zusammenspiel mit bestehenden APIs zu entwickeln. ■

[1] Beispielprojekt zum Artikel, <https://github.com/florianlenz96/api-management-mcp-dotnetpro>



Florian Lenz

ist Microsoft MVP und Experte für Cloud-native und Serverless-Lösungen in Azure. Er unterstützt Unternehmen dabei, ihre Cloud-Landschaften zu optimieren und Architekturen aufzubauen, die nachhaltigen Erfolg garantieren.
www.florian-lenz.io

SQL SERVER 2025 MIT AZURE AI SERVICES


Semantische Suchszenarien direkt in TSQL

SQL Server 2025 erweitert die klassische Rolle der Datenbank um Funktionen, die bisher meist im Anwendungscode oder in spezialisierten Suchsystemen angesiedelt waren.

Die Aufgabenverteilung in klassischen .NET-Architekturen ist klar: Die Anwendungsschicht implementiert Geschäftslogik und Integrationen, während der SQL Server primär als persistente Datenhaltung dient. Moderne KI-Funktionen werden dabei überwiegend im Anwendungscode umgesetzt, etwa über SDKs oder separate Services, die externe KI-Plattformen wie Azure AI Services ansprechen. Die Datenbank liefert in diesem Modell lediglich die benötigten Rohdaten.

Dieses Vorgehen ist bewährt, bringt jedoch zusätzliche Komplexität mit sich. Jede KI-Integration erfordert neue Abhängigkeiten, Konfigurationen und Betriebsaufwände im Anwendungscode. Gerade bei bestehenden Anwendungen stellt sich daher die Frage, ob jede neue Funktion zwingend im .NET-Layer umgesetzt werden muss oder ob es Alternativen gibt.

Mit SQL Server 2025 verschiebt sich diese Grenze. Die Datenbank kann externe KI-Services direkt einbinden und übernimmt damit eine aktivere Rolle bei der Verarbeitung textueller Daten. Embeddings lassen sich unmittelbar aus T-SQL heraus erzeugen, speichern und für semantische Suche nutzen, ohne dass der Anwendungscode diese Schritte or-



Zielarchitektur: .NET-Anwendung, SQL Server 2025 und Azure OpenAI im Zusammenspiel (Bild 1)

chestrieren muss. Für .NET-Anwendungen bedeutet das eine neue Option: Fachliche Abläufe bleiben unverändert, während datenbanknahe KI-Funktionen gezielt in den SQL Server verlagert werden.

Der Artikel zeigt anhand eines konkreten Szenarios, wie sich dieser Ansatz mit SQL Server 2025 und Azure AI Services umsetzen lässt, welche Vorteile sich daraus ergeben und wo die Grenzen dieses Modells liegen.

SQL Server 2025: Relevante Neuerungen für KI-Szenarien

SQL Server 2025 führt mehrere Neuerungen ein, die erstmals eine durchgängige Umsetzung vektorbasierter Suchszenarien direkt in der Datenbank ermöglichen. Im Zentrum stehen der neue **VECTOR**-Datentyp, native Funktionen zur Distanzberechnung sowie die Möglichkeit, externe REST-Endpunkte direkt aus T-SQL heraus aufzurufen. Ergänzt wird dies durch spezialisierte Indizes für performante Ähnlichkeitssuchen.

Der **VECTOR**-Datentyp bildet die Grundlage für die Speicherung von Embeddings. Statt Vektoren als JSON oder Binärdaten abzulegen, können sie nun nativ im SQL Server gespeichert und verarbeitet werden. Darauf aufbauend erlaubt die Funktion **VECTOR_DISTANCE()** die Berechnung semantischer Ähnlichkeit direkt in SQL-Abfragen. Semantische Suche wird damit zu einem integralen Bestandteil von T-SQL und lässt sich mit klassischen Filtern kombinieren.

Zwei entscheidende Bausteine für die Integration externer KI-Services sind die Systemprozedur **sp_invoke_external_rest_**

● Du möchtest gerne mehr erfahren?

Das freut uns, denn ab Erscheinen des vorliegenden Artikels veröffentlichen wir auf developer-world.de/dwx-insights weitere Beiträge, die den Artikel fortsetzen und ausschließlich online zur Verfügung stehen. Derzeit geplant sind folgende Themen:

- RAG mit SQL Server 2025: KI-Antworten mit Kontext
- Wo die KI lebt: SQL Server versus Anwendungscode
- SQL Server und KI: Kosten, Kontrolle und Fallstricke

endpoint und die Funktion *AI_GENERATE_EMBEDDINGS()*. Sie ermöglichen es, Azure AI Services oder Azure OpenAI direkt aus dem SQL Server heraus aufzurufen, ohne zusätzlichen Anwendungscode oder CLR-Erweiterungen. Der SQL Server übernimmt dabei die Rolle eines Integrationspunkts, nicht die eines KI-Systems.

Für größere Datenmengen adressiert SQL Server 2025 die Performance mit speziellen *VECTOR*-Indizes auf Basis von DiskANN. Diese erlauben schnelle Näherungssuchen in hochdimensionalen Vektorräumen und machen semantische Suche auch bei wachsendem Datenvolumen praktikabel.

Zusammengenommen erweitern diese Funktionen die Rolle des SQL Servers deutlich. Er wird zu einer Plattform, die strukturierte Daten und KI-nahe Verarbeitung zusammenführt und damit insbesondere für bestehende .NET-Anwendungen neue, architektonisch schlanke Optionen eröffnet.

Zielarchitektur des Beispiel-Szenarios

Zur Einordnung der neuen KI-Funktionen von SQL Server 2025 dient ein bewusst einfach gehaltenes Architekturmodell, das sich an typischen .NET-basierten Unternehmensanwendungen orientiert. Eine oder mehrere Anwendungen greifen auf einen zentralen SQL Server zu, der die fachlichen

Daten hält und transaktional absichert. Externe Dienste werden gezielt eingebunden, ohne die Gesamtarchitektur unnötig zu fragmentieren. **Bild 1** zeigt den Aufbau in der Übersicht.

SQL Server 2025 übernimmt in diesem Architekturmodell eine erweiterte Rolle. Neben der klassischen Datenhaltung bereitet er Textdaten vor und speichert diese als Grundlage für semantische Suche. Die eigentliche KI-Funktionalität, insbesondere die Erzeugung von Embeddings, wird nicht im SQL Server selbst implementiert, sondern über Azure OpenAI als externen Dienst realisiert. Die Integration erfolgt direkt aus T-SQL heraus per REST-Aufruf, wobei Textdaten an Azure OpenAI gesendet und die resultierenden Vektoren im SQL Server persistiert werden.

Die .NET-Anwendung bleibt Teil der Architektur, ist jedoch bewusst schlank gehalten. Sie stellt Benutzeroberflächen bereit, steuert fachliche Abläufe und führt SQL-Abfragen aus. Die semantische Suche wird vollständig im SQL Server umgesetzt, sodass die Anwendung lediglich strukturierte Ergebnisse erhält, unabhängig davon, ob intern klassische Indizes oder Vektorsuche zum Einsatz kommen.

Dieser Ansatz reduziert Kopplung und Datenbewegungen, vereinfacht Betrieb und Sicherheit und ermöglicht es, bestehende Anwendungen mit überschaubarem Aufwand zu erweitern. Für Szenarien mit extremen Anforderungen an Latenz oder Durchsatz sind weiterhin spezialisierte Systeme sinnvoll. Für viele Geschäftsanwendungen stellt die beschriebene Architektur jedoch einen pragmatischen Mittelweg dar, der moderne KI-Funktionen nutzbar macht, ohne die Systemlandschaft grundlegend umzubauen.

● Listing 1: Aufruf von Azure OpenAI mittels T-SQL

```
CREATE DATABASE SCOPED CREDENTIAL [
    https://dncssms.openai.azure.com/]
WITH IDENTITY = 'HTTPEndpointHeaders', secret =
    '{"api-key":"9hY...iyw"}';
GO

CREATE EXTERNAL MODEL MyAzureOpenAiModel
WITH (
    LOCATION = 'https://dncssms.openai.azure.com/
        openai/deployments/sql-text-embedding-ada-
        002/embeddings?api-version=2023-05-15',
    API_FORMAT = 'Azure OpenAI',
    MODEL_TYPE = EMBEDDINGS,
    MODEL = 'text-embedding-ada-002',
    CREDENTIAL =
        [https://dncssms.openai.azure.com/]
);
GO

DECLARE @em VECTOR(1536) = AI_GENERATE_EMBEDDINGS(
    N'Lightweight road bike suitable for commuting
    and weekend rides'
    USE MODEL MyAzureOpenAiModel);

SELECT TOP (10) *, VECTOR_DISTANCE('cosine', @em,
    [Em]) AS distance FROM dbo.VectorSearch
ORDER BY distance;
GO
```

Embeddings und Vektorsuche – technisch eingeordnet

Für das Verständnis der vorgestellten Architektur ist ein grundlegender Blick auf Embeddings und vektorbasierte Suche notwendig. Dabei stehen weniger mathematische Details im Vordergrund als vielmehr das Funktionsprinzip und die praktischen Auswirkungen auf Datenmodellierung und Abfragen.

Embeddings sind numerische Repräsentationen von Texten. Ein KI-Modell transformiert Textinhalte in hochdimensionale Vektoren, sodass semantisch ähnliche Texte im Vektorraum nahe beieinanderliegen – auch wenn sie unterschiedliche Begriffe verwenden. Dadurch wird eine Suche möglich, die sich an inhaltlicher Bedeutung statt an exakter Wortübereinstimmung orientiert.

Im Vergleich zu klassischen Suchverfahren wie *LIKE*-Abfragen oder Volltextindizes arbeiten Embeddings auf einer rein numerischen Ebene. Die Ähnlichkeit zweier Texte wird über Distanzberechnungen im Vektorraum bestimmt. Ein kleiner Distanzwert signalisiert eine hohe semantische Nähe. Für den SQL Server bedeutet das, dass semantische Suche letztlich zu einem Sortier- und Filterproblem wird, das sich gut in bestehende Abfragen integrieren lässt.

Wichtig ist dabei, Embeddings nicht als Ersatz für relationale Datenmodelle zu verstehen. Strukturierte Attribute, fachliche Filter und Berechtigungen bleiben weiterhin klassische Spalten und *WHERE*-Klauseln. Die Vektorsuche ergänzt diese um eine zusätzliche Dimension und lässt sich in SQL ►

Server 2025 direkt mit strukturierten Abfragen kombinieren.

Embeddings enthalten selbst keine Entscheidungslogik, sondern bilden lediglich Beziehungen zwischen Texten ab. Die Interpretation der Ergebnisse bleibt Aufgabe der Abfrage oder der Anwendung. Zudem sind Embeddings stets an das verwendete Modell gebunden, weshalb Modellwechsel oder Versionierung bei der Datenmodellierung berücksichtigt werden sollten.

Mit dem *VECTOR*-Datentyp und nativen Distanzfunktionen schafft SQL Server 2025 die technische Grundlage, um semantische Suche direkt in T-SQL umzusetzen, ohne auf externe Suchsysteme angewiesen zu sein.

Erzeugen von Embeddings über Azure OpenAI aus T-SQL

Nachdem die konzeptionellen Grundlagen geklärt sind, stellt sich die praktische Frage, wie Embeddings konkret erzeugt werden können. In der hier vorgestellten Architektur erfolgt dieser Schritt direkt aus dem SQL Server heraus, ohne Beteiligung des Anwendungscodes. Möglich wird das durch die Kombination aus Azure OpenAI und der Fähigkeit von SQL Server 2025, externe REST-Endpunkte aufzurufen.

Azure OpenAI stellt spezielle Modelle zur Erzeugung von Text-Embeddings bereit. Diese Modelle sind darauf optimiert, Text in einen hochdimensionalen Vektorraum zu projizieren, in dem semantisch ähnliche Inhalte nahe beieinanderliegen. Für SQL-Server-basierte Szenarien ist dabei weniger das konkrete Modell entscheidend als vielmehr die Stabilität und Konsistenz der erzeugten Vektoren. Ein einmal gewähltes Modell sollte daher nicht leichtfertig gewechselt werden, da sich sonst der gesamte Vektorraum ändert.

Der Zugriff auf Azure OpenAI erfolgt über ein HTTP-basiertes REST-API. SQL Server 2025 stellt mit der Systemprozedur *sp_invoke_external_rest_endpoint* ein natives Mittel bereit, um solche Aufrufe direkt aus T-SQL heraus auszuführen. Damit wird der SQL Server zum aktiven Integrationspunkt zwischen Datenhaltung und KI-Service.

Im einfachsten Fall besteht der Ablauf aus drei Schritten: Der relevante Text wird aus der Datenbank gelesen, an Azure OpenAI gesendet und das resultierende Embedding anschließend wieder im SQL Server gespeichert.

Listing 1 zeigt, wie ein solcher Aufruf aussieht. Allerdings erfolgt er, vielleicht überraschend, ohne die erwähnte Systemprozedur, sondern mit der Funktion *AI_GENERATE_EMBEDDINGS()*, der als Argument die Eingabe und das zu verwendende AI Model übergeben wird. Intern kommt dann *sp_invoke_external_rest_endpoint* zum Einsatz.

Auch Kostenaspekte spielen eine Rolle. Azure OpenAI rechnet die Nutzung von Embedding-Modellen in der Regel Token-basiert ab. Je nach Textmenge und Aktualisierungsfrequenz können sich diese Kosten schnell zu höheren Beträgen summieren. Es ist daher sinnvoll, Embeddings nur dann

Listing 2: Eine Tabelle zum Speichern

```
CREATE TABLE dbo.DocumentEmbedding
(
    DocumentId          INT          IDENTITY NOT NULL PRIMARY KEY,
    Title               NVARCHAR(200) NOT NULL,
    Content              NVARCHAR(MAX) NOT NULL,

    Embedding           VECTOR(1536)  NULL,
    EmbeddingModel       SYSNAME      NOT NULL,
    EmbeddingCreatedAt   DATETIME2(3) NOT NULL
);
```

neu zu erzeugen, wenn sich der zugrunde liegende Text tatsächlich geändert hat, und nicht bei jedem Zugriff.

Ein weiterer praktischer Punkt ist die Nachvollziehbarkeit. Da Embeddings stark vom verwendeten Modell abhängen, sollte beim Speichern immer dokumentiert werden, mit welchem Modell und zu welchem Zeitpunkt ein Vektor erzeugt wurde. So bleibt auch langfristig nachvollziehbar, auf welcher Grundlage Suchergebnisse zustande kommen.

Mit diesem Ansatz wird die Erzeugung von Embeddings zu einem kontrollierten, datenbanknahen Prozess. Der Anwendungscode bleibt davon weitgehend unberührt, während der SQL Server die Brücke zwischen strukturierten Daten und semantischer Suche schlägt.

Speicherung und Datenmodellierung mit dem VECTOR-Datentyp

Nachdem Embeddings erfolgreich über Azure OpenAI erzeugt wurden, stellt sich die Frage nach einer sauberen und langfristig wartbaren Speicherung. SQL Server 2025 stellt dafür mit dem *VECTOR*-Datentyp erstmals eine native Lösung bereit, die speziell auf hochdimensionale numerische Daten zugeschnitten ist. Damit entfällt die Notwendigkeit, Embeddings als JSON-Strukturen oder Binärdaten abzulegen, was die spätere Nutzung deutlich vereinfacht.

Aus Modellierungssicht ist es sinnvoll, Embeddings nicht unstrukturiert „irgendwo“ zu speichern, sondern sie klar von den fachlichen Daten zu trennen. In vielen Szenarien bietet sich entweder eine dedizierte Tabelle für Embeddings an oder zumindest eine klare Spaltentrennung innerhalb der bestehenden Struktur. Wichtig ist dabei vor allem die eindeutige Zuordnung zwischen Fachobjekt und Vektor.

Ein einfaches Beispiel für eine solche Tabellenstruktur zeigt **Listing 2**. Die Spalte *Embedding* enthält den eigentlichen Vektor mit 1536 Dimensionen, während zusätzliche Metadaten dokumentieren, mit welchem Modell und zu welchem Zeitpunkt dieser erzeugt wurde. Diese Informationen sind entscheidend, um später nachvollziehen zu können, auf welcher Grundlage Suchergebnisse zustande kommen oder ob Embeddings bei einem Modellwechsel neu berechnet werden müssen.

Beim Schreiben der Embeddings in die Tabelle wird der vom Azure-OpenAI-Service gelieferte Vektor in den *VEC-*

TOR-Datentyp überführt und persistiert. Aus Sicht von T-SQL unterscheidet sich dieser Vorgang nicht wesentlich von einem normalen *UPDATE* oder *INSERT*. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass der SQL Server den Inhalt der Spalte semantisch versteht und gezielt darauf operieren kann.

Auch aus Performance-Sicht spielt die Datenmodellierung eine Rolle. *VECTOR*-Spalten können vergleichsweise viel Speicher belegen, insbesondere bei hohen Dimensionen. Es empfiehlt sich daher, nur die tatsächlich benötigten Embeddings zu speichern und diese nicht unnötig zu duplizieren. Klassische Normalisierungsprinzipien behalten auch in vektorbasierten Szenarien ihre Gültigkeit.

SQL Server 2025 bietet mit dem *VECTOR*-Datentyp die technische Basis, um Embeddings als Datenbankobjekte erster Klasse zu behandeln. In Kombination mit einer sauberen Modellierung entsteht so eine robuste Grundlage für eine semantische Suche, die sich gut in bestehende relationale Strukturen integriert.

Semantische Suche mit *VECTOR_DISTANCE()*

Mit den gespeicherten Embeddings steht nun die eigentliche Kernfunktionalität zur Verfügung: die semantische Suche. SQL Server 2025 stellt dafür mit *VECTOR_DISTANCE()* eine native Funktion bereit, mit der sich die Ähnlichkeit zwischen zwei Vektoren direkt in T-SQL berechnen lässt. Damit wird semantische Suche zu einem festen Bestandteil regulärer SQL-Abfragen.

Das Grundprinzip ist einfach: Für eine Suchanfrage wird zunächst ein Embedding erzeugt, das denselben Vektorraum nutzt wie die gespeicherten Embeddings. Dieses Anfrage-Embedding wird anschließend mit den gespeicherten Vektoren verglichen. Je kleiner die berechnete Distanz, desto höher ist die semantische Ähnlichkeit zwischen Suchanfrage und Datenbankeintrag. Listing 3 zeigt eine klassische „Top-N“-Suche nach semantischer Nähe.

Die Funktion *VECTOR_DISTANCE()* liefert einen numerischen Wert, der die Distanz zwischen zwei Vektoren beschreibt. Wichtig ist dabei, dass dieser Wert nicht isoliert interpretiert wird. Seine absolute Größe ist stark vom verwen-

deten Modell und der gewählten Distanzmetrik abhängig. In der Praxis ist daher vor allem die relative Sortierung der Ergebnisse relevant.

Ein wesentlicher Vorteil dieses Ansatzes liegt in der nahtlosen Kombination mit klassischen SQL-Filtern. Semantische Suche ersetzt keine strukturierte Abfrage, sondern ergänzt sie. Fachliche Einschränkungen lassen sich weiterhin über *WHERE*-Klauseln formulieren, während die Ähnlichkeitssuche lediglich die Reihenfolge der Ergebnisse bestimmt.

Auf diese Weise lassen sich sehr gezielt Suchszenarien abbilden, zum Beispiel „semantisch ähnliche Dokumente aus den letzten sechs Monaten“. Für .NET-Anwendungen ist das besonders attraktiv, da die gesamte Logik in einer SQL-Abfrage gekapselt bleibt und keine zusätzliche Verarbeitung im Anwendungscode erforderlich ist.

In der Praxis hat es sich außerdem bewährt, Distanzschwellen einzuführen, um sehr unähnliche Ergebnisse auszuschließen. Auch wenn solche Schwellenwerte immer empirisch ermittelt werden müssen, helfen sie dabei, die Ergebnisqualität zu stabilisieren.

Ein häufiger Fehler besteht darin, semantische Suche als Ersatz für präzise Abfragen zu verwenden. Vektorsuche ist unscharf und probabilistisch. Sie eignet sich hervorragend, um relevante Kandidaten zu finden, sollte aber in vielen Fällen mit klassischen Filtern oder zusätzlichen Sortierkriterien kombiniert werden. SQL Server 2025 bietet genau diese Flexibilität, da beide Welten in einer Abfrage zusammengeführt werden können.

Aus Performance-Sicht ist zu beachten, dass einfache *VECTOR_DISTANCE()*-Abfragen ohne Index bei größeren Datenmengen schnell teuer werden. Für kleine Datenbestände oder Prototypen ist das unproblematisch, in produktiven Szenarien wird jedoch schnell klar, warum spezialisierte *VECTOR*-Indizes notwendig sind. Darauf wird im nächsten Abschnitt näher eingegangen.

Performance und Skalierung mit DiskANN

Die im vorherigen Abschnitt gezeigten Abfragen mit *VECTOR_DISTANCE()* funktionieren konzeptionell sehr gut, stoßen jedoch bei steigenden Datenmengen schnell an praktische Grenzen. Eine Ähnlichkeitssuche ohne Index bedeutet im Kern, dass für jede Abfrage alle gespeicherten Vektoren verglichen werden müssen. Bei einigen Tausend Datensätzen ist das oft noch akzeptabel, bei Hunderttausenden oder Millionen von Einträgen wird dieser Ansatz jedoch untragbar.

Klassische B-Tree-Indizes sind für solche Szenarien nicht geeignet. Sie setzen eine totale Ordnung der Werte voraus, die es bei hochdimensionalen Vektoren nicht gibt. SQL Server 2025 adressiert dieses Problem mit speziellen *VECTOR*-Indizes auf Basis von DiskANN (Disk-based Approximate Nearest Neighbor). Dabei handelt es sich um einen Algorithmus, der für schnelle Näherungssuchen in großen Vektorräumen optimiert ist.

Der zentrale Gedanke von DiskANN besteht darin, nicht zwangsläufig den mathematisch exakten nächsten Nachbarn zu finden, sondern einen sehr guten Näherungswert in deutlich kürzerer Zeit. Für semantische Suchszenarien ist ►

● Listing 3: *VECTOR_DISTANCE()* in Aktion

```
DECLARE @QueryEmbedding vector =
    @EmbeddingFromQuery;

SELECT TOP (10)
    d.DocumentId,
    d.Title,
    VECTOR_DISTANCE(d.Embedding, @QueryEmbedding)
        AS SimilarityScore
FROM dbo.DocumentEmbedding AS d
WHERE d.Embedding IS NOT NULL
ORDER BY VECTOR_DISTANCE(
    d.Embedding, @QueryEmbedding);
```

● Listing 4: Vector-Index (DiskANN) und VECTOR_SEARCH()

```
CREATE VECTOR INDEX vecidx ON dbo.VectorIndex(Em)
WITH (metric = 'cosine', type = 'DiskANN', MAXDOP = 10);
GO

DECLARE @qv VECTOR(1536) = AI_GENERATE_EMBEDDINGS(
    N'Lightweight road bike suitable for commuting and
    weekend rides ' USE MODEL MyAzureOpenAiModel);

SELECT
    t.PKID,
    t.Description,
    s.Distance
FROM
    VECTOR_SEARCH(
        table = dbo.VectorIndex AS t,
        column = em,
        similar_to = @qv,
        metric = 'cosine',
        top_n = 10
    ) AS s
ORDER BY s.Distance, t.Description;
```

dieser Kompromiss in der Regel akzeptabel, da es weniger auf absolute Exaktheit als auf relevante Treffer in angemessener Zeit ankommt.

Das Anlegen eines solchen Index ist vergleichsweise unkompliziert und ähnelt syntaktisch dem Erstellen anderer spezialisierter Indizes. Die Verwendung muss allerdings explizit mit der Funktion `VECTOR_SEARCH()` erfolgen. Da es nur einen Index pro Tabelle geben darf, weiß der SQL Server, dass er diesen verwenden muss. Listing 4 zeigt, wie das aussehen kann.

In der Praxis zeigt sich der Nutzen von DiskANN vor allem bei größeren Datenbeständen. Abfragen, die zuvor mehrere Sekunden oder sogar Minuten benötigten, lassen sich so auf deutlich kürzere Laufzeiten reduzieren. Gleichzeitig ist zu beachten, dass DiskANN bewusst auf Approximation setzt. Die zurückgelieferten Ergebnisse sind sehr gut, aber nicht garantiert identisch mit einer vollständigen, exakten Suche.

Dieser Trade-off sollte bewusst bewertet werden. Für Anwendungsfälle wie Empfehlungssysteme, Dokumentensuche oder semantische Navigation ist die Approximation in der Regel unproblematisch. In Szenarien, in denen absolute Genauigkeit zwingend erforderlich ist, kann es sinnvoll sein, bewusst auf einen Index zu verzichten oder Ergebnisse zusätzlich zu validieren.

Damit bildet DiskANN die Grundlage dafür, semantische Suche mit SQL Server 2025 auch in produktiven, datenintensiven Umgebungen einzusetzen. Die Kombination aus nativer Vektordistanz, transparenter Indexnutzung und bewährten SQL-Abfragemustern ermöglicht eine Skalierung, die ohne zusätzliche Suchsysteme auskommt.

Praxisnahe Einsatzszenarien in .NET-Anwendungen

Die vorgestellten Mechanismen eignen sich für zahlreiche reale .NET-Anwendungen, insbesondere dort, wo bereits strukturierte Daten im SQL Server vorhanden sind. Semantische Suche lässt sich in solche Systeme integrieren, ohne die bestehende Architektur grundlegend zu verändern.

Typische Einsatzszenarien sind fachliche Textfelder, Dokumenten- und Wissenssysteme sowie Support- und Ticketsysteme. Embeddings ermöglichen eine flexible, inhaltsbasierte Suche, auch wenn Suchanfragen nicht exakt den gespeicherten Formulierungen entsprechen. Die semantische Bewertung erfolgt vollständig im SQL Server, während die .NET-Anwendung lediglich Suchanfragen übergibt und strukturierte Ergebnisse verarbeitet.

Darüber hinaus bildet dieser Ansatz eine geeignete Grundlage für RAG-Szenarien (Retrieval-Augmented Generation), bei denen der SQL Server relevante Inhalte ermittelt und externe KI-Modelle für die Generierung nutzt. Fachliche Filter, Berechtigungen und Mandantenlogik bleiben dabei unverändert im SQL Server abgebildet, wodurch zusätzlicher Anwendungscode vermieden wird.

Für Szenarien mit extremen Anforderungen an Latenz oder Durchsatz sind spezialisierte Suchplattformen weiterhin sinnvoll. Für viele klassische Geschäftsanwendungen stellt der hier beschriebene Ansatz jedoch einen pragmatischen Mittelweg dar, um moderne Suchfunktionen mit überschaubarem Aufwand zu integrieren.

Betrieb, Sicherheit und Kosten

Die direkte Integration externer KI-Services in den SQL Server bringt neue betriebliche Anforderungen mit sich. Embedding-Erzeugung und semantische Suche sind keine rein lokalen Datenbankoperationen, sondern hängen von externen Diensten ab. Entsprechend sollten Latenzen, Verfügbarkeit und Fehlerfälle frühzeitig berücksichtigt werden.

In der Praxis empfiehlt es sich, Embeddings nicht synchron im Rahmen von Benutzerabfragen zu erzeugen. Bewährt hat sich eine klare Trennung: Embeddings werden vorab oder asynchron erstellt und persistiert, während Suchabfragen ausschließlich auf vorhandenen Vektoren arbeiten. So bleiben Antwortzeiten stabil und unabhängig von externen Service-Aufrufen.

Auch Kostenaspekte spielen eine wichtige Rolle. Azure OpenAI rechnet die Nutzung von Embedding-Modellen in der Regel Token-basiert ab. Um unnötige Kosten zu vermeiden, sollten Embeddings nur bei tatsächlichen Textänderungen neu erzeugt werden. Eine unkontrollierte Neuberechnung kann schnell zu hohen Ausgaben führen.

Aus Sicherheits- und Compliance-Sicht ist zu prüfen, welche Daten an externe Dienste übertragen werden dürfen. Sensible Inhalte sollten bewusst ausgeschlossen oder vorab gefiltert werden. Zugangsdaten für Azure OpenAI lassen sich zentral im SQL Server verwalten, was die Konfiguration ver-

einfacht, jedoch weiterhin den Einsatz bewährter Sicherheitsmaßnahmen wie eingeschränkte Berechtigungen und regelmäßige Schlüsselrotation erforderlich macht.

Ergänzend sollten neben klassischen Datenbankmetriken auch Aufrufhäufigkeit, Fehlerraten und Antwortzeiten der externen KI-Services überwacht werden. Nur so lässt sich der Betrieb der semantischen Suche dauerhaft stabil und kontrolliert gestalten.

Fazit

SQL Server 2025 erweitert die klassische Rolle der Datenbank um Funktionen, die bislang überwiegend im Anwendungscode oder in spezialisierten Suchsystemen angesiedelt waren. Mit nativer Unterstützung für Vektordaten, Distanzberechnungen und externe REST-Aufrufe lassen sich semantische Suchszenarien direkt im SQL Server umsetzen und kontrolliert betreiben.

Für .NET-basierte Systeme ergibt sich daraus ein klarer praktischer Nutzen. Bestehende Architekturen können gezielt erweitert werden, ohne umfangreiche Änderungen am Anwendungscode oder zusätzliche Service-Layer einzuführen. Die KI-nahe Verarbeitung bleibt datenbanknah, während Anwendungen weiterhin über vertraute SQL-Abfragen mit strukturierten Ergebnissen arbeiten. Das reduziert Komplexität und vereinfacht Betrieb und Wartung.

Der vorgestellte Ansatz ersetzt keine spezialisierten KI- oder Suchplattformen. In Szenarien mit sehr hohen Anforderungen an Latenz, Durchsatz oder Genauigkeit bleiben dedizierte Lösungen sinnvoll. Für viele klassische Geschäftsanwendungen stellt SQL Server 2025 jedoch einen ausgewogenen Mittelweg dar, um semantische Suche mit überschaubarem Architekturaufwand zu integrieren.

Besonders die Kombination aus nativen Vektorfunktionen und DiskANN-Indizes ermöglicht eine Skalierung auch bei größeren Datenmengen, ohne neue Technologien oder Abfragesprachen einführen zu müssen. Gleichzeitig bleiben die Stärken von SQL erhalten: strukturierte Abfragen, Sicherheit, Transaktionen und bewährte Betriebsmodelle. Über die reine Suche hinaus bildet dieser Ansatz eine solide Grundlage für weiterführende KI-Szenarien wie Retrieval-Augmented Generation.

SQL Server 2025 positioniert sich damit nicht als KI-Plattform, wohl aber als leistungsfähiger Integrationspunkt zwischen strukturierten Daten und modernen KI-Services. ■



Thorsten Kansy

ist seit über 25 Jahren als Softwarearchitekt, Entwickler und Trainer international tätig. Er spricht regelmäßig auf Konferenzen und schreibt Bücher und Artikel rund um die Entwicklung komplexer Anwendungen mit .NET im Microsoft-Serverumfeld.

DWX ACADEMY

Hands-on Workshops
und Weiterbildung für
Software-Entwickler
und -Architekten

3 TAGE
INHOUSE ODER
REMOTE

EINFÜHRUNG IN SQL

- Daten abfragen
- Daten löschen
- Daten einfügen
- Optimierungen
- Daten modifizieren
- Transaktionssteuerung



THORSTEN KANSY



Deine Ansprechpartnerin: Susanne Herl
+49 731 88005-8835 • susanne.herl@ebnermedia.de

developer-world.de/dwx-academy



DATA ACCESS

Die Datenzugriffsberatung mit DR. HOLGER SCHWICHTENBERG

PARAMETER SNIFFING UND QUERY HINTS BEIM MICROSOFT SQL SERVER

Hinweispflichtig

Parameter Sniffing ist ein verbreitetes Phänomen im Microsoft SQL Server, das sich unmittelbar auf die Performance von Abfragen auswirken kann.

Der Begriff Parameter Sniffing beschreibt das Verhalten des Query-Optimizers von Microsoft SQL beim Erstellen und Wiederverwenden von Ausführungsplänen für gespeicherte Prozeduren und parametrisierte Abfragen. Während dieser Mechanismus in vielen Fällen eine hohe Effizienz bewirkt, kann er in bestimmten Situationen zu erheblichen Performanceproblemen führen.

Bei der Ausführung einer gespeicherten Prozedur oder einer parametrisierten Abfrage untersucht der Query-Optimizer die übergebenen Parameterwerte. Auf Grundlage dieser Werte erstellt er einen Ausführungsplan. Dieser Plan beschreibt, wie die Datenbank die Abfrage effizient ausführen soll, ob also ein Index-Seek oder ein Index-Scan genutzt wird.

Der Ausführungsplan wird anschließend im Plan-Cache gespeichert und für spätere Ausführungen mit denselben

Abfrage-Textstrukturen wiederverwendet – unabhängig davon, welche Parameterwerte übergeben werden. Dies spart Optimierungszeit, birgt

jedoch das Risiko, dass der gespeicherte Plan für andere Parameterwerte suboptimal ist. Nachteile treten beim Parameter Sniffing vor allem auf, wenn:

- Daten stark verteilt sind (ungleiche Verteilung von Werten in einer Tabelle),
- Abfragen sehr unterschiedliche Selektivitäten abhängig vom Parameterwert besitzen,
- Stored Procedures oder parametrisierte Views universell für viele verschiedene Szenarien verwendet werden.

Parameter-Sniffing-Herausforderungen gibt es nicht nur in Microsoft SQL Server, sondern auch anderen Datenbankmanagementsystemen wie Oracle oder PostgreSQL. Dieser Beitrag wird sich aber hinsichtlich der Lösungen auf Microsoft SQL Server konzentrieren.

Ein Beispiel

Nehmen wir als Beispiel das relationale Datenbankmodell in **Bild 1** mit drei Tabellen: ein Kunde (Tabelle *Customers*) hat viele Bestellungen (Tabelle *Orders*), und jede Bestellung besitzt mehrere Bestellpositionen (Tabelle *OrderLines*).

Eine Abfrage fordert nun für einen bestimmten Kunden alle Bestellungen mit einem bestimmten Status mit den Bestellpositionen an. Das ist der SQL-Befehl:

```
SELECT
    o.OrderId, o.OrderDate, o.Status, o.CustomerId,
    SUM(ol.Qty * ol.Price) AS Total
FROM dbo.Orders AS o
JOIN dbo.OrderLines AS ol
    ON ol.OrderId = o.OrderId
WHERE o.CustomerId =
    @customerId and o.status = @status
GROUP BY o.OrderId, o.OrderDate,
    o.Status, o.CustomerId
ORDER BY o.OrderDate
```

Customers	
CustomerId	
Name	
IsVIP	
Region	

Orders	
OrderId	
CustomerId	
OrderDate	
Status	

OrderLines	
OrderLineId	
OrderId	
LineNumber	
ProductId	
Qty	
Price	

Relationales Datenbankmodell
für das Beispiel in diesem Beitrag
(Bild 1)



```

ParameterSniffingQueryHintDemo

Normal Customer #50 with a few orders
DECLARE @__customerId_0 bigint = CAST(50 AS bigint);
DECLARE @__status_1 varchar(20) = 'OK';

SELECT [o].[OrderId], [o].[OrderDate], [o].[Status], [o].[CustomerId], COALESCE(SUM(CAST([o0].[Qty] AS money) * [o0].[Price]), 0.0) AS [Total]
FROM [Orders] AS [o]
INNER JOIN [OrderLines] AS [o0] ON [o].[OrderId] = [o0].[OrderId]
WHERE CAST([o].[CustomerId] AS bigint) = @__customerId_0 AND [o].[Status] = @__status_1
GROUP BY [o].[OrderId], [o].[OrderDate], [o].[Status], [o].[CustomerId]
ORDER BY [o].[OrderDate] DESC
--> Retrieved 18 rows in 321 ms (0,322 s).
VIP Customer #1 with a lot of orders
DECLARE @__customerId_0 bigint = CAST(1 AS bigint);
DECLARE @__status_1 varchar(20) = 'OK';

SELECT [o].[OrderId], [o].[OrderDate], [o].[Status], [o].[CustomerId], COALESCE(SUM(CAST([o0].[Qty] AS money) * [o0].[Price]), 0.0) AS [Total]
FROM [Orders] AS [o]
INNER JOIN [OrderLines] AS [o0] ON [o].[OrderId] = [o0].[OrderId]
WHERE CAST([o].[CustomerId] AS bigint) = @__customerId_0 AND [o].[Status] = @__status_1
GROUP BY [o].[OrderId], [o].[OrderDate], [o].[Status], [o].[CustomerId]
ORDER BY [o].[OrderDate] DESC
Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.

```

Ausführung auf Testsystemen im lokalen Netzwerk (Bild 2)

In LINQ für Entity Framework Core sieht das so aus:

```

var query =
    (from o in context.Orders
     join ol in context.OrderLines on o.OrderId equals
         ol.OrderId
     where o.CustomerId == customerId && o.Status == status
     group ol by new { o.OrderId, o.OrderDate, o.Status,
         o.CustomerId } into g
     orderby g.Key.OrderDate descending
     select new
     {
         g.Key.OrderId,
         g.Key.OrderDate,
         g.Key.Status,
         g.Key.CustomerId,

```

```

Total = g.Sum(ol => ol.Qty * ol.Price)
    }
    );


```

Ein Parameter-Sniffing-Problem gibt es dann, wenn die Anzahl der Bestellungen pro Kunde stark ungleich ist, etwa wenn es in der Datenbank folgende Kundengruppen gibt:

- Kunden mit sehr wenigen Aufträgen,
- Kunden mit sehr vielen Aufträgen.

In Bild 2 sieht man, dass die Abfrage über einen Kunden mit 18 Aufträgen 321 Millisekunden dauert, während die Abfrage über einen Kunden mit 900000 erledigten Aufträgen auf eine Zeitüberschreitung läuft.

Wird beim ersten Aufruf ein sehr selektiver Wert übergeben (zum Beispiel ein Kunde mit nur einem einzigen Auftrag), ►



Diesen Ausführungsplan verwendet der Microsoft SQL Server für beide Abfragen (Bild 3)

erzeugt der Optimizer einen Plan mit einem Index-Seek (Bild 3). Wird später ein Parameter übergeben, der zu sehr vielen Treffern führt (etwa ein Großkunde mit Millionen von Aufträgen), wird derselbe Plan erneut verwendet. Das ist in diesem Fall ineffizient. Das anfängliche „Sniffing“ des Parameters kann also die Performance für alle nachfolgenden Aufrufe negativ beeinflussen.

Ständige Neukompilierung erzwingen

Eine Maßnahme gegen Parameter Sniffing sind Query Hints. Query Hints zwingen den Query-Optimizer bei der Ausführungsplan-Erstellung in eine bestimmte Richtung. Zum Beispiel bietet der Microsoft SQL Server folgende Query Hints (siehe auch [1]):

- **HASH JOIN**: Erzwingt einen Hash-Join.
- **MERGE JOIN**: Erzwingt einen Merge-Join.
- **LOOP JOIN**: Erzwingt einen Nested-Loop-Join.
- **FORCE ORDER**: Erzwingt die Join-Reihenfolge wie in der Query beschrieben.
- **JOIN HINTS**: Kombination, etwa **INNER LOOP JOIN**.
- **OPTIMIZE FOR (@var = value)**: Erzwingt die Plan-Erstellung für einen bestimmten Parameterwert.
- **OPTIMIZE FOR UNKNOWN**: Behandelt Parameter wie unbekannte Konstanten.
- **USE PLAN N'<query_plan>'**: Zwingt SQL Server, einen angegebenen Ausführungsplan zu verwenden.
- **KEEP PLAN**: Verhindert zu häufige Neukompilierungen bei häufigen Änderungen in Tabellen.
- **KEEPFIXED PLAN**: Hält den einmal kompilierten Plan konstant.
- **RECOMPILE**: Erzwingt eine Neukompilierung bei jedem Ausführen.

Der Query Hint **RECOMPILE** ist ein universelles Mittel, das auf einfache Weise dafür sorgt, dass der SQL Server sich kei-

nen Ausführungsplan merkt, sondern immer wieder einen Plan neu erstellt. Im SQL-Befehl erteilt man Query Hints via Schlüsselwort **OPTION** am Ende des Befehls, zum Beispiel folgendermaßen:

```
SELECT
    o.OrderId, o.OrderDate, o.Status,o.CustomerId,
    SUM(ol.Qty * ol.Price) AS Total
FROM dbo.Orders      AS o
JOIN dbo.OrderLines AS ol ON ol.OrderId = o.OrderId
WHERE o.CustomerId = @customerId and o.status = @status
GROUP BY o.OrderId, o.OrderDate, o.Status, o.CustomerId
ORDER BY o.OrderDate OPTION(RECOMPILE)
```


Damit liefert die Abfrage über den Großkunden nun tatsächlich nach rund sechs Sekunden alle 900 000 erledigten Bestellungen dieses Kunden (siehe Bild 4) zurück. Und der Query Store im Microsoft SQL Server zeigt uns nun einen zweiten, vom Plan in Bild 2 abweichenden Ausführungsplan an, wie in Bild 5 zu sehen.

Bei einer Stored Procedure können Entwicklerinnen und Entwickler übrigens das ständige Neukompilieren mit dem Zusatz **WITH RECOMPILE** erzwingen:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.GetOrders
    @CustomerId INT,
    @Status      VARCHAR(20)
WITH RECOMPILE
AS
BEGIN
    SELECT
        o.OrderId,
        o.OrderDate,
        o.Status,
        o.CustomerId,
```

```
ParameterSniffingQueryHintDemo
Normal Customer #50 with a few orders
info: 02.10.2025 10:45:44.666 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command)
      Executed DbCommand (271ms) [Parameters=[@customerId='50', @status='OK' (Nullable = false) (Size = 2)], CommandType=
      =Text', CommandTimeout='30']
      SELECT
          o.OrderId, o.OrderDate, o.Status,o.CustomerId,
          SUM(ol.Qty * ol.Price) AS Total
      FROM dbo.Orders      AS o
      JOIN dbo.OrderLines AS ol ON ol.OrderId = o.OrderId
      WHERE o.CustomerId = @customerId and o.status = @status
      GROUP BY o.OrderId, o.OrderDate, o.Status,o.CustomerId
      ORDER BY o.OrderDate OPTION(RECOMPILE)
--> Retrieved 18 rows in 337 ms (0,338 s).
VIP Customer #1 with a lot of orders
info: 02.10.2025 10:45:45.505 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command)
      Executed DbCommand (823ms) [Parameters=[@customerId='1', @status='OK' (Nullable = false) (Size = 2)], CommandType=
      'Text', CommandTimeout='30']
      SELECT
          o.OrderId, o.OrderDate, o.Status,o.CustomerId,
          SUM(ol.Qty * ol.Price) AS Total
      FROM dbo.Orders      AS o
      JOIN dbo.OrderLines AS ol ON ol.OrderId = o.OrderId
      WHERE o.CustomerId = @customerId and o.status = @status
      GROUP BY o.OrderId, o.OrderDate, o.Status,o.CustomerId
      ORDER BY o.OrderDate OPTION(RECOMPILE)
--> Retrieved 900000 rows in 6.130 ms (6,131 s).
```

Mit **OPTION(RECOMPILE)** im SQL-Befehl gibt es bei dem Großkunden keinen Time-out mehr (Bild 4)



Durch **OPTION(RECOMPILE)** gibt es nun einen zweiten Ausführungsplan für diese Beispielabfrage (Bild 5)

```

SUM(ol.Qty * ol.Price) AS Total
FROM dbo.Orders AS o
JOIN dbo.OrderLines AS ol ON ol.OrderId = o.OrderId
WHERE o.CustomerId = @CustomerId
AND o.Status = @Status
GROUP BY o.OrderId, o.OrderDate, o.Status,
o.CustomerId
ORDER BY o.OrderDate;
END

```

Eine weitere Option für **OPTION(RECOMPILE)** sind Plan Guides: Damit können Datenbankadministratoren Query Hints für Abfragen erzwingen, die keinen Query Hint verwenden, zum Beispiel so:

```

DECLARE @stmt nvarchar(max) = N'
SELECT [o].[OrderId], [o].[OrderDate], [o].[Status],
[o].[CustomerId],
COALESCE(SUM(CAST([o0].[Qty] AS money) *
[o0].[Price]), 0.0) AS [Total]
FROM [Orders] AS [o]
INNER JOIN [OrderLines] AS [o0] ON [o].[OrderId] =
[o0].[OrderId]
WHERE CAST([o].[CustomerId] AS bigint) =
@_customerId_0 AND [o].[Status] = @_status_1
GROUP BY [o].[OrderId], [o].[OrderDate], [o].[Status],
[o].[CustomerId]

```

```

ORDER BY [o].[OrderDate] DESC';

DECLARE @params nvarchar(max) =
N'@_customerId_0 int, @_status_1 int';

DECLARE @hints nvarchar(max) =
N'OPTION(RECOMPILE)';

EXEC sys.sp_create_plan_guide
@name = N'PG_Orders_Total',
@stmt = @stmt,
@type = N'SQL',
@module_or_batch = NULL,
@params = @params,
@hints = @hints;

GO

```

Damit läuft die Abfrage über den Großkunden auch ohne explizites **OPTION(RECOMPILE)**. Plan Guides sind eine gute Option zur Optimierung bei einzelnen Kunden oder wenn man den Programm Quellcode nicht ändern kann.

Die Liste der angelegten Plan Guides kann man per **SELECT** auf der Tabelle **sys.plan_guides** abfragen:

```

SELECT *
FROM sys.plan_guides
ORDER BY name;

```

So kann man einen Plan Guide wieder löschen:

```
-- Falls bereits vorhanden, entfernen
IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.plan_guides WHERE
    name = N'PG_Orders_Total')
    EXEC sys.sp_control_plan_guide N'DROP',
        N'PG_Orders_Total';
GO
```

Query Hints bei Entity Framework Core

Nun stellt sich für diese Datenzugriffskolumne, die ja stets auch Microsofts aktuellen objektrelationalen Mapper Entity Framework Core im Blick hat, die Frage, wie man denn einen Query Hint bei einem LINQ-Befehl übergibt. Zum Stand Entity Framework Core Version 10.0 kann Entity Framework Core von Haus aus leider keine Query Hints senden, siehe das seit 2016 offene Issue auf GitHub unter [2], in das aber kürzlich wieder etwas Bewegung kam.

Eine Google-Suche nach „efcore query hint“ liefert als ersten Treffer die Dokumentation [3] für das NuGet-Paket `Z.EntityFramework.Plus.EFCore` [4]. Ein genauerer Blick in die Dokumentation offenbart aber, dass die dort beschriebene Erweiterungsmethode `WithHint()` nur auf Tabellen wirkt. Das sind also keine Query Hints, sondern Table Hints [5]. Die

Überschrift in der Dokumentation [3] ist damit falsch, und `OPTION(RECOMPILE)` lässt sich hier nicht übergeben.

Eine recht einfache Lösung ist, das Kommentarfeature von Entity Framework Core, das die Methode `TagWith()` anbietet, mit einem Datenbankbefehl-Interceptor zu kombinieren, der einen Query Hint an die Abfrage anhängt, wenn ein Kommentar mit der Zeichenkette wie zum Beispiel `-- Use hint:` beginnt. Listing 1 zeigt die Implementierung des eigenen `QueryHintCommandInterceptor`. Er erbt von der Basisklasse `Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.DbCommandInterceptor` und überschreibt nur die Methoden `ReaderExecuting()` und `ReaderExecutingAsync()`.

Das funktioniert aber wohlgemerkt nur für Hints, die hinten an eine Abfrage angehängt werden dürfen. Das ist nicht in allen Datenbankmanagementsystemen und auch nicht in allen Fällen in Microsoft SQL so, und dies hält Microsoft laut den Kommentaren zu [3] davon ab, diese einfache Lösung in Entity Framework Core bereits anzubieten.

Die LINQ-Abfrage muss dann den Methodenaufruf `TagWith("Use hint: OPTION(RECOMPILE)")` verwenden (die beiden Minuszeichen `--` setzt `TagWith()` automatisch vor den Text):

```
var query =
    (from o in context.Orders.TagWith(
```

Listing 1: Datenbankbefehl-Interceptor zum Anhängen von Query Hints an Abfragen per Kommentar `-- Use hint:`

```
using System.Data.Common;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics;

namespace ITVisions.EFCore;

/// <summary>
/// Dieser Interceptor hängt den Query Hint an die
/// Abfrage an, wenn diese einen Kommentar besitzt,
/// der mit -- Use hint: beginnt.
/// </summary>
public class QueryHintCommandInterceptor :
    DbCommandInterceptor
{
    public override InterceptionResult<DbDataReader>
        ReaderExecuting(
            DbCommand command,
            CommandEventData eventData,
            InterceptionResult<DbDataReader> result)
    {
        ModifyCommand(command);

        return result;
    }

    public override ValueTask<InterceptionResult<
        DbDataReader>> ReaderExecutingAsync(
            DbCommand command,
            CommandEventData eventData,
            InterceptionResult<DbDataReader> result,
            CancellationToken cancellationToken = default)
    {
        ModifyCommand(command);

        return new ValueTask<InterceptionResult<
            DbDataReader>>(result); // Ausführung fortsetzen
    }

    private static void ModifyCommand(DbCommand command)
    {
        if (command.CommandText.Contains("-- Use hint:",
            StringComparison.Ordinal))
        {
            // Mit Regex den Hint extrahieren (alles nach
            // -- Use hint: bis zum Zeilenende)
            var match = System.Text.RegularExpressions.
                Regex.Match(command.CommandText,
                    @"-- Use hint:(.*)");
            if (match.Success)
            {
                string hint = match.Groups[1].Value.Trim();
                command.CommandText += " " + hint;
            }
        }
    }
}
```



```

ParameterSniffingQueryHintDemo

Normal Customer #50 with a few orders
info: 02.10.2025 10:44:19.889 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command)
      Executed DbCommand (237ms) [Parameters=[@__customerId_0='50', @__status_1='OK' (Size = 20) (DbType = AnsiString)],
      CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      -- Use hint: OPTION(RECOMPILE)

      SELECT [o].[OrderId], [o].[OrderDate], [o].[Status], [o].[CustomerId], COALESCE(SUM(CAST([o0].[Qty] AS money) * [o
      0].[Price]), 0.0) AS [Total]
      FROM [Orders] AS [o]
      INNER JOIN [OrderLines] AS [o0] ON [o].[OrderId] = [o0].[OrderId]
      WHERE CAST([o].[CustomerId] AS bigint) = @__customerId_0 AND [o].[Status] = @__status_1
      GROUP BY [o].[OrderId], [o].[OrderDate], [o].[Status], [o].[CustomerId]
      ORDER BY [o].[OrderDate] DESC OPTION(RECOMPILE)
--> Retrieved 18 rows in 329 ms (0,329 s).
VIP Customer #1 with a lot of orders
info: 02.10.2025 10:44:20.823 RelationalEventId.CommandExecuted[20101] (Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command)
      Executed DbCommand (926ms) [Parameters=[@__customerId_0='1', @__status_1='OK' (Size = 20) (DbType = AnsiString)],
      CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      -- Use hint: OPTION(RECOMPILE)

      SELECT [o].[OrderId], [o].[OrderDate], [o].[Status], [o].[CustomerId], COALESCE(SUM(CAST([o0].[Qty] AS money) * [o
      0].[Price]), 0.0) AS [Total]
      FROM [Orders] AS [o]
      INNER JOIN [OrderLines] AS [o0] ON [o].[OrderId] = [o0].[OrderId]
      WHERE CAST([o].[CustomerId] AS bigint) = @__customerId_0 AND [o].[Status] = @__status_1
      GROUP BY [o].[OrderId], [o].[OrderDate], [o].[Status], [o].[CustomerId]
      ORDER BY [o].[OrderDate] DESC OPTION(RECOMPILE)
--> Retrieved 900000 rows in 6.494 ms (6,495 s).

```

Der LINQ-Befehl wird durch den Datenbankbefehl-Interceptor in einen SQL-Befehl mit `OPTION(RECOMPILE)` verwandelt (Bild 6)

```

"Use hint: OPTION(RECOMPILE)")
join ol in context.OrderLines on o.OrderId equals
    ol.OrderId
where o.CustomerId == customerId &&
    o.Status == status
group ol by new { o.OrderId, o.OrderDate, o.Status,
    o.CustomerId } into g
orderby g.Key.OrderDate descending
select new
{
    g.Key.OrderId,
    g.Key.OrderDate,
    g.Key.Status,
    g.Key.CustomerId,
    Total = g.Sum(ol => ol.Qty * ol.Price)
}
);

```

Zudem ist der Datenbankbefehl-Interceptor beim Erstellen der `DbContextOptions`-Instanz mit `AddInterceptors()` zu registrieren, siehe Listing 2 und Bild 6.

Die Kehrseite der Medaille

Die ständige Neukompilierung mit `OPTION(RECOMPILE)` verbraucht im Microsoft SQL Server auch Zeit bei jeder einzelnen Abfrage. Daher sollte man diese Option auf keinen Fall generell bei jeder Abfrage verwenden.

Eine Möglichkeit ist, bei den kritischen Datenbankabfragen `OPTION(RECOMPILE)` zur Laufzeit konfigurierbar zu machen, das heißt, es nur auf denjenigen Zielsystemen anzuhängen, in denen es gebraucht wird.

`TagWith()` erlaubt leider keine leeren Zeichenketten. Daher muss man in dem Fall, dass man keinen Query Hint nutzen will, hier irgendeinen anderen Kommentar übergeben, zum Beispiel `"No Query Hint"`. ▶

Listing 2: Erstellung der `DbContextOptions`-Instanz mit Datenbankbefehl-Interceptor

```

public class SQLServerDemosContext
{
    GetSqlServerDemosContext(bool log = false)
    {
        DbContextOptionsBuilder<SQLServerDemosContext>
            optionsBuilder = new DbContextOptionsBuilder<
                SQLServerDemos.Models.SQLServerDemosContext>()
                .UseSqlServer(Config.ConnectionString)
                .EnableSensitiveDataLogging()
                .AddInterceptors(
                    new QueryHintCommandInterceptor());

        if (log) optionsBuilder = optionsBuilder.LogTo(
            CUI.Cyan, new[] { Microsoft.EntityFrameworkCore.
                Diagnostics.RelationalEventId.CommandExecuted });

        DbContextOptions<SQLServerDemosContext> options =
            optionsBuilder.Options;

        return new SQLServerDemosContext(options);
    }
}

```

● Keine Probleme mit Parameter Sniffing?

Die eine Leserin oder der andere Leser wird feststellen, dass sie/er keine Probleme mit Parameter Sniffing zu haben scheint, denn in ihrem/seinem Microsoft SQL Server entstehen für zwei verschiedene SQL-Abfragen zwei Ausführungspläne.

Das kann darauf zurückzuführen sein, dass der SQL Server eine Enterprise Edition oder eine Developer Edition ab Version 2022 ist. Dort gibt es einige Features unter dem Oberbegriff Intelligent Query Processing (IQP), darunter die Parameter zu *Sensitive Plan Optimization* (PSPO). Diese Planoptimierung befasst sich mit dem Szenario, in dem ein einzelner zwischengespeicherter Plan für eine parametrisierte Abfrage nicht für alle möglichen eingehenden Parameterwerte optimal ist, beispielsweise bei ungleichmäßigen Datenverteilungen. Glücklicherweise schätzen kann sich also, wer über das umfangreiche Budget für einen SQL Server Enterprise verfügt. Es gibt aber drei Punkte zu beachten:

1. Die Praxis zeigt, dass kleinste Abweichungen bei den Datentypen die Parameter von *Sensitive Plan Optimization* versagen

lassen, etwa wenn man im Beispiel in diesem Artikel den Parameter *customerId* als *long* (C#-Datentyp in LINQ-Abfragen) beziehungsweise *bigint* (SQL-Server-Datentyp) statt als *int* angibt.

2. Die bei Entwicklern weit verbreitete und kostenfreie Developer Edition besitzt alle Features der Enterprise Edition. Wenn dann aber später in der Produktion nicht die Enterprise Edition zum Einsatz kommt, wird man dort mit Herausforderungen beim Parameter Sniffing konfrontiert, die man zur Entwicklungszeit nicht sehen konnte.
3. Weit verbreitet sind auch nicht realistische Datenmengen bei Entwicklung und Test.

Um Problem 2 zu begegnen, gibt es aber Microsoft SQL Server Version 2025 zwei Varianten der Developer Edition: Standard Developer Edition und Enterprise Developer Edition. Man tut gut daran, zur Entwicklungszeit das Pendant zu der Variante einzusetzen, die später in der Produktivumgebung verwendet wird.

Dadurch, dass man die Methode *TagWith()* in einem LINQ-Befehl mehrfach aufrufen kann, können Entwicklerinnen und Entwickler weiterhin auch andere Kommentare zusätzlich übergeben:

```
var query =
    (from o in context.Orders.TagWith(
        "ParameterSniffingQueryHintDemo").TagWith(
            !String.IsNullOrEmpty(queryHint) ? $"Use hint: {queryHint}" : "No Query Hint")
    join ol in context.OrderLines on o.OrderId equals
        ol.OrderId
    where o.CustomerId == customerId &&
        o.Status == status
    group ol by new { o.OrderId, o.OrderDate, o.Status,
        o.CustomerId } into g
    orderby g.Key.OrderDate descending
    select new
    {
        g.Key.OrderId,
        g.Key.OrderDate,
        g.Key.Status,
        g.Key.CustomerId,
        Total = g.Sum(ol => ol.Qty * ol.Price)
    }
);
```

Noch schöner ist, wenn man eine Erweiterungsmethode für *IQueryable<T>* schreibt, die *TagWith()* nur bei Bedarf aufruft und zudem die Zeichenkette *"Use hint:"* automatisch vor den Query Hint setzt und auf diese Weise Tippfehler vermeidet:

```
public static class DBSetExtensions
{
```

```
    public const string IntroTextForCommentsThatShall
        BecomeQueryHints = "Use hint:";

    public static IQueryable<T> QueryHint<T>(this
        IQueryable<T> source, string tag) where T : class
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(tag)) return source;
        else return source.TagWith(IntroTextForComments-
            ThatShallBecomeQueryHints + tag);
    }
}
```

Dann könnte man auf die Konstante *IntroTextForCommentsThatShallBecomeQueryHints* auch im *QueryHintCommandInterceptor* zugreifen:

```
private static void ModifyCommand(DbCommand command)
{
    if (command.CommandText.Contains(
        "-- " + DBSetExtensions.IntroTextForCommentsThat-
            ShallBecomeQueryHints, StringComparison.Ordinal))
    {
        // Mit Regex den Hint extrahieren (alles nach
        // -- Use hint: bis zum Zeilenende)
        var match = System.Text.RegularExpressions.Regex.
            Match(command.CommandText, @"-- {DBSetExtensions.
                IntroTextForCommentsThatShallBecomeQueryHints}(.*?)");
        if (match.Success)
        {
            string hint = match.Groups[1].Value.Trim();
            command.CommandText += " " + hint;
        }
    }
}
```

```
Executed DbCommand (151ms) [Parameters=[@__customerId_0='50', @__status_1='OK' (Size = 20) (DbType = AnsiString)],
CommandType='Text', CommandTimeout='30']
-- ParameterSniffingQueryHintDemo
-- Use hint: OPTION(RECOMPILE)

SELECT [o].[OrderId], [o].[OrderDate], [o].[Status], [o].[CustomerId], COALESCE(SUM(CAST([o0].[Qty] AS money) * [o
0].[Price]), 0.0) AS [Total]
FROM [Orders] AS [o]
INNER JOIN [OrderLines] AS [o0] ON [o].[OrderId] = [o0].[OrderId]
WHERE CAST([o].[CustomerId] AS bigint) = @__customerId_0 AND [o].[Status] = @__status_1
GROUP BY [o].[OrderId], [o].[OrderDate], [o].[Status], [o].[CustomerId]
ORDER BY [o].[OrderDate] DESC OPTION(RECOMPILE)
```

SQL-Befehl mit einer echten Kommentarseite und einem Query Hint für den Datenbankbefehl-Interceptor (Bild 7)

Bild 7 zeigt, was beim Microsoft SQL Server ankommt, wenn man `TagWith()` und `QueryHint()` zusammen verwendet. ■

[1] Microsoft Learn, Query hints (Transact-SQL),

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/hints-transact-sql-query>

[2] Entity-Framework-Core-Team, Query hints

(raw SQL, such as `OPTIONS`) #6717,

<https://github.com/dotnet/efcore/issues/6717>

[3] Entity Framework Core Plus-Dokumentation, Query Hint,

<https://entityframework-plus.net/ef-core-query-hint>

[4] Entity Framework Core Plus auf NuGet, www.nuget.org/packages/Z.EntityFramework.Plus.EFCore

[5] Microsoft Learn, Table Hints, <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/hints-transact-sql-table>

[6] Microsoft Learn, Intelligent query processing in SQL databases, <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance/intelligent-query-processing>

[7] Microsoft Learn, Plan Guides, <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance/plan-guides>

Dr. Holger Schwichtenberg

gehört zu den bekanntesten .NET- und Webexperten in Deutschland. Von Microsoft ist er seit 22 Jahren als MVP ausgezeichnet. Mit dem 54-köpfigen Expertenteam bei www.IT-Visions.de bietet er Beratungen, Schulungen und Softwareentwicklung an.

www.dotnet-doktor.de

DWX ACADEMY

Hands-on Workshops
und Weiterbildung für
Software-Entwickler
und -Architekten

T-SQL – PRAXISNAH, FUNDIERT, WIRKSAM

- Query-Optimierung und Performance-Tuning
- Verstehen von Execution Plans und Cardinality Estimation
- Index-Strategien: Wann, warum und welche?
- Typische Performance-Anti-Patterns in T-SQL
- Transaktionen, Sperren und Concurrency
- Fehlerbehandlung und Robustheit in T-SQL
- Stored Procedures, Funktionen und Views sinnvoll einsetzen
- Arbeiten mit großen Datenmengen

2 TAGE
INHOUSE ODER
REMOTE



THORSTEN KANSY



Deine Ansprechpartnerin: Susanne Herl

+49 731 88005-8835 • susanne.herl@ebnermedia.de

developer-world.de/dwx-academy

TOKEN-ORIENTED OBJECT NOTATION (TOON)

Gleiche Daten, weniger Tokens

Häufig wird die KI-Nutzung über die Zahl der verarbeiteten Tokens abgerechnet. Diese Zahl zu minimieren spart bares Geld.



Bild: Shutterstock: WindAwake

Der Grundgedanke der Token-Oriented Object Notation (TOON) ist die Anpassung von JSON beziehungsweise YAML an die Bedürfnisse von Machine-Learning-Modellen (ML-Modellen). Durch das Weglassen unnötiger Zeichen entsteht ein Format, das zwar Kontextinformationen erhält, dabei aber den Overhead reduziert und damit den Tokenverbrauch – der häufig mitentscheidend für die entstehenden Kosten ist – in KI/LLM-Workflows reduziert.

Im Lauf der letzten Monate hat sich TOON in der Industrie etabliert und wird mittlerweile sogar von einer .NET-Bibliothek [1] unterstützt. Dieser Artikel führt einige Versuche mit TOON aus und geht auf die dahinterstehenden Ideen ein.

Ein numerisches Format für LLM-Eingaben

Die Funktionsweise von GPT und ähnlichen LLMs beruht darauf, dass sie eingehenden Text nicht als klassischen String verarbeiten. Stattdessen zerlegen sie ihn in Tokens, denen


numerische IDs zugeordnet sind. Um das Prinzip zu demonstrieren, verwenden wir eine universelle Wahrheit, nämlich den String *Fauchen ist ein sehr lästiges Geräusch!*, und zerlegen ihn mithilfe des Tokenizers unter [2]. Zu beachten ist, dass es sich dabei um ein Open-AI-spezifisches System handelt. Andere Modelle verwenden vermutlich andere Token-IDs. Die Grundidee, einen String in eine Zahlenfolge zu wandeln, ist indes überall identisch.

Nach Eingabe des Strings sehen Sie den Textmodus (Bild 1), in dem die einzelnen Tokens farblich hervorgehoben werden. Nach Anklicken der Option *Token IDs* zeigt das System an, welche Nummern den individuellen Zeichengruppen zugeordnet wurden (Bild 2).

Zum Verständnis der anschließenden Experimente sollte man sich die Ausgangslage deutlich machen: JSON und ähnliche Notationen geben nicht nur den reinen Text, sondern ergänzend dazu auch die Struktur der Eingangsdaten wieder.



Der Text mit farblich hervorgehobenen Tokens ... (Bild 1)



... und als verarbeitungsbereite Zahlenfolge (Bild 2)

Das führt aber zu etlichen zusätzlichen, für das Large Language Model (LLM) überflüssigen Tokens. Wer selbst mit der Tokenisierung experimentieren möchte, findet unter [3] eine gut dokumentierte Python-Bibliothek.

Kombination aus CSV, JSON und YAML

Für die Serialisierung von AI-Modelldaten vorgesehene Modellierungssprachen haben eine schwierigere Aufgabe, da sie das ML-Modell über den Inhalt und über die Struktur der angelieferten Informationen aufklären müssen.

Dies unterscheidet sich von der klassischen Serialisierung beispielsweise in CSV insofern, als in diesem Fall die Deserialisierung durch ein Programm erfolgt, das die Struktur der vorher serialisierten Daten kennt und deshalb angepasste Intelligenz zur Auswertung der angelieferten Informationen verwenden kann.

Bevor wir uns das produktive Generieren von TOON-Markup ansehen, empfiehlt sich ein Blick auf die unter [1] beschriebene Syntax. Man muss zwar keinen eigenen Serialisierer schreiben, aber ein Grundverständnis der Zusammenhänge hilft durchaus.

Als grundlegende Datentypen kennt das System Zahlen, Nummern, boolesche Werte und den Nulloperator. Arrays sind geordnete Wertsequenzen, während ein Objekt das Key-Value-Speicherschema abzubilden versucht. Grundlegende Key-Value-Beziehungen werden nach dem Schema *Schlüssel:Wert* abgebildet. Verschachtelungen entstehen, indem nach dem im Folgenden gezeigten Schema ein Doppelpunkt zur Einleitung einer Folge weiterer Doppelpunkte verwendet wird. Die eigentliche Indentationsebene drückt das Format dann durch geschickte Nutzung von Einrückungen (Whitespace) aus:

```
user:
  id: 123
  name: Ada
```

Weiter mit tabularen Arrays. Das sind in TOON Arrays von Objekten, die alle dieselben Felder besitzen und deshalb in Tabellenform dargestellt werden können. Folgendes Beispiel erschwert den Aufbau noch dadurch, dass ein String mit Leerzeichen (*Bob Smith*) dabei vorkommt:

```
users[2]{id,name,role}:
  1,Alice Admin,admin
  2,"Bob Smith",user
```

Ganz oben steht die Kopfzeile *users[2]{id,name,role}*. Deren Teil *{id,name,role}* liefert sowohl die Feldnamen als auch das Trennsymbol. Da die Feldnamen durch Kommata voneinander getrennt wurden, erkennt der Parser diese auch im Nutzdatenbereich als Aufforderung zur Trennung der Werte.

Die Auswahl des Trennzeichens erlaubt Entwicklern hier, die Menge der Tokens zu optimieren: Wer in seinen Nutzdaten viele Kommata vorfindet, wäre mit einem anderen Trennzeichen besser bedient.

Aus der Logik der Minimierung der verwendeten Tokens folgt, dass Strings in TOON nur dann mit Anführungszeichen ausgestattet werden, wenn dies absolut erforderlich ist. **Bild 3** liefert Detail-Informationen dazu.

Erste Versuche mit einem TOON-Exporter

Die Kurzbetrachtung der Syntax zeigt, dass vonseiten des Entwicklerteams erhebliche Mengen Denkaufwand in die Realisierung investiert wurden. Erfreulicherweise gilt, dass das Erzeugen von Markup für TOON in so gut wie allen Programmiersprachen ohne manuelles Schreiben einer Export-Engine auskommt. Im Fall der .NET-Programmierung gilt, dass die auf GitHub unter [1] vom Entwicklerteam aktiv gewartete Bibliothek bequeme Konversionen ermöglicht. Nur am Rande sei erwähnt, dass es unter [5] noch eine inoffizielle Alternative zum offiziellen .NET-Projekt gibt.

Für die folgenden Schritte wird in Visual Studio 2026 ein neues Projektskelett angelegt, das auf der Vorlage *Konsolen-App* basiert. Der Autor hat dafür den Projektnamen *NMG-ToonTest* und die Framework-Version .NET 10.0 gewählt.

Suchen Sie das Projekt im Projektmappen-Explorer, klicken Sie es mit der rechten Maustaste an und wählen Sie die Option *In Terminal Öffnen*, um eine mit dem vorliegenden Projektskelett verbundene PowerShell-Eingabezeile zu starten. Tippen Sie dort *dotnet add package Toon.Format* ein, um das Paket hinzuzufügen.

Besuchen Sie dann den URL des Codes unter [1], laden Sie diesen als ZIP-Archiv herunter und entpacken Sie ihn in einen Ordner Ihrer Wahl. ►

When Strings Need Quotes

TOON quotes strings **only when necessary** to maximize token efficiency. A string must be quoted if:

- It's empty (`""`)
- It has leading or trailing whitespace
- It equals `true`, `false`, or `null` (case-sensitive)
- It looks like a number (e.g., `"42"`, `"-3.14"`, `"1e-6"`, or `"05"` with leading zeros)
- It contains special characters: colon (`:`), quote (`"`), backslash (`\`), brackets, braces, or control characters (newline, tab, carriage return)
- It contains the relevant delimiter (the active delimiter inside an array scope, or the document delimiter elsewhere)
- It equals `"-"` or starts with `"-"` followed by any character

Otherwise, strings can be unquoted. Unicode, emoji, and strings with internal (non-leading/trailing) spaces are safe unquoted:

```
message: Hello 世界 🌍
note: This has inner spaces
```

TOON-Regeln: Erforderliche Anführungszeichen in Strings (Bild 3)

Es folgt ein Rechtsklick auf die Solution. Im daraufhin erscheinenden Kontextmenü entscheiden Sie sich für die Option *Hinzufügen | Vorhandenes Projekt* und fügen das gerade geladene und entpackte Projekt *ToonFormat.csproj* zur Solution hinzu.

Jetzt fehlt nur noch ein Projektverweis, der sich durch einen Rechtsklick auf den Verweise-Ordner des Hauptprojekts anlegen lässt.

Im nächsten Schritt ist eine Datenklasse erforderlich. In den folgenden Versuchen wird mit dieser Variante gearbeitet:

```
internal class Wefze {
    public string Name { get; set; }
    public int Lautheit { get; set; }
}
```


Ein erster Testlauf lässt sich dann nach folgendem Schema durchführen:

```
using Toon.Format;

Wefze[] orchestra = new Wefze[]
{
    new Wefze { Name = "Alice", Lautheit = 30 },
    new Wefze { Name = "Bob", Lautheit = 25 }
};

Console.WriteLine(ToonEncoder.Encode(orchestra));
```

Die Ausgabe der *Encode*-Methode ist dann mehr oder weniger gewöhnliches Markup, das sich vom Aufbau her an der oben besprochenen Syntax orientiert. Zu beachten ist, dass die .NET-Bibliothek in Tests des Autors mit Fließkommazahlen



```
[2]{Name,Lautheit}:
  Alice,30
  Annette,null
```

Infinity-Werte werden als null-Werte serialisiert, was später zu Problemen führt (Bild 4)

len Probleme hatte. Für einen Test ersetzen Sie die Lautheitsvariable, die bisher ein ganzzahliger Typ war, durch eine Fließkommazahl:

```
internal class Wefze {
    public double Lautheit { get; set; } }
```

Zum Experimentieren dient dann folgender Code. Die neue *Wefze* hat eine Lautheit von *PositiveInfinity*, was positiver Unendlichkeit entspricht:

```
Wefze[] orchestra = new Wefze[] {
```

```
    new Wefze { Name = "Alice", Lautheit = 30 },
    new Wefze { Name = "Annette",
        Lautheit = float.PositiveInfinity }
};
```

In Bild 4 sehen Sie, wie die .NET-Formatierungsbibliothek mit dem vorgegebenen Test-Code umgeht.

Noch problematischer ist die Verarbeitung von Fließkommazahlen, die als *Floats* vorliegen. Hierzu reicht es aus, den vorliegenden Code nach dem Schema *public float Lautheit { get; set; }* zu adaptieren. Das erneute Ausführen des Programms führt dann zum in Bild 5 gezeigten Ergebnis, das vollkommen unsinniges Markup enthält. Bis diese Fehler behoben sind, ist es also empfehlenswert, bei der Nutzung von TOON auf Float-Variablen tunlichst zu verzichten.

TOON-Daten deserialisieren

Obwohl der primäre Einsatzzweck der .NET-TOON-Bibliothek sicher das „Füttern“ von ML-Modellen ist, ist die Bibliothek auch fähig, die Ausgangsdaten aus dem Toon-Markup wiederherzustellen.

Für Experimente in diesem Bereich gilt es, zunächst die als *float* deklarierte Membervariable wieder in *double* zu ändern und den *Infinity*-Wert durch eine normale Zahl zu ersetzen. Das Vorhandensein von *Infinity*-Werten in den Daten würde zu folgender Fehlermeldung führen:

```
System.Text.Json.JsonException: "The JSON value could not be converted to System.Double. Path: $[1].Lautheit | LineNumber: 0 | BytePositionInLine: 65."
```

Zu beachten ist außerdem, dass beim Zurückwandeln der Daten normalerweise zur *JsonNode*-Klassenfamilie gehörende

Typen zum Einsatz kommen. Meist sind es die Objektarten *JsonObject*, *JsonArray* und *JsonValue*, die von der Verarbeitung von JSON bestens bekannt sein sollten.

Die Bibliothek stellt allerdings eine Methode zur Verfügung, in welcher der Entwickler die Integrationslogik über die zu er-

wartenden Datentypen informieren kann. Für einen ersten Testlauf bietet sich nach folgendem Schema aufgebauter Code an:

```
var toonString = ToonEncoder.Encode(orchestra);

var anObject = ToonDecoder.Decode(toonString);
Console.WriteLine(anObject.GetType().ToString());

var anObject2 =
    ToonDecoder.Decode<Wefze[]>(toonString);
Console.WriteLine(anObject2.GetType().ToString());
```

Hier gibt es zwei Möglichkeiten, die Methode aufzurufen: Die normale Variante der Methode liefert ein JSON-Objekt zurück, während die spezialisierte Variante den angelieferten Typ verwendet:

```
System.Text.Json.Nodes.JsonArray
Wefze[]
```

	Total	
TOON		226,613 tokens
└ vs JSON	(-21.8%)	289,901 tokens
└ vs JSON compact	(+14.9%)	197,270 tokens
└ vs YAML	(-5.6%)	239,958 tokens
└ vs XML	(-31.0%)	328,191 tokens

In manchen Fällen schlägt JSON compact TOON ... (Bild 6)

	Total	
CSV		63,854 tokens
TOON		67,695 tokens (+6.0% vs CSV)
└ vs JSON	(-58.8%)	164,254 tokens
└ vs JSON compact	(-35.2%)	104,526 tokens
└ vs YAML	(-48.2%)	130,697 tokens
└ vs XML	(-64.4%)	190,160 tokens

... während TOON in anderen Fällen effizienter ist (Bild 7)

Fortgeschrittene Konversionsoptionen

Aus der Intention, die Anzahl der erzeugten Zeichen zu minimieren, folgt auch, dass es möglich sein sollte, die in Toon-Markup verwendeten Trennzeichen an die vorliegenden Daten anzupassen. Dies ist in der .NET-Wrapperbibliothek tatsächlich implementiert und erfolgt über das Objekt *ToonEncodeOptions*. Möchte man beispielsweise beim Serialisieren von Daten das Tabulator-Zeichen als Trennzeichen verwenden, so sieht die Anweisung dazu so aus:

```
var options = new ToonEncodeOptions
{
    Delimiter = ToonDelimiter.TAB
};
Console.WriteLine(
    ToonEncoder.Encode(orchester, options));
```

Eine Komplet-Reflection gegen die Klasse *ToonEncodeOptions* zeigt dann, dass vier Attribute verfügbar sind. Interessant sind auch die Felder *KeyFolding* und *FlattenDepth*, die ein Komprimieren von sehr umfangreichen, aber leeren Objekt-Baum-Hierarchien erlauben:

```
public class ToonEncodeOptions
{
    public int Indent { get; set; } = 2;
    public ToonDelimiter Delimiter { get; set; } =
        Constants.DEFAULT_DELIMITER_ENUM;
    public ToonKeyFolding KeyFolding { get; set; } =
        ToonKeyFolding.Off;
    public int? FlattenDepth { get; set; } = int.MaxValue;
}
```

TOON im Vergleich mit anderen Formaten

In Benchmarks spricht das hinter dem Format stehende Entwicklerteam gerne von Optimierungen im Bereich von 40 Prozent. Eine detaillierte Analyse der Informationen unter [6] zeigt, dass sich das System nicht immer an die Spitze setzt –

kompakte Spezialvarianten von JSON können bei manchen Datentypen effektiver sein, wie Sie in Bild 6 und Bild 7 sehen können.

Auch Benjamin Abt, der ursprüngliche Entwickler des TOON-Formats, berichtet unter [7] über Randfälle, in denen JSON im Bezug auf die Tokenzahl effizienter arbeitet. Üblicherweise gilt dies für Situationen, in denen das Verhältnis von Organisationsebenen zu eigentlichen Daten stark zugunsten der Organisa-

tionsebenen ausfällt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Aufbau des Modells. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels optimieren viele LLM-Hersteller ihre Modelle nur auf JSON – ein Thema, das vor der Umstellung mit dem Modellanbieter abgeklärt werden sollte.

Fazit

Wer LLM-Dienstleistungen pro verarbeitete Tokens bezahlt, tut auf jeden Fall gut daran, die Token-Oriented Object Notation zumindest zu evaluieren. Sofern die vorliegenden Modelle mit den Trainingsdaten zurechtkommen, kann das Serialisierungsmodell zu sofortigen Kosteneinsparungen führen. ■

- [1] .NET-Bibliothek für TOON,
<https://github.com/toon-format/toon-dotnet>
- [2] Tokenizer von OpenAI,
<https://platform.openai.com/tokenizer>
- [3] Python-Bibliothek Tiktoken,
<https://github.com/openai/tiktoken>
- [4] TOON-Formatüberblick,
<https://toonformat.dev/guide/format-overview.html>
- [5] Inoffizielle Alternative,
<https://github.com/0xZunia/ToonSharp>
- [6] Benchmarks,
<https://toonformat.dev/guide/benchmarks.html>
- [7] Benjamin Abt zum TOON-Format,
<https://benjamin-abt.com/blog/2025/12/12/ai-toon-format/>



Tam Hanna

entwickelt Programme für verschiedene Plattformen, betreibt Online-Newsdienste zum Thema und steht für Fragen, Trainings und Vorträge gern zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter der E-Mail-Adresse tamhan@tamoggemon.com.


WORÜBER MAN KAUM OFFEN SPRICHT

Die vier blinden Flecken

Vier übergreifende Risiken beim KI-Einsatz – und wie Sie ihnen rechtzeitig begegnen.

Unter der Überschrift „Waffe oder Werkzeug?“ habe ich mich in einem Focus-Artikel in diesem Heft bereits ausführlich damit beschäftigt, wie KI in den sieben Phasen der Softwareentwicklung – von der ersten Idee bis zum Betrieb – heute produktiv eingesetzt wird. Zusammengefasst: Mit dem richtigen Vorgehen erzielt KI phänomenale Ergebnisse, ohne dieses erzeugt sie Probleme in einer Geschwindigkeit, die wir vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten hätten.

Hier nun möchte ich den Blick auf die Schattenseite dieses Einsatzes richten. Bei aller Begeisterung für die neuen Tools gibt es aus meiner Sicht vier übergreifende Risiken, die in der Branche aktuell praktisch nicht diskutiert werden – und die uns, wenn wir nicht aufpassen, in den nächsten Jahren einholen werden. Ich nenne sie die vier blinden Flecken: Wir sehen sie nicht, obwohl sie offen vor uns liegen.



Risiko 1: Abhängigkeiten

Das erste und aus meiner Sicht gravierendste Risiko ist die Abhängigkeit, die wir derzeit zu Systemen aufbauen, die auf Large Language Models (LLMs) basieren. In gut 80 Prozent der Projekte, die ich aktuell berate, wird mittlerweile aktiv mit LLMs entwickelt. Entwickler

verbringen teilweise mehr Zeit in Claude Code als in der klassischen IDE, die sie vor fünf Jahren noch als Heimat bezeichnet hätten. Das ist technisch beeindruckend – und genau hier beginnt das Problem.


Diese Abhängigkeit wird uns in den nächsten Jahren den großen KI-Anbietern ausliefern. Schon heute hört man aus verschiedenen Quellen, der Betrieb dieser LLM-Systeme sei in Teilen nicht kostendeckend. Ein bisschen fühlt sich das an wie auf dem Drogenmarkt: Erst wird die Kundschaft abhängig gemacht, und wenn die Abhängigkeit groß genug ist, können die Preise bestimmt werden. Das mag ein etwas dramatisch klingender Vergleich sein, aber die wirtschaftliche Logik dahinter ist exakt dieselbe.

Verstehen Sie mich nicht falsch – ich bin der Euphorie für diese Systeme selbst zu großen Teilen verfallen. Gleichzeitig warne ich meine Kunden konsequent vor genau diesen Abhängigkeiten. Die offensichtlichste Alternative sind lokale Modelle oder Small Language Models (SLMs), die sich auf eigener Hardware ausführen lassen. Diese Modelle sind derzeit noch nicht so mächtig wie die großen Cloud-Varianten, aber die Entwicklung in diesem Bereich geht rasant voran.

Beschäftigen Sie sich mit lokalen Modellen – das ist heute einfacher, als viele denken. Mit Tools wie Ollama oder LM

Studio lässt sich in wenigen Minuten ein lokales Modell herunterladen und damit experimentieren. Ein Nachmittag im Homeoffice mit einer lokalen Instanz eines guten Open-Source-Modells bringt mehr Erkenntnisgewinn zum Thema KI-Abhängigkeit, als drei Wochen PowerPoint-Folien aus der Management-Ebene anzuschauen. Als IDE-Alternative, die lokale Modelle unterstützt, gibt es Cursor oder das hervorragende OpenCode – eine CLI-Implementierung, die vom Funktionsumfang mit Claude Code durchaus mithält.

In der Praxis empfehle ich meinen Kunden heute ganz bewusst eine hybride Strategie: Für sensible Projekt- oder Kundendaten kommen lokale Modelle oder europäische Private-Cloud-Lösungen zum Einsatz, für breitere Aufgaben die großen Cloud-Anbieter. Zusätzlich diversifizieren wir im Cloud-Bereich über mehrere Anbieter, damit der Ausfall eines einzelnen nicht das gesamte Entwicklungsteam lahmlegt. Das ist mehr Arbeit als der Single-Vendor-Ansatz, aber es ist die einzige Strategie, die Sie nicht in Abhängigkeiten laufen lässt, aus denen Sie später nur mit hohen Kosten wieder herauskommen.



Risiko 2: Kontextlos werden Schuldenberge erzeugt

In der vorangegangenen Ausgabe dieser Kolumne haben wir ein Stichwort immer wieder gestreift, fast wie ein Mantra: Kontext. Eine gute Produktvision, eine gute Architektur, qualitativ hochwertiger Quellcode – all das entsteht nur, wenn die KI den Projektkontext kennt: Wikis, Architekturrichtlinien, Test-Vorgaben, Styleguides, Domänen-dokumentationen. KI-Einsatz ohne Kontext bedeutet schlicht: KI-Einsatz ohne belastbares Ergebnis.

Hier liegt das Problem, das ich in meinen Beratungsprojekten immer häufiger sehe: Der Kontext fehlt – aber die KI liefert trotzdem. Ein LLM ist darauf trainiert, zu helfen, und wenn man ihm eine Aufgabe gibt, wird es eine Antwort produzieren, ob der nötige Kontext vorhanden ist oder nicht. Das Ergebnis sind Produktvisionen, Anforderungen, Architekturen und ganze Codebasen, die in sich schlüssig klingen und auf den ersten Blick Sinn ergeben.

Hier liegt das Problem, das ich in meinen Beratungsprojekten immer häufiger sehe: Der Kontext fehlt – aber die KI liefert trotzdem. Ein LLM ist darauf trainiert, zu helfen, und wenn man ihm eine Aufgabe gibt, wird es eine Antwort produzieren, ob der nötige Kontext vorhanden ist oder nicht. Das Ergebnis sind Produktvisionen, Anforderungen, Architekturen und ganze Codebasen, die in sich schlüssig klingen und auf den ersten Blick Sinn ergeben.

Der Haken: Sie gehen am eigentlichen Kundenwunsch und an der Unternehmensrealität oft meilenweit vorbei. Und weil sie so gut aussehen, fällt das Problem erst dann auf, wenn es bereits teuer geworden ist. Einen menschlichen Assistenten, der nie zuvor unser Unternehmen betreten hat, ohne Einarbeitung Produktstrategie machen zu lassen, würde keinem

von uns in den Sinn kommen – beim LLM scheint das plötzlich ein akzeptabler Arbeitsmodus zu sein.

Genau deshalb ist Context Engineering – die systematische Pflege und Bereitstellung von Projektkontext für KI-Systeme – aus meiner Sicht eine der wichtigsten Disziplinen, die sich gerade rund um die Softwareentwicklung herausbilden, und mittlerweile einer der Schwerpunkte in meinen aktuellen Beratungsprojekten.

Und genau hier schließt sich der Bogen zu einem Thema, über das ich Anfang des Jahres eine ganze Serie in dieser Kolumne veröffentlicht habe: Schulden in der Softwareentwicklung. Schulden sind Versäumnisse, deren Korrektur Zeit und Geld kostet, und sie entstehen genau dann, wenn wir Arbeit einsparen, die eigentlich notwendig gewesen wäre. Was viele im KI-Alltag nicht sehen: Jeder kontextlose KI-Einsatz produziert genau diese Art von Schulden – und zwar in einer Geschwindigkeit, die noch vor zwei Jahren undenkbar gewesen wäre. Strukturelle Schulden, weil niemand mehr versteht, wie die Anwendung aufgebaut ist. Technische Schulden, weil generierter Code aus verschiedensten Mustern zusammengestückelt wurde. Wissensschulden, weil das Team immer weniger versteht, was die KI produziert hat. Prozessschulden, weil Reviews unter dem Durchsatzdruck zur Formsache verkommen.

Das Perfide: In meinen klassischen Architektur-Reviews konnte ich Schuldenberge früher an Kennzahlen ablesen – zyklomatische Komplexität, Abhängigkeitsmetriken, Testabdeckung. Heute sehen all diese Kennzahlen in vielen Projekten sogar besser aus, weil die KI sauber strukturierten Einzelcode erzeugt. Der Schuldenberg liegt trotzdem darunter – er verteilt sich nur feiner über die gesamte Codebasis.

Die Pointe dieses Abschnitts: Genau beim Abtragen dieses Schuldenbergs wird die KI Ihnen ganz bestimmt nicht helfen. Sie kann schnell viele Zeilen Code schreiben – aber einen gewachsenen Schuldenberg abzutragen setzt tiefes Projektverständnis voraus – genau das, was uns in der kontextlosen Welt am stärksten fehlt. Die Alternative zur Kontextpflege heißt deshalb nicht „schnellere Entwicklung“ – sie heißt Schulden. Und die zahlen Sie am Ende selbst zurück.



Risiko 3: Verdummung der Entwickler

Ein weiteres Risiko, das in der aktuellen Debatte kaum Beachtung findet, ist das, was ich hier ganz bewusst als die Verdummung der Anwender von KI-Systemen bezeichne. Das klingt hart, ich weiß, aber es beschreibt präzise, was ich in meinen Projekten beobachte.

Früher war klar: Wenn wir eine neue Aufgabe übernommen hatten, mussten wir uns zunächst die Theorie aneignen,



Fotos: Shutterstock / kichikini

um überhaupt zu verstehen, worum es ging. Die Theorie kam zuerst, die Praxis danach. Dieses Vorgehen hat unsere Branche über Jahrzehnte geprägt und die Senior-Profile geformt, die heute die tragenden Rollen besetzen. Heute wird ein

Prompt abgeschickt, und genau das, was wir uns früher mühsam erarbeiten mussten – und was uns zu dem gemacht hat, was wir fachlich sind –, wird vom LLM übernommen. Das Ergebnis ist schneller, sieht am Bildschirm professionell aus. Das Problem beginnt erst, wenn dieses Ergebnis überprüft werden muss. Denn genau dafür bräuchte es das theoretische Grundwissen, das auf dem Weg ausgelassen wurde. Entwickler manövrieren sich schleichend in eine Situation hinein, in der sie die Ergebnisse ihres eigenen Werkzeugs nicht mehr sinnvoll bewerten können – weil das Fundament fehlt.

Ich habe eine ganze Reihe von Senior-Entwicklern beobachtet, die früher enormen Wert darauf legten, Grundlagen tief zu verstehen, bevor sie ein neues Framework angefasst haben. Dieselben Entwickler haben nach einiger Zeit intensiven KI-Einsatzes diese Haltung weitgehend abgelegt. Das zentrale Vertrauensinstrument der Softwareentwicklung – das Verstehen – wird stillschweigend abgebaut.


Besonders gravierend ist das bei Berufseinsteigern. Große Teile der aktuellen Ausbildung und des Studiums werden mittlerweile mit LLM-Unterstützung absolviert, in Lehrumgebungen, die darauf weder didaktisch noch prüfungsseitig vorbereitet sind. Das Ergebnis bekomme ich in meinen Projekten regelmäßig vorgesetzt: Absolventen, die nicht einmal mehr den Hauch einer Ahnung von den theoretischen Grundlagen der Softwareentwicklung haben. Genau das Profil, das wir heute am dringendsten bräuchten – Entwickler, die ►



einen Prompt klug schreiben und den Output verlässlich verifizieren können –, bringen die Ausbildungseinrichtungen in sinkender Qualität hervor.

An dieser Stelle ein kurzes Wort an die Leser in Ausbildungs- oder Studiensituation: Ich verstehe Sie. Ich bin rückblickend froh, dass ich mein Studium noch ohne KI absolviert habe – denn ich weiß, wie oft ich selbst der Verlockung erlegen wäre. Dass dies heute zur Regel geworden ist, ist menschlich nachvollziehbar. Aber: Wer diese Abkürzung dauerhaft nutzt, nimmt sich am Ende die eigene Professionalität.

Wenn wir in fünf oder zehn Jahren eine Generation von Entwicklern haben, deren Fundament nie aufgebaut wurde, werden immer weniger Menschen in der Lage sein, LLM-Ergebnisse verlässlich zu beurteilen – und damit verschärft sich genau die Abhängigkeit aus Risiko 1. Wir wären dann in der Situation, den Ergebnissen unserer Werkzeuge glauben zu müssen, ohne sie noch prüfen zu können. Das ist kein Zustand, den eine Branche vor sich selbst verantworten kann.



Risiko 4: Der Faktor Mensch

Das letzte Risiko liegt mir besonders am Herzen: der Faktor Mensch. Die Geschichte von KI in der Softwareentwicklung ist seit ihrem Beginn von einem bestimmten Mythos geprägt – dass KI unsere Arbeitsplätze wegnimmt, dass wir in wenigen Jahren nur noch Prompts

schreiben. Vier Jahre nach ChatGPT lässt sich nüchtern feststellen: Diese Realität ist nicht eingetroffen. Ich kenne in meinen Projekten keinen einzigen Entwickler, der wegen KI seine Arbeit verloren hat. Ich kenne sehr viele, die mit KI schneller, besser und qualitativ hochwertiger geworden sind.

Trotzdem hält sich das Gerücht hartnäckig – Woche für Woche genährt durch neue Sensationsmeldungen: Wie viel Prozent Quellcode bei Konzern X mittlerweile von KI stammt, was das neueste LLM jetzt in einer Minute schafft. Diese Nachrichten haben einen Impact auf die Menschen, der in den Unternehmen aus meiner Sicht praktisch nicht adressiert wird.

Die Entwickler, Architekten und Requirements Engineers in den Projekten haben Angst. Sie wissen nicht, wie weit diese Reise geht und was das konkret mit ihrem Arbeitsplatz und ihrer beruflichen Identität macht. Ich habe in dieser Kolumne unter dem Titel „Der Elefant im Raum“ vor einiger Zeit sehr offen über mentale Belastungen in unserem Beruf geschrieben. Was ich in den letzten zwei Jahren zusätzlich beobachte, ist die Zuspitzung dieser Belastung durch den KI-Druck – ein Phänomen, das ich nur als „KI-Burn-out“ bezeichnen kann: Der Druck, immer neue Tools zu erlernen, weil man sonst das Gefühl bekommt, abgehängt zu werden, hat die Zahl mentaler Probleme bei meinen Kunden auf einen Höchststand gebracht.

Eine Szene, die mir nicht aus dem Kopf geht: Nach einer Schulung kam ein erfahrener Entwickler auf mich zu und sagte: „Herr Tielke, ich sitze jedes Wochenende zwei Stunden vor einem YouTube-Tutorial zum neuesten Tool, weil ich Angst habe, meinen Job zu verlieren. Meine Frau fragt mich

mittlerweile, was eigentlich aus unserem Familienleben geworden ist.“ Das ist kein Einzelfall – ich höre Vergleichbares in fast jeder Schulung.

Und genau dieses Schritthalten ist ein Problem für sich. Die Geschwindigkeit der KI-Entwicklung nimmt stetig zu. Ich investiere selbst mehrere Stunden pro Woche, um mich in neue Tools einzuarbeiten – und ehrlich gesagt: Nicht einmal ich komme hinterher. Wenn sich schon jemand wie ich, der von der Begleitung solcher Themen lebt, dabei gelegentlich überrollt fühlt, was soll dann der Entwickler empfinden, der nebenher seine eigentliche Projektarbeit leisten muss?

Ich habe in den letzten Monaten eine Reihe bitterböser Gespräche mit Vorständen geführt, in denen ich immer denselben Satz sagte: Machen Sie doch einmal transparent, dass Sie nicht vorhaben, Ihre Entwickler zu entlassen. Geben Sie Ihren Leuten Schulungen, mit denen sie diese Werkzeuge souverän einsetzen können. Deshalb zum Schluss ein klarer Appell an alle Entscheider: Adressieren Sie KI nicht nur im Hinblick auf Tools und Effizienzgewinne, sondern vor allem auf die Menschen, die diese Werkzeuge bedienen sollen. Geben Sie ihnen nicht nur Transparenz. Geben Sie ihnen auch eine Perspektive. Denn ohne diese Perspektive werden die Entwickler, die Sie morgen am dringendsten brauchen, heute still und leise innerlich kündigen.

Fazit

Vier blinde Flecken – und alle vier hängen zusammen. Wir bauen technische Abhängigkeiten auf, die wir nicht analysieren. Wir lassen Schuldenberge wachsen, die uns die Maschine, die sie verursacht hat, nicht wieder abtragen wird. Wir lassen zu, dass unsere Entwickler fachlich schwächer werden, und verstärken damit genau die Abhängigkeit von oben. Und wir vergessen den Menschen, der am Ende all das leisten soll.

Die gute Nachricht: Jeder dieser Punkte ist adressierbar. Lokale Modelle und diversifizierte Cloud-Strategien reduzieren die Abhängigkeit. Konsequentes Context Engineering verhindert kontextlose Schuldenberge. Eine bewusste Ausbildungs- und Review-Kultur hält die fachlichen Grundlagen stabil. Und transparente Kommunikation mit klaren Perspektiven hält die Menschen in unseren Teams. An genau diesen vier Themen arbeite ich heute in einem Großteil meiner Beratungsprojekte – weil es, wie so oft in der Softwareentwicklung, nicht auf das Werkzeug ankommt, sondern auf den, der es in der Hand hält.

Ich wünsche Ihnen den Mut, einen oder mehrere dieser Flecken in Ihrem Unternehmen zu adressieren, bevor die Realität es für Sie tut. ■



David Tielke

ist freiberuflicher Berater und von Microsoft zertifizierter Trainer für die Anwendungsentwicklung auf der .NET-Plattform. Darüber hinaus hat er sich auf die Bereiche Softwarearchitektur, Softwarequalität und ALM spezialisiert.
mail@david-tielke.de

CYBER RESILIENCE ACT

Reifegradtest für Softwareentwicklung

Der CRA richtet sich an Produkte mit digitalen Elementen und macht sichtbar, wie in deren Lebenszyklus bekannte Prinzipien der Softwareentwicklung tatsächlich umgesetzt werden.

Der Cyber Resilience Act (CRA) [1] ist in den letzten Monaten schnell von einem abstrakten EU-Vorhaben zu einem konkreten Gesprächsthema geworden. Er wurde lange ignoriert, taucht nun aber in immer mehr Management-Meetings, Projektplänen und Angebotsgesprächen auf. Bußgelder, CE-Kennzeichnung, externe Audits und Herstellerhaftung sorgen für spürbare Unruhe. Der Ton schwankt dabei zwischen Alarmismus und Verdrängung. Für viele fühlt sich der CRA an wie ein externer Eingriff, der unerwartet tief in die eigenen, etablierten Abläufe hineinreicht.

Diese Nervosität ist kein Zufall. Der CRA unterscheidet sich in einem maßgeblichen Punkt von früheren regulatorischen Initiativen: Er richtet sich nicht an einzelne Branchen, sondern adressiert horizontal alle Produkte mit digitalen Elementen. Damit fällt ein großer Teil dessen, was heute entwickelt, betrieben und ausgeliefert wird, in seinen Anwendungsbereich. Allein diese Breite sorgt für Verunsicherung, weil klare Abgrenzungen fehlen, an denen man sich orientieren könnte.

Hinzu kommt, dass der CRA erstmals sehr deutlich die Verantwortung beim Hersteller verortet und nicht bei Betreibern, bei Kunden oder irgendwo in der Lieferkette. Für viele Unternehmen ist das eine neue Perspektive. Sicherheit war lange etwas, das man bereitgestellt, empfohlen oder optional ergänzt hat. Der CRA verschiebt diesen Fokus. Er macht Sicherheit zu einer Eigenschaft des Produkts selbst und damit zu etwas, das nachweisbar vorhanden sein muss.

Ein weiterer Grund für die aktuell herrschende Unruhe liegt in der Diskussion um Sanktionen und Durchsetzung. Der Cyber Resilience Act ist ein Rechtsakt mit klaren Konsequenzen. Hohe Bußgelder bei Verstößen werden häufig als Erstes genannt, ebenso die Möglichkeit, Produkte vom Markt zu nehmen oder ihren Vertrieb einzuschränken. Diese Konsequenzen verändern die Wahrnehmung, auch wenn diese Maßnahmen nicht automatisch greifen und an Bedingungen geknüpft sind. Cybersicherheit wird somit zur Voraussetzung für den Zugang zum europäischen Markt. Allein diese Perspektive reicht aus, um insbesondere in Unternehmen, die bislang wenig Berührung mit Produktsicherheitsrecht hatten, Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Verstärkt wird die Unsicherheit durch das Thema der externen Bewertung. Der CRA bringt das Konzept der Konformitätsbewertung stärker ins Spiel. Je nach Produktkategorie (siehe Bild 1) kann das bedeuten, dass externe Stellen prüfen,

ob ein Produkt die geforderten Eigenschaften erfüllt. Für viele technische Teams ist das ungewohnt. Architekturentscheidungen, Update-Strategien oder der Umgang mit Abhängigkeiten waren bislang interne Angelegenheiten. Nun besteht die Aussicht, dass genau diese Entscheidungen nachvollziehbar begründet werden müssen. Es geht dabei nicht um die Bewertung der Technologie, sondern um die Bewertung der Angemessenheit der Lösung.

In dieser Situation entstehen schnell verkürzte Narrative. Der CRA wird als Bürokratiemonster oder Innovationsbremse bezeichnet. Gleichzeitig kursieren vereinfachende Aussagen, wonach man mit ein paar zusätzlichen Dokumenten oder einem neuen Tool „CRA-ready“ werde. Beides greift zu kurz. Die aktuelle Unruhe ist weniger Ausdruck überzogener Anforderungen als vielmehr ein Hinweis darauf, dass vielen Organisationen noch unklar ist, worauf der Cyber Resilience Act tatsächlich abzielt und welche Fragen er wirklich stellt.

Genau hier setzt die nachfolgende nüchterne Betrachtung an. Es ist entscheidend, zu klären, was der CRA eigentlich ist, welches Problem er lösen soll und welche Erwartungen er an Produkte stellt. Erst vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum das Thema nicht nur Juristen und Compliance-Verantwortliche betrifft, sondern tief in unsere technischen Entscheidungen hineinwirkt.

Was der Cyber Resilience Act ist und welches Problem er lösen soll

Der Cyber Resilience Act adressiert ein strukturelles Problem, das sich über Jahre aufgebaut hat. Digitale Funktionen sind heute fester Bestandteil nahezu aller technischen Produkte. Software steuert Maschinen, verbindet Geräte, wertet Daten aus und ermöglicht Fernzugriff und Updates. Gleichzeitig ist genau diese Software in vielen Fällen unzureichend abgesichert, schlecht wartbar oder über ihren Lebenszyklus hinweg sich selbst überlassen. Sicherheitslücken bleiben ungepatcht, Zuständigkeiten sind unklar und Verantwortung wird entlang der Lieferkette weitergereicht.

Der CRA setzt genau an dieser Stelle an. Sein grundlegender Anspruch ist schnell formuliert: Produkte mit digitalen Elementen, die auf dem europäischen Markt bereitgestellt werden, sollen ein angemessenes Maß an Cybersicherheit aufweisen. Und zwar nicht nur zum Zeitpunkt ihrer Markteinführung, sondern über die gesamte Zeit, in der sie ►

realistisch genutzt werden. Der CRA verfolgt damit einen produktrechtlichen Ansatz. Er behandelt Cybersicherheit als Eigenschaft des Produkts selbst. Genau wie mechanische Sicherheit, elektrische Sicherheit oder funktionale Zuverlässigkeit wird auch Cybersicherheit zu einem Kriterium, das ein Produkt erfüllen muss, um überhaupt in Verkehr gebracht werden zu dürfen.

Der CRA ist dabei bewusst technologieneutral formuliert. Er schreibt keine konkreten Programmiersprachen, Frameworks oder Sicherheitsmechanismen vor. Stattdessen definiert er Schutzziele und Erwartungen an das Ergebnis. Produkte sollen so gestaltet sein, dass sie Risiken angemessen berücksichtigen, Angriffsflächen minimieren, sicher aktualisiert werden können und bekannte Schwachstellen systematisch behandelt werden. Diese Offenheit soll sicherstellen, dass Verantwortung nicht durch formale Erfüllung einzelner Maßnahmen umgangen werden kann. Entscheidend ist nicht, welches Werkzeug eingesetzt wird, sondern ob das Produkt als Ganzes die geforderten Eigenschaften aufweist.


Dabei ist wichtig zu verstehen, dass der CRA keine vollständige Sicherheit verspricht und auch nicht verlangt. Er geht ausdrücklich von einem risikobasierten Ansatz aus. Produkte sollen nicht frei von allen denkbaren Schwachstellen sein, sondern so entwickelt werden, dass Risiken systematisch erkannt, bewertet und angemessen behandelt werden. Diese Angemessenheit ist entscheidend. Sie eröffnet Spielräume, verlangt aber im Gegenzug Begründbarkeit. Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein. Annahmen über Nutzung, Einsatzumgebung und Bedrohungen dürfen nicht implizit bleiben oder im Nachgang festgelegt werden. Sie müssen bewusst getroffen werden.

Der CRA zwingt Hersteller dazu, Cybersicherheit als dauerhafte Aufgabe zu verstehen, die Entwicklung, Betrieb und Wartung verbindet. Der Fokus verschiebt sich weg vom einzelnen Release hin zum gesamten Lebenszyklus. Genau dieser Perspektivenwechsel ist es, der viele bestehende Strukturen und Prozesse infrage stellt und für Unsicherheit sorgt, denn er berührt nicht nur Sicherheitsfunktionen, sondern grundlegende Fragen der Produktentwicklung: Wie lange unterstützen wir ein Produkt? Wie gehen wir mit Abhängigkeiten um? Wer entscheidet, welches Risiko akzeptabel ist?

Um diese Fragen einordnen zu können, ist der CRA nicht als Sammlung einzelner Pflichten zu betrachten, sondern als Rahmen, der Verantwortung neu verteilt. Er verlangt nicht, dass alles neu erfunden wird. Er verlangt, dass bekannte Prinzipien ernst genommen, systematisch angewendet und über den gesamten Lebenszyklus hinweg getragen werden. Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, warum der CRA und seine Auswirkungen tief in die technische Praxis hineinreichen.

Was der CRA konkret fordert und warum das vielen Organisationen wehtut

Die grundlegenden Anforderungen des Cyber Resilience Act umfassen knapp zwei DIN-A4-Seiten und finden sich als Anhang I in den von der EU veröffentlichten Regularien [2]. Genau darin liegt eine der Ursachen für die aktuelle Verunsicherung. Der CRA beschreibt keine festen Maßnahmen, die sich einfach abarbeiten lassen, sondern formuliert Erwartungen an das Ergebnis. Produkte mit digitalen Elementen sollen so gestaltet, entwickelt und betrieben werden, dass sie über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg ein angemessenes Maß an Cybersicherheit aufweisen. Diese Ergebnisorientierung ist



Klassifizierung von Produkten nach dem CRA und dessen Anforderungen (Bild 1)

für viele ungewohnt, weil sie sich nicht auf einzelne technische Artefakte und Checklisten reduzieren lässt.

Im Kern verlangt der CRA drei Dinge gleichzeitig. Erstens müssen Sicherheitsrisiken systematisch berücksichtigt werden. Risiken dürfen also nicht zufällig oder reaktiv behandelt werden, sondern müssen bewusst identifiziert, bewertet und adressiert werden. Zweitens müssen Produkte so ausgelegt sein, dass sie über einen relevanten Zeitraum sicher betrieben werden können. Dazu gehören insbesondere Update-Fähigkeit, der Umgang mit Schwachstellen und die Möglichkeit, Sicherheitsprobleme auch nach der Markteinführung zu beheben. Drittens müssen diese Eigenschaften nachvollziehbar sein. Hersteller müssen in der Lage sein, darzulegen, wie sie zu ihren Entscheidungen gekommen sind und warum diese Entscheidungen aus ihrer Sicht angemessen sind.

An dieser Stelle entsteht häufig der Eindruck, der CRA verlange vor allem mehr Dokumentation. Tatsächlich spielt Dokumentation eine Rolle, aber nicht als Selbstzweck. Sie ist das Mittel, um technische Entscheidungen nachvollziehbar zu machen. Der CRA geht implizit davon aus, dass Sicherheit nicht zufällig entsteht, sondern das Ergebnis bewusster Gestaltung ist. Wo Entscheidungen bewusst getroffen werden, lassen sie sich erklären. Wo sie sich erklären lassen, können sie geprüft werden. Genau diese Prüfbarkeit ist es, die für viele Teams neu ist und als belastend empfunden wird.

Ein weiterer Punkt, der häufig als schmerzhaft wahrgenommen wird, ist der Fokus auf den Lebenszyklus. Der CRA denkt Produkte nicht als abgeschlossene Projekte, sondern als Systeme, die über Jahre hinweg genutzt werden. Sicherheit endet nicht mit dem Release. Hersteller müssen sicherstellen, dass bekannte Schwachstellen behandelt werden können, dass Updates bereitgestellt werden und dass Nutzer über relevante Sicherheitsaspekte informiert sind. Diese Erwartung kollidiert mit vielen etablierten Entwicklungsmodellen, in denen der Schwerpunkt auf der Markteinführung liegt und Wartung als nachgelagerte Aufgabe betrachtet wird.

Besonders deutlich wird diese Verschiebung beim Thema Schwachstellenmanagement. Der CRA geht davon aus, dass Schwachstellen unvermeidlich sind. Er fordert nicht, dass Produkte fehlerfrei sind, sondern dass Hersteller in der Lage sind, mit Fehlern umzugehen. Dazu gehört, Schwachstellen zu erkennen, ihre Relevanz einzuschätzen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen. In manchen Fällen wird eine solche Maßnahme ein Patch sein, in anderen eine Konfigurationsanpassung oder eine Risikobewertung, die begründet, warum keine unmittelbare Maßnahme erforderlich ist. Entscheidend ist nicht die einzelne Reaktion, sondern der dahinterliegende Prozess. Für viele ist das ungewohnt, weil es technische, organisatorische und wirtschaftliche Aspekte miteinander verknüpft. Genau diese Verknüpfung ist es jedoch, die erklärt, warum der CRA so tief in bestehende Strukturen eingreift und warum er als unbequem empfunden wird.

Warum der CRA kein Compliance-Thema ist, sondern ein Entwicklerthema

An diesem Punkt entsteht häufig der Reflex, den CRA als klassisches Compliance-Thema einzuordnen. Die Anforderungen wirken abstrakt, die Begriffe kommen aus dem Produkrecht und die Konsequenzen werden in Form von Bußgeldern, Marktüberwachung oder Konformitätsbewertung beschrieben. Es liegt nahe, das Thema an Rechtsabteilungen oder Informationssicherheitsbeauftragte zu delegieren. Genau hier liegt jedoch ein zentraler Denkfehler. Der CRA ist kein Regelwerk, das sich allein durch organisatorische Maßnahmen erfüllen lässt. Er greift dort ein, wo Produkte technisch gestaltet werden, und damit unweigerlich dort, wo Entwickler Entscheidungen treffen.

Der Grund dafür ist einfach: Software ist kein Beiwerk mehr, sondern integraler Bestandteil des Produkts. Funktionen, Schnittstellen, Update-Mechanismen und Abhängigkeiten bestimmen maßgeblich, wie sicher ein Produkt über seinen Lebenszyklus hinweg betrieben werden kann. Diese Eigenschaften entstehen nicht durch Richtlinien und Prozesshandbücher, sondern im Code, in der Architektur und in den Entwicklungsprozessen.

Für Entwickler bedeutet das, dass Entscheidungen, die bislang als rein technische Details galten, plötzlich eine andere Bedeutung bekommen. Die Wahl einer Architektur beeinflusst, ob Sicherheitsupdates sauber getrennt von Funktionserweiterungen ausgeliefert werden können. Die Struktur eines Build- und Release-Prozesses entscheidet darüber, ob Änderungen nachvollziehbar und reproduzierbar sind. Der Umgang mit Abhängigkeiten bestimmt, wie schnell auf neu entdeckte Schwachstellen reagiert werden kann. All das sind klassische Entwicklerentscheidungen, die im CRA-Kontext zu prüfbaren Eigenschaften eines Produkts werden.

Besonders deutlich wird dieser Perspektivenwechsel beim Thema Update-Fähigkeit. Ob ein Produkt zuverlässig aktualisiert werden kann, ist keine organisatorische Frage, sondern eine technische. Es hängt davon ab, wie Software modularisiert ist, wie Konfigurationen gehandhabt werden und wie robust der Update-Mechanismus gegenüber Fehlern ist. Wenn Updates nur unter idealen Bedingungen funktionieren oder tief in die Funktionalität eingreifen, ist das kein Randproblem, sondern ein Sicherheitsrisiko. Der CRA macht diese Zusammenhänge sichtbar, weil er Update-Fähigkeit als zentrales Element der Produktsicherheit betrachtet.

Ähnlich verhält es sich mit der Transparenz über eingesetzte Komponenten. Ob eine Software Bill of Materials (SBOM) existiert und aktuell gehalten wird, ist keine Formalie. Sie setzt voraus, dass Abhängigkeiten bewusst verwaltet, versioniert und in den Entwicklungsprozess integriert sind. Das ist eine Aufgabe, die tief im technischen Alltag verankert ist. Entwickler entscheiden, welche Bibliotheken genutzt werden, wie sie eingebunden werden und wie Updates eingespielt werden. Diese Entscheidungen lassen sich nicht im Nachhinein durch Dokumentation korrigieren. Sie müssen von Anfang an mitgedacht werden. Das BSI liefert mit der Richtlinie TR-03182 Part 2 eine Anforderungsbeschreibung für SBOMs [4].

Der CRA zwingt Entwickler außerdem dazu, implizite Annahmen explizit zu machen. In zahlreichen Projekten gibt es stillschweigende Voraussetzungen darüber, wie ein Produkt genutzt wird, wer Zugriff hat oder in welcher Umgebung es betrieben wird. Solange diese Annahmen zutreffen, ►


funktioniert das System. Sobald sie verletzt werden, entstehen Risiken. Der CRA verlangt, dass solche Annahmen bewusst betrachtet werden. Nicht um jedes Risiko auszuschließen, sondern um nachvollziehbar zu entscheiden, welche Risiken akzeptiert werden und welche nicht. Diese Entscheidungen entstehen nicht auf dem Papier, sondern im Zusammenspiel von Architektur, Implementierung und Nutzungskontext.

Damit wird auch klar, warum der CRA nicht durch ein einmaliges Projekt abgearbeitet werden kann. Er verändert die Art, wie Produkte gedacht und weiterentwickelt werden (vergleiche Bild 2). Entwicklern kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, weil sie die technische Grundlage schaffen, auf der alle weiteren Maßnahmen aufbauen. Der CRA ist deshalb kein Compliance-Problem, das sich am Rand der Entwicklung lösen lässt. Er ist ein Thema, das den Kern professioneller Softwareentwicklung berührt. Er stellt die Frage, wie belastbar technische Entscheidungen sind, wenn sie über Jahre hinweg Bestand haben müssen. Für Entwickler ist das unbequem, weil es gewohnte Freiheitsgrade einschränkt. Gleichzeitig macht es sichtbar, wo gute Entwicklungspraxis bereits vorhanden ist und wo sie bisher nur implizit gelebt wurde. Genau an dieser Stelle beginnt der eigentliche Mehrwert des CRA für die technische Praxis.

Was viele Entwickler bereits beherrschen: Der solide Kern moderner Softwareentwicklung

Wenn der Blick nun von der regulatorischen Einordnung auf die technische Praxis wechselt, ist es wichtig, zunächst festzuhalten, dass ein erheblicher Teil der CRA-Anforderungen für viele Entwickler nichts grundsätzlich Neues darstellt. Moderne Softwareentwicklung arbeitet seit Jahren mit Prinzipien, die sich nahezu deckungsgleich im CRA wiederfinden. Das ist kein Zufall. Der Act greift bewusst auf etablierte Konzepte zurück, weil sie sich als wirksam erwiesen haben. Für Entwickler bedeutet das: Ein Teil der Anforderungen bestätigt, was ohnehin als guter Standard gilt.

Dazu gehört in erster Linie das Prinzip Security by Design. Sicherheit wird nicht als Zusatz betrachtet, sondern als integraler Bestandteil von Architektur und Implementierung. Entwickler berücksichtigen Angriffsflächen bei der Gestaltung von Schnittstellen, minimieren Komplexität und vermeiden unnötige Funktionen. Entscheidungen über Protokolle, Authentifizierungsmechanismen oder Datenhaltung werden nicht isoliert, sondern im Kontext möglicher Risiken getroffen. Diese Denkweise ist in vielen Teams etabliert, zumindest dort, wo Software nicht als reines Hilfsmittel, sondern als



Vom Development Lifecycle zum Secure Development Lifecycle durch zusätzliche Praktiken (Bild 2)

Kernbestandteil eines Produkts verstanden wird.

Eng damit verbunden ist Security by Default. Systeme werden so ausgeliefert, dass sie im Ausgangszustand möglichst geringe Angriffsflächen bieten. Unsichere Voreinstellungen, offene Zugänge oder aktive Debug-Funktionen gelten heute als klare Mängel. Entwickler wissen, dass Sicherheit nicht davon abhängen darf, ob ein Nutzer bestimmte Optionen setzt oder Konfigurationen korrekt vornimmt. Der sichere Zustand muss der Normalzustand sein. Auch diese Anforderung findet sich im CRA wieder, ohne dass sie technisch neu definiert würde.

Ein weiteres Feld, das für viele Entwickler bereits zum Alltag gehört, ist die

saubere Trennung von Rollen und Rechten. Authentifizierung und Autorisierung werden nicht mehr als Nebenthemen, sondern als zentrale Sicherheitsmechanismen behandelt. Unterschiedliche Nutzerrollen, begrenzte Privilegien und kontrollierte Zugriffe gehören zum Standardrepertoire moderner Systeme. Zwar zeigen sich in der Praxis immer noch Schwächen, etwa durch übermäßig privilegierte Service-Accounts oder unklare Wartungszugänge, doch das grundlegende Prinzip ist etabliert und verstanden.

Auch Secure Coding Practices im engeren Sinne sind für viele Entwickler selbstverständlich. Dazu zählen etwa die Validierung von Eingaben, der kontrollierte Umgang mit Fehlern und Ausnahmen, das Vermeiden unsicherer Konstrukte sowie der bewusste Einsatz von Bibliotheken und Frameworks. Der CRA verlangt hier keine neuen Methoden. Er setzt vielmehr voraus, dass diese Grundlagen beherrscht werden. Neu ist lediglich, dass Versäumnisse in diesem Bereich nicht mehr nur als Qualitätsprobleme wahrgenommen werden, sondern als potenzielle Sicherheitsmängel mit regulatorischer Relevanz.

Wichtig ist jedoch, diesen Abschnitt nicht als Entwarnung zu missverstehen. Dass viele Prinzipien bekannt sind, bedeutet nicht automatisch, dass sie durchgängig und konsequent umgesetzt werden. In vielen Projekten existieren sie als Leitlinien, werden aber unter Zeitdruck relativiert oder in Randbereichen aufgeweicht. Der CRA macht diese Unterschiede sichtbar. Er bewertet nicht, ob ein Team die richtigen Konzepte kennt, sondern ob das Produkt sie tatsächlich verkörpert. Zwischen Wissen und Umsetzung entsteht hier eine entscheidende Differenz.

Gerade für Entwickler kann dieser Punkt auch entlastend sein. Der CRA fordert keine radikale Umstellung der technischen Grundlagen. Er bestätigt vielmehr, dass etablierte gu-

te Praxis weiterhin trägt. Wer bereits strukturiert entwickelt, Sicherheit frühzeitig berücksichtigt und technische Schulden nicht dauerhaft ignoriert, bringt eine solide Basis mit. Gleichzeitig wird deutlich, dass diese Basis allein nicht ausreicht, um alle Anforderungen abzudecken. Die bekannten Prinzipien bilden den Ausgangspunkt, nicht das Ziel. Genau an dieser Stelle setzt die nächste Ebene an, auf der sich zeigt, wo bekannte Konzepte weitergedacht und konsequenter umgesetzt werden müssen.

Bekannt, aber nicht zu Ende gedacht: Updates, Abhängigkeiten und Verantwortung

Während die Grundlagen moderner sicherer Softwareentwicklung in vielen Teams etabliert sind, zeigt sich auf der nächsten Ebene ein deutliches Spannungsfeld zwischen Anspruch und gelebter Praxis. Die hier verorteten Themen sind den meisten Entwicklern vertraut, werden jedoch häufig nicht systematisch, nicht durchgängig oder nicht über den gesamten Lebenszyklus hinweg umgesetzt. Genau an dieser Stelle entfaltet der CRA seine größte Wirkung, weil er implizite Kompromisse sichtbar macht, die bislang selten hinterfragt wurden.

Ein zentrales Beispiel dafür ist das Patch- und Update-Management. Nahezu jedes Produkt verfügt heute über einen Mechanismus, um Software zu aktualisieren. In der Praxis sind diese Mechanismen jedoch oft fragil, historisch gewachsen oder stark von der Einsatzumgebung abhängig. Updates funktionieren unter idealen Bedingungen, scheitern jedoch bei instabilen Verbindungen, begrenzten Ressourcen oder ungewöhnlichen Konfigurationen. Häufig sind Sicherheitsfixes eng mit Feature-Releases verknüpft, weil der organisatorische oder technische Aufwand für getrennte Update-Pfade als zu hoch empfunden wird. Der CRA stellt diese Praxis infrage, weil er davon ausgeht, dass es möglich sein muss, Sicherheitsupdates unabhängig von funktionalen Weiterentwicklungen bereitzustellen.

Für Entwickler bedeutet das, Update-Fähigkeit neu zu denken. Sie ist kein nachgelagertes Betriebsproblem, sondern eine Eigenschaft, die tief in Architektur und Implementierung verankert ist. Modularisierung, saubere Trennung von Konfiguration und Code, klare Versionsgrenzen und robuste Rollback-Mechanismen sind keine optionalen Opti-


mierungen mehr. Sie bestimmen, ob ein Produkt langfristig sicher betrieben werden kann. Der CRA macht diese Zusammenhänge explizit, indem er Update-Fähigkeit als Voraussetzung für den Umgang mit Schwachstellen betrachtet.

Eng damit verknüpft ist die Frage, wie mit Abhängigkeiten umgegangen wird. Moderne Software besteht zu einem großen Teil aus Fremdkomponenten, insbesondere aus Open-Source-Bibliotheken. Entwickler sind sich dessen bewusst und nutzen etablierte Werkzeuge zur Verwaltung dieser Abhängigkeiten. Was jedoch häufig fehlt, ist eine konsistente Sicht über das gesamte Produkt hinweg. Abhängigkeiten werden pro Projekt, pro Modul oder sogar pro Entwickler betrachtet, nicht als Bestandteil eines Produkts mit klar definierter Verantwortung. Der CRA verschiebt hier den Fokus. Er verlangt, dass Hersteller jederzeit nachvollziehen können, welche Komponenten in welcher Version Teil eines Produkts sind und welche Risiken daraus resultieren.

Die Software Bill of Materials spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle. Sie ist weniger ein neues Dokument als vielmehr das Ergebnis eines bewussten Umgangs mit Abhängigkeiten. Eine SBOM setzt voraus, dass Abhängigkeiten nicht nur technisch eingebunden, sondern auch versioniert, bewertet und gepflegt werden. In vielen Teams existieren die notwendigen Informationen zwar implizit, etwa in Build-Dateien oder Paketmanagern, sie sind jedoch nicht konsolidiert oder für eine systematische Risikobewertung nutzbar. Der CRA fordert genau diese Konsolidierung, weil ohne sie ein strukturiertes Schwachstellenmanagement kaum möglich ist.

Ein weiteres Spannungsfeld betrifft die Verantwortung für Third-Party-Komponenten. In der täglichen Entwicklung ist es üblich, Verantwortung entlang der Lieferkette weiterzugeben. Sicherheitslücken in externen Bibliotheken gelten als Problem des jeweiligen Maintainers. Der CRA akzeptiert diese Sichtweise nur eingeschränkt. Wer eine Komponente integriert, trägt Verantwortung für deren Einsatz im eigenen Produkt. Das bedeutet nicht, dass jede Schwachstelle sofort behoben werden muss. Es bedeutet jedoch, dass jede Schwachstelle bewertet werden muss. Entwickler und Hersteller müssen entscheiden, ob eine Lücke relevant ist, welche Auswirkungen sie haben könnte und welche Maßnahmen angemessen sind. Diese Entscheidungen dürfen nicht implizit bleiben, sondern müssen nachvollziehbar getroffen werden.

In der Praxis zeigt sich hier häufig ein Mangel an klaren Prozessen. Schwachstellenmeldungen werden reaktiv behandelt, wenn sie akut erscheinen, und ansonsten verdrängt. Der CRA verlangt mehr Systematik. Er zwingt Teams dazu, sich frühzeitig mit der Frage auseinanderzusetzen, wie Schwachstellen erkannt, priorisiert und behandelt werden. Diese Systematik lässt sich nicht allein durch Tools herstellen. Sie erfordert klare Verantwortlichkeiten und technische Voraussetzungen, die in der Entwicklung angelegt sein müssen. ►



Gerade in dieser zweiten Ebene wird deutlich, warum der CRA als unbequem wahrgenommen wird. Er greift nicht dort ein, wo offensichtliche Mängel bestehen, sondern dort, wo über Jahre hinweg pragmatische Kompromisse eingegangen wurden. Diese Kompromisse waren oft rational und nachvollziehbar, geraten nun jedoch unter einen neuen Maßstab. Der CRA bewertet nicht, ob eine Lösung praktikabel war, sondern ob sie langfristig tragfähig ist. Für viele Entwickler ist das eine ungewohnte Perspektive, weil sie den Blick von der kurzfristigen Projektlogik auf den gesamten Produktlebenszyklus lenkt.


Genau dieser Perspektivenwechsel bereitet den Boden für die dritte Ebene, in der sich der eigentliche methodische Wandel vollzieht.

Neu für viele Teams: Risiken benennen, Angriffe denken, Entscheidungen begründen

Die dritte Ebene markiert den Punkt, an dem der CRA für viele Entwickler wirklich Neuland betritt. Hier geht es nicht mehr um technische Mechanismen oder bekannte Best Practices, sondern um eine veränderte Art, über Software nachzudenken. Der CRA verlangt, dass Annahmen, Abwägungen und Entscheidungen explizit gemacht werden. Für viele Teams ist das ungewohnt, weil diese Überlegungen bisher implizit Teil der Erfahrung einzelner Entwickler oder Architekten waren und selten formalisiert wurden.

Im Zentrum steht dabei die Risikoanalyse (vergleiche Bild 3). Entwickler treffen ständig Risikoentscheidungen, aber oft ohne sie so zu benennen. Sie entscheiden, welche Funktionen priorisiert werden, welche Komplexität akzeptabel ist und wo Vereinfachungen vertretbar erscheinen. Diese Entscheidungen basieren auf Erfahrung, Bauchgefühl und Kontextwissen. Der CRA fordert nicht, diese Intuition abzuschaffen, sondern sie nachvollziehbar zu machen. Eine Risikoanalyse zwingt dazu, die eigenen Annahmen offenzulegen. Welche Werte sollen geschützt werden? Welche Schäden wären realistisch, wenn diese Werte kompromittiert würden? In welchem Umfeld wird das Produkt voraussichtlich eingesetzt, und welche Nutzung oder auch Fehl- und Missbrauchsszenarien sind plausibel?

Für viele Entwickler ist neu, dass nicht nur der vorgesehene Gebrauch eines Produkts betrachtet werden soll, sondern auch dessen vorhersehbarer Missbrauch. Das bedeutet nicht, jedes denkbare Angriffsszenario zu berücksichtigen. Es bedeutet, typische Abweichungen von der idealen Nutzung mitzudenken. Produkte werden falsch konfiguriert, in ungeeigneten Netzwerken betrieben oder länger eingesetzt als ursprünglich geplant. Der CRA macht diese Realität zum Bestandteil der Bewertung. Entscheidungen, die solche Szenarien ignorieren, gelten nicht automatisch als falsch, müssen aber begründet werden.



Threat Modeling und Risikobewertung unter Nutzung des Microsoft Threat Modeling Tools (Bild 4)

Eng mit der Risikoanalyse verknüpft ist das Threat Modeling. Auch hier handelt es sich weniger um ein neues Werkzeug als um eine neue Perspektive. Threat Modeling zwingt Entwickler dazu, Funktionen aus der Sicht eines Angreifers zu betrachten. Welche Schnittstellen existieren? Welche Datenflüsse lassen sich missbrauchen? Wo entstehen Vertrauensgrenzen? Diese Fragen sind technisch, aber sie folgen einer anderen Logik als klassische Feature-Entwicklung. Viele Entwickler empfinden diesen Perspektivenwechsel als schwierig, weil er die gewohnte Denkweise durchbricht, in der Funktionen primär im Sinne des vorgesehenen Nutzers betrachtet werden.

In der Praxis führt Threat Modeling häufig zu unbequemen Erkenntnissen. Update-Mechanismen, die als rein technische Notwendigkeit betrachtet wurden, entpuppen sich als zentrale Angriffsflächen. Wartungsschnittstellen, die selten genutzt werden, besitzen oft hohe Privilegien und damit ein hohes Schadenspotenzial. Selbst Logging- und Monitoring-

Funktionen können Informationen preisgeben, die Angriffe erleichtern. Der CRA verlangt nicht, all diese Risiken vollständig zu eliminieren. Er verlangt, dass sie bewusst erkannt und bewertet werden. Genau diese bewusste Auseinandersetzung ist für viele Teams neu. Sie bedingt oft die Erweiterung der eigenen Werkzeugkette, zum Beispiel durch den Einsatz von Threat-Modeling-Tools [5][6], vergleiche Bild 4.

Ein weiterer ungewohnter Aspekt ist die Forderung nach Begründbarkeit. Der CRA akzeptiert, dass Risiken existieren und dass nicht jedes Risiko auf technisch oder wirtschaftlich sinnvolle Weise mitigiert werden kann. Was er jedoch nicht akzeptiert, ist Unklarheit darüber, warum ein Risiko akzeptiert wurde. Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein, sowohl intern als auch gegenüber Dritten. Das verändert die Rolle von Dokumentation. Sie wird nicht mehr als lästige Pflicht betrachtet, sondern als Spiegel der technischen Entscheidungsfindung. Gute Dokumentation erklärt nicht nur, wie es funktioniert, sondern auch, warum etwas so gebaut wurde, wie es gebaut wurde.

Für Entwickler bedeutet das auch eine Verschiebung der Verantwortung. Risikoanalyse und Threat Modeling lassen sich nicht vollständig an andere Rollen delegieren. Sie erfordern technisches Detailwissen und ein tiefes Verständnis der Architektur. Gleichzeitig sind sie keine rein technischen Übungen. Sie verbinden Technik mit Nutzungskontext, Geschäftsanforderungen und potenziellen Schadensszenarien. Genau diese Verbindung macht sie anspruchsvoll, aber auch wertvoll. Sie schafft ein gemeinsames Verständnis dafür, welche Risiken bewusst eingegangen werden und welche nicht.

In dieser dritten Ebene wird deutlich, warum der CRA mehr als eine Sammlung technischer Anforderungen ist. Er zwingt Entwickler dazu, ihre Entscheidungen nicht nur umzusetzen, sondern auch zu reflektieren und zu erklären. Das ist ungewohnt und erfordert Zeit und Übung. Gleichzeitig schafft es Klarheit. Implizite Annahmen werden sichtbar, blinde Flecken werden erkennbar und Entscheidungen werden belastbarer. Damit bildet diese Ebene das Fundament für den langfristigen Umgang mit Sicherheit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Der CRA als Spiegel professioneller Softwareentwicklung

Am Ende lässt sich der Cyber Resilience Act nicht sinnvoll als rein technisches Regelwerk oder als juristische Pflichtübung einordnen. Er ist vielmehr ein Spiegel, der zeigt, wie professionell Softwareentwicklung in einem Unternehmen tatsächlich betrieben wird. Nicht im Sinne einzelner Codezeilen oder Tools, sondern im Zusammenspiel aus Architektur, Prozessen, Entscheidungsfindung und langfristiger Verantwortung. Genau deshalb wirkt der CRA auf viele zunächst unbequem. Er konfrontiert Organisationen nicht mit völlig neuen Anforderungen, sondern mit der Frage, wie konsequent bekannte Prinzipien wirklich gelebt werden.

Der Act verlangt keine neuen Programmiersprachen, keine spezifischen Frameworks und keine festgelegten Sicherheitslösungen. Er schreibt nicht vor, wie ein Produkt intern aufgebaut sein muss. Stattdessen fordert er, dass Produkte

nachvollziehbar sicher sind, dass Risiken bewusst behandelt werden und dass Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus hinweg berücksichtigt wird. Diese Offenheit ist zugleich Stärke und Herausforderung. Sie lässt Spielräume, zwingt aber dazu, Entscheidungen zu begründen und Verantwortung zu übernehmen.

Gleichzeitig bietet der CRA auch eine Chance. Er liefert ein starkes externes Argument für Themen, die in vielen Teams seit Jahren bekannt sind, aber immer wieder hintangestellt werden. Sie lassen sich nun nicht mehr als Nice-to-have abtun. Sie werden zu Voraussetzungen für Marktfähigkeit. Für Entwickler kann das entlastend sein, weil es lange bekannte technische Notwendigkeiten legitimiert und priorisierbar macht.

Der CRA zwingt nicht zur Perfektion, sondern zur Ehrlichkeit. Er akzeptiert, dass Risiken existieren und dass nicht jede Schwachstelle sofort beseitigt werden kann. Was er nicht akzeptiert, ist Unklarheit darüber, warum Entscheidungen getroffen wurden und welche Konsequenzen sie haben. In diesem Sinne ist der Act weniger ein Kontrollinstrument als ein Katalysator für reifere Entwicklungspraktiken.

Wer den CRA ausschließlich als Bedrohung wahrnimmt, verkennt diesen Kern. Er ist kein Innovationskiller und kein Selbstzweck. Er ist ein Rahmen, der sichtbar macht, ob Softwareentwicklung bereit ist, die Verantwortung zu tragen, die mit der zunehmenden Bedeutung digitaler Produkte einhergeht. Für Entwickler ist das unbequem, aber auch konsequent. Denn letztlich fordert der CRA nichts anderes ein als das, was professionelle Softwareentwicklung seit Langem verspricht: Systeme zu bauen, die nicht nur funktionieren, sondern auch langfristig verantwortbar sind. ■

- [1] *Cyber Resilience Act*, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cyber-resilience-act>
- [2] *EUR-Lex, Document 32024R2847*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R2847>
- [3] *BSI, TR-03183 Cyber-Resilienz-Anforderungen*, www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Technische-Richtlinien/TR-nach-Thema-sortiert/tr03183/TR-03183_node.html
- [4] *BSI, TR-03183, Part 2: Software Bill of Materials (SBOM)*, www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/TechGuidelines/TR03183/BSI-TR-03183-2_v2_1_0.pdf?__blob=publicationFile&v=5
- [5] *Microsoft, Threat Modeling*, www.microsoft.com/en-us/securityengineering/sdl/threatmodeling
- [6] *OWASP Threat Dragon*, www.threatdragon.com



Lars Roith

ist Solution Consultant, erfahrener Digitalisierungs- und Softwareexperte und Gründer von Lunarix Digital Solutions. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung, IT-Beratung und Unternehmensführung. lars.roith@lunarix.digital

SOCIAL ARBITRAGE MIT STREAMING-TECHNOLOGIEN BAUEN

Streaming statt Screaming

Entwickler denken oft in Batch-Prozessen. Wir ersetzen Batch-Abfragen durch Streaming und bauen eine Applikation, über die wir Reddit-Daten laden und für die Analyse bereitstellen.

Technische Konzepte lassen sich am anschaulichsten anhand eines konkreten Anwendungsfalls erklären. Dieser Artikel zeigt am Beispiel einer Social-Arbitrage-Anwendung, wie sich eine Streaming-Architektur schrittweise von einer einfachen Batch-Abfrage zu einer skalierbaren Event-Driven Pipeline entwickeln lässt.


Finanzinvestoren analysieren regelmäßig die Quartalsberichte von Unternehmen. Verändern sich diese Zahlen signifikant, ist das ein Signal, entweder zu kaufen oder zu verkaufen. Zwischen zwei solchen Veröffentlichungen entsteht ein Informationsvakuum, in dem Märkte auf Erwartungen reagieren. Firmen bewerben auch über Presseaussendungen neue Deals oder Errungenschaften. In sozialen Medien wird oft über die Auswirkungen von Firmenaktionen spekuliert. Was wäre, wenn wir also ein Werkzeug hätten, mit dem wir Daten zu Firmen aus unterschiedlichen Quellen sammeln, analysieren und auf Basis dieser Auswertungen Informationen zum Zustand eines Unternehmens generieren könnten?

Dieser Anwendungsfall existiert. Social Arbitrage beschreibt den Versuch, Informationsvorsprünge aus öffentlichen Diskussionen zu gewinnen, bevor diese vollständig in die Marktpreise einfließen. Während klassische Arbitrage Preisunterschiede ausnutzt, basiert Social Arbitrage auf zeitlichen Informationsunterschieden zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und der finanziellen Bewertung.

Dieser Artikel fokussiert sich darauf, wie man diesen technologisch interessanten Anwendungsfall umsetzen könnte, um Streaming zu erklären. Dazu wird die deutsche Automobilindustrie als Referenz herangezogen; Social Arbitrage lässt sich jedoch auf alle Firmen anwenden, bei denen Informationen Einblicke in eine potenzielle Wertveränderung liefern.

Skizze einer Lösung

Es gibt mehrere soziale Netzwerke sowie andere Medien, in denen über Aktien diskutiert wird und aus deren Diskussio-



nen Analysten Informationen extrahieren können, die Trends widerspiegeln und den Erfolg eines Unternehmens beeinflussen können.

Viele dieser Quellen sind allgemeine Plattformen wie Reddit, Facebook oder LinkedIn. Andere sind spezifisch auf Fachgebiete zugeschnitten. Zahlreiche Blogger und Experten diskutieren auf spezialisierten Plattformen beispielsweise über neue Modelle und Trends im Autobau.

Die verschiedenen Datenquellen haben unterschiedliche Schnittstellen. Manche Netzwerke, wie beispielsweise X (vormals Twitter), erlauben einen Zugriff über ein API nur gegen Bezahlung. Andere Schnittstellen sind frei zugänglich.

Für dieses Referenzbeispiel werden wir nur einen Konnektor implementieren, behalten jedoch im Hinterkopf, dass wir möglichst viele Quellen unterstützen wollen.

Die Skalierbarkeit der Lösung ist ein wichtiges Kriterium. Je mehr Daten wir bekommen, desto besser werden unsere Analysen. Wir möchten möglichst viele verschiedene Konnektoren bauen und diese mit unserer Applikation verbinden. Jeder dieser Konnektoren soll unabhängig von den anderen funktionieren. Alle Daten sollen zentral gesammelt und weiterverarbeitet werden.

Bild 1 zeigt eine mögliche Ausbaustufe. In einem Frontend lassen sich Daten visualisieren. Die Daten werden über eine Streaminglösung empfangen. Wieder darunter haben wir zahlreiche Konnektoren, die Daten liefern. Man kann jederzeit neue Konnektoren hinzufügen, ohne die Logik der späteren Komponenten verändern zu müssen.

Dieser Referenzcode zu diesem Artikel ist in einem Git-Repository zu finden [1]. Dieses Repository enthält drei Evolutionsstufen des Anwendungsfalls.

Evolutionsstufen der Architektur

Wir gehen die Architektur durch, um vor allem die unterschiedliche konzeptionelle Herangehensweise hervorzuheben. Dies geschieht in drei Stufen:

- Direkte API-Abfrage (Proof of Concept für Reddit)
- Servicebasierte Batch-Applikation
- Event-Driven-Streaming-System mit Kafka

Im ersten Fall wird gezeigt, wie man Reddit-Daten allgemein ausliest. Im zweiten Fall wird die Lösung in eine Batch-Applikation mit minimaler Oberfläche integriert, und letztlich wird diese Applikation als Streaming-Applikation implementiert. Beginnen wir damit, dass wir uns ansehen, wie wir Daten auslesen.

Konnektoren

Konnektoren sind die kritischste Komponente einer datengetriebenen Architektur, da sie die Kopplung zwischen externen Systemen und der internen Verarbeitung definieren. Das Bauen verschiedener Konnektoren kann Material für eigene Artikel sein. Die Aufgabe kann in manchen Fällen konzeptionell einfach erscheinen, wie in **Bild 2** veranschaulicht. Man hat eine Datenquelle; diese wird ausgelesen, und man gibt die Inhalte an einen Konsumenten zurück.

In diesem Prozess sind zahlreiche datenquellenspezifische Anforderungen zu berücksichtigen. Der Zugriff auf externe Systeme erfordert in der Regel eine Authentifizierung und Autorisierung. Häufig erfolgt diese über API-Keys, OAuth2-Token oder signierte Requests. Die entsprechenden Credentials werden bei jeder Anfrage im Header oder als Query-Parameter mitgesendet und serverseitig validiert, bevor eine Antwort zurückgegeben wird.

Nicht jede Datenquelle stellt jedoch ein strukturiertes API bereit. In solchen Fällen müssen Inhalte über Web Scraping oder Crawling extrahiert werden. Dabei ist eine robuste HTML-Parsing- und Content-Extraction-Logik erforderlich, um irrelevante Strukturelemente (Navigation, Werbung, dy-

namische Widgets) zu entfernen. Dieser Prozess ist inhärent fragil, da Änderungen am DOM oder an Client-Side-Rendern-Mechanismen (zum Beispiel durch JavaScript) zu unerwarteten Fehlern führen können.

Darüber hinaus implementieren viele Plattformen Zugriffsbeschränkungen wie Rate Limits, Quotas oder Throttling-Mechanismen, um Missbrauch zu verhindern und Systemstabilität sicherzustellen. Eine skalierbare Integrationsarchitektur muss daher Retry-Strategien, Exponential Back-off, Idempotenz und Monitoring berücksichtigen.

Konnektoren können Logik enthalten, um auf unterschiedliche Fehler zu reagieren. Um hier nicht jeden Sonderfall im Detail diskutieren zu müssen, wollen wir eine einfache Referenzlösung für einen Konnektor vorstellen. Reddit eignet sich als erster Konnektor, weil das Medium textlastig und strukturiert ist. Es gibt offizielle APIs, und der Anwender muss nicht für den Zugriff zahlen. Schauen wir uns den Referenzcode im Repository unter `01_reddit` an.

Die Kernabfrage ist nicht schwer zu verstehen. Wir rufen die Daten über eine HTTP-Schnittstelle ab und werten die Daten aus.

```
url = f"{REDDIT_BASE_URL}/r/{subreddit}/
new.json?limit=1"
headers = {"User-Agent": "python:reddit-last-post:v1.0
(simple script)"}


response = httpx.get(url, headers=headers,
follow_redirects=True, timeout=10)
response.raise_for_status()

data = response.json()
children = data.get("data", {}).get("children", [])

if not children:
    raise ValueError(f"No posts found in r/{subreddit}")

post = children[0]["data"]
```

Man kann den Quellcode auch vereinfachen, indem man eine Python-Bibliothek verwendet. Python Reddit API Wrapper



Datenabfrage per Konnektor (Bild 2)

(PRAW) wäre ein Kandidat für eine Bibliothek. Für diesen Anwendungsfall muss man aber auch Authentifizierung integrieren, und so belassen wir es bei einem Referenzcode im Repository.

Wir können nun also zahlreiche Subreddits auslesen, in denen über Aktienmärkte diskutiert wird. Kandidaten sind ►

```
>> python reddit_plain.py BMW
HTTP Request: GET https://www.reddit.com/r/BMW/new.json?limit=1 "HTTP/1.1 200 OK"

Subreddit: r/BMW
Title: By far the best looking modern BMW
Author: u/Scared_Commercial_60
Score: 7
Comments: 2
Created: 2026-02-18T13:59:45+00:00
Link: https://www.reddit.com/r/BMW/comments/1r83qif/by_far_the_best_lookin
g_modern_bmw/
~/.sr/o/dn/streaming/01_reddit > main !5 72 | 18:06:00
```

Reddit-Posts auf der Kommandozeile ... (Bild 3)

wallstreetbets, stocks und investing. Natürlich können wir uns auch an die spezifischen Firmenkanäle andocken. Sind wir an Firmen der deutschen Automobilindustrie interessiert, könnten wir zum Beispiel evaluieren, was im Subreddit *r/BMW* oder *r/Volkswagen* gesagt wird.

Bild 3 zeigt eine Referenzabfrage. Für die Ausführung muss man nur auf die Kommandozeile wechseln und die Applikation mit `python reddit_plain.py <subred>` aufrufen. Wie man unschwer erkennen kann, hat das Programm eine Anfrage über den Subreddit *BMW* erfolgreich durchgeführt.

Von der Kommandozeile zu Containern mit Frontend

Auf der Kommandozeile ein Python-Programm aufzurufen ist praktisch, um die Funktionalität zu testen, aber für die weitere Folge hilft es, einzelne Dienste in Container zu verpacken, um deren Funktionalität zu isolieren. Der Folder `02_container` in unserem Repo unter [1] zeigt ein Beispiel dafür, wie wir das tun können.

Wir haben ein Frontend, über das man einen Subreddit-Titel in ein Textfeld eingeben kann. Auf Basis dieser Eingabe kann man eine Abfrage auslösen und den letzten Post laden. Schauen wir uns nun die Lösung im Detail an. Da wir uns hier mehr mit Streaming als mit Frontend-Technologien beschäftigen wollen, halten wir das Frontend simpel. Wir kapseln eine einfache Oberfläche mit einer Textbox und einer Sendbox in einen Docker-Container.


Wir können die Applikation starten, indem wir auf der Kommandozeile `docker compose up --build` aufrufen. Diese liefert uns ein Interface wie in Bild 4 dargestellt. Nun haben wir im Subreddit *Volkswagen* den letzten Post abgefragt. Wir haben also Zugriff auf Daten, die wir sammeln und analysieren können, um zu beurteilen, wie die Zukunft dieses deutschen Autoherstellers aussehen könnte.

Die Lösung umfasst neben dem Frontend zwei zusätzliche Container. Im Backend betreiben wir ein FastAPI-basiertes REST-API, das eingehende Anfragen vom Frontend entgegennimmt und validiert. Das API fungiert als Orchestrie-

rungsschicht und delegiert die Verarbeitung an einen separaten Worker-Container, in dem die fachliche Logik ausgeführt wird. Dadurch entkoppeln wir das Request-Handling von der Verarbeitung. Diese Architektur ermöglicht asynchrone Prozessierung, parallele Job-Ausführung sowie eine bessere horizontale Skalierbarkeit der Worker-Instanzen.

Die Komplexität dieser Lösung hat sich deutlich erhöht. Aktuell jonglieren wir mit asynchronen Jobs. Würden wir zu diesem Zeitpunkt weitere Konnektoren hinzufügen, hätten wir zahlreiche zusätzliche Schnittstellen. Wir können uns dann vorstellen, dass wir leicht 20 oder mehr Datenquellen so verwalten müssten. Das würde diese Lösung komplex und schwer skalierbar machen.

Wir triggern unsere Abfragen immer noch in der Benutzerschnittstelle selbst. Wir bekommen keine neuen Informationen, wenn wir nicht selbst abfragen. Noch schwieriger wird es, wenn wir neue Datenquellen hinzufügen. Würden wir beispielsweise die Lösung um einen Konnektor zu X, Facebook oder LinkedIn erweitern wollen, wäre es eine Herausforderung, die Komponenten miteinander zu verknüpfen. Um zu entkoppeln, schauen wir uns jetzt einen Ansatz mit Kafka an.



... und in der containerbasierten Lösung (Bild 4)

Kafka aus Sicht unseres Anwendungsfalls

Apache Kafka ist mittlerweile eine etablierte Standardtechnologie. Für den konkreten Anwendungsfall, den wir in diesem Artikel behandeln, ist diese Lösung optimal. Apache Kafka hat seinen Ursprung bei LinkedIn. Die Kernanforderung war, dass unterschiedlichste Daten häufig in Message-Größen zwischen verschiedenen Diensten verteilt werden mussten. Die Entwickler wollten nicht jedes Mal das Rad neu erfinden und neue Module entwickeln, um Dienst A mit Dienst B sprechen zu lassen.

Die Lösung war ein verteiltes Commit-Log. Eine Komponente schreibt Daten in eine Queue, und beliebige Konsumenten können diese Queue, im Kafka-Sprachgebrauch Topic genannt, auslesen. Zu Kafka gibt es Unmengen von Artikeln zu den Details dieser Technologie. Für diesen Artikel reduzieren wir die Funktionalitätserklärungen auf die Anforderungen unserer App.

Wir können uns vorstellen, dass Container auf verschiedenen Systemen laufen, die Daten aus unterschiedlichen Informationsquellen abrufen. Diese Container können für unsere Lösung so konfiguriert werden, dass ein Container eine Datenquelle (zum Beispiel Reddit) für eine Firma abdeckt. Für unser Beispiel soll das BMW sein. **Bild 5** veranschaulicht, dass wir, um Daten auszulesen, unsere Aktivitäten streuen und verteilen können.

Stellen wir uns vor, wir möchten Informationen für Investitionen in die deutsche Automobilindustrie analysieren. Auf verschiedenen Servern laufen Jobs, die Daten zu einem Unternehmen, wie in unserem Beispiel BMW, analysieren. Ein Job lädt neue Reddit-Daten. Ein anderer Job sammelt Daten von X. Nachdem das alles in autonom agierenden Mikrodiensten läuft, können einzelne Dienste auch mal ausfallen, und wir bekommen immer noch Daten.


Wir könnten noch weiter gehen und eine weitere These aufstellen. Wenn wir die Daten aus verschiedenen Jobs mehrmals erhalten, könnten wir sie auch filtern. Sollten verschiedene Dienste vereinzelt redundant laufen und diese Redundanz nicht überhandnehmen (1000 Dienste, die dieselben Daten liefern, wären natürlich auch eine Verschwendung von Ressourcen), wäre das natürlich nicht schön, aber eine auf Skalierung aufgebaute Lösung würde das verkraften.

Im Kafka-Kontext sind diese Jobs, die Daten aus Datenquellen auslesen und diese Informationen weiterreichen, sogenannte Producer. Viele solcher Produzenten schreiben Informationen in passende Postfächer. In der Kafka-Terminologie sind das die Topics. Ein Topic könnte dann alle Nachrichten zu BMW sammeln, ein anderes zu Volkswagen. Was alle Nachrichten neben dem Inhalt brauchen, sind eine eindeutige Identifikation, ein Zeitstempel und eine eindeutige Referenz auf die Quelle.

Ist das alles vorhanden, können wir die Ressourcen zur Datenverarbeitung nach Bedarf skalieren. Würden wir Kafka als Cluster installieren, hätten wir in einer verteilten Umgebung zahlreiche Knoten, die diese Nachrichten verteilen und replizieren. Somit könnten einzelne Knoten ausfallen, ohne dass dabei Daten verloren gehen.

Nun betrachten wir die Problemstellung wieder von der anderen Seite. Wir verfügen aktuell über ein Programm, das alle Daten zu einem Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum analysieren will. Dieses Programm lädt alle Nachrichten eines Topics und wendet verschiedene Algorithmen an, um diese Daten zu analysieren. Möglicherweise extrahieren wir Emotionen aus einem Post. Wir können auch in unserem Autoherstellerfall analysieren, wie häufig verschiedene Modelle erwähnt wurden.

Wer diesen Anwendungsfall im Detail durchdenkt, wird in der Finanzanalyse erkennen, dass viele Analysen individuell



gestaltet werden können. Der Erfolg von Autoherstellern wie Volkswagen oder BMW kann von vielfältigen Faktoren abhängen. Wie gut kommt ein neues Modell an? Wie wird über Innovationen gesprochen? Wie wirkt sich ein globaler Markt auf die Stimmung aus? Wie gehen die Kunden damit um, wenn sich die Benzinpreise erhöhen? Und natürlich beeinflussen auch unterschiedliche Meinungen zu Technologiestrategien das Kaufverhalten. In diesem Artikel wollen wir uns jedoch weniger auf die Analyse und mehr auf die Datenverarbeitung konzentrieren.

Der Folder `03_kafka` des Repositorys unter [1] enthält eine Lösung, die Kafka integriert. Daten können aus verschiedenen Quellen eingeholt werden. Wir haben immer noch unsere Referenzapplikation mit Reddit. Doch statt nun auf Knopfdruck einen Job zu starten, in dem ein API im Backend eine Funktion auslöst, welche einen neuen Job startet, der asynchron ausgeführt wird und dessen Ergebnis anschließend in einem UI präsentiert wird, haben wir nun einen Job, der ►

die Datenquelle kontinuierlich abfragt. Die resultierenden Daten werden im JSON-Format übertragen. Dieses Ereignis stellt die kleinste Verarbeitungseinheit dar. Jeder Event ist vollständig beschreibbar und kann unabhängig verarbeitet, gespeichert oder erneut analysiert werden. Ein übertragener Datensatz sieht also in etwa wie folgt aus.

```
{
  "source": "reddit",
  "subreddit": "wallstreetbets",
  "type": "comment",
  "id": "t1_xxx",
  "createdUtc": "2026-01-01T12:00:00Z",
  "text": "NVDA geht nur nach oben"
}
```

Schauen wir uns nun die Implementierung an. Im Repository [1] findet sich die Implementierung im Verzeichnis `03_kafka`.

Wir müssen uns dabei nach wie vor im Klaren darüber sein, dass wir uns hier in einer Prototyping-Phase befinden. In einem Container wird ein Kafka-Server bereitgestellt, um die Funktionalität zu demonstrieren. Für eine Lösung in der Produktion würde man einen Rechnerverbund benötigen, der entweder in der Cloud oder auf eigenen Systemen bereitgestellt wird.

In dieser Simulation wird die Bibliothek *aiokafka* verwendet, um als Produzent und Konsument neue Daten abzufragen oder zu liefern. Die Komponenten werden als Jobs konfiguriert, die sich mittels Kafka-Nachrichten austauschen – Reddit auf der einen und unser Prototyp auf der anderen Seite.

Bild 6 visualisiert den Prozess. Wir haben eine Datenquelle; wir verbinden uns damit, und wenn wir dann einen neuen Post erstellen, wird dieser Post irgendwann in unserer App sichtbar sein.

Der entscheidende Vorteil von Kafka liegt nicht primär im Messaging selbst, sondern in der Entkopplung von Produzenten und Konsumenten. Das heißt, Daten werden einmal geschrieben, können jedoch beliebig oft – und unabhängig voneinander – verarbeitet werden. Dadurch verschiebt sich die Architektur von Request-getriebenen hin zu datengetriebenen Systemen.

Die Daten können jetzt aufbereitet werden. Wir können Sentimentsanalysen durchführen und Statistiken erstellen. Wir können auch verschiedene Applikationen schreiben, die unterschiedliche Aspekte behandeln. Wie oft wurde ein bestimmter Begriff erwähnt? Gibt es Trends, die die Stimmung

der Kunden beeinflussen können? Wenn ein neues Modell eines Autoherstellers auf den Markt kommt, wird dann zum Beispiel ein bestimmtes Feature oder ein bestimmter Mangel regelmäßig genannt?

Wir können Daten in Datenbanken ablegen und den gesammelten Datenpool weiter aufbereiten. Teilweise können wir die gesammelten Daten für BI-Abfragen oder LLMs bereitstellen. Gehen wir nun weiter darauf ein, was wir denn noch mit Technologie machen können.

Verteidiger des wahren Streamings

Dieser Artikel nutzt einen konkreten Anwendungsfall, um das Konzept des Streamings greifbar zu machen. Während

Daten empfangen mit Kafka (Bild 6)

Batch-Systeme Daten in diskreten Intervallen verarbeiten, behandeln Streaming-Systeme jedes Ereignis als Teil eines kontinuierlichen Datenstroms. Der zentrale Unterschied besteht darin, dass Ereignisse unmittelbar nach ihrem Eintreffen verarbeitet und weitergeleitet werden – ohne zeitliche Bündelung.

Im vorliegenden Beispiel wurde Streaming als Event-Streaming umgesetzt. Apache Kafka übernimmt dabei die Rolle des verteilten Commit-Logs und stellt sicher, dass Nachrichten zuverlässig zwischen Produzenten und Konsumenten verteilt werden. Wer sich eingehender mit Kafka beschäftigt, begegnet Konzepten wie Partitionierung, Replikation, Consumer Groups und Log Compaction, die eine skalierbare Verarbeitung von Datenströmen ermöglichen.

Innerhalb der Streaming-Community wird teilweise zwischen „echtem“ und „unechtem“ Streaming unterschieden. Technologisch anspruchsvolle Frameworks wie Apache Flink ermöglichen komplexe Operationen auf Datenströmen – ein-

schließlich zustandsbehafteter Verarbeitung, Windowing-Mechanismen und konsistenter Verarbeitungsgarantien. Flink ist eine verteilte Stream-Processing-Engine, die speziell für niedrige Latenzen und hohe Korrektheit entwickelt wurde.

Ein wesentliches Konzept ist die Event-Time-Semantik. Sie trennt den Zeitpunkt des tatsächlichen Ereigniseintritts vom Zeitpunkt der Verarbeitung. Diese Unterscheidung ist entscheidend, wenn Ereignisse verspätet eintreffen oder in unterschiedlicher Reihenfolge verarbeitet werden. Ohne eine saubere Event-Time-Logik können inkonsistente Aggregationen oder fehlerhafte Ergebnisse entstehen.

Darüber hinaus definieren Streaming-Plattformen sogenannte Processing Guarantees. Systeme können Nachrichten

den. Für den hier dargestellten Anwendungsfall wäre der Einsatz eines komplexen Stream-Processing-Frameworks jedoch nicht gerechtfertigt. Die zusätzlichen Anforderungen an State-Management, Checkpointing und Cluster-Betrieb würden die Komplexität unnötig erhöhen.

Apache Kafka allein deckt die Anforderungen im vorliegenden Fall effizient ab und bietet ein robustes, skalierbares Fundament für Event-Streaming ohne überdimensionierte Architektur.

Fazit

Unser Referenzbeispiel zeigt, dass Streaming-Architekturen weder zwangsläufig komplex noch kostenintensiv sein müs-

sen. Eine Datenquelle wird an eine Streaming-Plattform angebunden, über die Ereignisse zentral verteilt und konsistent weiterverarbeitet werden können. Auf diese Weise lassen sich heterogene Quellen in eine einheitliche Verarbeitungslogik integrieren, ohne monolithische Strukturen aufzubauen.

Streaming verschiebt den architektonischen Fokus moderner Systeme von periodischer Analyse hin zu kontinuierlicher Beobachtung und unmittelbarer Reaktion. Insbesondere im Finanzbereich, in dem Informationen in der Regel zeitkritisch sind, wird diese Fähigkeit zu einem strategischen Vorteil: Entscheidungen basieren nicht mehr auf statischen Berichten, sondern auf einem laufenden Datenstrom.

In Zeiten von Vibe-Coding ist

der Weg von der Idee zum ersten lauffähigen Prototypen häufig nur noch eine Frage von Stunden – vorausgesetzt, die zugrunde liegenden Konzepte werden verstanden.

Genau hier setzt dieser Artikel an: Ziel war es, die grundlegenden Prinzipien so darzustellen, dass sie unmittelbar auf eigene Anwendungsfälle übertragen werden können. ■

[1] *GitHub-Repository mit dem Code zum Artikel*,
<https://github.com/StefanPapp/dnp-streaming>



Stefan Papp

arbeitet als freiberuflicher Big-Data-Architekt und -Evangelist und begleitet zahlreiche Kunden dabei, sich mit der Analyse von neuen Datenquellen selbst neu zu definieren.

Brake pads and rotors

r/Volkswagen · u/Hoothootowl16 · 1 points · 0 comments · 4/29/2026, 9:40:06 AM

[View on Reddit](#)

blue ✓

r/Volkswagen · u/mthae2503 · 2 points · 0 comments · 4/29/2026, 11:12:50 AM

[View on Reddit](#)

Robotaxis in the EU in 2027

r/Volkswagen · u/ServiceBorn3866 · 1 points · 0 comments · 4/29/2026, 11:23:19 AM

[View on Reddit](#)

I read that Mobileye and Volkswagen plan pilot projects for Robotaxis in European cities. In 2027, we should have Robotaxis in the streets in the EU. Do we already know which cities these are?

„at most once“, „at least once“ oder „exactly once“ verarbeiten. Die Exactly-once-Garantie stellt sicher, dass jede Nachricht logisch genau einmal verarbeitet wird – selbst bei Fehlern oder Neustarts. Dies erfordert koordinierte Checkpoints und ein konsistentes State-Management.

Zustandsbehaftetes Streaming (Stateful Streaming) erhöht die Komplexität zusätzlich. Hier werden Zwischenzustände über Ereignisse hinweg gehalten, beispielsweise zur Betrugs-erkennung oder für kontinuierliche Aggregationen. Nicht jede Plattform unterstützt dies gleichermaßen robust.

Typische Einsatzszenarien für leistungsfähige Stream-Processing-Engines sind:

- Echtzeit-Betrugserkennung bei Kreditkartentransaktionen
- Algorithmisches Trading mit niedrigen Latenzanforderungen
- Anomalieerkennung in IoT- oder Sensordaten
- Dynamisches Scoring in Echtzeit-Entscheidungssystemen

In diesen Fällen können wenige Millisekunden über wirtschaftliche Ergebnisse oder Kundenzufriedenheit entschei-

CLEAN CODE UND ARCHITEKTUR, TEIL 6

Architektur und KI

Seit Agentic AI Teile des Anwendungscodes programmieren kann, steigt die Produktivität von Entwicklern enorm. Doch wie steht es dann mit Clean Code und sauberer Architektur?

Der Jahreswechsel 2025/26 hatte es in sich: Plötzlich sind die agentischen Tools wie Claude Code in aller Munde. Viele Entwickler stellen fest, dass damit eine völlig neue Form der Softwareentwicklung eingeläutet wird. Statt in der IDE mit automatisch generierten Codeschnipseln eine leichte Beschleunigung zu erleben, können jetzt ganze Anwendungen oder zusätzliche Features von der KI erstellt werden. Das Ergänzen von Features oder das Beheben von Fehlern geht mit Unterstützung durch agentische KI deutlich schneller von der Hand. Die KI schreibt einen Test, reproduziert den Fehler und behebt ihn. Bei hinreichend genauer Beschreibung eines Features wird dies vollständig von der KI implementiert.

Und ein weiterer Trend: Plötzlich ist die Kommandozeile wieder angesagt. Statt in einer IDE mit grafischer Benutzeroberfläche laufen die Programme wie Claude Code, OpenCode oder Codex CLI in der Kommandozeile. Das hat zahlreiche Vorteile. Die Entwicklung eines GUI nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Kommandozeilenprogramme, selbst interaktiv, sind deutlich schneller entwickelt. Die Integration eines GUI-basierten agentischen Systems in die diversen IDEs wäre sehr viel aufwendiger als die Integration einer Kommandozeilenanwendung. Da die agentischen Systeme nicht prinzipiell an Softwareentwicklung gebunden sind, können sie auch andere Aufgaben übernehmen: Alle möglichen Dateiformate wie PDF, CSV et cetera können gelesen und interpretiert werden, um Aussagen über die Inhalte zu treffen. So unterstützt mich OpenCode beispielsweise auch bei der Buchhaltung, der Steuererklärung oder der Seminarplanung. Was OpenCode oder Claude Code nicht selbst können, lässt sich für sie durch die Anbindung von MCP-Servern bereitstellen. So kann die KI jetzt auf meine Buchhaltung zugreifen, wodurch zahlreiche Prüfungen möglich sind, die ich früher selbst erledigen musste.

Ob Kommandozeile oder GUI – die Tools und die dahinterstehenden Modelle sind inzwischen so leistungsfähig, dass man die möglichen Produktivitätsgewinne als Entwickler keinesfalls ignorieren darf. Wurde Anfang des Jahres das „Vibe Coding“ noch belächelt, wird inzwischen eine Zukunft denkbar, in der uns langfristig der generierte Code in Sprachen wie C#, Python oder TypeScript nicht mehr interessieren wird. Wir erreichen ein höheres Abstraktionsniveau. Eine Entwicklung, die wir in der Informatik ständig erlebt haben. Vom Maschinencode zu Assembler, von dort zu Programmiersprachen wie COBOL, Fortran, Algol, C und C++. Im Anschluss ging es jahrelang darum, die Programmiersprachen leistungsfähiger zu machen, jeweils mit dem Ziel, das Abs-

traktionsniveau zu erhöhen. Und jetzt steht der nächste Schritt vor der Türe, der zugegebenermaßen noch so klingt, als wäre er weit weg oder sogar unerreichbar: Wir erklären der KI, was eine Anwendung leisten soll. Hintenraus purzelt ein lauffähiges Programm. Fertig installiert. Warum sollte ich mich als Entwickler noch weiter mit dem Deployment herumschlagen? Warum sollte ich mir Programmcode anschauen? Auch heute prüft niemand, ob der C#-Compiler den richtigen IL-Code erzeugt hat.

Und ja, natürlich gibt es da einen Unterschied: Die Arbeit eines Compilers, also der Übergang vom Code in einer Hochsprache zu IL-Code, ist deterministisch. Der Übergang von Anforderungen, formuliert in natürlicher Sprache, zu Programmcode oder was auch immer ist nicht deterministisch. Einmal schlägt die KI den einen Lösungsweg ein, beim nächsten Mal einen anderen. Langfristig wird das jedoch keine Rolle mehr spielen. Am Ende ist Software nur ein Mittel zum Zweck. Ich will keine Buchhaltung bedienen, sondern ich will wissen, wie viel Umsatzsteuer ich an das Finanzamt abführen muss. Eigentlich könnte ich also der KI alle Belege vor die Füße legen und sie anweisen, sich zu kümmern. Ich bin ganz sicher, das alles wird kommen.

Boden der Realität

Doch genug der Träumerei. Derzeit müssen wir als Softwareentwickler Code produzieren, ob von Hand oder mit Unterstützung durch KI-Werkzeuge. Code muss vor der Veröffentlichung geprüft werden, durch automatisierte Tests und Reviews. Auch dabei kann uns die KI unterstützen. Sie kann Tests schreiben und Reviews durchführen. Aber ultimativ stellt sich die Frage: Was sind die Kriterien, nach denen Code geprüft wird? Selbst wenn die KI unseren Bestandscode aufräumt, müssen wir derzeit noch in der Lage sein, das Resultat zu bewerten. Auch hier die Frage: Welche Kriterien legen wir an?

Die Antwort in Bezug auf Wandelbarkeit lautet, dass wir die Clean-Code-Prinzipien in Anschlag bringen. Wenn der Code die Prinzipien einhält, steigt die Wahrscheinlichkeit drastisch, dass wir den Code auch zukünftig leicht pflegen können. Sind dagegen Prinzipien verletzt, gerät die Wandelbarkeit in Gefahr. Bezogen auf eine ausreichend große Codebasis bedeutet das auch für die KI, dass die Strukturen verständlich und nachvollziehbar sein müssen. Je fokussierter die Zuständigkeit einer Methode oder Klasse ausfällt, desto leichter fällt es auch der KI, die Bedeutung zu verstehen. Je klarer die Abhängigkeitsstrukturen, desto leichter fällt es auch der KI, sie zu verstehen und zu modifizieren. Clean

Code wird also durch KI nicht schlagartig unwichtig. Ganz im Gegenteil: Wenn wir der KI erklären, wie der Code aussehen soll, den sie produziert, erreichen wir damit das Gleiche wie bei einem menschlichen Kollegen. Aus einem Junior Developer wird ein Senior. Spielen wir das im Folgenden an einem Beispiel durch. Doch zuvor noch einige Kernideen, die den Einsatz der agentischen KI beschleunigen können.

Kernideen

Dies soll keine detaillierte Anleitung für Skills, Agents, Hooks und so weiter sein. Es geht um ein paar Kernideen, die den Einstieg erleichtern. Und eine davon lautet: nutze Markdown-Dateien.

Markdown

Markdown ist ein sehr simples Format, mit dem Texte strukturiert werden können. Es können, vereinfacht gesagt, Überschriften auf verschiedenen Ebenen definiert werden, Spiegelstrichlisten erstellt werden, Tabellen formatiert werden und so weiter. Der Vorteil von Markdown liegt darin, dass die Formatierungshinweise so leichtgewichtig im Text untergebracht werden, dass wir sie leicht auch ohne spezielle Tools einfach hinschreiben können. Ferner lässt sich ein Markdown-Text auch recht gut lesen, ohne ihn zuvor in seine formatierte Form zu bringen. Als Gegenbeispiel wäre hier HTML zu nennen. Das lässt sich zwar auch irgendwie von Hand schreiben, aber es ist deutlich aufwendiger als Markdown. Und beim unmittelbaren Lesen von HTML wird man sehr von den Formatierungen abgelenkt. Dass sich Markdown leicht lesen lässt, gilt auch für KI-Tools. Die einfachen Formatierungen geben dem Text zusätzlichen Kontext. Dies ist vor allem bei Überschriften sinnvoll, um so den gesamten Text nach Themenblöcken zu strukturieren.

Halten wir fest: Markdown kommt bei den agentischen KI-Tools an vielen Stellen zum Einsatz.

Die erste Kernidee zum Einsatz von Claude Code, OpenCode et cetera lautet daher: Schreibe Anforderungen stets in Markdown und lege sie in Dateien ab. Alternativ kann man die Versionskontrolle nutzen und Anforderungen als Work Items eintragen. Das erhöht jedoch für die nachfolgende Betrachtung die Komplexität, weshalb ich einfach mit Markdown-Dateien arbeite (die ja im Übrigen auch in der Versionskontrolle abgelegt sein können).

Versionskontrolle verwenden

Eine zweite Kernidee beim Einsatz der agentischen KI-Werkzeuge: Bevor du die KI anweist, eine Aufgabe zu erledigen, stelle sicher, dass du eine saubere Working Copy hast. Das bedeutet, vor der Beauftragung der KI gegebenenfalls vorhandene Änderungen zu committen, damit bei Bedarf alles, was die KI geändert hat, mit einem einzigen Revert rückgängig gemacht werden kann. Der weitere Vorteil liegt darin, dass ich nun in der Versionskontrolle sehen kann, an welchen Stellen die KI Änderungen vorgenommen hat. Ich muss also nicht mühsam auf die Suche gehen, sondern erkenne auf einen Blick, welche Dateien geändert oder ergänzt wurden. Ferner kann ich durch ein Diff sofort sehen, was in den be-

treffenden Dateien geändert wurde. Das schützt vor Überraschungen und erleichtert den Review.

Plan Mode

Kernidee Nummer drei betrifft den sogenannten Plan Mode. In Claude Code kann man mit [Umschalt]+[Tab] zwischen verschiedenen Modi wechseln. Bei OpenCode ist es die [Tab]-Taste. Einer der Modi ist der Plan Mode, der Claude anweist, zunächst nur einen Plan zu erstellen und keinerlei Änderungen vorzunehmen. Speziell bei größeren Aufgaben sollte man unbedingt im Plan Mode beginnen und sich vor der Umsetzung genau anschauen, welchen Plan die KI entwickelt hat. Gerade bei der Formulierung der Anforderungen kommt es vor, dass man zu Beginn Details vergessen hat. ►

● Listing 1: IOSP-Definition

IOSP - Integration Operation Segregation Principle

Eine Methode soll entweder verantwortlich sein für die Integration oder für die Operation, aber nicht für beides.

Eine Integrationsmethode darf ausschließlich Folgendes enthalten:

- Aufrufe zu anderen Methoden der Lösung
- Alle Anteile von Operationen dürfen hier nicht vorkommen

Eine Operationsmethode darf ausschließlich Folgendes enthalten:

- Aufrufe von fremden Methoden aus Frameworks und der Runtime
- Ausdrücke (bspw. $x + 42$ oder $x > 42$)
- Alle Anteile von Integrationen dürfen hier nicht vorkommen

Eigene Methoden entstammen Namespaces und Klassen der eigenen Lösung/Solution.

Fremde Methoden entstammen Namespaces und Klassen von Frameworks, der Runtime oder externen Bibliotheken. Beispiele:

- System.*
- Microsoft.*
- Drittanbieter-Bibliotheken (NuGet-Pakete)

Eine Methode kann nur entweder Integrations- oder Operationsanteile enthalten, nicht beides.

In Tests lassen sich IOSP Verletzungen nicht vermeiden. Der Test ruft eine zu testende Methode (Integration, weil eigene Methode) sowie eine Assertion (Operation, weil fremde Methode).

Dies zeigt sich oft im Plan, und man kann dann fehlende Details ergänzen, bevor Code geschrieben oder verändert wurde.

Auch architektonische Entscheidungen lassen sich hier überprüfen. Dinge wie die vorgeschlagene Klassenstruktur oder die Verwendung bestimmter NuGet-Pakete sollten von Beginn an möglichst passen, damit keine zusätzlichen Refactorings anfallen.

Name	Alter	Ort
-----+-----+-----		
Paul	17	München
Stefan	55	Wachtberg
Maria	32	Köln
Peter	34	Hamburg
Hein	72	Bonn
Seite 1 von 2		
F)irst, P)rev, N)ext, L)ast, E)xit:		

Der CSV-Viewer läuft (Bild 1)

Kleine Schritte

Als Entwickler arbeiten wir kleinschrittig. Niemand versucht (hoffentlich), ein Sprintziel im Umfang von zwei Wochen auf einmal zu implementieren. Stattdessen teilt man die Aufgabe in kleinere Unteraufgaben auf, reduziert zunächst die Anforderungen et cetera.

So arbeitet auch die KI am besten. Teile also die anstehende Aufgabe in kleinere Aufgaben auf, damit die KI nicht zu viel auf einmal berücksichtigen muss. Im Lauf dieses Artikels lasse ich die KI eine kleine Anwendung implementieren. Das geht gerade noch gut, weil die Anforderungen überschaubar bleiben. Mein Versuch, einen MCP-Server für die Buchhaltung Monkey Office in einem Schritt implementieren zu lassen, ging allerdings daneben. Das war zu viel auf einmal. Erst die Vorgehensweise in kleinen Schritten hat zum Erfolg geführt. Gerade bei systematischen Problemen, die über mehrere Anforderungen hinweg auftreten, ist es lohnend, das Problem zunächst im Rahmen einer einzelnen Anforderung zu lösen und dann die Lösung in den folgenden Schritten auf die weiteren Anforderungen zu übertragen.

Das IOSP formulieren

Das Integration Operation Segregation Principle (IOSP) besagt, dass eine Methode entweder für die Integration anderer Methoden verantwortlich ist oder Details enthält. Ich halte es für das wichtigste Prinzip der Softwareentwicklung, und meine persönliche Erfahrung zeigt, dass die Codequalität durch das IOSP einen gewaltigen Sprung nach vorne macht. Praktisch jeder unserer Schulungsteilnehmer benennt das IOSP in den Reflexionsrunden als das große Aha-Erlebnis.

Wenn das IOSP zu Code führt, mit dem Entwickler leichter arbeiten können, wird es auch der KI dazu verhelfen, besser mit einer Codebasis klarzukommen. Doch wie geht man vor?

Codequalität ist auch eine Anforderung. Keine, über die unsere Kunden explizit mit uns sprechen. Aber ein gewisser Investitionsschutz wird von unseren Kunden zu Recht von uns erwartet. Betrachten wir also das Einhalten wichtiger Prinzipien als Anforderung, die vom Code

umgesetzt werden muss. Dann wäre es jetzt an der Zeit, das IOSP als Anforderung zu formulieren. Das soll auf eine Weise erfolgen, die sicherstellt, dass die KI diese Anforderung stets berücksichtigt, ohne dass wir jedes Mal explizit darauf hinweisen müssen. Technisch gesehen geht dies mittels Skills oder Hooks. Doch bevor wir dazu kommen, müssen wir der KI das IOSP zunächst beschreiben.

Leider gibt es im Web keine ausreichenden Quellen, aus denen sich die KI das IOSP bereits selbst herleiten könnte. Beim Single Responsibility Principle (SRP) ist das anders. Das kann ich einfach als Anforderung benennen und darf davon ausgehen, dass die KI „weiß“, was ich damit meine.

Wenn man der KI neue Anforderungen beschreibt, sollte man sicherstellen, dass die Beschreibung präzise genug ist und die KI den Inhalt wirklich „verstanden“ hat. Beim IOSP und anderen Prinzipien kann man das überprüfen, indem man die Beschreibung des IOSP der KI zur Verfügung stellt und sie dann anweist, IOSP-Verletzungen in einer Codebasis zu suchen. Ich habe das in mehreren Schritten mit OpenCode in Verbindung mit GPT 5.3 Codex als Modell ausprobiert. Schlussendlich bin ich bei der Beschreibung in Listing 1 gelandet. In dieser Beschreibung war es wichtig, zu den „fremden Methoden“ einige Namespaces wie *System.** beispielhaft zu benennen. Andernfalls hat sich die KI eine eigene Definition von „Operation“ zurechtgelegt, die nicht zum IOSP passte.

Neue Anwendung

Um nun die KI exemplarisch auf die Probe zu stellen, habe ich sie eine Anwendung implementieren lassen, die in unseren

Trainings häufig die erste Übung darstellt: einen CSV-Viewer. Dabei bin ich in drei Schritten vorgegangen:

- Grundstock an Anforderungen implementieren,
- Review und Refactoring,
- Ein weiteres Feature ergänzen.

Im ersten Schritt soll durch eine Grundmenge an Anforderungen das Gerüst für die Anwendung geschaffen werden. Hier ist es wichtig, neben den Anforderungen auch Prinzipien zu definieren, die eingehalten werden sollen. Ich beschränke mich hier auf die folgenden:

- Don't Repeat Yourself (DRY)
- Single Responsibility Principle (SRP)
- Integration Operation Segregation Principle (IOSP)
- Keep It Simple Stupid (KISS)

Symbol	Coverage (%) ▾	Uncovered/Total Stmts.
▾ Total	73%	53/198
> csvviewer.tests	98%	2/85
▾ csvviewer	55%	51/113
▾ csvviewer	60%	42/104
> CsvData	100%	0/1
> CsvParser	100%	0/9
> PageInfo	100%	0/1
> Paging	100%	0/10
> TableFormatter	100%	0/41
> UserInterface	0%	42/42
> Program	0%	9/9

Test Coverage der initialen Programmversion (Bild 2)

● Listing 2: Anforderungen in der Datei features.md

```
# Application csvviewer
```

Erstelle eine Konsolenanwendung, mit der in CSV-Dateien geblättert werden kann. Die Anwendung soll folgende Funktionen bieten:

- Der Dateiname wird als erster Parameter auf der Kommandozeile übergeben.
- Optional kann als zweiter Parameter die Anzahl der anzuzeigenden Zeilen pro Seite angegeben werden (Standardwert: 10).
- Beim Start der Anwendung werden die ersten N Zeilen der CSV-Datei angezeigt, wobei N die Anzahl der Zeilen pro Seite ist.
- Nach der Anzeige der Zeilen kann der Benutzer mit den folgenden Befehlen interagieren:
 - ``n``: (NextPage) Nächste N Zeilen anzeigen.
 - ``p``: (PrevPage) Vorherige N Zeilen anzeigen.
 - ``f``: (FirstPage) Zum Anfang der Datei springen und die ersten N Zeilen anzeigen.
 - ``l``: (LastPage) Zum Ende der Datei springen und die letzten N Zeilen anzeigen.
 - ``e``: (Exit) Anwendung beenden.
 - Es genügt, die Taste zu drücken, eine Bestätigung mit Enter ist nicht erforderlich.
 - Eine Menüausgabe soll die verfügbaren Befehle anzeigen wie folgt:
F)first, P)rev, N)ext, L)ast, E)xit:
- Die Anwendung soll Eingabefehler und ungültige Befehle abfangen und entsprechende Fehlermeldungen ausgeben.
- Die CSV Dateien sind relativ klein und können vollständig in den Speicher geladen werden.
- Das Format der CSV Datei ist einfach, d.h. es gibt keine verschachtelten Anführungszeichen oder Kommas innerhalb von Feldern.
- Zellen werden innerhalb der Zeile durch Semikolon (;) getrennt.
- Die erste Zeile der CSV Datei enthält die Spaltenüberschriften (Header).
- Die CSV Dateien sind UTF-8 kodiert.
- Die CSV Dateien sind korrekt aufgebaut und enthalten keine leeren Zeilen, alle Zeilen haben die gleiche Anzahl an Spalten.
- Die Ausgabe der CSV Daten in der Konsole soll tabellarisch formatiert sein, wobei die Spaltenbreite automatisch an den längsten Eintrag in jeder Spalte angepasst wird.
- Es sollen keine NuGet Pakete verwendet werden, nur Standardbibliotheken von .NET.
- Die Anwendung soll in C# geschrieben werden und .NET 9 verwenden.

Dies sollte zu einer Codestruktur führen, die so auch von einem guten Entwickler erstellt würde.

Mit den Anforderungen in Listing 2 habe ich begonnen. Dann lautete meine Anweisung an Claude Code:

Implementiere einen CSV Viewer gemäß den Anforderungen in der Datei @features.md Beachte dabei die Prinzipien in der Datei @prinzipien.md Die Solution Datei soll ausgehend vom aktuellen Verzeichnis im Unterverzeichnis csvviewer erstellt werden.

Wichtig: Vor der Anweisung habe ich Claude in den Plan Mode versetzt.

Ich habe den von Claude erstellten Plan (siehe Listing 3) geprüft und für plausibel befunden. Gut zu erkennen ist, dass Claude hier bereits auf das IOSP Bezug nimmt. Der nächste Schritt bestand darin, vom Plan-Modus in den AcceptEdits-Modus zu wechseln und Claude seinen Job machen zu lassen. Das Ergebnis sah schon recht gut aus. Bild 1 zeigt eine erste Ausführung. Allerdings ergab ein Blick in den Code, dass das IOSP bereits in der *Program.cs* verletzt ist:

```
using csvviewer;

internal class Program
{
    public static void Main(string[] args) {
        var filename = args[0];
        var pageSize = args.Length > 1 ?
            int.Parse(args[1]) : 10;

        var lines = File.ReadAllLines(
            filename, System.Text.Encoding.UTF8);
        var data = CsvParser.Parse(lines);

        var ui = new UserInterface(Console.WriteLine, () =>
            Console.ReadKey(true).Key);
        ui.Run(data, pageSize);
    }
}
```

Hier erfolgen die Prüfung und Verwendung der Kommandozeilenparameter direkt in der *Main*-Methode. Dies sind Details, die in eine Operation gehören. Auch das Lesen der Datei mit *File.ReadAllLines* ist ein Operationsanteil. Die nachfolgenden Methodenaufrufe stellen eine Integration dar, weil hier die eigenen Methoden *CsvParser.Parse* und *ui.Run* aufgerufen werden. Das IOSP ist somit verletzt, weil beide Aspekte vermischt sind. Nichts Dramatisches, aber es erschwert zum Beispiel das Testen der Parameterübernahme. Wird auf der Konsole ein zweiter Parameter übergeben, soll dieser als *Pagelength* herangezogen werden, andernfalls der Standardwert 10. Dies ist ein Detail, das die *Main*-Methode selbst angeht, statt dazu eine Methode aufzurufen, die dann leicht automatisiert getestet werden könnte.

Die initiale Testabdeckung sah mit 55 Prozent der Implementation auch nicht gerade toll aus, vergleiche Bild 2. Das ►

liegt zwar daran, dass eine einzelne Klasse *UserInterface* nicht getestet ist, aber damit will ich mich nicht zufriedengeben.

Review

Somit habe ich in den Plan Mode zurückgeschaltet und die KI einen Review durchführen lassen. Dazu habe ich eine weitere Anweisung erstellt: die Datei *review.md*. Sie enthält die Anweisungen aus [Listing 4](#). Im Ergebnis des Reviews fiel mir dann folgende Meldung von Claude auf:

Allerdings: Run enthält weiterhin `while`, `var`, Zuweisungen – das sind Operationsanteile. Das lässt sich bei einer Hauptschleife kaum vermeiden, ohne die Komplexität zu erhöhen. Gemäß KISS belasse ich es so.

Auf der einen Seite: Schön, dass Claude hier gemäß KISS keine weiteren Änderungen vornimmt. Andererseits: Woher stammt die Idee, dass eine *while*-Schleife ein Operationsanteil sei? Ich habe also die Definition des IOSP nochmals ergänzt und präzisiert, dass Kontrollstrukturen sowohl in Operationen als auch Integrationen in Ordnung sind. Der Knackpunkt sind die Ausdrücke, die in Integrationen nicht vorhanden sein sollen.

Des Weiteren stolperte Claude über den Aufruf eines Delegates:

`UI.Run` enthielt den Delegate-Aufruf `_readKey()` (Operation) inmitten von Integrationsaufrufen.

Das sehe ich ebenfalls anders. Ein Delegate kann sowohl in Operationen als auch Integrationen verwendet werden. Typischerweise wird man ihn einsetzen, um Code leichter testen zu können. In Tests ist es manchmal sinnvoll, echte Details durch Attrappen zu ersetzen, wie in diesem Fall den Zugriff auf die Tastatur.

Nach dem Review und dem damit verbundenen Refactoring ist die Codequalität sehr gut. Ferner ist auch die Testabdeckung nahezu perfekt. Also konnte ich fortfahren und ein zusätzliches Feature implementieren lassen: *goto Page*.

Zusätzliches Feature

Die bis hierher bestehende CSV-Viewer-Implementation kann in CSV-Dateien blättern. Was noch nicht möglich ist, ist der direkte Sprung zu einer Seite. Die Herausforderung bei der Umsetzung liegt darin, dass nun die Benutzerinteraktion etwas komplizierter wird. Bislang genügt es, einen einzelnen Tastendruck zu interpretieren und daraufhin die richtige Funktion zum Blättern aufzurufen. Wird nun die Taste „g“ wie *goto Page*

Listing 3: Claude Codes Plan

Here is Claude's plan:

CSV Viewer Implementation Plan

Context

Implement a console application (C#/.NET 9) that allows paging through CSV files. The app reads a semicolon-delimited CSV file, displays it in tabular format with auto-adjusted column widths, and supports keyboard navigation (First/Prev/Next/Last/Exit). Must follow IOSP, SRP, DRY, KISS principles. NUnit for tests.

Project Structure

```

csvviewer2/csvviewer/      (solution root)
├─ csvviewer.sln
├─ csvviewer/              (console app project)
│   ├─ csvviewer.csproj
│   ├─ Program.cs          (entry point - Integration)
│   ├─ CsvData.cs          (record: Header + Rows)
│   ├─ CsvParser.cs        (Operation: parse CSV text into
│   │                       CsvData)
│   ├─ TableFormatter.cs   (Operation: format CsvData rows
│   │                       into aligned table strings)
│   ├─ Paging.cs           (Operation: calculate page slice
│   │                       indices)
│   └─ UserInterface.cs    (Integration: display loop,
│                           read keys, orchestrate)
└─ csvviewer.tests/        (test project)
    ├─ csvviewer.tests.csproj
    ├─ CsvParserTests.cs
    ├─ TableFormatterTests.cs
    └─ PagingTests.cs

```

Architecture (IOSP)

Operations (pure logic, only framework/runtime calls + expressions)

- `CsvParser.Parse(string[] lines) → CsvData`
 - Splits first line by `;` → header
 - Splits remaining lines by `;` → rows
 - Returns `CsvData(string[] Header, string[][] Rows)`
- `TableFormatter.Format(string[] header, string[][] rows) → string[]`
 - Calculates max width per column (across header + given rows)
 - Formats each row with padded cells separated by `|`
 - Returns array of formatted lines (header + separator + data rows)
- `Paging.GetPage(int totalRows, int pageSize, int currentPage) → (int StartIndex, int Count, int CurrentPage)`
 - Clamps `currentPage` to valid range `[0, lastPage]`
 - Calculates start index and count for the page
 - Returns tuple with clamped values

Integrations (only own method calls, no framework calls)

4. `UIInterface` (class with injected `Action/Func` for I/O)
 - `Run(CsvData data, int pageSize):` main loop
 - Calls `Paging.GetPage` to get indices
 - Extracts row slice
 - Calls `TableFormatter.Format`
 - Displays formatted output
 - Reads user command
 - Dispatches to next page calculation
5. `Program.Main` (entry point - Integration)
 - Reads args (filename, optional pageSize)
 - Reads file lines
 - Calls `CsvParser.Parse`
 - Calls `UIInterface.Run`

Note: `Program.Main` mixes integration with file I/O (framework calls). To stay IOSP-pure, file reading will be done in a small operation method, and `Main` will be the integration that wires everything together.

Implementation Steps

1. Create solution and projects (dotnet CLI)
2. Add project reference from tests to app
3. Implement `CsvData` record
4. Implement `CsvParser` + tests
5. Implement `Paging` + tests
6. Implement `TableFormatter` + tests
7. Implement `UIInterface` (integration, delegates for I/O)
8. Implement `Program.Main`
9. Create sample CSV for manual testing
10. Run all tests, verify build

Key Design Decisions

- I/O abstraction: `UIInterface` takes `Action<string>` for output and `Func<ConsoleKey>` for input → testable without Console
- No NuGet packages per requirements
- `ConsoleKey`-based input: Use `Console.ReadKey(true).Key` for single-keypress reading
- Column width: computed from header + ALL rows (not just current page) for consistent display

Verification

1. dotnet build in solution directory
2. dotnet test in solution directory
3. Manual test: create a small CSV file, run app, verify paging works

gedrückt, muss der Benutzer nach einer Seitenzahl gefragt werden, zu der gesprungen werden soll. Ich habe dazu die Anforderung aus [Listing 5](#) formuliert.

Bevor ich Claude mit dieser Aufgabe betraut habe, habe ich Claude beendet und neu gestartet. Auf diese Weise stelle ich sicher, dass das Context Window leer ist und Claude „von vorne“ beginnt. Alternativ kann man das Context Window vorher mit `/clear` löschen, ohne Claude zu beenden.

Das Ergebnis funktioniert und die Testabdeckung ist weiterhin sehr gut. Allerdings gibt es in der Implementation wieder eine Kleinigkeit, mit der ich nicht zufrieden bin:

```
private void ApplyCommand(
    ConsoleKey key, PageInfo pageInfo)
{
    if (key == ConsoleKey.G)
    {
        _currentPage = ReadPageNumber();
        return;
    }
    var result = HandleKey(key, pageInfo);
    _currentPage = result.nextPage;
    _running = result.running;
}
```

Die `ApplyCommand`-Methode enthält die Sonderbehandlung für die Taste „g“ und delegiert alles Weitere an die bestehende und nicht geänderte Methode `HandleKey`. Damit ist das Thema „Behandeln eines Tastendrucks“ nun auf zwei Methoden verteilt, was das Verständnis erschwert. Ferner verstößt die Methode `ApplyCommand` nun gegen das IOSP, da sie den Ausdruck `key == ConsoleKey.G` enthält und auch eigene Methoden aufruft und somit integriert. Es ist also erneut ein Review-Schritt erforderlich. Dazu weise ich Claude wieder an, einen Review gemäß der Datei `review.md` durchzuführen.

Leider hat Claude hier nur die IOSP-Verletzung behoben, indem der Ausdruck in eine Funktion ausgelagert wurde. Es bedarf also einer expliziten Anweisung, um das Problem zu beheben, dass die Tastenbehandlung auf zwei Methoden verstreut ist. Folgende Anweisung sollte das Problem beheben:

Die Behandlung der Tasten ist auf die beiden Methoden `ApplyCommand` und `HandleKey` verteilt. Verschiebe die Behandlung von „g“ für goto Page in die `HandleKey` Methode.

Nach weiteren Anweisungen sah die Methode `HandleKey` dann wie folgt aus:

```
private (int nextPage, bool running) HandleKey(
    ConsoleKey key, PageInfo pageInfo)
{
    return key switch
```

● Listing 4: Review und Refactoring mit der Datei review.md

Führe einen Code Review durch

Bevor du startest, führe die Tests aus, um sicherzustellen, dass der Code korrekt funktioniert. Führe die Tests mit einer Code Coverage Analyse aus, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Pfade abgedeckt sind. Wenn die Testabdeckung nicht ausreichend ist, füge weitere Tests hinzu, um die Abdeckung zu verbessern. Führe keine Refactorings am Code aus, wenn Tests fehlschlagen oder die Code Coverage unzureichend ist.

Vor allem die folgenden Prinzipien sollen beachtet werden:

DRY - Don't Repeat Yourself

Vermeide Wiederholungen im Code. Wenn du feststellst, dass derselbe Codeabschnitt an mehreren Stellen verwendet wird, überlege, ob du ihn in eine Methode oder Funktion auslagern kannst, ggf. mit Parametern.

SRP - Single Responsibility Principle

Jede Klasse oder Methode sollte nur eine einzige Aufgabe oder Verantwortung haben. Wenn du feststellst, dass eine Klasse oder Methode mehrere Aufgaben erfüllt, überlege, ob du sie in kleinere, spezialisierte Einheiten aufteilen kannst.

IOSP - Integration Operation Segregation Principle

Eine Methode soll entweder verantwortlich sein für die Integration oder für die Operation, aber nicht für beides.

Eine Integrationsmethode darf ausschließlich Folgendes enthalten:

- Aufrufe zu anderen Methoden der Lösung
- Alle Anteile von Operationen dürfen hier nicht vorkommen

Eine Operationsmethode darf ausschließlich Folgendes enthalten:

- Aufrufe von fremden Methoden aus Frameworks und der Runtime
- Ausdrücke (bspw. $x + 42$ oder $x > 42$)
- Alle Anteile von Integrationen dürfen hier nicht vorkommen

Eigene Methoden entstammen Namespaces und Klassen der eigenen Lösung/Solution.

Fremde Methoden entstammen Namespaces und Klassen von Frameworks, der Runtime oder externen Bibliotheken.

Beispiele:

- System.*
- Microsoft.*
- Drittanbieter-Bibliotheken (NuGet-Pakete)

Eine Methode kann nur entweder Integrations- oder Operationsanteile enthalten, nicht beides.

In Tests lassen sich IOSP Verletzungen nicht vermeiden. Der Test ruft eine zu testende Methode (Integration, weil eigene Methode) sowie eine Assertion (Operation, weil fremde Methode).

while/for/if geben keinen Hinweis auf Integration oder Operation. Sie sind in beiden Fällen erlaubt. Lediglich Ausdrücke als Bedingung in while oder if sind nur in Operationen erlaubt. In Integrationen muss dann eine boolesche Funktion aufgerufen werden.

Der Aufruf von Delegates ist dem Aspekt der Integration zuzuordnen.

Wenn du feststellst, dass eine Methode sowohl Integrations- als auch Operationsanteile enthält, überlege, ob du die Operationsanteile aus einer Integration herausziehen kannst in eine eigene Operation.

KISS - Keep It Simple and Stupid

Halte den Code so einfach wie möglich. Vermeide unnötige Komplexität und versuche, Lösungen zu finden, die leicht verständlich und wandelbar sind.

Wenn du feststellst, dass ein Codeabschnitt kompliziert oder schwer verständlich ist, überlege, ob es eine einfachere Alternative gibt.

Nicht benötigter Code

Wenn du auf Code stößt, der nicht verwendet wird oder überflüssig ist, lösche ihn.

Korrektheit

Führe nach dem Review die Tests aus, um sicherzustellen, dass der Code weiterhin korrekt funktioniert.

Fasse deinen Review zusammen

Nachdem du den Code überprüft hast, fasse deine Beobachtungen und Empfehlungen in einer Zusammenfassung zusammen. Konzentriere dich dabei auf die wichtigsten Punkte und gib klare Empfehlungen für Verbesserungen.

● Listing 5: Neue Anforderung goto Page

Neue Anforderung: goto Page

Beschreibung

Es soll eine neue Anforderung "goto Page" implementiert werden, die es ermöglicht, direkt zu einer bestimmten Seite zu springen, anstatt nur vorwärts oder rückwärts zu blättern.

Anforderungen

- Die Menüausgabe soll um die Option "G)oto Page" erweitert werden, um die neue Funktionalität anzuzeigen.
- Nach Betätigen der Taste "g" soll der Benutzer aufgefordert werden, eine Seitennummer einzugeben, zu der er springen möchte.
- Die Anwendung soll die eingegebene Seitennummer validieren, um sicherzustellen, dass sie innerhalb des gültigen Bereichs liegt (zwischen 1 und der Gesamtzahl der Seiten).
- Wenn die Seitennummer gültig ist, soll die Anwendung

direkt zu dieser Seite springen und die entsprechenden Zeilen anzeigen.

- Ist die Seitennummer kleiner 1, soll auf die erste Seite gesprungen werden.
- Ist die Seitennummer größer als die Gesamtzahl der Seiten, soll auf die letzte Seite gesprungen werden.

Akzeptanzkriterien

- Die Anwendung soll weiterhin die bestehenden Befehle (n, p, f, l, e) unterstützen und korrekt funktionieren. Dazu sollen die bestehenden Tests ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine Regressionen auftreten.
- Die Implementierung der "goto Page" Funktionalität soll die bestehenden Prinzipien (DRY, SRP, IOSP, KISS) beachten und den Code sauber und wandelbar halten.
- Nach der Implementierung soll die Funktionalität durch entsprechende Tests abgedeckt werden, um die Korrektheit sicherzustellen.

```
{
  ConsoleKey.N => (pageInfo.CurrentPage + 1, true),
  ConsoleKey.P => (pageInfo.CurrentPage - 1, true),
  ConsoleKey.F => (0, true),
  ConsoleKey.L => (pageInfo.TotalPages - 1, true),
  ConsoleKey.G => (ReadPageNumber(), true),
  ConsoleKey.E => (pageInfo.CurrentPage, false),
  _ => (pageInfo.CurrentPage, true)
};
}
```

Schwierig ist hieran, dass die Berechnung der aktuellen Seite direkt in der Methode erfolgt, bei *goto Page* aber eine weitere Benutzerinteraktion gestartet wird. Es handelt sich erneut um eine IOSP-Verletzung. Statt nun erneut einen Review basierend auf der Datei *review.md* durchzuführen, habe ich dieses Problem explizit angesprochen. Das Ergebnis dieses Experiments liegt im GitLab-Repository unter [1].

Fazit

Durch agentische KI verändert sich die Softwareentwicklung gerade drastisch. Die Werkzeuge und Modelle sind inzwischen so leistungsfähig, dass tatsächlich ganze Anwendungen damit entwickelt werden können. Allerdings müssen die Ergebnisse der KI weiterhin von erfahrenen Entwicklern kontrolliert werden. Zwar hilft die KI auch beim Review und bei Refactorings, aber als erfahrener Entwickler muss ich immer wieder das Resultat begutachten und gegebenenfalls eingreifen. Andernfalls degradiert die Codequalität.

Dazu kommt noch ein anderes Problem: Ohne Kenntnisse in Prinzipien, Architektur und Security bleibt es beim „Vibe

Coding“ mit all seinen Risiken. So wie ich heute keinen Juniorentwickler eine große Anwendung alleine entwickeln lassen kann, kann auch die KI dies noch nicht völlig autark übernehmen. Damit sind tiefe Kenntnisse in Prinzipien und Architektur auch weiterhin erforderlich.


Die agentische KI ist ein Werkzeug, das Entwickler nicht vollständig ersetzt. Allerdings ist sie ein extrem leistungsfähiges Werkzeug! Jedes Team steht somit vor der Aufgabe, dieses Werkzeug zu nutzen. Dabei geht es nicht um Geld, denn die Produktivitätsgewinne überwiegen die monatlichen Kosten für die Nutzung der Modelle bei Weitem. Im Kern geht es um die Frage, wie wir sicherstellen, dass wir die Hoheit über unsere Daten behalten. Ich kann nachvollziehen, dass Behörden oder Firmen mit wertvollen Patenten die Nutzung der KI zunächst einmal komplett verbieten. Doch wir müssen hier nach Lösungen suchen, andernfalls verlieren wir die Teilhabe an den Produktivitätsgewinnen. ■

[1] Beispielcode zum Artikel, <https://gitlab.com/ccd-akademie-gmbh/musterloesungen/-/tree/main/csharp/csvviewer2>



Stefan Lieser

sucht ständig nach Verbesserung und neuen Wegen, um die innere Qualität von Software zu optimieren. Gemeinsam mit Ralf Westphal hat er die Clean Code Developer Initiative (<https://clean-code-developer.de>) ins Leben gerufen. <https://ccd-akademie.de>



DIE NOTWENDIGKEIT RESILIENTER WORKFLOW-ARCHITEKTUREN

Robust per Design

Wie moderne Webarchitekturen durch atomare Schritte, Recovery-Mechanismen und persistente Speicherung ausfallsicher und wartbar werden.

Die wachsenden Anforderungen an Ausfallsicherheit und Flexibilität bringen moderne Webanwendungen an ihre Grenzen. Insbesondere geschäftskritische Workflows müssen in der Lage sein, auch bei Teilstörungen oder Fehlern funktionsfähig zu bleiben. Robustheit ist dabei nicht nur ein Qualitätsmerkmal, sondern elementare Voraussetzung für digitale Geschäftsmodelle.

In meinen früheren Projekten waren Probleme in der On-Prem-Infrastruktur besonders spürbar: Server-Ausfälle, kritische Datenbankprobleme, abgelaufene Zertifikate oder nicht richtig funktionierende Load Balancer griffen immer wieder die Verfügbarkeit an. Um die Auswirkungen dieser Risiken zu reduzieren, wurden neue Anwendungen konsequent für den Multi-Cluster-Betrieb ausgelegt, stateless entwickelt und auf mindestens zwei Servern installiert. Zudem gibt es in der heutigen Zeit immer mehr Anwendungen, die mit großen

Datenmengen arbeiten müssen. Werden die Operationen synchron verarbeitet, führt das eventuell zu langen Ausführungszeiten, und der User muss aktiv auf das Ergebnis warten – im schlimmsten Fall lange.

Businessprozess-Steuerung über Systemgrenzen und Umgang mit Ausfällen

In meinem Projektalltag habe ich wiederholt erlebt, dass Businessprozesse selten in nur einer Anwendung ablaufen. Meistens sind mehrere Systeme, Anwendungen und Komponenten beteiligt, und eben diese Verteilung macht das Thema Stabilität so herausfordernd. Der klassische „Happy Path“ funktioniert zwar oft gut, aber die Realität sieht eben anders aus. Ich stand regelmäßig vor der Frage: Was passiert eigentlich, wenn mitten im laufenden Businessprozess eine der Anwendungen abstürzt oder die Datenbank nicht erreichbar ist?

Bild: Anthropic Claude

Workflow-Architektur für maximale Robustheit

Was habe ich also gemacht: Das zentrale Prinzip für Robustheit liegt in der Zerlegung komplexer Businessprozesse: Ein gesamter Businessprozess wird in atomare, klar abgegrenzte Einzelschritte unterteilt. Jeder Schritt ist eine für sich abgeschlossene Transaktion, die unabhängig verarbeitet, gespeichert und bei Bedarf wiederholt werden kann. Anstelle einer langen Transaktion, in der alle Schritte direkt nacheinander vollzogen werden, wird jeder Schritt einzeln verarbeitet und nach erfolgreicher Bearbeitung in einer Datenbank persistiert.

Diese Strategie bietet mehrere Vorteile:

- Fehler oder Teilabbrüche betreffen immer nur den aktuellen Schritt, nie den Gesamtprozess.
- Durch die Persistenz können Workflows an jedem Punkt sicher fortgesetzt oder wiederholt werden.
- Fehleranalysen und Monitoring werden erleichtert, weil der Status jedes Schritts jederzeit ablesbar ist.

Es gibt jedoch auch einige Nachteile:

- Die Implementierung ist komplizierter und erfordert eine genauere Planung der einzelnen Prozessschritte.
- Es entstehen mehr Lese-/Schreibvorgänge auf der Datenbank, die im schlimmsten Fall zum Bottleneck wird.

Prozesssicherheit durch den Einsatz von State Machines

Als besonders robust hat sich die Umsetzung des gesamten Businessprozesses als State Machine erwiesen. Jeder Businessprozess wird in klar definierte Zustände und Übergänge eingeteilt. Die State Machine sorgt dafür, dass Zustandswechsel nur dann erfolgen, wenn der Einzelschritt tatsächlich abgearbeitet ist. So wird gewährleistet, dass der Prozess auch dann fortgeführt werden kann, wenn einzelne Anwendungen zwischenzeitlich nicht verfügbar sind – ganz ohne Datenverlust und mit maximaler Nachvollziehbarkeit. State Machines unterscheiden sich jedoch vom klassischen Programmfluss: Sie persistieren explizit den jeweiligen Zustand, den ein Workflow nach jedem ausgeführten Schritt erreicht.

Wie werden die Einzelschritte abgearbeitet?

In meinem Projekt haben wir uns für eine jobbasierte Abarbeitung der einzelnen Zustände entschieden. Dabei gibt es

für jeden Zustand einen Hintergrundjob, der regelmäßig prüft, ob neue Objekte zur Verarbeitung vorliegen. Jeder Job hat eine bestimmte Ausführungszeit, zum Beispiel alle zwei Sekunden. Der Job prüft in der Datenbank, ob Objekte mit einem bestimmten Status vorhanden sind. Damit das funktioniert, müssen die verwendeten Objekte ein Statusfeld haben, in dem der aktuelle Status eingetragen wird.

Als Job-Framework verwendeten wir Quartz.NET, da es bereits einige wertvolle Features wie etwa das Clustering von Haus aus mitbringt. Dadurch werden die Jobs auf alle verfügbaren Instanzen verteilt und Teilausfälle einzelner Instanzen durch die übrigen Instanzen automatisch aufgefangen.

Durch das Abarbeiten der Zustände mithilfe von Hintergrundjobs ergeben sich sowohl positive als auch negative Konsequenzen, die bei jeder Architekturentscheidung abgewogen werden müssen. In diesem Fall haben die positiven Eigenschaften überwogen:

- Die Jobs holen sich automatisch ihre Objekte aus der Datenbank ab.
- Objekte können (manuell) auf einen anderen Status gesetzt werden, etwa für erneutes Wiederholen eines Einzelschritts.
- Bei Teilausfällen funktionieren die vorherigen und nachfolgende Schritte weiterhin. Das gesamte System bleibt nicht stehen.


- Fehler werden pro Einzelschritt am Objekt gespeichert.

Nachteile bei einer jobbasierten Abarbeitung sind:

- Die Jobs laufen permanent im Hintergrund und erzeugen dadurch eine dauerhafte, minimale Last, auch dann, wenn es keine zu verarbeitenden Objekte gibt.
- Ein Statuswechsel wird erst durchgeführt, wenn der passende Job läuft, zum Beispiel alle zehn Sekunden.
- Durch falsche Programmierung können Bottlenecks entstehen, etwa wenn zu viele (zum Beispiel mehr als 3000) zu verarbeitende Objekte gleichzeitig abgeholt werden.

Wiederholbarkeit und Idempotenz: Schlüssel zur Resilienz


Robuste Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie Fehler nicht nur erkennen, sondern auch ohne negative Nebeneffekte beheben können. Die Realisierung von Wiederholbarkeit (Retries) basiert auf der konsequenten Anwendung idempotenter Programmierung. Jeder einzelne Schritt im ►



Retry- und Exponential-Back-off-Strategie (Bild 1)

Workflow ist so gestaltet, dass er auch nach mehrmaligem Aufruf immer wieder denselben Zustand herstellt. Das bedeutet: Egal wie oft ein Schritt bei Fehlern wiederholt wird, das System bleibt konsistent, unerwünschte Seiteneffekte bleiben aus.

bewusste Pausen zwischen den Wiederholungen, die die Wartezeit nach jedem Versuch beispielsweise verdoppeln. Wird nach dem ersten Versuch zwei Sekunden gewartet, so wird nach dem zweiten Versuch vier Sekunden gewartet und so fort, bevor die Abarbeitung wieder aufgenommen wird.



Workflow für das Anlegen einer neuen Opportunity (Bild 2)

Konkret ist dies dann essenziell, wenn Netzwerkprobleme, Zeitüberschreitungen oder kurzfristige Serviceprobleme auftreten. Durch automatisierte Retry-Mechanismen startet der gescheiterte Schritt des Workflows erneut (Bild 1).

Der Retry-Mechanismus ist durch die Jobs sehr einfach zu implementieren. Scheitert eine Abarbeitung für ein Objekt, wird der Status beibehalten, und bei der nächsten Jobausführung wird ein weiterer Versuch gestartet.

Einige Developer stellen jetzt die Frage: Wird dann unendlich oft versucht, die Objekte zu schicken? Nur wenn man ein wichtiges Detail zu implementieren vergisst. Damit eine Abarbeitung nicht unendlich oft versucht wird, sollte ein Threshold für die maximale Anzahl an Versuchen (zum Beispiel 3) festgelegt werden. Wird dieser Wert überschritten, werden die Objekte mit einem höheren Retry-Wert nicht mehr verarbeitet. Der Einbau einer Exponential-Back-off-Strategie bewirkt

Gibt es Fehler bei der Abarbeitung, ist also zum Beispiel der Service nicht erreichbar, zu dem die Daten geschickt werden sollen, wird die Fehlermeldung in der Datenbank persistiert. Dadurch kann zu jedem Zeitpunkt der Fehler direkt am Objekt abgelesen werden.

Robuste Kommunikation mit anderen Systemen dank des Outbox Pattern

Bei der Kommunikation mit Drittsystemen verwenden wir konsequent das Outbox Pattern. Dabei wird die Verknüpfung von zwei fachlich zusammenhängenden Schritten technisch in zwei Transaktionen aufgeteilt. Beispielsweise werden im System A Berechtigungen vergeben und an ein weiteres angeschlossenes System B weitergereicht.

In System A wird das Outbox Pattern folgendermaßen implementiert: Im ersten Schritt werden die Berechtigungen

und eine Nachricht für das System B erzeugt und innerhalb einer Transaktion in der Datenbank persistiert. Da das Speichern der Berechtigungen und der Nachricht in einer Transaktion passiert, funktioniert das Persistieren in der Datenbank entweder vollständig oder gar nicht. Das Versenden der Nachricht an Service B wird durch einen Hintergrundjob zeitversetzt erledigt. Auch hier sollte man Retry-Mechanismen implementieren, um eine höhere Robustheit zu erhalten.

Praxisbeispiel: Workflow-Verarbeitung einer Opportunity

Ein praxisnahes Beispiel aus meinem jüngsten Projekt, in dem wir Opportunities verarbeitet haben, veranschaulicht die Stärken des vorgestellten Architekturansatzes. Eine Opportunity ist ein Datenobjekt innerhalb eines CRM-Systems, das in unsere Plattform integriert werden soll.

Angenommen, ein externes Drittsystem sendet einen Event, etwa die Anlage einer neuen „Opportunity“ (Bild 2). Der Event wird an Service A versendet, in dem die Daten validiert werden. Sind diese korrekt, wird eine Teilmenge der Daten an Service B innerhalb derselben Umgebung weitergereicht. Service B bestätigt den Empfang (Quittierung) und erstellt einen Workspace für die Opportunity.

Im nächsten Schritt erhält Service A die Berechtigungen für die Opportunity aus dem Drittsystem und sendet diese wiederum an Service B. Auch hier quittiert Service B wie zuvor und berechtigt die empfangenen Personen im zuvor erstellten Workspace. Im letzten Schritt sendet Service A das Opportunity-Objekt an die Webanwendung C, in der es angezeigt und um weitere Informationen ergänzt werden kann. Über den in Service B erstellten Workspace können die Personen mit den entsprechenden Berechtigungen auf die Webanwendung C zugreifen.

Jeder dieser Einzelschritte wird nach Abschluss in der Datenbank persistiert. Gibt es Fehler bei einem der Schritte oder fallen Verbindungen kurzzeitig aus, kann durch den Retry-Mechanismus exakt ab dem letzten erfolgreichen Schritt weitergearbeitet werden. Die konsequente Idempotenz aller Services stellt sicher, dass keine doppelten Aktionen oder Inkonsistenzen auftreten, selbst wenn Schritte mehrfach ausgeführt werden sollten.

Da es jedes Jahr weit über 80 000 Opportunities gibt und sowohl die Metadaten der Opportunities als auch die berechtigten Personen sehr häufig wechseln, sind in unserem Projekt alle an einem robusten und vor allem automatisierten Prozess interessiert gewesen.

Best Practices und Lessons Learned für robuste Workflows

- **Atomisierung als Grundprinzip:** Komplexe Geschäftsprozesse müssen so granular aufgeteilt werden, dass jeder Schritt für sich abgeschlossen, testbar und wiederholbar ist.
- **Persistenz:** Jeder Workflowschritt muss seinen Status in der Datenbank hinterlassen – inklusive Fehlerfällen und Rückmeldungen.
- **Idempotenz von Anfang an:** Die Implementierung muss für Mehrfachausführung in allen Services abgesichert sein.

- **Monitoring und Logging:** Jeder Erfolg, aber auch jeder Fehler wird per Monitoring und detailliertem Logging dokumentiert, um maximale Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.
- **Automatisches und manuelles Recovery:** Während viele Fehlerfälle automatisiert gelöst werden können, muss das System auch komfortables manuelles Eingreifen bei seltenen oder komplexen Problemen erlauben. Das wird gewährleistet, indem das Setzen des Status über eine grafische Oberfläche oder direkt in der Datenbank möglich ist.
- **Skalierung schon mitgedacht:** Bei On-Premises-Systemen ist am besten auf mehrere Instanzen (VMs) zu setzen. In der Cloud können beliebig viele Instanzen verwaltet werden, daher sollten auch Workflow-Logik und DB-Zugriffe auf Lastwachstum vorbereitet sein. Wenn bei Datenbanken eine vertikale Skalierung (mehr CPU und RAM) nicht mehr ausreichend ist, kann eine horizontale Skalierung notwendig sein (Sharding, Aufteilung der Daten und Speichern auf verschiedenen Servern).
- **Abarbeitung der Objekte mit einem Limit:** Am besten wird eine begrenzte Anzahl an Objekten verarbeitet, zum Beispiel 50 pro Jobdurchlauf, um eine Überlastung der Datenbank und der App zu verhindern. Werden 10 000 oder 100 000 Objekte gleichzeitig verarbeitet, kann das zu Speicherproblemen in der App oder zu Lock-Problemen in der Datenbank führen. Durch die Verarbeitung einer kleinen Datenmenge bleibt die App auch bei einer hohen Anzahl zu verarbeitenden Objekten robust.
- **Overhead durch Jobs:** Mit der Zeit kommen neue Features in der App dazu, und es werden immer mehr Jobs benötigt. Irgendwann entsteht eine Überlastung der Anwendung durch die hohe Anzahl an Jobs. Dies kann vermieden werden, wenn es mehrere Instanzen gibt. Dann entsteht jedoch eventuell ein weiteres Problem:
- **Bottleneck durch die Datenbank:** Greifen viele Jobs parallel auf die gleiche Datenbank-Tabelle zu, kann es zu Performance-Problemen oder sogar Deadlocks kommen. Eine Lösung kann das Partitionieren der Tabelle oder das Aufteilen in sogenannte Shards sein (siehe Skalierung).

Fazit: Robustheit als Wettbewerbsvorteil in der Cloud

Moderne Architekturkonzepte ermöglichen es, Workflow-gesteuerte Webanwendungen mit außergewöhnlicher Robustheit zu implementieren. Die Zerlegung in atomare, gespeicherte und wiederholbare Schritte ermöglicht höchste Stabilität und einfache Wartbarkeit, entscheidend für den anhaltenden Erfolg digitaler Geschäftsmodelle. ■



Heinz Lethaus

ist Software Architect bei der Conciso GmbH mit über 14 Jahren Erfahrung in der Entwicklung skalierbarer .NET-Architekturen. Er begleitet Unternehmen bei Cloud-Migrationen, CI/CD-Pipelines und Infrastructure as Code.

OWASP TOP 10 FÜR LLM-APPLIKATIONEN

Sicherheitsrisiko KI?

Die OWASP pflegt Dutzende Top-Ten-Listen – seit einiger Zeit auch rund um KI.

Es gibt rund um das Thema Künstliche Intelligenz zwei Lügen. Die eine: „Alles super“. Zwar wird insbesondere auf LinkedIn und auch auf manchen Konferenzen teilweise der Eindruck erweckt, mit KI sei alles leicht, perfekt und auch noch günstig. Die Erfahrungen der Praxis zeigen jedoch eher, dass die Projekterfolgsquote vielfach mau ist. Häufig kolportiert wird das Ergebnis einer Untersuchung des MIT, der zufolge 95 Prozent aller AI-Projekte scheitern [1]. Bei genauerer Betrachtung der Studie kann man dieses Ergebnis freilich ein wenig hinterfragen. Ein Kernpunkt der Erhebung war die Betrachtung des ROI (Return on Investment) sechs Monate nach Projektstart (unter Punkt 8.2 des Dokuments). Dieser eher kurze Zeitraum war vielleicht der Praktikabilität für die Untersuchung geschuldet, aber viele Projekte werfen einfach erst deutlich später nach Fertigstellung etwas ab. Dennoch: Der Einsatz von AI ist kein Selbstläufer. Insofern gehört, aller Begeisterung für die neuen Möglichkeiten zum Trotz, eine Betrachtung aller Risiken einfach mit dazu. Diese beinhaltet auch das Thema Sicherheit.


Cybersecurity im Bereich KI ist ein schnell wachsendes Feld, neue Bedrohungen inklusive. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem Thema Web Security halbwegs beherrschbar erscheint. Die meisten Risiken sind schon seit vielen Jahren bekannt. Entsprechendes Investment in Awareness vorausgesetzt, lässt sich eine Webanwendung ordentlich vor Angriffen schützen. Eine mögliche Kernkomponente hierfür ist die OWASP Top Ten for Web Application Security Risks, kurz OWASP Top 10 [2]. Diese ungefähr alle vier Jahre erscheinende Liste des Open Worldwide Application Security Project (OWASP) [3], einer Freiwilligenvereinigung rund um Web-Sicherheit, gilt als De-facto-Standard und führt alle relevanten Sicherheitsrisiken für Webanwendungen auf. In der dotnetpro begleiten wir das Projekt schon seit vielen Jahren; zuletzt haben wir die 2025er-Ausgabe der Liste ausführlich behandelt [4].

Im Rahmen des OWASP gibt es noch eine Reihe weiterer Top-10-Listen, allesamt stärker in einer Nische angesiedelt als das Hauptprojekt. Die Projektliste führt über zwei Dutzend solcher Initiativen auf [5]. Manche davon sind sehr gut

gepflegt, andere scheinen leider ihr Momentum (oder das Interesse ihrer Maintainer) verloren zu haben. In den letzten Jahren gab es einige Listen, die sich verschiedenen Aspekten der KI verschrieben haben. Zwei davon erwähnen wir nur am Rande, denn unser Scheinwerferlicht ist auf ein Projekt gerichtet, das vergleichsweise viel Aktivität zeigt. Das OWASP GenAI Security Project [6] (Bild 1) behandelt das Thema Sicherheit bei generativer KI und veröffentlicht unter anderem eine Liste der „Top 10 Risks & Mitigations for LLM and GenAI Apps“ oder kurz die „Top 10 for LLM Applications“ [7]. Die letzte Edition erschien 2025, werfen wir einen Blick darauf!

#1: Prompt Injection

Der Top-Eintrag in der LLM Top 10 heißt „Prompt Injection“, und das ist wahrlich keine Überraschung, denn die Kommunikation mit einem LLM läuft über Prompts. Bei einer typischen KI-Anwendung sorgen Nutzereingaben dafür, dass daraus



KI im Fokus: Das OWASP GenAI Security Project (Bild 1)

ein Prompt gebastelt wird, der dann an das Large Language Model geschickt wird. Etwa bei einem der allgegenwärtigen Chatbots: Ein Kunde stellt eine Frage, diese wird ans LLM weitergereicht. Ganz ungefiltert sollte das nicht passieren. Der Autor dieses Artikels kennt mindestens eine Website, deren Chatbot Anfragen direkt an das dahinterliegende LLM schickt. Das ist theoretisch eine Möglichkeit, sich Gebühren für ein Abo zu sparen ... (Natürlich wurde das gemeldet, ist aber zum Redaktionsschluss noch nicht behoben.)

Neben einem direkten Einschleusen von Kommandos ist auch eine Prompt Injection über Umwege denkbar. Wenn etwa ein LLM die Inhalte von (anderen) Websites integriert und beispielsweise dort enthaltene Kommandos verarbeitet, wurde ebenfalls wieder ein Prompt eingeschleust.

Bei Injection-Angriffen gegen herkömmliche Webanwendungen – etwa dem Urgestein SQL Injection oder auch JavaScript Injection, besser bekannt als Cross-Site Scripting (XSS) – sind die Gegenmaßnahmen hinlänglich bekannt: Sonderzeichen entwerfen, gegebenenfalls Prüfung der Daten. Das ist bei Prompts nicht ganz so einfach. Ein Chat etwa nimmt schlicht Text entgegen – es ist nicht ganz trivial, vor der Weitergabe an das LLM festzustellen, ob es sich dabei um eine Frage oder ein Kommando handelt.


In Copilot steckte beispielsweise eine Schwachstelle, die von den Findern „EchoLeak“ getauft wurde. Allein durch den Versand einer entsprechend gestalteten E-Mail konnte ein Angreifer erweiterte Rechte erhalten. Unter [8] gibt es die zugehörige wissenschaftliche Arbeit mit allen Details.

Insofern ist ein ganzes Bündel an flankierenden Maßnahmen notwendig, um das Risiko zu minimieren. Eine Eingabeprüfung ist nicht immer realistisch umsetzbar, aber falls doch (etwa: Es gibt einen geführten Weg durch ein System, und an jeder Stelle gibt es nur eine bekannte Liste gültiger Eingaben), ist eine entsprechende Validierung sinnvoll. Dem Modell selbst sollen enge Grenzen gesetzt werden – was darf es machen, welche Themen sind erlaubt (alle anderen sind es nicht!), und Prompts hinsichtlich eines Aufweichens dieser Beschränkungen dürfen nicht ausgeführt werden. Das bezieht sich auch auf den System-Prompt, also die übergeordnete Anweisung für das LLM, die dessen Verhalten und Rolle festlegt. Dieser darf nicht überschrieben werden, was beispielsweise auch im System-Prompt hinterlegt werden kann.

Ganz allgemein gilt hier natürlich auch, was für jede Art der Anwendung missionskritisch ist: Das System darf nur exakt das tun, wofür es gemäß Use Case der Anwendung bestimmt ist. Das „Least Privilege“-Prinzip, also die Verwendung eines Minimalsets an Berechtigungen, gilt erst recht für LLMs.

Zu guter Letzt, auch wenn es ein wenig die KI-Bemühungen zu konterkarieren scheint: Bei kritischen Operationen ist die Genehmigung durch einen Menschen notwendig. Ob das dann immer fehlerlos läuft, ist ein anderes Thema, aber eine solche letzte Verteidigungslinie ist ein wichtiger Baustein eines Sicherheitskonzepts.

Das Thema „Prompt Injection“ zieht sich ein wenig durch die gesamte Top-10-Liste. Viele der nachfolgenden Punkte beinhalten Risiken, die durch entsprechend gestaltete Prompts ausgelöst werden können. Das ist ein bisschen so wie mit dem ersten Punkt der „großen“ OWASP Top 10: „Broken Access Control“. Fast jeder Angriff nutzt eine nicht ausreichende Zugriffskontrolle aus, sei es auf Funktionalitäten oder auf Daten. Insofern klar, dass damit jeweils der Spitzenplatz der Liste eingenommen wird, aber interessant sind natürlich die Details, und die gibt es in den folgenden Listenpunkten.



Seuchenwarnung: Visual Studio markiert verwundbare NuGet-Pakete (Bild 2)

#2: Sensitive Information Disclosure

Ein LLM hat oft Zugriff auf viele Daten der Anwendung selbst und vielleicht auch noch auf weitere Systeme, die beispielsweise im selben Netzwerk laufen. Das ist für die Funktionalität häufig notwendig, birgt aber auch ein Risiko: Was, wenn es ein Angreifer – beispielsweise durch Prompt Injection – schafft, sensible Informationen zu erfragen? Das LLM „sieht“ diese Informationen, und von da ist es nur ein Schritt, diese auch als Antwort auf einen Prompt zurückzuliefern.

Ein klassisches Ziel für einen solchen Angriff sind natürlich personenbezogene Daten. Ein in den Medien häufig genanntes Beispiel schildert einen Chatbot einer Fast-Food-Kette, der zur automatisierten Kommunikation mit Bewerbenden genutzt wurde. Ein Sicherheitsforscher berichtet in [9], dass er über das System Zugriff auf 64 Millionen Datensätze erhalten habe. Bei einem genaueren Blick jedoch können wir feststellen: An Prompt Injection lag es nicht, der Bot selbst war offenbar gut abgesichert. Etwas ungeschickt war wohl nur, dass es für die Firma hinter dem Chatbot einen Zugang mit erschreckend simplen Zugangsdaten gegeben haben soll.

Dieses illustrative Beispiel zeigt aber sehr deutlich, welche Gefahren sich verbergen. Das System enthält (mindestens) 64 Millionen Datensätze. Alle Komponenten, die Zugriff darauf haben – KI oder nicht – müssen entsprechend abgesichert werden. Zu den Maßnahmen gehören, soweit möglich, wie immer eine Eingabeprüfung sowie sehr strenge Zugangsregeln. Ein System, das beispielsweise Bewerbungsdaten „nur“ erfasst, benötigt keine Leserechte auf bereits vorhandene Informationen in der Datenbank.

#3: Supply Chain

Werfen wir erneut einen Blick auf die „große“ OWASP Top 10. Auf Platz 3 lag in der 2025er-Ausgabe der Punkt „Software Supply Chain Failures“, also Versagen hinsichtlich der Software-Lieferkette. Rein zufällig heißt Platz 3 in der LLM-Top-10 fast genauso: „Supply Chain“. Ganz allgemein, also unabhängig von allem rund um KI, gilt für jede Anwendung: Jede Third-Party-Abhängigkeit ist eine Verpflichtung und erfordert einen Prozess, um diese aktuell und somit sicher zu halten. Praktisch jedes Ökosystem bietet hierfür Möglichkeiten. Im .NET-Bereich etwa werden NuGet-Pakete als ►

verwundbar oder veraltet markiert (Bild 2); zudem gibt es einen einfachen Mechanismus, um festzustellen, ob neue Versionen bereitgestellt wurden. Mit *dotnet-outdated* [10] steht ein Kommandozeilenwerkzeug zur Verfügung, mit dem diese Überprüfung auch per CLI durchgeführt werden kann. Das Tool enthält sogar einen MCP-Server (Model Context Protocol), sodass KI-Agenten ebenfalls veraltete Dependencies aufspüren können.

Auch für NPM (Node Package Manager) gibt es entsprechende Möglichkeiten, etwa *npm audit* als CLI-Kommando zur Prüfung auf verwundbare Pakete; *npm outdated* ermittelt alle verfügbaren Aktualisierungen für alle installierten Pakete. Im Python-Umfeld hilft *pip list --outdated*. Lassen Sie diese Befehle doch einmal auf Ihren aktuellen Projekten laufen, natürlich abhängig vom gewählten Softwarestack. Oft zeigt sich: Jede extra Abhängigkeit erhöht den Pflegeaufwand, jedes ausgelassene Paket-Update die technischen Schulden. Gerade bei Software-Dependencies gilt: Weniger ist oft mehr.

Furore machte Ende 2025 ein Angriff namens LangGrinch (passend zum Veröffentlichungszeitpunkt rund um Weihnachten) [11]: In der Bibliothek LangChain steckte eine Sicherheitslücke, mit der Schutzmechanismen umgangen werden konnten und über die der Zugriff auf sensible Daten möglich war.

Im KI-Umfeld ist das aber nicht die einzige Supply-Chain-Gefahr. Auch die Modelle selbst könnten veraltet sein – sie basieren auf nicht mehr aktuellen Trainingsdaten, oder diese Eingabe-Infos sind selbst verwundbar, etwa weil sie inkorrekte oder schädliche Informationen enthalten. Ein weiteres typisches Problem hat mit der Lizenz zu tun: Befinden sich alle vom Modell eingesetzten Daten innerhalb des erlaubten Rahmens? Der Autor des Artikels beispielsweise wurde unlängst von einem US-Verlag kontaktiert: Einer der großen KI-Anbieter hätte Teile zweier seiner Bücher für das Antrainieren von Modellen verwendet, eine Sammelklage würde laufen. Sollten also irgendwann keine Artikel mehr von mir für die *dotnetpro* erscheinen, könnte das an plötzlichem Reichtum liegen.

Eine gute Gegenmaßnahme bezüglich Third-Party-Paketen ist die Einführung einer SBOM. Eine Software Bill of Materials, also eine Stückliste für Code-Komponenten, enthält alles, was eine Anwendung verwendet. Die Abhängigkeiten können so aktiv gemanagt werden, übrigens auch inklusive derer Lizenzen. Modelle wiederum sollen nur aus vertrauenswürdigen Quellen kommen und (wo möglich) auf ihre Integrität geprüft werden.

#4: Data and Model Poisoning

Das Sicherheitsrisiko „Modell“ haben wir bereits im vorherigen Punkt kurz angesprochen. Wenn ein Modell falsche Informationen (und seien es nur Vorurteile – *bias*) oder gar Sicherheitslücken enthält, liegt „Model Poisoning“ vor, das Modell wurde also sprichwörtlich „vergiftet“. Dies kann in der Regel im Rahmen des Trainings des Modells passieren, etwa wenn nicht vertrauenswürdige Quellen zum Einsatz kommen. Ein plakatives und leicht vereinfachtes Szenario: Ein LLM soll bei der Erstellung von Code behilflich sein. Erfolgt das Training ausschließlich auf Basis des Codes einer Firma, so ist das Ergebnis auch bezüglich der dort geltenden

Standards voreingenommen. Und wird das Thema Security in eben dieser Firma nicht ernst genommen, ist der generierte Code möglicherweise nicht der sicherste. Auf der Plattform Hugging Face haben Forscher etwa 100 Modelle mit Schadcode gefunden [12].

Über die Wahl der Quellen lässt sich dieses Risiko wohl am besten eindämmen. Zudem ist der Einsatz einer Sandbox ratsam, damit nicht im Rahmen des Trainings noch zusätzliche Quellen angezapft werden, etwa weil sie in den „vertrauenswürdigen“ Daten referenziert wurden. Besonders gefährlich ist es natürlich, wenn Nutzereingaben zum Training verwendet werden, etwa ein Kundenservice-System, das auf Basis seiner eigenen Unterhaltungen lernt. Hier könnte ein Angreifer falsche Informationen einstreuen (Prompt Injection, mal wieder) und somit das Modell „vergiften“.

#5: Improper Output Handling

Manche Dinge in der Sicherheit ändern sich leider nie – bestimmte Risiken und Sicherheitslücken scheinen sich nicht ausrotten zu lassen. Und so ist es vielleicht gar keine Überraschung, dass der fünfte Punkt in der LLM-Top-10 auf eine fehlerhafte Datenverarbeitung in der Ausgabe hinweist. Soll bedeuten: Es findet kein Output-Escaping statt. In anderen Worten: Injection-Angriffe können möglich sein. Eine „Ausgabe“ ist in diesem Zusammenhang das Erzeugen von Formaten wie etwa SQL (die KI-Anwendung schreibt Daten in eine Datenbank) oder HTML (die KI-Anwendung gibt Webcontent aus).

Werden SQL-Sonderzeichen nicht entwertet, kann das zu SQL Injection führen. Werden HTML-Sonderzeichen nicht escaped, ist Cross-Site Scripting (XSS) eine mögliche Folge. Die klassischen Angriffe gegen Webanwendungen, teils über 30 Jahre alt, sind also auch bei modernsten KI-Anwendungen noch en vogue. Im August 2025 musste etwa Lenovo seinen KI-Chatbot aktualisieren, da sich dieser für einen XSS-Angriff missbrauchen ließ [13].

Also: Alles, was für klassische Webanwendungen gilt, darf nicht vergessen werden. SQL wird nicht per Aneinanderhängen von Zeichenketten erzeugt, sondern wir arbeiten mit parametrisierten Abfragen. Nicht vertrauenswürdige Daten werden nicht eins zu eins in HTML ausgegeben, sondern vorher ersetzen wir entsprechende Sonderzeichen (unter anderem: spitze Klammern, doppelte und einfache Anführungszeichen) durch die zugehörigen HTML-Entitäten. Und wird gar dynamischer JavaScript-Code erzeugt, wächst die Liste der gefährlichen Zeichen weiter an.

Insbesondere XSS ist weiterhin ein riesiges Problem. Hier helfen zusätzliche flankierende Maßnahmen, die eine Art von mehrstufigem Schutz erlauben: Content Security Policy (in der *dotnetpro* unter anderem in [14] en détail erläutert) beschränkt den Browser beim Laden von Ressourcen, und das Trusted Types API [15] limitiert den JavaScript-Zugriff auf die *innerHTML*-DOM-Eigenschaft.

#6: Excessive Agency

Das englische Wort „Agency“ hat mehrere Bedeutungen. Neben dem wortähnlichen „Agentur“ kann es auch für eine Ak-

tion stehen – mögliche Übersetzungen sind „Tätigkeit“, „Wirkung“ oder „Handeln“. Mit „Excessive Agency“ ist im Kontext von KI-Sicherheit gemeint, dass ein LLM Aktionen ausführt, die außerhalb der erwarteten Grenzen angesiedelt sind. Insbesondere bei Verwendung von KI-Agenten ist die Durchführung von Aktionen ein gewollter Aspekt, aber eben nur innerhalb festgelegter Limits. Ein jetzt schon klassisches Beispiel ist das Malheur einer Sicherheitsforscherin von Meta, die OpenClaw zu Optimierungszwecken auf ihr E-Mail-Postfach losgelassen hat [16]. Ergebnis der Optimierung: fröhliches Löschen, denn die Instruktion, vor jeglicher Veränderung des Postfachs um Bestätigung zu fragen, wurde ebenfalls wegoptimiert.

In diesem Beispiel war das Problem ohne Absicht entstanden, aber natürlich kommt auch wieder Prompt Injection infrage, um den Aktionsradius eines KI-Agenten auszuweiten. Die Gegenmaßnahmen lassen sich quasi schon aus der Beschreibung herauslesen: Das Least-Privilege-Prinzip muss für alle Berechtigungen angewandt werden. Dies gilt insbesondere für Plug-ins und Extensions, damit diese nicht ohne

sen in der Applikation vermeiden, dass der System-Prompt nach außen dringt, etwa durch (mal wieder) Prompt Injection. Andererseits sollen wir darauf abzielen, dass auch bei abhanden gekommenem System-Prompt die Sicherheit der Anwendung nicht stark beeinträchtigt ist. Sensible Informationen müssen daher vom System-Prompt getrennt werden. Sie kommen beispielsweise in Systemen unter, auf die das LLM keinen direkten Zugriff hat.

Auf GitHub gibt es mehrere Repositories, in denen öffentlich gewordene System-Prompts hinterlegt wurden. Das ist zum einen eine gute Inspiration für die eigene Konfiguration, zeigt aber auch, wie häufig ein solcher Leak stattfindet. Also: Nichts Geheimes in den System-Prompt!

#8: Vector and Embedding Weaknesses

Bei Punkt 8 der LLM-Top-10 geht es im Wesentlichen um RAG, also Retrieval-Augmented Generation, das „Anfüttern“ eines Modells mit zusätzlichen Informationen. Diese werden erst recherchiert, dann angereichert und letztendlich daraus eine Antwort generiert – so kommt es zum Akronym. Rein

technisch wird hier auf Vektoren und Embeddings gesetzt. Nüchtern betrachtet besteht ein KI-Modell aus vielen Zahlenvektoren. Je näher diese Vektoren zusammenliegen, desto ähnlicher sind die Inhalte. Aus diesen Informationen kann dann eine KI eine Antwort „berechnen“. Dies ist natürlich eine stark vereinfachte Darstellung der Materie, genügt aber vollkommen für eine sicherheitstechnische Einschätzung. Denn dieses Vorgehen birgt natürlich ebenfalls mögliche Risiken.

Zum einen können die Embeddings Informationen enthalten, die nicht öffentlich sind. Ein typisches Szenario ist es ja, ein „herkömmliches“ Modell mit


firmeninternen Daten anzureichern, um einen besseren Kontext zu haben und bessere Antworten zu erhalten. Problematisch können auch urheberrechtlich geschützte Daten sein.

Ein weiteres typisches Risiko sind Verhaltensänderungen des Modells. Das kanonische Beispiel dafür ist ein (so weit wie möglich) empathischer Bot, der aber durch das Hinzufügen von Informationen den Fokus bei den Antworten auf fachliche Korrektheit legt, nicht auf Einfühlsamkeit. Bei sensiblen Themen, etwa einer medizinischen Beratung, ist das womöglich nicht erwünscht.

Als Gegenmaßnahmen gelten auch hier die üblichen Regeln:

- Zugriffs- und Berechtigungskontrolle
- Validierung von Quellen
- Monitoring nebst Eskalationsmechanismus

Die teilweise Überlappung der Elemente in der Top 10 wird hier wieder offensichtlich. Die Ausprägungen von mangelnden Sicherheitsmaßnahmen sind unterschiedlich, aber die Gegenmittel ähneln sich stark. Mit etwas Umsicht lassen sich also viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. ►



Vorauselendes Dementi: Irrtumswarnung bei Copilot (Bild 3)

Aufsicht und Grenzen Aktionen durchführen können. Auch der Aspekt Nutzerbestätigung ist wichtig, wenngleich dieser im geschilderten Beispielfall nicht funktioniert hat. Gegen Nutzer, die LLM-Applikationen alle Rechte geben, um den schnellsten Weg zum Erfolg einzuschlagen, helfen freilich alle Vorsichtsmaßnahmen nichts.

#7: System Prompt Leakage

Die Wichtigkeit des System-Prompts haben wir bereits angesprochen. In diesem lassen sich beispielsweise auch Sicherheitslinien definieren, etwa um Prompt Injection zu erschweren.

Allein schon aus diesem Grund ist der System-Prompt selbst sehr interessant für Angreifer. Wenn er beispielsweise Schutzmaßnahmen oder Limitationen enthält, können daraus gezielte Ansätze für Prompt Injection erstellt werden. Besonders schlimm ist es, wenn der System-Prompt geheime Informationen enthält – Servernamen, Credentials, API-Schlüssel oder Hinweise auf Backdoors. Aus sicherheitsarchitektonischer Sicht ist der System-Prompt prinzipiell schützenswert, aber nichts, was als geheim gelten sollte. Will sagen: Wir müs-

#9: Misinformation


Fehlinformationen sind ein typisches Phänomen, das mit KI-Anwendungen assoziiert wird. Gehört etwas Halluzination nicht zum guten Ton? Das bedeutet natürlich nicht, dass ein Mensch stets korrekte Antworten liefert, aber bei der KI gehört trotz aller Begeisterung ein gesundes Maß an Misstrauen hinzu. Code, der automatisch geschrieben worden ist, kann Fehler oder gar Sicherheitslücken enthalten. Empfehlungen und Antworten, die ein Bot liefert, könnten falsch sein. In der Vergangenheit gab es dazu plakative Beispiele, wie etwa juristische Schriftsätze, die sich auf gerichtliche Entscheidungen berufen, die es schlicht nicht gibt. So etwas ist sogar schon Richter passiert. Damien Charlotin sammelt unter [17] solche Fälle.

Fast jede KI-Anwendung hat einen mehr oder weniger sichtbaren Disclaimer, dass das System sich irren kann (siehe **Bild 3** bei Copilot – auch wenn man mittlerweile diesen Hinweis in der Microsoft-365-Version per Einstellung entfernen kann). Auch im inzwischen legendären Fall des Nutzers, der den Chatbot eines Autohauses per Prompt Injection dazu angeleitet hat, ihm einen Wagen für einen US-Dollar zu verkaufen [18], sieht man im Screenshot ganz klein einen Hinweis: Der Händler möge das, was die KI behauptet, bestätigen (**Bild 4**).

Neben den virtuellen Warningschildern ist auch das Thema Schulung ein wichtiges Thema: Wer KI nutzt, muss die Risiken kennen und entsprechend bewerten. Nur durch Umsicht lassen sich teure Fehler womöglich verhindern.

#10: Unbounded Consumption

Zum Abschluss der Top 10 noch ein Thema, das sowohl die Infrastruktur als auch die Finanzen betrifft: unbegrenzter




Im Kleingedruckten: Eventuell kostet das Auto mehr als einen Dollar (**Bild 4**)

Ressourcenverbrauch. Das ist bereits bei herkömmlichen Webanwendungen ein Problem, das aktiv angegangen werden muss. Bei KI-Apps gilt das noch etwas mehr. Die Anwendung kann – sei es absichtlich durch Angreifer oder unabsichtlich durch schlicht großes Interesse an der Funktionalität – unter hohe Last gesetzt werden.

Sehr viele und/oder lange Anfragen können zu einem Denial-of-Service-Angriff (DoS) führen. Das System wird so unter Last gesetzt, dass es langsamer oder am Ende gar nicht mehr reagiert. Gerade im KI-Umfeld, wo das Modell selbst oft nicht von der umsetzenden Firma, sondern von einem der großen Anbieter betrieben wird, kann das eklatante Auswirkungen auf die Kosten haben. Ohne „Flatrate“, sprich bei Abrechnung nach Aufrufmenge, etwa abhängig von der Anzahl der verwendeten Tokens, resultieren viele oder umfangreiche Anfragen in einer teuren Rechnung.

Die Gegenmaßnahmen liegen in gewisser Hinsicht auf der Hand. Der Menge an Anfragen lässt sich durch Rate Limiting Einhalt gebieten, insbesondere, wenn nur eingeloggte Nutzer mit der KI interagieren dürfen (dann nämlich gelten die Beschränkungen individuell für ein Konto). Auch das Drosseln der Leistung verlangsamt Anfragen und damit die Kosten. Die Länge einer Anfrage wiederum und damit auch (mehr oder weniger) die Komplexität lässt sich durch eine Maximallänge begrenzen. Über allem steht aber – und das nicht zum ersten Mal in der Top 10 – eine kontinuierliche Überwachung der Anwendung nebst einem Prozess, der bei Anomalien (etwa: hoher Last) eine Meldekette in Gang setzt.



Lernschwäche: Die OWASP Top 10 zum maschinellen Lernen (**Bild 5**)

Weitere Top Tens

Bei der OWASP gibt es noch zwei weitere Top-10-Listen rund um AI-Themen. Eine ist noch vergleichsweise neu, bei einer anderen sind die Zukunftsaussichten eher mau. Beginnen wir mit letzterer Liste: Die „OWASP Machine Learning Security Top Ten“ [19] wirft einen Blick auf das Thema maschinelles Lernen und identifiziert dort entsprechende Risiken. Beim Blick auf die zehn Punkte in **Bild 5** haben wir einige Déjà-vus: Beispielsweise finden wir sowohl die Supply-Chain als auch das „Poisoning“ von Daten und Modellen dort wieder. Die aktuelle Ausgabe der Liste ist von 2023, im GitHub-Repository gab es nach 2024 kaum noch Aktivität. Gerade wegen der thematischen Überlappung mit dem GenAI-Security-Projekt der OWASP erscheint es gut möglich, dass die LLM-Top-10 die Liste zum maschinellen Lernen kannibalisiert hat.

Eine interessante Liste, deren erste und bisher einzige Ausgabe aus dem Jahr 2025 stammt, ist die „OWASP MCP Top 10“ [20], also die Liste der zehn größten Sicherheitslücken rund um das MCP-Protokoll. Sicherheitsvorfälle rund um MCP gab es in der Vergangenheit sehr viele; sehr bekannt wurde beispielsweise eine Lücke im MCP-Server von GitHub, mit der es bis Mitte 2025 möglich war, Daten aus privaten Repositories zu extrahieren [21]. Hier die zehn Listeneinträge im Schnelldurchlauf:

- **#1:** Token Mismanagement & Secret Exposure: Angreifer erlangen Zugriff auf geheime Informationen wie zum Beispiel Tokens.
- **#2:** Privilege Escalation via Scope Creep: Anfang lasch eingestellte Zugriffsberechtigungen bieten Angreifern über die Zeit immer mehr Möglichkeiten.
- **#3:** Tool Poisoning: Manipulation von eingesetzten Werkzeugen wie etwa Plug-ins, zum Beispiel durch Schadcode.
- **#4:** Software Supply Chain Attacks & Dependency Tampering: Verwundbare Softwareabhängigkeiten können Einfluss auf die Sicherheit der kompletten Anwendung haben.
- **#5:** Command Injection & Execution: Ausführung von Schadcode durch einen Agenten.
- **#6:** Intent Flow Subversion: Das eigentliche Ziel eines Agenten wird durch Anweisungen in einem zusätzlichen Kontext geändert.
- **#7:** Insufficient Authentication & Authorization: Mangelhafte Authentifizierung und/oder Autorisierung bei einer einzigen Komponente torpediert die Sicherheit der kompletten Anwendung.
- **#8:** Lack of Audit and Telemetry: Ohne Überwachung von sicherheitsrelevanten Metriken ist das Reagieren auf etwaige Vorfälle so gut wie unmöglich.
- **#9:** Shadow MCP Servers: „Nebenbei“, womöglich zu Testzwecken oder für interne Projekte angelegte MCP-Server sind nicht von der IT-Security erfasst und somit ein Risiko.
- **#10:** Context Injection & Over-Sharing: Wenn zwei Bestandteile – etwa Agenten – ihren Kontext miteinander teilen, beinhaltet das möglicherweise auch sensible Daten.

Am Anfang des Artikels war von zwei Lügen der KI die Rede. Hier ist Nummer 2: „Alles schlecht“. Ein professionelles und aktives Management von Risiken gehört bei jedem Pro-

jekt dazu. Kenntnis von möglichen Sicherheitsproblemen und Investition in Gegenmaßnahmen können dafür sorgen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Projekts steigt – mit fünf Prozent muss sich niemand zufriedengeben. ■

- [1] *State of AI in Business 2025*, https://mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.pdf
- [2] OWASP Top 10, <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- [3] OWASP, <https://owasp.org>
- [4] Christian Wenz, *Auffrischungskurs Web-Security*, dotnetpro 2/2026, Seite 116 ff.
- [5] OWASP-Projektliste, <https://owasp.org/projects/>
- [6] OWASP GenAI Security Project, <https://genai.owasp.org/>
- [7] OWASP Top 10 for LLM Applications, <https://genai.owasp.org/llm-top-10/>
- [8] *Der EchoLeak-Angriff*, <https://arxiv.org/abs/2509.10540>
- [9] Zugriff auf Bewerber-Daten über Chatbot? <https://ian.sh/mcdonalds>
- [10] dotnet-outdated, <https://github.com/dotnet-outdated/dotnet-outdated>
- [11] *Der LangGrinch-Angriff*, <https://cyata.ai/blog/langgrinch-langchain-core-cve-2025-68664/>
- [12] Modelle mit Schadcode bei Hugging Face, <https://cyberir.mit.edu/site/hugging-face-ai-platform-riddled-100-malicious-code-execution-models/>
- [13] XSS durch KI-Bot bei Lenovo, <https://adversa.ai/blog/lenovo-ai-chatbot-incident-critical-xss-vulnerability-exposes-enterprise-ai-security-gaps/>
- [14] Christian Wenz, *Der Browser als Türsteher*, dotnetpro 3/2021, Seite 54 ff.
- [15] Christian Wenz, *Putzkolonne*, dotnetpro 6/2023, Seite 62 ff.
- [16] KI-Agent löscht alle E-Mails, <https://x.com/summeryue0/status/2025774069124399363>
- [17] Sammlung von KI-Halluzinationen in der Juristerei, www.damiencharlotin.com/hallucinations/
- [18] Chevy für 1 US-Dollar, <https://x.com/ChrisJBakke/status/1736533308849443121>
- [19] OWASP Machine Learning Security Top Ten, <https://owasp.org/www-project-machine-learning-security-top-10/>
- [20] OWASP MCP Top 10, <https://owasp.org/www-project-mcp-top-10/>
- [21] Lücke in GitHubs MCP-Server, <https://invariantlabs.ai/blog/mcp-github-vulnerability>



Christian Wenz

ist Softwarearchitekt, Berater und Spezialist für die Themen Performance und Web Security. Seit 2004 ist er Microsoft MVP. Seine neuesten Bücher sind „ASP.NET Core Security“ (erschienen bei Manning) und „C# und .NET 10“ (Hanser). www.christianwenz.de

FIGMA ALS SCHARNIER ZWISCHEN ENTWURF, DESIGN UND .NET-ENTWICKLUNG

UX goes Dev

Figma entwickelt sich zur zentralen Plattform für integrierte Design-Dev-Workflows, in denen Gestalter:innen und Entwickler:innen von Beginn an am selben Artefakt arbeiten.

Die Zeiten klar getrennter Disziplinen in der Softwareentwicklung sind vorbei. Wo früher Design „vorgelagert“ und Entwicklung „nachgelagert“ stattfand, entstehen heute digitale Produkte in einem integrierten, iterativen Prozess. User Experience, User Interface und technische Umsetzung wachsen zusammen – fachlich, organisatorisch und zunehmend auch toolseitig. Im Zentrum dieses Wandels steht das Tool Figma. Was einst als kollaboratives UI-Design-Tool begann, entwickelt sich immer stärker zur zentralen Arbeitsplattform zwischen Entwurf, Designsystem und Code. Für Entwicklungsteams verändert das nicht nur die Zusammenarbeit, sondern auch das Verständnis von Qualität, Konsistenz und Effizienz.

Mit der Einführung des Dev Mode – eines dedizierten Modus mit entwicklerzentrierter Ansicht, dem Status „Ready for dev“, Diff's und Code-Snippets – positioniert sich Figma [1] explizit als Workspace für Entwicklungsteams, nicht nur als Design-Tool. Zu den zentralen Ökosystem-Bausteinen zählen das Uno Platform Figma Plugin [2], das XAML- oder C#-Markup direkt aus Figma-Layouts für .NET- und Uno-Anwendungen generiert, Microsoft-UI-Kits (Fluent 2, Windows UI 3 und Fabric als Figma-Bibliotheken), die nahtlos an Microsofts Designsysteme andocken, sowie Design-Token-Tools wie Tokens Studio [3], die Figma-Variablen mit plattformneutralen JSON-Token-Dateien synchronisieren und so für eine einheitliche Gestaltungssprache über Design und Code hinweg sorgen.

UX, UI-Designsystem und Implementierung verschmelzen somit zu einem gemeinsamen, iterativen Prozess. Dies ist besonders attraktiv im .NET-Stack, der mit XAML, MVVM und unterschiedlichen, aber verwandten UI-Frameworks traditionell eine saubere Trennung von Logik und Darstellung kennt.

Entwicklungsprozess neu gedacht


Klassische Entwicklungsmodelle folgten viele Jahre einem klar strukturierten, linearen Ablauf (Bild 1). Zunächst wurden Anforderungen analysiert, anschließend in Designartefakte übersetzt, danach technisch implementiert und schließlich getestet. Diese strikte Phasentrennung vermittelte auf den ersten Blick Ordnung und Planbar-

keit, führte in der Praxis jedoch häufig zu Reibungsverlusten. Medienbrüche zwischen Skizzen, Spezifikationen und Code waren die Regel, nicht die Ausnahme. Missverständnisse über Layouts, Abstände, Interaktionen oder Zustände führten zu inkonsistenten Benutzeroberflächen, erhöhtem Abstimmungsaufwand und nicht selten zu Frustration sowohl aufseiten des Designteams wie auch des Entwicklungsteams.

Mit der zunehmenden Komplexität digitaler Produkte und dem wachsenden Anspruch an Benutzererlebnis und Qualität stößt dieses Modell jedoch an seine Grenzen. Moderne Produktentwicklung folgt daher einem anderen Paradigma

(Bild 2): Design und Entwicklung arbeiten nicht mehr sequenziell, sondern parallel, iterativ und auf Augenhöhe. UX-Entscheidungen entstehen nicht länger isoliert im Designprozess, sondern im kontinuierlichen Dialog mit der technischen Umsetzung. Fragen der Machbarkeit, der zugrunde liegenden Architektur und der Wiederverwendbarkeit von Komponenten fließen frühzeitig in konzeptionelle Überlegungen ein. Umgekehrt beeinflussen technische Rahmenbedingungen und bestehende Systemstrukturen das Design, ohne dessen Qualität oder Nutzerzentrierung zu kompromittieren.

Diese enge Verzahnung verändert nicht nur Prozesse, sondern auch Rollenverständnisse. Designer denken stärker in Systemen, Zuständen und Varianten, Entwickler wiederum befassen sich intensiver mit Interaktion, Wahrnehmung und Konsistenz. Die gemeinsame Verantwortung für das Produkt rückt in den Vordergrund. Agile Methoden allein reichen dafür jedoch nicht aus. Stand-ups, Sprints und Backlogs schaffen zwar den organisatorischen Rahmen, lösen aber nicht automatisch die inhaltlichen und kommunikativen Brüche zwischen Entwurf und Code. Erforderlich sind vielmehr gemeinsame Artefakte, die von beiden Disziplinen gleichermaßen verstanden und genutzt werden können, sowie eine gemeinsame Sprache, die fachliche, gestalterische und technische Aspekte verbindet. Genau an dieser Stelle gewinnen Werkzeuge an Bedeutung, die beide Welten adressieren und miteinander verzahnen. Sie fungieren als verbindende Ebene, auf der Konzepte, visuelle Gestaltung und technische Struktur nicht neben-



Klassischer Ablauf
zwischen Design und
Development (Bild 1)


einander existieren, sondern sich gegenseitig bedingen und weiterentwickeln. In diesem Zusammenspiel entsteht die Grundlage für konsistente, wartbare und qualitativ hochwertige digitale Produkte.

Figma als Werkzeug zwischen Entwurf und Code

Der Dev Mode von Figma markiert einen entscheidenden Schritt vom klassischen „Inspect“-Werkzeug hin zu einer eigenständigen, entwicklerzentrierten Arbeitsumgebung. Er bündelt Funktionen, die Entwickler bislang über mehrere Tools, Plug-ins und Kommunikationskanäle hinweg nutzen mussten, in einer fokussierten Ansicht. Visuelle Ablenkungen aus dem Designprozess werden bewusst reduziert, während freigegebene Frames explizit als „Ready for Dev“ gekennzeichnet sind. Damit wird unmissverständlich signalisiert, welche Artefakte stabil, geprüft und für die Umsetzung vorgesehen sind.

Innerhalb der Inspektionsansicht erhalten Entwickler präzise, konsistente und reproduzierbare Informationen zu Abmessungen, Abständen, Typografie und Farbwerten. Diese Informationen liegen nicht mehr implizit in Layouts verborgen, sondern werden explizit und maschinenlesbar bereitgestellt. Ergänzt wird dies durch direkt nutzbare Code-Snippets für CSS, iOS (Swift) und Android XML sowie durch den unmittelbaren Export von Assets wie SVG oder PNG aus derselben Oberfläche. Entscheidend ist dabei die Tatsache, dass Designentscheidungen in klar strukturierte Parameter übersetzt werden, die sich technisch weiterverarbeiten lassen.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Versionierbarkeit von Designänderungen. Der Dev Mode ermöglicht Diffs auf Frame-Ebene, die sowohl visuelle als auch codebezogene Unterschiede zwischen Versionen sichtbar machen. Änderungen an Abständen, Farben oder Typografie bleiben damit



Interaktiver Ablauf zwischen Design und Development (Bild 2)

nachvollziehbar und überprüfbar. Für Entwicklungsteams bedeutet das deutlich weniger informelle Übersetzungsarbeit. Statt mit Screenshots, Kommentaren oder mündlichen Erläuterungen arbeitet die Entwicklung mit expliziten Werten, klaren Statusangaben und überprüfbaren Änderungen. Figma positioniert den Dev Mode damit bewusst als „credible developer workspace“ und nicht mehr nur als unterstützende Erweiterung für Designer.

Für .NET-Teams, die primär mit XAML und C# arbeiten, sind die bereitgestellten Code-Snippets eher als Orientierung denn als direkt einsetzbarer Code zu verstehen. Der eigentliche Mehrwert liegt jedoch nicht in der Code-Generierung, sondern in der Spezifikation von Layout, Typografie und semantischer Struktur. Design Tokens, Variablen und klar definierte Zustände schaffen eine belastbare Grundlage, auf der sich UI-Schichten in WPF, WinUI, MAUI oder Blazor konsistent umsetzen lassen. Statusmarkierungen wie „Ready for Dev“ oder „Needs review“ in Kombination mit nachvollziehbaren Diffs schaffen Transparenz und reduzieren Abstimmungsschleifen. Integrationen mit Entwicklungswerkzeugen wie VS Code oder Storybook in webnahen Stacks verstärken diese Kopplung zusätzlich und fördern einen kontinuierlichen Dialog zwischen Design und Implementierung.

Mit Code Connect und Figma Make geht das Figma-Ökosystem noch einen Schritt weiter. Anstatt pauschal Code aus Designs zu generieren, werden Figma-Komponenten direkt mit real existierenden Code-Komponenten aus der Codebasis verknüpft. Design und Code referenzieren sich gegenseitig. Figma Make ermöglicht es beispielsweise, HTML, CSS und JavaScript aus Frames zu erzeugen und diese im selben Workflow zu verfeinern, zu testen und weiterzuentwickeln. Der Fokus liegt dabei nicht auf automatisierter Vollständigkeit, sondern auf kontrollierter Annäherung zwischen Entwurf und Implementierung.

Dieses Prinzip lässt sich gut auf das .NET-Umfeld übertragen. Layout und visuelle Variablen verbleiben bewusst in Figma, während eine Zuordnungsschicht definiert, welche Figma-Komponenten welchen XAML-UserControls, Data-Templates oder Views entsprechen. Dev Mode und ergänzende Plug-ins liefern die notwendigen Parameter wie Abstände, Zustände oder Design Tokens, und das in strukturierter, maschinenlesbarer Form. Die eigentliche Implementierung bleibt dabei fest in der Hand der Entwickler und folgt den architektonischen Leitlinien des jeweiligen Projekts.

Figma wird zur Architektur-Beschreibungssprache für UI-Schichten. Nicht im Sinne eines automatisch generierten, schwer wartbaren Codes, sondern als präzise, versionierte ►

● Du möchtest gerne mehr erfahren?

Das freut uns, denn ab Erscheinen des vorliegenden Artikels veröffentlichen wir auf developer-world.de/dwx-insights weitere Beiträge, die den Artikel fortsetzen und ausschließlich online zur Verfügung stehen. Derzeit geplant sind folgende Themen:

- UX verstehen statt nur umsetzen
- Design mit KI
- Figma Dev Mode
- Figma-Projekt, Teil 1: Der erste Schritt zur Anwendung
- Figma-Projekt, Teil 2: Integration, Logik und Feinschliff

und für alle Beteiligten verständliche Spezifikation. Das Ergebnis ist keine Entkopplung von Design und Code, sondern eine neue Form der Verbindlichkeit und damit eine robustere Grundlage für konsistente, langlebige Benutzeroberflächen.

Designsysteme als fachliche und technische Grundlage


Designsysteme bilden das Rückgrat einer integrierten UX-Dev-Zusammenarbeit. Sie schaffen die fachliche und technische Grundlage für konsistente Benutzeroberflächen, wiederverwendbare Komponenten und nachvollziehbare Designentscheidungen. Figma hat sich dabei in den vergangenen Jahren etabliert, um Designsysteme aufzubauen und zu dokumentieren. Zentrale Funktionen von Figma unterstützen den systemischen Ansatz:

- **Komponenten und Instanzen:** Wiederverwendbare Bausteine (Buttons, Inputs, Layout-Container). Änderungen am Master spiegeln sich in allen Instanzen wider und garantieren Konsistenz.
- **Varianten:** Zustände (*hover, disabled, error*), Größen und Ausprägungen werden als ein einziges Komponenten-Set organisiert. Das ist nahezu perfekt zum Beispiel für .NET-Controls mit mehreren VisualStates.
- **Shared Libraries:** Komponenten und Styles werden als Team-Bibliotheken veröffentlicht und über Projekte hinweg wiederverwendet. Updates werden auf verknüpfte Dateien propagiert.

- **Auto Layout:** Definiert flexibles, responsives Verhalten direkt im Design, analog zu Stack Panels, Grids und Flexlayouts.

Gerade im .NET-Kontext zeigt sich eine bemerkenswerte inhaltliche Nähe zwischen diesen Designkonzepten und etablierten UI-Mustern. Figma-Komponenten lassen sich gedanklich nahezu eins zu eins auf User Controls, Custom Controls oder Data Templates abbilden. Varianten entsprechen Visual States, Triggern oder stilistischen Ausprägungen innerhalb von Styles. Shared Libraries finden ihr technisches Pendant in gemeinsamen UI-Assemblies oder NuGet-basierten UI-Kits, während Auto Layout dem Verhalten responsiver Panels wie einem Grid oder einem Stack Layout sehr nahe kommt. Diese konzeptionelle Kompatibilität erleichtert nicht nur die Kommunikation zwischen Design und Entwicklung, sondern senkt auch die Hürde, Designsysteme tatsächlich konsequent in Code zu überführen.

Eine zentrale Rolle spielen dabei Design Tokens. Sie fassen wiederkehrende Gestaltungswerte wie Farben, Abstände, Typografie, Radien oder Schatten in plattformneutralen, maschinenlesbaren Einheiten zusammen. Üblicherweise werden sie in JSON-Strukturen definiert und anschließend für die unterschiedliche Zielplattformen, etwa nach CSS (Web), iOS, Android oder XAML, transformiert. Mit den Figma Variables stehen diese Tokens direkt im Designwerkzeug zur Verfügung. Unterschiedliche Variablentypen wie Farbe, Zahl, String oder Boolean erlauben es, Farben, Maße, Text-



Prompt-to-App von Figma Make am konkreten Beispiel, hier für die Stadt Erfurt (Bild 3)

inhalte oder Sichtbarkeiten systematisch zu modellieren. Variablen unterstützen zudem mehrere Modi beziehungsweise Themen innerhalb einer einzigen Definition, etwa für Light- und Dark-Mode oder unterschiedliche Markenauftritte.

Besonders relevant ist die Möglichkeit, semantische und komponentenspezifische Ebenen abzubilden. Aus einem primitiven Token wie *color/brand/primary/500* entsteht so eine gezielt verwendete Variable wie *button/primary/background*. Figma beschreibt hierfür explizit drei Token-Ebenen:

- **primitive Tokens** als Beschreibung des „Was“,
- **semantische Tokens** als Beschreibung des „Wie“,
- **komponentenspezifische Tokens** als Beschreibung des „Wo“.


Best Practices empfehlen eine strikt hierarchische Namenskonvention, klar definierte Governance- und Migrationsregeln für Änderungen sowie eine bewusste Kombination aus Variablen und Styles für komplexere Anwendungsfälle. Auf diese Weise bleibt das System auch bei wachsender Komplexität beherrschbar. Plug-ins wie Tokens Studio for Figma erweitern diesen Ansatz, indem sie die Verwaltung der Tokens in einer zentralen JSON-Quelle ermöglichen, die Synchronisation mit Figma-Variablen und -Styles sicherstellen und den Export in unterschiedliche Zielformate wie Web, iOS, Android oder weitere Plattformen unterstützen. Für .NET-Stacks liegt es nahe, denselben Token-Satz in eine XAML-Resource-Dictionary-Datei oder in eine generierte C#-Klasse zu überführen – etwa in Form von *DesignTokens.Button.Primary.Back-*

ground. Auf diese Weise bleibt die semantische Bedeutung der Tokens zwischen Figma und Code kohärent. Designentscheidungen sind nicht nur visuell nachvollziehbar, sondern lassen sich direkt in der Implementierung wiedererkennen und systematisch weiterentwickeln.

Figma im .NET-Umfeld: Von XAML bis Uno Platform

Auch im .NET-Umfeld gewinnt Figma als verbindendes Element zwischen Entwurf und Implementierung zunehmend an Bedeutung. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Uno Platform, die einen der derzeit umfassendsten Design-to-Code-Workflows rund um Figma aufgebaut hat. Ziel dieses Ansatzes ist es, den Übergang von Design zu lauffähigem .NET-Code nicht nur zu erleichtern, sondern strukturell zu integrieren, das heißt mit einem direkten Fokus auf XAML, C# und plattformübergreifende UI-Entwicklung.

Zentrale Bausteine dieses Workflows sind das Uno Platform Figma Plugin [2] und das Uno-Material-Toolkit [4]. Mit dem Plug-in lassen sich Figma-Screens per Klick in XAML- oder C#-Markup exportieren, einschließlich Farben, Schriftarten, Styles und sogar Lokalisierungsdateien. Das Material-Toolkit stellt ein umfangreiches Figma-UI-Kit bereit, das vorgefertigte Komponenten, Seiten und Layouts nach den Material-Design-Richtlinien enthält und explizit auf die Generierung für Uno und XAML optimiert ist. Ergänzt wird dieser Ansatz durch einen Previewer, der eine interaktive Live-Vorschau ►



Blick in den von Figma Make generierten Code (Bild 4)

des generierten Codes ermöglicht. Designer können damit das Verhalten der Oberflächen wie in einer laufenden Anwendung testen, ohne Figma verlassen zu müssen.

Im typischen Ablauf bauen Designer ihre Screens in Figma auf Basis des Uno-Material-Toolkits aus vordefinierten Komponenten auf. Anschließend wird über das Uno-Plug-in XAML- oder C#-Markup inklusive Theme-Resource-Dictionaries generiert. Dieses Ergebnis dient den Entwicklern in Visual Studio als Ausgangspunkt, der gezielt um ViewModels, Geschäftslogik, Validierungen und Tests ergänzt wird. Der Workflow adressiert damit zentrale Hand-off-Probleme klassischer UI-Entwicklung: Layouts und Komponenten-Hierarchien werden weitgehend eins zu eins in XAML abgebildet, eine hohe Pixelgenauigkeit zwischen Figma-Entwurf und finalem UI wird sichergestellt und ein erheblicher Teil manueller Fleißarbeit für Standard-Layouts entfällt. Erfahrungen aus Uno-Projekten zeigen, dass sich Abstimmungszyklen dadurch deutlich verkürzen und frühzeitig lauffähige Prototypen für Stakeholder, Usability-Tests und technische Validierung zur Verfügung stehen. Die Iterationsgeschwindigkeit steigt spürbar, ohne dass die Kontrolle über Architektur und Codequalität verloren geht.

Auch jenseits der Uno Platform wächst das Ökosystem an Brücken zwischen Figma und weiteren UI-Bibliotheken kontinuierlich. Es gibt ein Figma-UI-Kit für Windows UI-Komponenten [5], das exakt auf Microsofts UI-Stack abgestimmt ist und eine visuelle Eins-zu-eins-Abbildung zwischen Figma-Komponenten und WinUI-Komponenten ermöglicht. Ergänzend bieten Anbieter wie Telerik oder Kendo UI eigene Figma-Kits an [6], deren erklärtes Ziel ein „pixel-perfect hand-over“ und eine strukturelle Angleichung an die jeweiligen Implementierungsbibliotheken ist.

Figma wird zunehmend zum funktionalen Gegenstück der Codebasis auf der visuellen Ebene. Entwurf, Designsystem und Implementierung stehen nicht länger in einem hierarchischen Verhältnis, sondern bilden gemeinsam ein konsistentes, versioniertes System. Für .NET-Teams eröffnet sich dadurch die Chance, UX-Qualität, technische Robustheit und Entwicklungsgeschwindigkeit nicht gegeneinander auszuspielen, sondern systematisch miteinander zu verbinden.

Gemeinsames Verständnis von UX, UI und Implementierung

Wichtig ist eine gemeinsame Sprache zwischen Design- und Entwicklungswelt, weil viele Reibungsverluste genau an dieser Schnittstelle entstehen. Typische Stolperfallen sind zum Beispiel Farbnamen, die in Figma und im Code unterschiedlich benannt werden, Layout-Begriffe wie „Card“ oder „Feature Callout“, die im Code ganz anders modelliert sind, oder Zustände, die im Design sauber dekliniert wurden, sich aber in den ViewModels nicht wiederfinden und damit faktisch nie implementiert werden. Empfohlen wird daher, Figma-Variablen und Code-Tokens konsequent mit identischen Namen zu führen, Layer und Frames in Figma semantisch statt generisch



zu benennen, etwa *OrderList.Item.Row* statt *Frame 123*, und Komponenten-Hierarchien im Design so zu schneiden, dass sie später direkt als User Control, Data Template oder View in der Implementierung wiederverwendet werden können.

Ein aufgeräumtes Figma-File ist für die Entwicklerseite ebenso kritisch wie sauberer Code für UX-Teams, weil es direkt beeinflusst, wie schnell und fehlerarm sich Designs in Implementierung übersetzen lassen. Empfehlenswert für einen guten Hand-off ist, überflüssige Ebenen zu entfernen, Layout-Raster, Abstände und Responsivität klar zu dokumentieren und Anmerkungen sowie Spezialfälle sichtbar – etwa im Dev-orientierten Modus – hervorzuheben, damit Entwickler alle relevanten Informationen im Kontext des jeweiligen Elements finden. Für .NET-Teams lohnt es sich darüber hinaus, Komponenten, die später eigene Views werden, in separaten Frames oder Pages zu organisieren, Bindungspunkte wie Platzhalter für dynamische Inhalte eindeutig zu markieren und Datenzustände wie *Empty*, *Loading* oder *Error* entweder als Varianten einer Komponente oder als eigene Frames abzubilden, sodass sie in XAML, ViewModels und Tests gezielt und nachvollziehbar umgesetzt werden können.

Damit UX-Entscheidungen nicht auf der Strecke bleiben, sollten sie im .NET-Code explizit nachvollziehbar und strukturell verankert sein. Dazu gehören ViewModels, die Zustände klar und typisiert modellieren, anstatt lediglich mit einzelnen Bool-Flags zu arbeiten, XAML-Styles und Control-Templates, die auf denselben Tokens und Variablen basieren wie in Figma definiert, sowie automatisierte UI-Tests, die konkrete Interaktionsmuster und Zustandswechsel überprüfen, nicht nur Pixel oder statische Snapshots. Figma-Designsysteme mit klar benannten Tokens, konsistenten Komponenten und eindeutig beschriebenen States erleichtern diese Abbildung erheblich, weil sie eine direkte, semantisch stimmige Brücke zwischen Designentscheidungen und der technischen Implementierung im .NET-Stack bereitstellen.

Reduktion von Medienbrüchen und Missverständnissen

Die Eliminierung von Medienbrüchen ist ein zentrales Qualitäts- und Effizienzthema. Figma-gestützte Workflows adressieren das auf mehreren Ebenen:

- **Zugriff:** Entwickler haben direkten Lesezugriff auf das originale Figma-File – keine abgeleiteten Screenshots mehr.
- **Inspektion:** Metriken, Styles, Assets und Tokens werden an einer Stelle gepflegt und sind im Dev Mode transparent.
- **Änderungsdiffs:** Unterschiedliche Fassungen von Screens sind über Version History und visuelle Diffs nachvollziehbar.
- **Kommentare:** Rückfragen werden im Kontext des betroffenen Elements geführt statt in Ticketsystemen ohne visuelle Referenz.
- **Automatisierte Code-Generierung:** Wo sinnvoll, reduziert generierter Code aus Figma zum Beispiel via Uno Interpretationsfehler und Copy-and-Paste-Fehler.

Figma selbst spricht von „tidy, well-prepared files“ als Basis dafür, Entwicklern „all the information they need“ bereitzustellen, inklusive expliziter Spacing-Information, Responsivitäts-Hinweisen und Annotationen für Sonderfälle.

Für .NET-Teams bedeutet dieser Ansatz ganz konkret eine Abkehr von traditionellen Arbeitsweisen, bei denen Design-PDFs oder statische Styleguides als maßgebliche Referenz dienten. Stattdessen rückt Figma als lebende, kontinuierlich gepflegte Quelle in den Mittelpunkt. Designsysteme, Komponenten, Tokens und Zustände sind dort nicht nur dokumentiert, sondern aktiv in Nutzung und Entwicklung eingebunden. Für die Implementierung wird Figma damit zum gemeinsamen Arbeitsraum, in dem Design und Entwicklung denselben aktuellen Stand teilen.

Damit diese Rolle wirksam wird, braucht es eine verbindliche Vereinbarung im Team, dass UI-Änderungen grundsätzlich ihren Ursprung im Figma-File haben. Anpassungen an Layout, Farben, Abständen oder Komponentenvarianten werden zuerst im Designsystem vorgenommen und anschließend in die Implementierung überführt – nicht umgekehrt. Dieser scheinbar strikte Grundsatz verhindert schleichende Abweichungen zwischen Entwurf und Code und sorgt dafür, dass Designentscheidungen sichtbar, nachvollziehbar und diskutierbar bleiben. Technische Sonderfälle oder notwendi-

ge Abweichungen werden so nicht stillschweigend im Code verankert, sondern fließen bewusst zurück ins Designsystem und stehen damit allen Beteiligten zur Verfügung.

Ergänzend dazu empfiehlt es sich, die Definition of Done in der Entwicklung um UX- und Design-bezogene Kriterien zu erweitern. Neben funktionalen und technischen Aspekten wird damit explizit überprüft, ob die Implementierung mit dem aktuellen Figma-File abgeglichen wurde und ob Design Tokens, Variablen und Komponenten konsistent verwendet werden. Diese Verankerung im Entwicklungsprozess macht UX-Qualität zu einem überprüfbaren Bestandteil der Lieferfähigkeit und nicht zu einem nachgelagerten Korrekturfaktor. Auf diese Weise wird Figma nicht nur als Werkzeug akzeptiert, sondern als integraler Bestandteil der .NET-Entwicklung etabliert. Das hat einen direkten Einfluss auf Qualität, Konsistenz und Wartbarkeit der Benutzeroberflächen.


Tools an der Schnittstelle von Kreativität und Technik

Der systemorientierte Ansatz zeigt sich insbesondere in der Art, wie Figma Design nicht als Sammlung einzelner Screens versteht, sondern als konsistentes System aus Komponenten, Varianten und Tokens. Diese Struktur entspricht in vielerlei Hinsicht den Denkmodellen moderner Softwareentwicklung. Wiederverwendung, klare Zuständigkeiten und kontrollierte Änderungen sind ebenso zentrale Prinzipien im Code wie im Designsystem. Werkzeuge an dieser Schnittstelle schaffen damit eine gemeinsame methodische Basis, auf der Kreativität und technische Stabilität nicht im Widerspruch stehen, sondern sich gegenseitig stützen.

Anschlussfähigkeit an Entwicklung bedeutet, dass Designartefakte nicht isoliert bleiben. Informationen zu Layout, Typografie, Abständen oder Zuständen lassen sich explizit auslesen, versionieren und in technische Strukturen überführen. Für Entwicklungsteams reduziert das Interpretationsspielräume und macht Designentscheidungen überprüfbar. Gleichzeitig bleibt die kreative Freiheit erhalten, weil das Werkzeug

nicht vorgibt, wie etwas implementiert werden muss, sondern lediglich beschreibt, was fachlich und gestalterisch gemeint ist.

Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, Design vollständig zu automatisieren oder Entwicklung zu vereinfachen. Weder lassen sich gute UX-Entscheidungen generieren noch komplexe Architekturen durch Tools ersetzen. Der eigentliche Mehrwert liegt darin, gemeinsame Verantwortung für das Produkt zu etablieren. Werkzeuge wie Figma machen sichtbar, dass UX, UI und Implementierung ►




keine konkurrierenden Perspektiven sind, sondern unterschiedliche Blickwinkel auf dasselbe Ziel. Wenn Kreativität und Technik auf einer gemeinsamen Plattform zusammenfinden, entsteht nicht nur eine effizientere Zusammenarbeit, sondern auch eine höhere Qualität digitaler Produkte – fachlich, gestalterisch und technisch zugleich.

Ein Blick in Figma

Nun sehen wir uns die Funktionen und Teile der Software Figma an konkreten Beispielen an. Im Mittelpunkt steht Figma Make. Es handelt sich dabei um eine KI-gestützte Erweiterung innerhalb des Figma-Ökosystems, die darauf abzielt, den Prozess von der ersten Idee bis zu interaktiven Prototypen deutlich zu beschleunigen und zu vereinfachen. Anstatt Benutzeroberflächen ausschließlich manuell zu entwerfen, ermöglicht Figma

Make die Generierung von Layouts, Komponenten und Interaktionen auf Basis natürlicher Sprache. Nutzer können Anforderungen in Form von Textprompts formulieren, etwa zur Struktur eines Screens, zu enthaltenen UI-Elementen oder zu funktionalen Zuständen. Die KI übersetzt diese Beschreibungen in visuelle, vollständig editierbare Figma-Objekte, die Auto-Layout-Regeln, sinnvolle Abstände sowie konsistente Typografie und Farbverwendung berücksichtigen. Navigationsflüsse, Button-Aktionen, Hover-Effekte oder Zustandswechsel werden ohne manuelles Verknüpfen angelegt. Dabei erkennt das System typische UI-Muster und verbindet Screens logisch miteinander, sodass realistische Nutzerflüsse entstehen. Auch komplexere Zustände wie Ladeanzeigen, Fehlermeldungen oder Erfolgsmeldungen lassen sich auf diese Weise simulieren. Ergänzend dazu unterstützt Figma Make grundlegende Logik- und Datenkonzepte, etwa durch die Darstellung dynamischer Listen, Platzhalterdaten, Filtermechanismen oder einfache Formularvalidierungen. Diese Funktionen führen dazu, dass Prototypen nicht nur visuell überzeugen, sondern auch funktional näher an realen Anwendungen liegen.

Bestehende Designs können über weitere Prompt-Interaktionen gezielt angepasst oder verfeinert werden, ohne dass eine Neuerstellung erforderlich ist. Änderungswünsche wie Layoutanpassungen, alternative Farbkonzepte oder strukturelle Erweiterungen werden kontextsensitiv umgesetzt und in das vorhandene Design integriert. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher, konversationeller Designprozess. Figma Make ist in der Lage, vorhandene Designsysteme zu berücksichtigen. Definierte Farben, Schriftstile, Komponenten und Layoutregeln werden bei der Generierung und Anpassung einbezogen, was eine konsistente Gestaltung sicherstellt.



Export des Designentwurfs nach XAML (Bild 7)

Die in Figma Make generierten Strukturen sind klar organisiert, Auto-Layout-fähig und entwicklerfreundlich aufgebaut. Ebenenhierarchien, Benennungen und Komponentenstrukturen sind nachvollziehbar, wodurch die Übergabe an Entwickler vereinfacht und Missverständnisse reduziert werden.

Nachfolgend probieren wir die Funktionen von Figma Make aus. Die Idee ist, eine Stadtführungs-App zu erstellen, die eine Stadt aus der Perspektive ihrer Menschen zeigt. Statt klassischer Sehenswürdigkeiten führen kuratierte Spaziergänge durch vergessene Orte und zu persönlichen Geschichten aus Alltag, Migration, Teilung und Wandel. GPS-basierte Audio-Stories begleiten Nutzer:innen auf verschiedenen Routen und machen Geschichte dort erlebbar, wo sie passiert ist – leise,

nah und authentisch. Zielgruppe sind Städtereisende, die keine klassische Tour wollen; Stadtbewohner, die ihre Stadt neu sehen möchten; Schulen und Bildungseinrichtungen sowie Menschen mit Interesse an Geschichte und Gesellschaft.

Ausgangspunkt war eine kurze Beschreibung der gewünschten Anwendung, inklusive Zielgruppe, thematischem Fokus und zentralen Funktionen. Diese Beschreibung wurde im linken Prompt-Bereich eingegeben und schrittweise ergänzt. Auf Grundlage dieser Eingaben hat Figma Make automatisch mehrere zusammenhängende App-Screens verschiedener Formate generiert. Dazu zählen eine Start- und Übersichtsseite mit App-Titel und Claim, eine Filterfunktion zur thematischen Eingrenzung der Inhalte sowie eine kartenbasierte Darstellung einzelner Routen in Form von Cards. Jede Route wurde mit Bild, Titel, thematischer Zuordnung, Kurzbeschreibung sowie Metadaten wie Dauer, Strecke und Schwierigkeitsgrad versehen. Im weiteren Verlauf wurden Anpassungen iterativ vorgenommen, ohne die bestehende Struktur neu aufzubauen. Änderungen an Inhalten, Filtern und Layout wurden dialogbasiert formuliert und direkt im bestehenden Design umgesetzt. Figma Make hat dabei nicht nur Platzhalter erzeugt, sondern konsistente Texte sowie realistische Bildmotive erstellt und eine visuell ausgearbeitete Hierarchie verwendet. Das Ergebnis ist ein durchgängiger, interaktiver UI-Prototyp, der funktionale Aspekte wie Navigation, Filterung und inhaltliche Struktur abbildet und sich für Konzeptvalidierung, UX-Diskussionen oder Präsentationen eignet (Bild 3).

Auf Basis der beschriebenen App-Idee hat Figma Make automatisch ein Projekt mit klarer Ordner- und Dateistruktur angelegt (Bild 4). Diese umfasst unter anderem Komponenten, Seiten, Routing-Dateien, Datenmodelle sowie Konfigurationsdateien für Build- und Styling-Prozesse. Innerhalb der An-

wendung wurden konkrete React-/TypeScript-Dateien erstellt, etwa für die Startseite, Detailansichten einzelner Routen und einen Tour-Modus. Die Screens sind nicht statisch, sondern enthalten Zustandslogik, zum Beispiel zur Filterung von Routen nach Themen. Diese Logik wird über State-Variablen umgesetzt und dynamisch auf die dargestellten Inhalte angewendet. Nutzer:innen können entweder ohne visuelle Vorlage ausschließlich mit einem textbasierten Prompt beginnen, oder sie greifen auf bereits vorhandene Entwürfe zurück. Bestehende Figma-Frames oder -Komponenten lassen sich direkt in den Make-Chat übernehmen oder hochladen und dienen der KI als visueller Ausgangspunkt. So kann beispielsweise ein zuvor in Figma Design erstellter Wireframe an Make übergeben werden, der anschließend in einen detailreichen, interaktiven Prototyp überführt wird. Auch Bilddateien wie handgezeichnete Skizzen oder Screenshots können als Referenz eingebunden werden. Unabhängig vom Einstieg bleibt die natürliche Sprache das zentrale Steuerungsinstrument. Über dialogartige Eingaben werden Funktionen, Layoutanpassungen oder Interaktionen beschrieben, die von der KI unmittelbar umgesetzt werden. Dieser konversationelle Ansatz ermöglicht es, auch ohne tiefgehende Figma-Kenntnisse komplexe Prototypen zu erstellen.

Darüber hinaus unterstützt Figma Make die Einbindung unternehmensspezifischer Designsysteme. Styles und Komponenten aus der Figma-Bibliothek lassen sich als Kontext hinzufügen, wodurch die KI automatisch Farben, Typografie und UI-Elemente gemäß den bestehenden Designvorgaben anwendet. Auf diese Weise bleibt der Prototyp konsistent im Look and Feel der Marke, während manueller Anpassungsaufwand reduziert wird.

Figma Make erzeugt hinter den Kulissen einen echten ausführbaren Code für die UI-Komponenten, inklusive Layout, Typografie, Icons und Farbschemata. Die Gestaltung erfolgt konsistent über Utility-Klassen und wiederverwendbare Komponenten. Texte, Kategorien und Routendaten werden aus separaten Datenquellen eingebunden, wodurch eine Trennung von Darstellung und Inhalt erkennbar ist. Figma Make fungiert damit nicht nur als Design-, sondern als Code-generierendes Prototyping-Werkzeug. Das ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass die entstehenden Prototypen nicht nur visuelle Mockups bleiben, sondern tatsächlich lauffähig sind. Gleichzeitig eröffnet dieser Ansatz neue Möglichkeiten für die Weiterentwicklung über die reine Designphase hinaus. Sobald ein Prototyp generiert wurde, können Entwickler unmittelbar eingreifen: Im Vorschau-Panel steht ein Code-Inspector beziehungsweise Editor zur Verfügung, in dem sich der erzeugte Code live einsehen und anpassen lässt. In der Ausgangsversion generiert Figma Make eine webbasierte App auf der Basis von TypeScript und der Bibliothek React.

Das ist ein interessantes Zwischenergebnis, jedoch noch nicht das von uns angestrebte Ziel. Wir wollen mit Figma entwerfen, generieren (KI) und designen und dann nach .NET (Uno) exportieren, das heißt in XAML- beziehungsweise C#-Code. Dazu ist es notwendig, das Uno-Plug-in in Figma zu installieren (Bild 5). Die kostenfreie Version des Plug-ins beinhaltet zehn Exporte – für einen ersten Test ausreichend. Wir

kopieren dazu beispielsweise einen Designentwurf in ein neues Projekt in Figma mit Uno-Export, können dann den Root-Frame der betreffenden Seite auswählen (Bild 6) und den Export in XAML-Code durchführen (Bild 7).

Fazit und Ausblick

Der Beitrag zeigt, dass sich die Grenzen zwischen UX-Design, UI-Systemen und technischer Implementierung zunehmend auflösen und integrierte Design-Dev-Workflows zum neuen Standard moderner Softwareentwicklung werden. Figma entwickelt sich dabei von einem reinen Entwurfswerkzeug zu einer verbindenden Plattform, die Spezifikation, Kollaboration und teilweise auch Code-Generierung vereint. Besonders im .NET-Umfeld eröffnen Design Tokens, Dev Mode und Werkzeuge wie Uno neue Möglichkeiten für konsistente, wartbare und schnell iterierbare Benutzeroberflächen. Entscheidend bleibt jedoch, dass Automatisierung kreative Gestaltung und architektonische Verantwortung nicht ersetzt, sondern diese lediglich unterstützt werden. Zukünftig werden KI-gestützte Funktionen, konversationelles Prototyping und engere Design-Code-Kopplung die Zusammenarbeit weiter verändern. Damit rückt ein gemeinsames, systemisches Verständnis von Produktentwicklung in den Mittelpunkt. Teams, die diese Integration aktiv gestalten, können Qualität, Effizienz und Nutzerorientierung gleichermaßen steigern.

Verfolgen Sie dazu die weiteren praxisorientierten Online-Artikel zum Thema, die spezielle Features von Figma in diesem Kontext adressieren. ■

[1] Figma, www.figma.com/de-de/

[2] Uno Platform Figma Plugin, www.figma.com/de-de/community/plugin/1045528009520465828/uno-platform-figma-to-c-or-xaml

[3] Tokens Studio for Figma, www.figma.com/de-de/community/plugin/843461159747178978/tokens-studio-for-figma

[4] Material 3 Design Kit, www.figma.com/de-de/community/file/1035203688168086460/material-3-design-kit

[5] Windows UI kit, www.figma.com/de-de/community/file/1440832812269040007/windows-ui-kit

[6] Progress, Figma UI Kits, www.telerik.com/design-system/docs/resources/figma-ui-kits/



Elena Bochkor
Dr. Veikko Krypczyk

Elena Bochkor arbeitet am Entwurf und Design mobiler Anwendungen und Webseiten. Beginnend bei einer systematischen Nutzerforschung über visuelle Prototypen bis hin zu einem barrierefreien Design gestaltet sie die User Experience moderner digitaler Produkte. Dr. Veikko Krypczyk ist begeisterter Entwickler und Fachautor. Beide bieten Seminare und Workshops zu diesen Themen.

<https://larinet.com>



NOTIFICATIONS MIT NTFY.SH

Der Push für Nachrichten

Mit `ntfy.sh` senden Sie Nachrichten an Smartphones, ohne eine eigene App zu bauen.

Da waren sie wieder, meine beiden Probleme: Auf dem Server herrscht Katastrophe, und niemand sagt einem was davon. Eine tolle App müsste man haben, die auf dem Smartphone läuft und Nachrichten von einer Backend-Anwendung auf dem Server empfängt. Push wäre angesagt, und alles wäre gut. Aber wer will schon extra eine solche Lösung entwickeln?


Es geht aber auch ganz einfach mit `ntfy.sh`. Mit dem Open-Source-Tool können Sie Nachrichten per HTTP-Request senden und empfangen – ganz ohne komplizierte Setups oder kostenpflichtige Drittanbieter-Dienste. Ob Sie ein DevOps-Profi sind, ein IoT-Projekt verwalten oder vielleicht nur Erinnerungen für sich selbst brauchen: `ntfy.sh` macht es einfach.

Hier einige der Merkmale:

- Nachrichten versenden per `curl`, aus einem Skript heraus oder direkt im Browser.
- Funktioniert auf Linux, Windows und macOS und bietet Apps für Smartphones mit iOS oder Android.
- Nutzen Sie den öffentlichen Dienst unter <https://ntfy.sh> oder hosten Sie ihn selbst.
- Unterstützt Token-basierte und Basic-Auth-Authentifizierung.
- Themenbasiertes System – Sie erhalten nur relevante Nachrichten.
- Perfekt für Webhooks, MQTT und Automatisierungstools.

So funktioniert es

`ntfy.sh` basiert auf einem einfachen Prinzip: Nachrichten werden über ein Topic veröffentlicht, das als eine Art Kanal fungiert. Nutzer oder Systeme, die sich für ein bestimmtes Topic interessieren, abonnieren es und erhalten dann automatisch



Einfach per Konsole einen `Curl`-Befehl mit bestimmten Parametern aufzurufen genügt, um die Message an die angemeldeten Smartphones zu verschicken (**Bild 1**)

alle eingehenden Nachrichten. Dazu abonnieren sie in der App den Kanal und erhalten ab sofort die Nachrichten, die an diesen gesendet werden. Wer hier keinerlei Sicherheit benötigt, kann auf dem Server von `ntfy.sh` einfach einen neuen Kanal anlegen. Der Kanalname wie zum Beispiel `dotnetproinfo` berücksichtigt Groß- und Kleinschreibung. Er ist im kostenlosen Modus nicht reserviert und kann von jedem abonniert, aber auch von jedem bespielt werden.

Wenn Sie eine Nachricht senden möchten, schicken Sie eine `HTTP-POST`-Anfrage mit dem gewünschten Inhalt an den `ntfy`-Server. Dies kann auf verschiedene Weise erfolgen, etwa an der Kommandozeile mithilfe von `curl` (**Bild 1**):

```
curl -d "Das ist eine Testnachricht"
      ntfy.sh/dotnetproinfo
```

Alternativ können Sie dies auch direkt in Ihren Anwendungen nutzen, indem Sie `HTTP`-Anfragen über ein API oder ein Skript ausführen.

Empfänger können Nachrichten abrufen, indem sie eine `HTTP-GET`-Anfrage an den entsprechenden Topic-Endpoint senden. Dies kann ebenfalls mit `curl` erfolgen:

```
curl -N ntfy.sh/dotnetproinfo
```


Die Option `-N` sorgt dafür, dass die Verbindung offen bleibt und neue Nachrichten sofort empfangen werden.

Nachrichten formatieren

Jede `ntfy`-Nachricht landet standardmäßig als Klartext auf den Endgeräten. Wer mehr will, hat aber mehrere Stell-schrauben zur Verfügung. Der Titel lässt sich beispielsweise über den Header `X-Title` (oder kurz `t`) hervorheben – andernfalls zeigt `ntfy` einfach den Topic-URL.

```
curl -H "X-Title: Neue dotnetpro erschienen"
      -d "Ausgabe 3/26 ist da!" ntfy.sh/dotnetproinfo
```

Wer dem Ganzen mehr Nachdruck verleihen will, kann an der Priorität schrauben: Stufe 5 (*urgent*) löst lange Vibrations-



In der Web-App trudeln die Nachrichten ein. Hier werden auch die Markdown-Formatierungen dargestellt (**Bild 2**)

folgen mit Pop-over aus, Stufe 1 (*min*) bleibt komplett still und versteckt sich im Benachrichtigungsmenü. Dazwischen liegen drei weitere Stufen für jeden Anwendungsfall. So zumindest heißt es in der Dokumentation. Denn im Test funktionierte das nur in Richtung Stufe 1: Hier gibt es keinen Ton, und nur in der App ist die Nachricht zu sehen. Vibration bei Stufe 5 hingegen wurde auf dem iPhone nicht angestoßen.

```
curl -H p:5 -d "Jetzt aber mit
Nachdruck" ntfy.sh/dotnetproinfo
```

Eine Nachricht lässt sich auch mit Tags verzieren.

```
curl -H "Tags:ship,dotnetpro"
-d "Die neue Ausgabe ist da"
ntfy.sh/dotnetproinfo
```

Entspricht ein Tag einem bekannten Emoji-Shortcode, wie in diesem Beispiel *ship*, aber auch *warning*, *skull* oder *heavy_check_mark*, wird es automatisch in ein Emoji umgewandelt und der Nachricht vorangestellt – solange die Priorität nicht auf 1 gesetzt ist. Unbekannte Tags erscheinen als Textlabel unterhalb der Benachrichtigung – nützlich für Hostnamen oder Skriptnamen.

Für strukturierten Text gibt es die Unterstützung von Markdown (Bild 2). Fett, kursiv, Links, Code-Blöcke und Listen sind möglich, werden aktuell allerdings nur in der Web-App gerendert. In der iPhone-App wartet man also vergeblich auf ein in fetter Schrift hervorgehobenes *dotnetpro* (Bild 3).

```
curl -d "***dotnetpro** at its *best*, ..."
-H "X-Markdown: yes" ntfy.sh/dotnetproinfo
```

Wichtig ist auch, dass die Markdown-Formatierung explizit eingeschaltet werden muss. Dazu wird per Header *Markdown: yes* übergeben. Alternativ funktionieren auch *md: 1* oder *Content-Type: text/markdown*.

Auch ein Link lässt sich übergeben, der bei Bestätigung der Nachricht aufgerufen wird.

```
curl -d "Ich will mehr wissen..." -H "Click: https://
www.developer-world.de" ntfy.sh/dotnetproinfo
```

Verwendung mit Webhooks

Ein besonders nützliches Feature ist die Integration mit Webhooks. Sie können ntfy.sh so konfigurieren, dass es automatisch Benachrichtigungen sendet, wenn bestimmte Ereignisse in Ihren Systemen oder Diensten auftreten. Dies kann beispielsweise über GitHub Actions, CI/CD-Pipelines oder Monitoring-Tools geschehen.

Statt *PUT* oder *POST* reicht ein einfacher HTTP-*GET*-Request, was die Integration in Systeme mit eingeschränktem HTTP-Support erheblich vereinfacht. Der Endpunkt dafür



Auf dem Smartphone sieht das anders aus: Formatierungen funktionieren in der App nicht (Bild 3)

heißt */publish*, hat aber zwei Aliase: */send* und */trigger*. Das kürzeste sinnvolle Beispiel:

```
curl ntfy.sh/dotnetproinfo/trigger
```

Ohne weitere Parameter schickt ntfy dabei automatisch den Text *triggered* in den Kanal. Wer eine eigene Nachricht will, hängt *message=* als URL-Parameter an. Alle Eigenschaften, die sonst als HTTP-Header gesetzt werden – Priorität, Titel, Tags –, funktionieren hier genauso als Query-Parameter:

```
curl "ntfy.sh/dotnetproinfo/publish?
message=Webhook+von+dotnetpro&
priority=high&tags=warning,skull"
```

Das ist der eigentliche Anwendungsfall: Monitoring-Tools, Smart-Home-Plattformen oder IP-Kameras, die Webhook-URLs erwarten, aber keine Kontrolle über HTTP-Methode oder Header geben. Dort trägt man einfach den fertigen URL ein.

Einen Nachteil hat der Ansatz: Alles – inklusive etwaiger Authentifizierungstokens – steht im URL und landet damit potenziell in Server-Logs. Für komplexere Nachrichten mit Anhängen oder Action Buttons bleibt *POST* die bessere Wahl. Für einfache Trigger aus Drittsystemen ist der *GET*-Webhook aber das pragmatischste Mittel, das ntfy bietet.

Geschlossene Gesellschaft

Wer den Server von ntfy.sh auf die bisher beschriebene Weise nutzt, erhält die Leistungen zwar kostenlos, kann aber abgehört werden oder falsche Nachrichten von Unbekannten erhalten. Schwer erratbare Channel-Namen sind in puncto Sicherheit auch nicht die wahre Lösung.

Sicher wird es erst, wenn man den Server selbst hostet. Das geht auf einer Reihe von Betriebssystemen. Für Windows gibt es etwa einen Windows Service, der sich installieren lässt. Neben Windows funktioniert der Server noch unter FreeBSD, Fedora, Debian, Ubuntu, macOS, Docker und Kubernetes.

Will man den Aufwand einer Server-Installation nicht treiben, kann man die kostenpflichtige Variante von ntfy.sh nutzen. Los geht es bei 5 Dollar pro Monat. Hier kann man 2500 Messages pro Tag schicken und drei Kanäle konfigurieren. Bei 20 Dollar pro Monat sind es 50000 Messages und 50 Kanäle.

Fazit


Manchmal bedarf es einer einfach zu installierenden Anwendung, die Notifications an Website und Smartphone schickt. Sei es, um die Beendigung eines Build-Laufs zu signalisieren oder das Aktivieren einer Wildkamera zu dokumentieren.

ntfy.sh ist dafür genau das Richtige. Selbst mit nur einem URL, der per *GET* aufgerufen wird, lässt sich eine Nachricht schicken. Das geht sogar von der Browser-URL-Zeile aus. Empfehlung: Unbedingt ansehen! ■

Tilman Börner

TIME-OUT

Disziplin nein danke! – Wirklich?



Disziplin – das klingt so preußisch, nach Sekundärtugend. Dabei kann Disziplin die Grundlage für ein glücklicheres Leben bilden. Warum? Lesen Sie!

Vielleicht liegt es an meinem Alter, aber bei vielen Problemen in der Entwicklung komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass es (auch) an Disziplin mangelt. Dass man sich nicht an Prozesse gehalten hat, schludrig war oder bewusst – vielleicht auch unbewusst – Arbeitsschritte ausgelassen hat.

Mehr Disziplin, bitte!

Aber wir wissen alle: Der Ruf nach Disziplin klingt nach vorgestern. Zudem bringt man keinen Menschen dazu, diszipliniert zu sein, nur weil man es fordert. Disziplin „schmeckt nicht“. Denn sie scheint dem eigenen Willen und der momentanen Lust entgegenzulaufen.

Wie kann man es Menschen schmackhaft machen, nicht nur nach Lust und Laune Dinge abzuarbeiten, sondern sich an Regeln zu halten und auch mal den unbequemen Weg zu gehen oder die kleine Extrarunde zu drehen?

Der Schlüssel zu jeder Veränderung ist ein positiver Anreiz – ein kleiner Dopamin-Kick. Der wirkt nachhaltiger als Schuldgefühle oder lange Predigten. Wenn wir uns also fragen, warum wir heute diszipliniert handeln sollen, muss am Ende eine positive, eine motivierende Antwort kommen. Die könnte sein: Weil es uns morgen besser geht, wenn wir heute diszipliniert sind.

Wenn ich heute nicht einen über den Durst trinke, habe ich morgen keinen Kater. Wenn ich heute die Aufgabe noch erledige, belastet sie mich morgen nicht. Wenn ich mich an sinnvolle Regeln halte – und ich meine damit ausdrücklich solche, denen wir selbst zugestimmt haben –, dann erzielen wir bessere Ergebnisse und reduzieren Risiken.

Ein Beitrag für die Zukunft

Disziplin heute bedeutet ein leichteres Leben morgen. Wir tun etwas, damit es uns in Zukunft besser geht. Klingt gut, oder? Da ist nur ein Haken: Wir sind erstaunlich schlecht darin, an morgen zu denken.

Das beginnt bei der finanziellen Altersvorsorge. Es setzt sich fort bei Bewegung und Ernährung. Und es zeigt sich im

Alltag, jeden einzelnen Tag. Der Eisbecher im Hier und Jetzt hat eine größere Anziehungskraft als das Wissen, dass wir länger und besser leben, wenn wir uns gesund ernähren. Die Anschaffung vor unseren Augen übt einen größeren Reiz aus als das Wissen, dass es nicht nur Zinsen bringt, wenn wir stattdessen das Geld für uns arbeiten lassen, sondern ein Stück Freiheit im Alter.

Also brauchen wir Hilfsmittel. Wir sollten uns bewusst gedanklich hineinversetzen in das Morgen. Möglichst konkret. Was passiert, wenn ich regelmäßig zu spät komme? Wenn ich Chancen verpasse? Wenn andere an mir vorbeiziehen? Was macht das emotional mit mir? Wie fühle ich mich, wenn andere beim Wandern an mir vorbeiziehen und ich eine kurze Verschnaufpause machen muss; wenn ich nicht mehr mitfahren kann zum Skifahren, weil die Kraft nicht mehr reicht; wenn ich später kurz vor Feierabend einen Anruf bekomme, dass der Code doch nicht funktioniert und wir es noch einmal versuchen sollten? Wie aufwendig es dann ist, die Datenbank zu holen, noch einmal die virtuelle Maschine hochzufahren, sich noch einmal die Passwörter rauszusuchen und so weiter ... Alles Dinge, die man ungern macht.

Negative Gefühle sind allerdings auf Dauer kein Motivator. Wir lernen, sie zu verdrängen. Viel motivierender sind positive Erlebnisse. Das wäre in diesem Fall: Dankbar zurückschauen, wenn wir ernten, was wir einmal gesät haben. Sich diese Momente wachrufen. Wie sehr freuen wir uns jetzt, dass wir uns damals den Stress angetan haben, noch bis in die Nachtstunden zu lernen, um die Prüfung zu bestehen und das Zertifikat jetzt in der Hand halten zu können. Schönes Gefühl. Wir sind stolz auf uns.

Es ist heilsam, zu erkennen: Das heute habe ich mir selbst ermöglicht, weil ich damals diszipliniert war. Weil ich damals meinen Hintern hochbekommen habe. Und solche Momente kann ich mir immer wieder gönnen. Es kann zu einem kleinen Spiel werden, das ich mit mir spiele. Konkret – und nur als Beispiel: Ich lege mir am Abend die Kleidung bereit. Ich räume die Küche noch schnell auf. Ich bereite die Kaffeema-

schine vor. Ich decke gedanklich schon den Frühstückstisch. Und am nächsten Morgen passiert etwas Interessantes: Ich freue mich. Ich freue mich darüber, dass da jemand an mich gedacht hat. Und dieser Jemand war ich selbst.

Eine Haltung entwickeln ...

So entsteht langsam eine Routine. Eine Haltung. Ein vorausschauendes Handeln. Ein diszipliniertes Ich im Heute – das dem zukünftigen Ich diese kleinen Dopamin-Kicks schenkt. Und nicht ein: „Das bekomme ich schon noch in den Griff, und ich belohne mich jetzt mit etwas anderem, weil es so unangenehm ist, an diese Aufgabe zu denken.“ Dieses „Das gönne ich mir jetzt schnell, danach wird es schlimmer“ ist wie eine Sucht, die einen runterzieht und nie wirklich zufrieden macht.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin absolut dafür, im Hier und Jetzt zu leben. Zu feiern. Zu genießen. Nicht alles gehört auf die hohe Kante. Nicht jede Freude muss warten. Aber oft belohnen wir uns, weil wir das Unausweichliche deutlich kommen sehen – und uns lieber erst einmal etwas Gutes tun wollen, uns ablenken, statt es entschieden und diszipliniert anzugehen.

Es hilft zu verstehen, dass Disziplin kein Verzicht ist – sie ist eine Form von Fürsorge, von Selbstliebe, von Selbstbelohnung. Als würde ich mir selbst eine Überraschung vorbereiten: „Den will ich sehen, wenn er morgen in die Küche kommt ...“

Achtung: Überraschung!

Überraschen wir doch unser zukünftiges Ich. Disziplin ist keine Last. Sie ist eine Praxis. Eine Praxis, die dem Leben mehr Leichtigkeit, mehr Stabilität und – ja – mehr Freude gibt: das gemachte Bett am Morgen, die saubere Wohnung beim Heimkommen, der vorbereitete Tag – alles kleine Signale: Du hast es im Griff.

Beim Coding ist es nicht anders. Wenn ich für jedes Feature einen eigenen Branch anlege, wenn ich sauber committe, Schritt für Schritt, dann bereite ich damit den Moment vor, in dem ich dankbar bin.



P.S.: Ich bin hin und wieder ein undisziplinierter Mensch. Ich sollte mir zum Beispiel aufschreiben, wie viele Zeichen dieser Artikel haben soll. Stattdessen braucht es immer wieder mehrere Anläufe. Entwurf wegschicken, Korrektur zurückbekommen. Damit belaste ich nicht nur mich, sondern auch andere. Ich muss das ab jetzt anders machen. Disziplinierter. Einmal richtig. Disziplin heißt eben auch: sich Zeit nehmen für eine nachhaltige Lösung. Dazu muss ich mir die Mühe machen, zu recherchieren, wo denn die richtigen Angaben stehen, meine Faulheit (und die eigene Arroganz, dass das ja nur Kleinigkei-

t Dankbar, wenn ich etwas rückgängig machen kann. Dankbar, wenn der Code läuft. Dankbar, wenn er lesbar ist. Und wenn er mir die Freiheit gibt, statt Zeilen zu vergleichen und den Fehler zu suchen, einfach nach Hause zu gehen und das zu tun, worauf ich jetzt Lust habe.


Das ist Disziplin. Und es zahlt sich aus im Morgen. Disziplin ist keine Last. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass unser zukünftiges Leben besser wird.

Versuchen Sie es:

- **Jetzt im Frühling:** Man könnte vielleicht etwas früher aufstehen. Sich am Abend noch bewegen, eine Runde Rad fahren oder spazieren, statt sich für die Mühen des Tages mit einem Bier und Chips zu belohnen.
- **Beim Verlassen der Wohnung ein Blick zurück:** Was würde mich freuen, wenn ich abends heimkomme? Wie kann ich mich überraschen?
- **Den eigenen Code sauber halten.** Auch wenn es eine Extrarunde kostet. Sich an die Vorgaben halten, auch wenn sie nicht angenehm sind.

Das alles, um sich dann irgendwann dabei zu erwischen, wie man denkt: „Wie gut, dass ich damals ...“

In diesem Sinne: Happy Coding! ■



Dipl.-Theol. Bernhard Pichler

war 20 Jahre Geschäftsführer der Softwarefirma informare, bevor er 2020 zum Leiter Entwicklung und Produktmanagement der DPS BS ernannt wurde. Die DPS BS ist Deutschlands größter Softwarepartner für betriebswirtschaftliche Software für den Mittelstand.

ten sind) überwinden. Dann mir Gedanken machen, wie ich mir das merken kann. Sodass ich es nicht wieder vergesse. Ordnung und Struktur helfen sehr für ein diszipliniertes Leben. Vielleicht habe ich das in der Vergangenheit hin und wieder abgelehnt, weil ich strukturierte Menschen langweiliger fand als die kreativen, inspirierenden. Aber es versetzt mir jedes Mal einen kleinen Schlag in den Bauch, wenn ich sehe, wie spielend leicht sie durchs Leben kommen, weil es organisiert ist. Diese Dopamin-Kicks hole ich mir ab jetzt selbst. Ich schaff das ... Fühlt sich gut an ...

FORT- UND WEITERBILDUNG

Bereit für die Zukunft

Trainingslager für die Anforderungen von morgen.

Noch nie in den vergangenen fünfzig Jahren war die weitere Entwicklung von Berufsbildern und Jobs so unklar wie derzeit. Die Wirtschaft steht vor enormen Herausforderungen wie schrumpfenden Exportmärkten, steigenden Energiekosten, technologischen Umbrüchen, ausufernder Bürokratie, Fachkräftemangel und gleichzeitigen Entlassungswellen. Als wäre das nicht genug, gilt es, beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) nicht den Anschluss zu verpassen. Die latente Drohung: Der Wettbewerber könnte eine Leistung mit der Hälfte der Kosten/Mitarbeiter umsetzen und deshalb unschlagbare Preise aufrufen. Die Folge wäre: weniger neue Umsätze und wegen der hohen Kosten unzufriedene Kunden.

Für Softwareentwickler bedeutet das gravierende Unsicherheiten. Die größte offene Frage: Werden meine Skills im nächsten Jahr noch gebraucht? Könnte ich einfach von einer KI ersetzt werden?

Noch immer meldet der Branchenverband Bitkom einen deutlichen Fachkräftemangel bei IT-Berufen, insbesondere bei Softwareentwicklern. Laut Bitkom fehlten der deutschen Wirtschaft 2025 rund 109 000 IT-Fachkräfte (Bild 1). Das waren zwar deutlich weniger als noch zwei Jahre zuvor (damals 149 000), allerdings sehen die Unternehmen keine wirkliche


Abmilderung des Fachkräftemangels. So ergab eine Umfrage Mitte 2025, dass 85 Prozent einen Mangel an IT-Fachkräften auf dem deutschen Arbeitsmarkt beklagten, nur vier Prozent sprachen von einem Überangebot und zehn Prozent meinten, es gebe ausreichend IT-Fachkräfte [1].

Um dem IT-Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setzt jedes zwölfte Unternehmen vermehrt Künstliche Intelligenz ein, und rund jedes vierte Unternehmen rechnete Mitte 2025 damit, dass es durch KI Stellen abbauen werde. Zudem erwarteten 16 Prozent, dass aufgrund von Künstlicher Intelligenz Stellen verzichtbar würden, die ohnehin nicht besetzt werden können. Neben KI setzen die Unternehmen beim Kampf gegen den IT-Fachkräftemangel vor allem auf Weiterbildungsprogramme, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für neue Aufgaben zu qualifizieren (Bild 2).

Ganz anders als im zurückliegenden Jahrzehnt sind inzwischen auch Berufsanfänger betroffen, die frisch von der Universität kommen. Simon Hayward, General Manager und VP of Sales bei Freshwork, sieht die Situation von Berufseinsteigern so: „Aktuell verlieren klassische Junior-Positionen an Bedeutung, weil einfache Tätigkeiten automatisiert werden. Dabei sind Unternehmen langfristig auf den Nachwuchs angewiesen, um Führungspersönlichkeiten der Zukunft zu ent-

Es fehlen weiterhin über 100.000 IT-Fachkräfte

Anzahl zu besetzender IT-Stellen in der Gesamtwirtschaft




Basis: Unternehmen ab 3 Beschäftigten in Deutschland | *für 2024 keine Zahl erhoben | Quelle: Bitkom Research 2025

bitkom

Die Zahl der offenen IT-Stellen bleibt weiterhin hoch (Bild 1)

Jedes zwölfte Unternehmen setzt auf mehr KI in der IT

Was tut Ihr Unternehmen, um dem IT-Fachkräftemangel entgegenzuwirken?



Basis: Alle Unternehmen (n=855) | Mehrfachnennungen möglich | Quelle: Bitkom Research 2025

bitkom



Weiterbildungsprogramme stehen ganz oben auf der Liste der Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel (Bild 2)

wickeln. Während einfache Tätigkeiten zunehmend automatisiert werden, wächst der Bedarf an Menschen, die diese Systeme verstehen, kritisch hinterfragen und kreativ weiterentwickeln können. Gerade Berufseinsteiger rücken dadurch stärker in den Fokus: Ihre Fähigkeit, früh Kompetenzen im Umgang mit KI aufzubauen, entscheidet nicht nur über ihre eigene Karriere, sondern auch über die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen, in denen sie arbeiten. Wer solche Fähigkeiten mitbringt, ist nicht ersetzbar, sondern gestaltet neue Rollen und erschließt zusätzliche Wertschöpfung.“ [2]

Auch Führungskräfte sehen sich von der KI bedroht. Laut einer globalen Studie von Hotwire Global und dem House of Beautiful Business [3] betrachten Unternehmen KI-Agenten zunehmend als integralen Bestandteil der Belegschaft. Und fast jede zweite Führungskraft würde eine KI als Chef akzeptieren – offenbar gehen diese Menschen davon aus, dass sie selbst nicht zu den Chefs gehören, die von einer KI ersetzt werden könnten ...

Thadeus Parade fasst die Frage, ob Deutschland durch KI Arbeitsplätze verliert oder gewinnt, in einem ZDF-Beitrag [4] so zusammen: „Am Ende entscheidet wohl nicht nur die Technik, sondern die Haltung: Ob KI den deutschen Arbeitsmarkt entlastet oder entwertet, hängt weniger von Algorithmen ab als von der Bereitschaft, Kompetenzen zu erneuern.“

Weiter heißt es dort: „Diese Aufgabe ist vornehmlich auch an Firmen adressiert – denn dort muss entschieden werden, wie KI sinnvoll in den Wertschöpfungsprozess eingebunden werden kann. Wer weiß, wohin die Reise geht, kann Jobprofile so ausrichten, dass sie durch KI ergänzt – aber eben nicht ersetzt werden.“

►

Fort- und Weiterbildung

Die Begriffe Fort- und Weiterbildung werden häufig synonym benutzt, bedeuten jedoch Unterschiedliches:

- Fortbildung für Softwareentwickler bezeichnet alle Lernmaßnahmen, die darauf abzielen, die bestehenden beruflichen Fähigkeiten in der Softwareentwicklung zu erhalten, zu aktualisieren oder zu vertiefen. Sie richtet sich auf Technologien, Methoden und Werkzeuge, die im aktuellen Arbeitsumfeld bereits eingesetzt werden oder kurzfristig relevant werden. Typische Beispiele sind das Erlernen neuer Framework-Versionen, Sicherheitsstandards, Cloud-Best-Practices oder moderner Entwicklungswerkzeuge wie Copilot. Fortbildung bedeutet also:

besser werden in dem, was man bereits tut, um professionell, sicher und effizient zu bleiben.

- Weiterbildung für Softwareentwickler umfasst dagegen Lernmaßnahmen, die über die aktuelle Rolle hinausgehen und neue berufliche Perspektiven eröffnen. Sie qualifiziert Entwickler für neue Aufgabenfelder, Spezialisierungen oder Karrierewege. Dazu gehören etwa Weiterbildungen in Data Science, KI-Engineering, Softwarearchitektur, IT-Security, Produktmanagement oder Führungsrollen. Weiterbildung bedeutet demnach: sich für das qualifizieren, was man zukünftig tun möchte, und damit die eigene berufliche Entwicklung aktiv gestalten.

Fort- und Weiterbildung

Was kann helfen, die eigenen Zukunftsaussichten zu verbessern? Fort- und Weiterbildung. In einer Umfrage von Bitkom Research bestätigten 79 Prozent der Befragten, dass sie erwarten, durch Fort- und Weiterbildungen erhöhte Sicherheit vor einem Jobverlust zu gewinnen (Bild 3). Zudem sagten 23 Prozent der Befragten, dass sie aufgrund einer Weiterbildung im Unternehmen Aufgaben übernehmen konnten, für die sonst ein neuer Mitarbeiter hätte eingestellt werden müssen. Lesen Sie dazu auch den Kasten **Fort- und Weiterbildung**.

Künstliche Intelligenz

Die weltweit operierende Unternehmensberatung McKinsey erklärt unter der Überschrift „The AI revolution in software development“ [5]: „Wenn es eine Killeranwendung für die generative KI gibt, dann ist es die Softwareentwicklung. Und ihre Fähigkeiten haben sich in den letzten drei Jahren exponentiell erweitert“ (Bild 4). Ausgangspunkt ist die Softwareentwicklung ohne Einsatz von KI, der McKinsey den Produktivitätsfaktor 1 zuweist. Ein Faktor von 1,2 wird derzeit von Entwicklern erreicht, die KI-Tools nutzen und deren Ergebnisse in ihren Code integrieren. Dabei bleibt es jedoch nicht. Der nächste Schritt: Entwickler rufen Agenten auf, die Ergebnisse erzeugen oder eine Aufgabe von Anfang bis Ende ausführen. Das wird laut McKinsey zu einer Verdopplung der Produktivität auf 2 führen. Die nächste Herausforderung besteht darin, dass Entwickler eine digitale Agentenfabrik betreuen. Die Fachkräfte bauen eine virtuelle Organisation aus Agenten auf und überwachen diese; nur noch bei Bedarf werden die Ergebnisse von Menschen finalisiert. Einstufung der Produktivität: 20.

Das führt dazu, dass entweder 20-mal mehr Software gebaut werden kann oder aber deutlich weniger Entwickler gebraucht werden. Voraussichtlich wird es zu einem Mittelweg zwischen den Extremen kommen. Fest steht allerdings schon jetzt, dass die Entwickler, die heute nur Aufgaben erledigen, welche Agenten übernehmen können, in Zukunft nicht mehr gebraucht werden. Ganz besonders nachgefragt werden in Zukunft Menschen, die den Output der Agenten beurteilen und gegebenenfalls verbessern sowie in bestehende Systeme integrieren können. Außerdem natürlich Entwickler, die in der Lage sind, derlei Agentenfabriken aufzubauen und an die Erfordernisse des jeweiligen Unternehmens und Softwareprojekts anzupassen.

McKinsey formuliert die zukünftige Rolle des Menschen so: „Die Rolle des Menschen besteht darin, übergeordnete Absichten und Grenzen festzulegen, Ergebnisse zu bewerten und auf die Entscheidungen und Vorschläge der Agenten zu reagieren.“ Dieser Wandel führt zu kleineren Teams, niedrigeren Stückkosten für die Softwareentwicklung und deutlich kürzeren Zykluszeiten von der Idee bis zur Umsetzung.


Wegen dieser Zukunftsaussichten ist es für Entwickler essenziell, mit den rasant voranschreitenden Möglichkeiten der

„KI ersetzt nicht den Entwickler, aber sie transformiert das Berufsbild radikal.“

Arne Fietz
IT-Manager

Weiterbildung gibt Sicherheit

Welche Bedeutung hat das Thema Weiterbildung für Sie persönlich in Bezug auf Ihre berufliche Weiterentwicklung?



Basis: Alle Befragten (n=1.057) | Abweichungen von 100 Prozent sind rundungsbedingt | rechts: Prozentwerte für »Trifft voll und ganz zu« und »Trifft eher zu« | Quelle: Bitkom Research 2025

Für 79 Prozent der Befragten hat Weiterbildung eine große oder eher große Bedeutung (Bild 3)

Hilfestellungen durch KI mitzuhalten, um nicht eher früher als später abgehängt und nicht mehr gebraucht zu werden.

Moderne, KI-gestützte Entwicklung bietet neue Möglichkeiten, die Produktivität zu steigern – vorausgesetzt, Entwickler wissen, wie sie diese Werkzeuge verantwortungsvoll einsetzen. Genau hier setzt die deutsche Weiterbildungslandschaft an. Bildungsanbieter, Hochschulen und private Akademien reagieren auf die Nachfrage nach KI-Kompetenzen, indem sie Programme entwickeln, die weit über das reine Bedienen von Tools hinausgehen.

Besonders im Fokus stehen Fortbildungen, die den Umgang mit generativen Modellen wie Copilot, ChatGPT-basierten Assistenten oder automatisierten Code-Review-Systemen vermitteln. In deutschen Unternehmen werden diese Werkzeuge zunehmend als strategische Ressource betrachtet: Sie sollen Entwicklungszyklen verkürzen, Dokumentation vereinfachen und Teams entlasten. Doch die Realität zeigt, dass der Nutzen stark

davon abhängt, wie gut Entwickler die Ergebnisse einordnen können. Deshalb legen Weiterbildungsprogramme großen Wert auf kritische Bewertungskompetenz: Es geht darum, die Vorschläge der KI zu verstehen, zu prüfen und in bestehende Architekturen einzubetten.

Denn während KI-Tools neue Freiheiten eröffnen, wächst gleichzeitig der Druck, Datenschutz, Transparenz und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen. Entwickler müssen wissen, welche Daten sie verarbeiten dürfen, wie sie personenbezogene Informationen schützen und wie sie KI-gestützte Komponenten so dokumentieren, dass sie auch in Audits bestehen. Deutsche Unternehmen sind hier besonders sensibel, nicht zuletzt aufgrund der DSGVO sowie branchenspezifischer Compliance-Vorgaben. Weiterbildung bedeutet daher nicht nur technisches Lernen, sondern auch das Verstehen rechtlicher und ethischer Grenzen.

Fehlende Strukturen

Der TÜV-Verband beklagt, dass generative KI in den meisten Bereichen des Arbeitsalltags zwar angekommen sei, allerdings oftmals klare Strukturen dafür fehlten [6]. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands gab nur knapp ein Drittel der abhängig Beschäftigten (alle Branchen) an, es gebe bei ihnen konkrete Vorgaben für den Einsatz von KI. Ein explizites Verbot ist mit lediglich fünf Prozent die Ausnahme. Auf der anderen Seite sagte gut die Hälfte der Beschäftigten (54 Prozent), es gebe weder Regeln noch ein Verbot. Acht Prozent konnten die Frage nicht beantworten. „Vielen Beschäftigten fehlt es an einer verbindlichen Orientierung im Umgang mit Künstlicher Intelligenz“, sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. „Hier müssen Arbeitgeber mit klaren Vorgaben für den Einsatz von KI nachlegen.“

Wo klare Regeln fehlen, bleibt häufig auch die Qualifizierung auf der Strecke. Der Einsatz von KI erfolgt damit oft ohne systematische Vorbereitung. Nur 38 Prozent derjenigen, die beruflich KI nutzen, haben sich dafür weitergebildet. Davon greifen 30 Prozent auf kostenfreie Angebote oder selbstorganisiertes Lernen zurück, beispielsweise über Tutorials, Videos oder Podcasts. Nur acht Prozent nutzen kostenpflichtige Weiterbildungsangebote wie Seminare oder Workshops.

Werden kostenpflichtige Angebote genutzt, übernimmt in den meisten Fällen (82 Prozent) der Arbeitgeber die Kosten. Knapp ein Fünftel der Beschäftigten trägt die Weiterbildungskosten allerdings selbst. „In Sachen KI-Weiterbildung ist Deutschland immer noch ein Entwicklungsland“, sagt Bühler. „Viele Arbeitgeber haben beim Einsatz von KI die passenden Rahmenbedingungen noch nicht geschaffen. Es reicht nicht, dass Mitarbeitende die Technologien nutzen, sie müssen auch wissen, wie sie dies sicher und verantwortungsvoll tun. Arbeitgeber müssen hier nachsteuern.“

Grundlagen sind wichtiger denn je

Trotz aller Veränderungen bleibt eines unverändert: Die Grundlagen professioneller Softwareentwicklung sind wichtiger denn je. Architekturprinzipien, Entwurfsmuster, Teststra-

tegien und ein tiefes Verständnis für Datenflüsse bilden das Fundament, auf dem KI-gestützte Entwicklung überhaupt erst sinnvoll funktioniert. KI kann Code generieren, aber sie kann nicht beurteilen, ob dieser Code langfristig tragfähig ist, ob er sich in eine bestehende Domäne einfügt oder ob er unbeabsichtigte Risiken erzeugt. Diese Verantwortung bleibt beim Menschen – und sie verlangt mehr Wissen, nicht weniger.


Deutsche Weiterbildungsanbieter reagieren darauf, indem sie klassische Softwaretechnik nicht verdrängen, sondern neu kontextualisieren. Sie zeigen, wie sich Clean Code, Domain-Driven Design oder Security by Design mit KI-gestützten Werkzeugen verbinden lassen. Sie vermitteln, wie man generierte Vorschläge in CI/CD-Pipelines integriert, wie man automatisierte Tests mit KI-Unterstützung erweitert und wie man sicherstellt, dass KI-gestützte Entscheidungen nachvollziehbar bleiben.

So entsteht ein neues Berufsbild: der Entwickler, der KI souverän nutzt, ohne sich von ihr abhängig zu machen. Einer, der Werkzeuge wie Copilot als Beschleuniger begreift, nicht als Ersatz für Kompetenz. Und einer, der versteht, dass die Zukunft der Softwareentwicklung in Deutschland nicht nur von technologischen Trends bestimmt wird, sondern auch von der Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen – für Qualität, Sicherheit und die langfristige Stabilität digitaler Systeme.

Arne Fietz, Manager im Bereich Technology bei Robert Walters, fasst das so zusammen: „KI ersetzt nicht den Entwickler, aber sie transformiert das Berufsbild radikal. Unternehmen müssen ihre Strategien anpassen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben – sei es durch gezielte Weiterbildung ihrer Teams oder durch die Neuausrichtung ihrer Recruiting-Strategien.“ [7]

Soft Skills

Grundlage der eigenen Fähigkeiten sollten die erforderlichen Hard Skills sein. Darüber hinaus gibt es einige weitere Kernkompetenzen, die Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern erwarten. Analytisches Denken ist laut Future of Jobs Report 2025 [8] die wichtigste Kernkompetenz für Arbeitgeber: ►



Paradigmenwechsel in der Softwareentwicklung:

Heute bewirken KI-Agenten eine Produktivitätssteigerung von 20 Prozent. Im übernächsten Schritt erwarten die Marktforscher von McKinsey die 20-fache Leistung, dank dem Einsatz von KI-Agentenfabriken (Bild 4)

Sieben von zehn Unternehmen betrachten sie als unverzichtbar. Es folgen Belastbarkeit, Flexibilität und Agilität sowie Führungsqualitäten und soziale Einflussnahme, was die entscheidende Rolle von Anpassungsfähigkeit und Zusammenarbeit neben kognitiven Fähigkeiten unterstreicht. Kreatives Denken sowie Motivation und Selbstbewusstsein belegen den vierten beziehungsweise fünften Platz. Diese Kombination aus kognitiven, selbstwirksamen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten unterstreicht die Bedeutung, die die Befragten einer agilen, innovativen und kooperativen Belegschaft beimessen, in der sowohl Problemlösungsfähigkeiten als auch persönliche Resilienz entscheidend für den Erfolg sind.

Diese Skills werden ergänzt durch technologische Kompetenz, Empathie und aktives Zuhören, Neugier und lebenslanges Lernen, Talentmanagement sowie Serviceorientierung und Kundenservice. Diese Kompetenzen spiegeln die wichtige Rolle wider, die technische Fachkenntnisse, ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten, emotionale Intelligenz und die Bereitschaft zum kontinuierlichen Lernen spielen, und verdeutlichen die Erwartung der Befragten, dass Arbeitnehmer Hard Skills und Soft Skills in Einklang bringen müssen, um in den heutigen Arbeitsumgebungen erfolgreich zu sein.

Anbieter

Es gibt mehr als tausend Anbieter von Fort- und Weiterbildungen in Deutschland. Zwar wird deren Zahl nicht erfasst, auch nicht vom Statistischen Bundesamt, jedoch beteiligten sich an einer Umfrage des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) im Jahr 2024 zum Thema „Teilnehmendengewinnung“ 1200 Weiterbildungsanbieter [9]. Die Gesamtzahl der Anbieter dürfte um ein Vielfaches höher liegen.

Die neueste offizielle Zahl der Teilnehmenden an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen (alle Berufe) stammt aus dem Jahr 2022 und betrug laut Destatis 6,2 Millionen [10]. Wobei sowohl das BIBB als auch Destatis die berufliche Weiterbildung umfassend betrachten: beginnend mit Berufs- und Volks-

hochschulen über die Angebote von Industrieverbänden bis zu hoch spezialisierten privaten Anbietern. Neben der altbekannten Präsenzschiung gibt es inzwischen viele neue Lernformate. Die wichtigsten davon sehen Sie in **Bild 5**, das auch zeigt, wie gut die Lernformate bei den Teilnehmern ankommen.

Trends bis 2030

Der Branchenverband Bitkom erwartet bis 2030 eine Softwarewelt, die vollständig KI-getrieben, cloudzentriert, sicherheitsfokussiert, datenökonomisch vernetzt, reguliert und stark von Open Source geprägt ist.

KI-Systeme übernehmen zunehmend Routineaufgaben wie Codevervollständigung, Tests, Refactoring und Debugging [11]. Dies führt jedoch nicht zu einer Substitution menschlicher Expertise, sondern zu einer Verschiebung der Kompetenzanforderungen: Entwickler müssen in der Lage sein, KI-generierte Vorschläge kritisch zu bewerten, architekturelle Entscheidungen zu validieren und sicherzustellen, dass generierter Code langfristig tragfähig bleibt.


Ökonomische Prognosen stützen die Annahme, dass der Bedarf an Softwareentwicklung weiter steigen wird. Statista erwartet, dass der deutsche Softwaremarkt bis 2030 kontinuierlich wächst und einen neuen Höchststand erreicht [12]. Dieses Wachstum verstärkt den Druck auf Unternehmen, Entwicklungsprozesse zu professionalisieren und Fachkräfte weiterzubilden – insbesondere im Bereich KI-gestützter Entwicklung.

Insgesamt zeigen die verfügbaren Daten, dass die Softwareentwicklung in Deutschland bis 2030 nicht primär durch neue Programmiersprachen geprägt wird, sondern durch die Fähigkeit, KI-Werkzeuge verantwortungsvoll zu integrieren, komplexe Systeme zu modellieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Die zentrale Kompetenz der kommenden Jahre liegt daher in der wissenschaftlich fundierten Gestaltung nachhaltiger, sicherer und erklärbarer digitaler Systeme.

Zugleich entstehen neue Berufsbilder im Umfeld der Softwareentwicklung. Ein Beispiel: Simon Hayward von Fresh-

Großes Interesse an neuen Formaten

Welche der folgenden Lernformate haben Sie bereits genutzt bzw. würden Sie gerne (wieder) nutzen, wenn Sie die Wahl hätten?




Basis: Alle Befragten (n=1.057) | Quelle: Bitkom Research 2025

Neue Lernformate beleben den Weiterbildungsmarkt (Bild 5)

in Prozent

- Habe ich schon genutzt, würde ich wieder nutzen
- Habe ich nicht genutzt, würde ich gerne nutzen
- Habe ich schon genutzt, würde ich nicht wieder nutzen



Die am stärksten wachsenden Berufsfelder: Ganz oben stehen Big-Data-Spezialisten (Bild 6)

works spricht davon, dass Unternehmen einen „Simplifier in Chief“ brauchen, der viel Entwickler-Know-how benötigt. Der Hintergrund: Viele Unternehmen kämpfen mit zu viel Technologie. Neue Prozesse, Tools, Meetings, Freigaben und Plattformen starten oft als sinnvolle Verbesserungen, werden jedoch kaum noch überprüft, sobald sie sich etabliert haben. Hayward: „Mehr als 20 Prozent der gesamten Softwarebudgets fließen inzwischen in ungenutzte Tools, gescheiterte Implementierungen und versteckte Zusatzkosten.“

Und KI verbessert diese Situation nicht. Sie nutzt vorhandene Systeme, Prozesse, Datenmodelle und Entscheidungslogiken samt ihrer Schwächen und Ineffizienzen und verstärkt diese damit.

Der Simplifier in Chief begreift Einfachheit als Voraussetzung für Leistungsfähigkeit. Es ist eine Rolle, die dafür sorgt, dass Reibungsverluste sinken, Hürden abgebaut werden und Arbeit über Teamgrenzen hinweg spürbar einfacher wird. Der Simplifier in Chief verankert das Prinzip „Weniger, aber besser“ im Unternehmen als dauerhafte

Leitlinie und versteht es nicht als einmalige Aufräumaktion.

Ein zentrales Thema bleibt auch in den kommenden Jahren die IT-Security. Herausforderungen wie hohe Datensicherheit in der Cloud oder Schutz kritischer Infrastruktur sind relevant. In Branchen wie Finanzwesen, Energieversorgung oder öffentlicher Verwaltung sind Berater für IT-Sicherheit besonders gefragt. Darüber hinaus spielen Ethical Hacker eine wichtige Rolle, um Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.

Besonders positiv formuliert Bylle Bauer die Zukunft der Softwareentwicklung [11]: „Als Softwareentwickler in der Zukunft kannst Du die spannenden neuen Techs nutzen, um Dich auf wertschöpfende Tätigkeiten zu konzentrieren, die

nicht von einem Tool ersetzt werden können. [...] Die KI kann keine strategischen Entscheidungen treffen. Sie kann von Gefühlen erzählen, aber keine empfinden. Deshalb wirst Du als Mensch gebraucht, um innerhalb des Teams und mit den Stakeholdern zu kommunizieren. Um darauf zu achten, dass wir als Menschen von der Technologie profitieren.“

Fazit

Die im Abschnitt „Trends“ skizzierten Aussichten kann man als Wegweiser für Fort- und Weiterbildungen betrachten. Ziel sollte sein, die eigenen Fertigkeiten zu aktualisieren und zu erweitern. Wer lediglich mit einfachen Programmertätigkeiten

beschäftigt ist, sollte raus aus der KI-Falle, die diesen Teil der Entwicklerarbeit nur allzu gut übernehmen kann. Gefragt ist dagegen die menschliche Aufsicht über die KI-Ergebnisse: Dafür zu sorgen, dass der von der KI erzeugte Code nicht nur heute funktioniert, sondern sich in das fertige Produkt so integriert, dass dieses sicher bleibt, die gesetzlichen Vor-

gaben einhält und sich auch in Zukunft möglichst reibungslos an neue Vorgaben anpassen und erweitern lässt.

Welche Jobs das World Economic Forum als die am stärksten wachsenden Berufsbilder ausgemacht hat, ist in Bild 6 zu sehen. Zugleich lohnt sich die Überlegung, eine Weiterbildung hin zu einem der besonders gefragten Skillsets anzustreben. Etwa in Richtung KI und Big Data (Bild 7), welche das World Economic Forum in seinem „Future of Jobs Report“ als die künftig weltweit gefragtesten Skills ausgemacht hat.

Eine weitere gute Nachricht: In Zeiten des Fachkräftemangels sind Arbeitgeber in der Regel bestrebt, ihre Mitarbeiter so fort- beziehungsweise weiterzubilden, dass sie möglichst ►

„In Sachen KI-Weiterbildung ist Deutschland immer noch ein Entwicklungsland.“


Dr. Joachim Bühler

Geschäftsführer des TÜV-Verbands

FIGURE 3.4

Skills on the rise, 2025-2030

Share of employers that consider skills to be increasing, decreasing, or remaining stable in importance. Skills are ranked based on net increase, which is the difference between the share of employers that consider a skill category to be increasing in use and those that consider it to be decreasing in use.



Die am stärksten nachgefragten Fertigkeiten: Ganz oben stehen die Kompetenzfelder KI und Big Data (Bild 7)

wenige teure und zeitaufwendige Neuanstellungen einplanen müssen. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst formuliert das so: „Weiterbildung ist keine Kür, sie ist eine Grundvoraussetzung für das Gelingen der digitalen Transformation in den Unternehmen.“ Es lohnt sich also, sich zu informieren, ein möglichst klares Bild von den verfügbaren Fortbildungsoptionen zu haben und mit den zuständigen Führungskräften darüber zu reden, wie sich das Vorhaben am besten realisieren lässt. Häufig werden die Kosten dafür sogar ganz oder teilweise vom Arbeitgeber übernommen. Viel Erfolg dabei! ■

[1] Bitkom-Studie zum Fachkräftemangel, <https://bitkom-research.de/studien/fachkraeftemangel-2025>

[2] Freshworks Benchmark Report 2025, www.freshworks.com/freshservice/benchmark-report-2025/?utm_source=de&utm_medium=content&utm_campaign=pr2025sep

[3] Agentic Organizations Report, www.hotwireglobal.com/agentic-organizations/

[4] Thadeus Parade, Welche Folgen KI für Berufseinsteiger hat, www.zdfheute.de/wirtschaft/kuenstliche-intelligenz-jobs-arbeitsmarkt-berufseinsteiger-100.html

[5] McKinsey, The AI revolution in software development, www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/the-ai-revolution-in-software-development

[6] Pressemitteilung des TÜV-Verbands, www.tuev-verband.de/pressemitteilungen/fast-jeder-zweite-erwerbstaetige-nutzt-kuenstliche-intelligenz-im-job

[7] Arne Fietz, KI verändert IT-Jobs: Weniger klassische Entwicklerrollen – mehr Spezialisierung, www.robertwalters.de/insights/recruiting-tips/blog/ki-veraendert-it-jobs.html

[8] Future of Jobs Report, www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/in-full/3-skills-outlook/#3-1-expected-disruptions-to-skills

[9] Bundesinstitut für Berufsbildung, www.bibb.de/de/pressemitteilung_214962.php

[10] Destatis, Weiterbildung, www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Weiterbildung/_inhalt.html

[11] Bylle Bauer, Get in IT: Die Zukunft der Softwareentwicklung, www.get-in-it.de/magazin/arbeitswelt/it-arbeitsmarkt/zukunft-der-softwareentwicklung

[12] Statista, Umsatz im Markt für Software in Deutschland bis 2030, <https://de.statista.com/prognosen/970128/prognose-zum-umsatz-mit-software-in-deutschland/>

**Bernhard Lauer**

beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit IT-Themen und bereitet diese als Autor und Redakteur auf. Programmieren gelernt hat er mit dem C64 und BASIC. Seit 2011 betreut er unter anderem die Arbeitsmarktseiten der dotnetpro.

DWX ACADEMY

Hands-on Workshops
und Weiterbildung für
Software-Entwickler
und -Architekten



**PATRICK
SCHNELL**

START IN ANGULAR FÜR .NET-ENTWICKLER

Der Kurs vermittelt Grundlagen von Angular, Googles Open-Source-Framework für Frontend-Webentwicklung. Es bietet Tools zur Erstellung robuster, skalierbarer und wartbarer Webanwendungen. Nach Abschluss können Sie selbständig dynamische, interaktive Webanwendungen entwickeln.



**JAN
POHLMAYER**

KI IN DER PRAXIS: ANBINDUNG AN JAKARTAEE MIT LANGCHAIN4J

Der Workshop gibt einen Überblick über neuronale Netze und LLMs mit Fokus auf die Anbindung von AI-Schnittstellen via Lang-Chain4j zur Inferenz. Die LLMs laufen lokal, das Training von Modellen wird nicht behandelt.



**ROLAND
KÖNIG**

BOOTCAMP: CROSS-PLATTFORM MIT AVALONIA UI

Avalonia UI ist eine OpenSource-Klassenbibliothek für UI-Applikationen mit .NET. Als Cross-Plattform-Alternative zu WPF unterstützt es heute Windows, macOS und Linux sowie mobile Plattformen (Android, iOS) und Browser (via WebAssembly).



**JENS
SEEKAMP**

JAVA FÜR EIN- UND UMSTEIGER

In der Schulung lernen Sie Klassen, Methoden und Vererbung in Java sowie die grundlegenden Sprach-Features und Java 8. Durch praktische Übungen entwickeln Sie Anwendungen mit Java-Klassen-Bibliotheken und erlernen die fundamentalen Konzepte.



Mehr Informationen unter developer-world.de/dwx-academy
Preise auf Anfrage!

Deine Ansprechpartnerin: Susanne Herl • +49 731 88005-8835 • susanne.herl@ebnermedia.de

ARBEITSMARKT

TRENDS UND JOBS FÜR ENTWICKLER

Bitkom

KI im Alltag

Bereits jede dritte Person in Deutschland nutzt KI mindestens einmal pro Woche. Insgesamt setzen 58 Prozent der Bundesbürger ab 16 Jahren KI ein. 69 Prozent sehen KI eher als Chance, 27 Prozent eher als Gefahr. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst: „Künstliche Intelligenz ist schneller im Alltag angekommen als jede andere Innovation zuvor.“

Viele Erwerbstätige nennen die Vorteile von KI am Arbeitsplatz: Sie erleichtert Routineaufgaben und spart Arbeitszeit, schafft Freiräume für wichtigere Aufgaben und ermöglicht schnellere Problemanalysen (Bild 1). Aus Sicht von je einem Viertel der Beschäftigten erhöht KI die eigene Leistungsfähigkeit und steigert sogar die Motivation. 17 Prozent sprechen von besseren Arbeitsergebnissen, und ebenfalls 17 Prozent erleben eine höhere Kreativität.

Die verwendeten KI-Dienste stammen vorwiegend aus den USA. 71 Prozent verwenden ChatGPT von OpenAI, 50 Prozent Gemini von Google und 43 Prozent Microsoft Copilot. Meta AI, das direkt in WhatsApp verfügbar ist, kommt auf 35 Prozent Nutzung. Alle übrigen KI-Anwendungen bleiben weit abgeschlagen (Bild 2). Dabei ist der Wunsch nach mehr digitaler Souveränität in der Bevölkerung sehr ausgeprägt: 72 Prozent sehen Deutschland bei KI als zu abhängig von den USA, rund zwei Drittel würden gerne eine KI aus Deutschland beziehungsweise der EU nutzen.

Wintergerst: „Europa darf sich bei KI nicht einseitig abhängig machen. Wir brauchen eigene, starke Anbieter für unsere digitale Souveränität.“ Bei den Nachteilen dominieren Fragen zu Verantwortung, Kontrolle und dem menschlichen Kontakt. Hier die wichtigsten Punkte: 62 Prozent sagen, es sei unklar, wer für Fehler einer KI verantwortlich ist, 59 Prozent kritisieren, dass unklar sei, wohin die Daten gehen, die für die KI genutzt werden. 55 Prozent bemängeln weniger menschlichen Kontakt bei der Arbeit. 34 Prozent befürchten, sich zu sehr auf die KI zu verlassen und dadurch Fähigkeiten zu verlieren. 22 Prozent haben Sorge um den eigenen Arbeitsplatz, ebenso viele fürchten, die Kontrolle über Entscheidungen zu verlieren.

Wintergerst: „Europa darf sich bei KI nicht einseitig abhängig machen. Wir brauchen eigene, starke Anbieter für unsere digitale Souveränität.“

Bei den Nachteilen dominieren Fragen zu Verantwortung, Kontrolle und dem menschlichen Kontakt. Hier die wichtigsten Punkte: 62 Prozent sa-

gen, es sei unklar, wer für Fehler einer KI verantwortlich ist, 59 Prozent kritisieren, dass unklar sei, wohin die Daten gehen, die für die KI genutzt werden. 55 Prozent bemängeln weniger menschlichen Kontakt bei der Arbeit. 34 Prozent befürchten, sich zu sehr auf die KI zu verlassen und dadurch Fähigkeiten zu verlieren. 22 Prozent haben Sorge um den eigenen Arbeitsplatz, ebenso viele fürchten, die Kontrolle über Entscheidungen zu verlieren.

TÜV-Verband e.V.

KI-Schulungen

Die Weiterbildungsaktivitäten im Bereich Künstliche Intelligenz nehmen in der deutschen Wirtschaft zu: 27 Prozent der Unternehmen haben ihre Beschäftigten bereits im Umgang mit KI geschult. Damit hat sich der Anteil innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt.


Knapp jedes zehnte Unternehmen plant solche Maßnahmen konkret, und 17 Prozent

ermitteln aktuell den Bedarf. Das ist ein Ergebnis der TÜV-Weiterbildungsstudie 2026, für die 500 Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden befragt wurden. Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands: „Der Ausbau von KI-Kompetenzen in der Wirtschaft gewinnt an Dynamik. Immer mehr Unternehmen investieren in solche Weiterbildungsangebote.“

Vorreiter bei KI-Weiterbildungen sind große Unternehmen ab 250 Beschäftigten: Fast jedes zweite Großunternehmen hat bereits geschult. Bei Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitenden liegt der Anteil bei knapp einem Drittel. In kleineren Unternehmen liegt er bei nur 21 Prozent. Gleichzeitig ergab die Umfrage, dass der Einsatz generativer KI im Arbeitsalltag bereits weiter verbreitet ist als die Qualifizierung: 56 Prozent nutzen Anwendungen wie ChatGPT, Gemini oder Copilot im Arbeitsalltag.

Der Zugang zu Weiterbildung ist in vielen Unternehmen ge-


● Vorteile von KI am Arbeitsplatz



Mit KI wird die Arbeit leichter, geht schneller von der Hand und steigert bei einigen auch die Motivation (Bild 1)

Quelle: Bitkom, repräsentativ, n=1003, Mehrfachantworten

● Verwendete KI-Dienste



In Deutschland sind ChatGPT und Gemini die derzeit am häufigsten verwendeten KI-Dienste (Bild 2)

Quelle: Bitkom, repräsentativ, n=1003, Mehrfachantworten

Zahl des Monats

Weltweit wurden 2026 bis Ende März **80117** Tech-Stellen abgebaut, davon **61650** in den USA. Oracle, das über 25 000 Stellen gestrichen hat, ist das Unternehmen mit den meisten Entlassungen. Cloud-, Computing- und SaaS-Unternehmen haben bisher 28 000 Mitarbeiter freigestellt, gefolgt von E-Commerce-Firmen, die 19 000 Stellen gestrichen haben.

Quelle: Tradingplatforms.co.uk

geben: Drei von vier Unternehmen ermöglichen Qualifizierungsangebote für alle Mitarbeitenden, 19 Prozent nur für bestimmte Gruppen. Allerdings sind die finanziellen Ressourcen häufig gering: Die Mehrheit stellt zwischen 500 und 1000 Euro pro Jahr und Mitarbeiter bereit (Bild 3).

Bühler fordert: „Deutschland braucht eine Bildungsoffensive für KI-, Digital- und Cyberkompetenzen. Nur mit qualifizierten Beschäftigten können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern und die Potenziale neuer Technologien nutzen.“

Cloudian-Studie Mehr Daten vor Ort

Eine Studie von Cloudian zeigt, dass viele Unternehmen angesichts von höheren Kosten und zunehmenden Anforderungen an die Datensouveränität ihre Workload-Aufteilung neu ausrichten: 89 Prozent der Unternehmen planen, ihre On-Premises-Infrastruktur in den

nächsten zwei Jahren auszubauen. 75 Prozent haben in den vergangenen 24 Monaten einen Teil ihrer Workloads aus der Public Cloud zurückverlagert.

Die Umfrage richtete sich an Unternehmen mit hoher Cloud-Nutzung. 76 Prozent von ihnen betreiben mehr als die Hälfte ihrer Workloads in der Public Cloud – umso aussagekräftiger sind die Anzeichen einer strategischen Rückverlagerung.

Die Ergebnisse deuten auf ein grundlegendes Umdenken bei der Frage hin, wo Daten grundsätzlich gespeichert werden sollten. Treiber sind dabei vor allem strengere Anforderungen an die Datensouveränität, drastisch steigende Kosten in der Cloud sowie KI-Workloads, die die Grenzen einer kosteneffizienten Cloud-Infrastruktur aufzeigen (Bild 4).

Sascha Uhl, Senior Solutions Architect Channels and Alliances von Cloudian: „Hier geht es nicht darum, dass Unternehmen der Cloud den Rücken kehren. Es geht darum, dass sie

ihre Workload-Platzierung intelligenter gestalten. Unternehmen wissen inzwischen, wo die Cloud funktioniert und wo nicht. Die Daten zeigen klar, dass On-Premises bei Workloads mit hohen Anforderungen an die Datensouveränität, bei KI-intensiven Anwendungen und bei großvolumiger Datenspeicherung oft die bessere Wahl ist.“


Akamai-Umfrage Risiken für APIs

Im vierten Jahr in Folge hat Akamai untersucht, wie es um den Schutz von APIs steht. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass Unternehmen zunehmend die Transparenz über ihre APIs fehlt – ein Problem, das sich durch KI weiter verschärft. Nur 27 Prozent der Unternehmen mit vollständigen API-Inventaren wissen heute, welche APIs sensible Daten offenlegen. Weitere Ergebnisse der Umfrage: Nahezu alle Befragten im Finanzdienstleistungssektor


meldeten in den letzten zwölf Monaten einen API-bezogenen Angriff. Fast 80 Prozent der Unternehmen zählen API-Sicherheit zu ihren drei wichtigsten Cybersicherheitsprioritäten. Zwar berichteten 40 Prozent der Führungskräfte auf C-Level von fortgeschrittener API-Testreife, aber lediglich 28 Prozent der DevSecOps-Teams. Nur etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen verfügt über Personal, das speziell für API-Sicherheit zuständig ist.

Zusätzlich liefert die Studie Empfehlungen, wie Teams ihre API-Sicherheitsstrategien verbessern können. Dazu gehört, Transparenzlücken zu schließen, indem alle APIs identifiziert und inventarisiert werden, die mit LLMs und KI-Anwendungen verknüpft sind. Außerdem empfiehlt die Studie, Sicherheitstests und Schutzmechanismen über den gesamten API-Lebenszyklus hinweg zu verankern und API-Sicherheit als Voraussetzung für vertrauenswürdige KI zu behandeln.

Weiterbildungsbudget pro Jahr und Mitarbeiter



Gründe für mehr vor Ort gelagerte Daten



.NET DEVELOPER CONFERENCE 2026

.NET vom Feinsten

Hyatt Regency Köln statt Pullman Cologne: Dass das eine Hotel schließt, ändert nichts an der DDC 2026. Hier gibt es wie gewohnt geballte Infos zum .NET-Universum.



Diesmal sind wir völlig unschuldig. Der Wechsel der Location ist nicht unsere Idee gewesen. Vielmehr werden wir dazu genötigt. Das Hotel Pullman Cologne, das jahrelang die Heimat der DDC war, schließt zum Ende des Jahres. Schlimmer noch: Laut Medienberichten wird es abgerissen. Auch daran sind wir unschuldig: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich immer gebühlich verhalten.

Die Schließung des Hotels ist auch deshalb besonders bitter, weil die „letzte Konferenz des Jahres“ und der Höhepunkt für die .NET-Entwicklercommunity eigentlich schon immer mit diesem amerikanisch angehauchten, kosmopolitischen Spitzenhotel verbunden war. Die Community kannte es und liebte es.

Für die DDC 2026 bedeutet das zwar einen Umzug – aber keineswegs einen Abstieg. Denn die neue Location Hyatt Regency Köln liegt direkt an der Rheinpromenade. 21 Veranstaltungsräume auf über 1400 Quadratmetern, bodentiefe Fenster, Domblick. Wer in den Pausen draußen steht, blickt über den Rhein auf Dom und Hohenzollernbrücke. Das Pullman hatte seine Qualitäten – das hier ist aber ein Upgrade.

.NET im Fokus

Was auf jeden Fall bleibt, ist das geballte .NET-Wissen, das sich auf der Konferenz tanken lässt. Seit 2011 hat sich die DDC zur zentralen Fachkonferenz für .NET im deutschsprachigen Raum entwickelt. Was sie zusammenhält, ist kein Merkmal auf dem Papier, sondern etwas, das sich schwer vermitteln lässt: eine Community, die sich kennt, die weiterdiskutiert, wenn die Sessions längst vorbei sind. Wer einmal teilgenommen hat, weiß, worum es geht. Wer noch nicht dabei war, sollte sein Ticket jetzt und sofort für die DDC 2026 lösen.

Die .NET-Welt bewegt sich gerade besonders schnell. KI-Agentensysteme sind kein Zukunftsthema mehr, sondern Handwerk – und die Frage, wie Developer dabei die Kontrolle behalten, wird 2026 noch drängender als im Vorjahr. Die DDC hat den richtigen Rahmen, um genau diese Fragen zu stellen: praxisnah, auf Augenhöhe, ohne Marketing-Filter.

Vier Tage, drei Formate, ein Ziel

Die DDC 2026 folgt dem bewährten Vier-Tage-Format. Den Auftakt bilden Ganztagesworkshops: sieben Stunden, ein

Thema, ein Experte. Das ist kein Schnellschuss, sondern echter Wissenstransfer mit entsprechender Tiefe. Wer sich zum Beispiel einen ganzen Tag lang mit AI-Agentensystemen oder CI/CD-Pipelines befasst, geht mit Antworten nach Hause – nicht mit neuen Fragen. Die Expertin oder der Experte steht Rede und Antwort, einen ganzen Tag lang.

Daran anschließend folgen zwei Konferenztage mit je vier parallelen Tracks. Am ersten Tag stehen GenAI & Agentic, Data & Analytics, Frontend Development sowie Software Architecture, Testing and Quality auf dem Programm. Der zweite Tag bringt Cloud Development, Approaches, Backend Technologies und .NET Fundamentals & Best Practices. Acht Tracks, die die gesamte Bandbreite moderner .NET-Entwicklung abdecken – von der Architekturentscheidung bis zur Produktionspipeline.

Den Abschluss bilden die DevSessions: halbtägige Vertiefungen à vier Stunden, je zwei Slots pro Tag. Das Konzept liegt zwischen Workshop und Konferenzsession – tief genug, um etwas mitzunehmen, kompakt genug, um zwei Themen an einem Tag zu kombinieren. Wer morgens tiefer in KI-Architekturen einsteigen und nachmittags Cloud-Deployment durcharbeiten will, hat genau dafür den Raum.

Developer als Orchestrator – die zentrale Frage von 2026

MCP und KI-Agenten entwickeln sich schnell – schneller, als die meisten Entwicklungsteams ihre internen Prozesse anpassen können. Die relevante Frage ist längst nicht mehr „Setzen wir KI ein?“, sondern „Wie bauen wir Systeme, in denen Developer und KI sinnvoll zusammenarbeiten – und wer hat dabei das Steuer in der Hand?“ Auch die Frage nach dem menschlichen Bottleneck steht im Raum. Schließlich erzeugen die Systeme inzwischen so viel Code, dass dieser von Menschen kaum noch gesichtet werden kann.

Auf der DDC 2026 werden diese Fragen beantwortet. Also konkrete Lebenshilfe statt blumiger Versprechen. Die DDC 2026 ist die Antwort auf das, was Entwickler:innen gerade wirklich brauchen.

Experte Daniel Meixner hielt die Keynote über Agentic AI bei der Softwareentwicklung.



Sofia Platas und Andrea Díez bei einer ihrer Sessions.

Daneben bleibt das, was die DDC immer ausgemacht hat: solide Architektur, sauberer Code, ehrliche Auseinandersetzung mit Legacy und Migration.

Die acht Tracks im Überblick

Konferenztag 1 – Dienstag, 24. November 2026

- **GenAI & Agentic:** Agenten, die wirklich arbeiten. Von RAG-Pipelines über MCP bis zu vollständigen Agentensystemen – der Track zeigt, wie sich KI in reale .NET-Anwendungen integrieren lässt.
- **Data & Analytics:** SQL Server 2025, Vektordatenbanken, KI-gestützte Analysen. Der Track räumt mit dem vordergründigen Hype auf und zeigt, was hinter modernen Datenzugriffsmustern steckt.
- **Frontend Development:** Von Avalonia bis MAUI, von Blazor bis Cross-Platform. Der Track klärt, welche UI-Technologie für welchen Anwendungsfall passt – und liefert praktische Antworten auf die Microsoft-Web-UI-Frage.
- **Software Architecture, Testing and Quality:** Code, der hält, was er verspricht. Architekturmuster, Teststrategien mit Playwright, Legacy-Code-Sanierung, Observability mit OpenTelemetry – der Track für alle, die über „läuft bei mir“ hinauswollen.

Konferenztag 2 – Mittwoch, 25. November 2026

- **Cloud Development:** Aspire, Dapr, Edge-Computing – und nicht zuletzt Cloud-Sünden und wie man sie vermeidet. Der Track für alle, die wissen wollen, was Cloud Native 2026 wirklich bedeutet.
- **Approaches:** Neue Wege für alte Probleme. GitHub Copilot als Teamkollege, KI als Scrum Master, Monolith-Migration – der Track, der über den Tellerrand schaut.
- **Backend Technologies:** Minimal APIs, Entity Framework, OWASP Security, Edge-Performance. Hier passiert die eigentliche Magie – und hier entscheidet sich, ob eine Anwendung skaliert oder nicht.
- **.NET Fundamentals & Best Practices:** .NET 10, NuGet-Paketdesign, AI Driven Development, .NET-Profiler. Das Fundament, auf dem alles andere aufbaut – ohne Grundlagenarbeit keine saubere Architektur. ►



Wer büffelt, muss gut essen: Leckeres und die wirklich guten Gespräche gibt es in den Pausen.

Handverlesene Speaker, echte Community

Die DDC steht und fällt mit ihren Speakern. Das Programm wird von unseren ehrenamtlichen Track Chairs zusammengestellt. Erwartet werden wieder Expertinnen und Experten, die die .NET-Entwicklung nicht nur beobachten, sondern aktiv mitgestalten: Architekturvordenker:innen, Microsoft Regional Directors, EF-Core-Insider, Cloud-Praktiker:innen. Wer zum Programm der DDC 2026 beiträgt, hat in der Regel etwas Konkretes zu sagen. Live Coding statt dröger Folien.

Volle Community dank der Nähe zu den Tech-Gurus. Die Frage nach der konkreten Hilfe beantwortet die .NET-Koryphäe auch mal in der Kaffeepause. Die Entwicklerin vom Amt in Berlin erklärt dir endlich verständlich, warum async und await unter C# der große Wurf ist. Der Kollege aus einem anderen Unternehmen lässt durchblicken, dass bei ihnen die Agile-Bewegung auch zum Erliegen gekommen ist.

Also: zugängliche Speaker, echte Gespräche in den Pausen, Austausch, der über das Nicken in einem voll besetzten



Ob launiges Gespräch oder handfeste Fachsimpelei: Die Partnerstände dienen dafür als Kristallisationspunkte.

Auditorium hinausgeht. Die Fragen, die nach einer Session im Foyer gestellt werden, sind oft die interessanteren.

Partner, die wissen, worum es geht

Die DDC lebt nicht nur von Sessions und Tracks. Ausstellungspartner gehören zum Konzept – nicht als Sponsorenkulisse, sondern als fachlicher Teil des Programms. Wer auf der DDC einen Partnerstand betreibt, bringt Tools, Erfahrung und Meinungen mit. Das sind keine Messegespräche, das sind Fachgespräche.

Erwartet werden auch 2026 wieder spezialisierte Lösungsanbieter und Consulting-Partner aus dem .NET-Umfeld: Toolhersteller für Grids, Reporting und Dokument-APIs, Beratungshäuser mit jahrzehntelanger Erfahrung in agiler Softwareentwicklung, unabhängige Anbieter von .NET-Reporting- und Textverarbeitungskomponenten sowie Microsoft-Partner mit Cloud- und DevOps-Fokus. Die Bandbreite reicht von inhabergeführten Spezialisten, die seit den frühen .NET-Jahren dabei sind, bis zu Unternehmen mit Hunderten zertifizierten Microsoft-Profis.



Die Roboter kommen: Auch ein Bleicheimer war schon die Attraktion der DDC.

Das neue Foyer des Hyatt Regency bietet dafür den passenden Rahmen: großzügig, tageslichtdurchflutet, direkt im Laufweg zwischen den Konferenzräumen. Wer in der Pause einen Kaffee holt, hat die Partnerstände stets im Blick. Das ist kein Zufall, sondern Teil des Konzepts.

Nach der letzten Session startet die Abendunterhaltung

Was nach dem letzten Vortrag passiert, ist kein Anhang – es ist Programm. Wer die .NET Developer Conference kennt, weiß: Der offizielle Konferenztag endet zwar irgendwann auf der Agenda, aber nicht im Kopf der Teilnehmer.

Dafür sorgen die Abendevents, die inzwischen genauso zur DDC gehören wie die Keynote am Morgen. In den vergangenen Jahren hat das Team immer wieder bewiesen, dass „Get-together“ keine Marketingvokabel sein muss. Statt steifem Networking mit Sektklas gab es Sessions, bei denen ein

selbst gebauter RC-Truck den Raum in Atem hielt – ferngesteuert über LTE, mit Videostream, gebaut auf Basis eines Raspberry Pi und erklärt von dem Entwickler, der monatelang daran geschraubt und die beste Steuerung erprobt hatte. Oder ein Wissensquiz, bei dem die Antworten nicht auf Buzzword-Bingo-Karten angekreuzt, sondern im Raum mit den Füßen abgestimmt wurden. Knifflige .NET-Fragen, echter Wettbewerb, ordentliche Preise.

Was die DDC 2026 abends auf die Beine stellen wird, wird gerade noch nicht verraten. Aber die Messlatte liegt bekanntlich hoch.

Für wen lohnt sich die DDC – und wie plant man sie am besten?

Kurze Antwort: für alle, die beruflich mit .NET arbeiten. Lange Antwort: Es kommt darauf an, was man mitnehmen will. Wer vor allem in die Tiefe gehen möchte, fährt mit den Ganztagesworkshops am Montag gut. Ein voller Tag Entity Framework Core, ein voller Tag KI-Architekturen oder ein voller Tag Testing – das ist Weiterbildung, die sich im Jahresbudget rechtfertigt, ohne dass man lange erklären muss, warum.

Wer lieber Breite statt Tiefe sucht, ist an den Konferenztagen richtig. Vier parallele Tracks, alle paar Stunden eine neue Session, dazwischen Gespräche im Foyer. Das ist kein Herumhüpfen zwischen Themen, sondern ein bewusstes Abtasten dessen, was gerade wohin läuft. Manche kommen mit einer konkreten Frage an Tag eins und gehen mit fünf neuen Perspektiven am Tag zwei. Auch das ist ein Ergebnis.

Die DevSessions am letzten Tag sind vor allem für diejenigen interessant, die noch einmal strukturiert in ein Thema eintauchen wollen, bevor der Alltag sie wieder einholt. Vier Stunden, eine Sache richtig machen. Oft ist das mehr wert als zehn halb verstandene Slides.

Wer alle vier Tage bucht, bekommt ein vollständiges Bild: Tiefe am Anfang, Breite in der Mitte, Vertiefung am Ende. Das klingt nach viel. Es ist auch viel. Aber November in Köln, Rheinblick, echte Gespräche mit Leuten, die mit denselben Problemen kämpfen wie du – das geht ins Jahresbudget und ins Gedächtnis.



Der ferngesteuerte Truck von Georg Poweleit war die Attraktion der Abendsession der .NET Developer Conference 2025.



Lernen in der kleinen Gruppe: In den Workshops ist der Experte immer greifbar.

Die letzte Konferenz des Jahres – und warum das zählt

Die DDC findet traditionell Ende November statt. Das ist kein Zufall. Es ist bewusst der letzte größere Termin im Jahreskalender der .NET-Community, bevor der Dezember mit seinen Projektabschlüssen, Jahresgesprächen und Weihnachtsfeierlichkeiten alles übertüncht. Wer nach der DDC nach Hause fährt, nimmt etwas mit, das einen den Winter vergessen lässt. Eine neue Idee, ein Architekturkonzept, ein Gespräch mit einem Speaker, das drei Wochen später plötzlich relevant wird. Seit 2011 hat die DDC diese Rolle in der Community. Das ist keine Selbstbeweihräucherung, das ist Statistik: Wer einmal dabei war, kommt wieder. Die Wiederbuchungsquote spricht eine deutlichere Sprache, als jede Beschreibung es könnte. Daran ändert auch der Umzug ins Hyatt nichts, ganz im Gegenteil.

Köln, 23.–26. November 2026

Wer sich fragt, wohin sich .NET in den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten bewegt, bekommt auf der DDC 2026 belastbare Antworten. Nicht in Form von Keynote-Vision-Slides, sondern durch Leute, die täglich damit arbeiten. Noch steht das Programm nicht vollständig – aber das Format, die Tracks und die Community sind gesetzt. Vier Tage, Köln, November. Das reicht als Termin.

Die DDC 2026 findet vom 23. bis 26. November 2026 im Hyatt Regency Köln statt. Informationen zu Programm, Tickets und Anmeldung unter www.developer-world.de/ddc. ■

Tilman Börner

Lernen, das wirkt

Warum Teams in der Softwareentwicklung individuelle Trainings brauchen.

Wer heute ein Softwareentwicklungsteam leitet, kennt das Gefühl: Kaum ist ein Framework etabliert, gibt es das nächste. Kaum hat das Team einen KI-Assistenten in den Workflow integriert, verändern sich Einsatzmöglichkeiten und Best Practices grundlegend. Der technologische Wandel ist kein vorübergehendes Phänomen – er ist das neue Normal. Und er stellt Teams vor eine Frage, die sich nicht länger vertagen lässt: Wie Sorge ich dafür, dass mein Team nicht nur fachlich auf dem Stand bleibt, sondern aktiv mit der Entwicklung Schritt hält?

Die naheliegende Antwort – Online-Kurse, YouTube-Tutorials, generische Schulungsangebote – greift in vielen Fällen zu kurz. Denn das Problem ist selten fehlendes Wissen im Allgemeinen. Es ist fehlendes Wissen an den richtigen Stellen, zur richtigen Zeit, abgestimmt auf die konkreten Herausforderungen eines bestimmten Projekts. Individuelle Team-Trainings setzen genau dort an.

Weiterbildung ist für Entwicklungsteams wichtiger denn je

Die Herausforderungen, mit denen Entwicklungsteams heute konfrontiert sind, haben sich in den vergangenen Jahren fundamental verändert. KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge halten Einzug in bestehende Workflows. Legacy-Systeme müssen modernisiert, neue Architekturen verstanden und umgesetzt werden. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Codequalität, Testabdeckung und Sicherheit. Für einzelne Entwicklerinnen und Entwickler ist es kaum möglich, all das nebenbei aufzuholen – erst recht nicht für ein gesamtes Team, das dabei auf einem gemeinsamen Kenntnisstand bleiben soll.

Hinzu kommt der Faktor Mitarbeiterbindung. Weiterbildung ist längst kein reines Kostenproblem mehr, sondern ein strategisches Instrument. Teams, die kontinuierlich lernen, sind motivierter, produktiver und bleiben dem Unternehmen länger erhalten. Der Umkehrschluss gilt ebenso: Wer als Entwicklerin oder Entwickler das Gefühl hat, fachlich auf der Stelle zu treten, sucht sich früher oder später eine neue Perspektive.

Was ein individuelles Team-Training ausmacht

Der Begriff „Training“ ist weit gefasst. Was ihn im Kontext individueller Team-Trainings von anderen Formaten unterscheidet, sind weniger die Themen als das Prinzip dahinter: Das Training passt sich dem Team an – nicht umgekehrt.

Konkret bedeutet das: Die Agenda wird nicht aus einem Standardkatalog gewählt, sondern gemeinsam entwickelt. Welche Herausforderungen stehen im Projekt gerade an? Welche Wissenslücken bestehen im Team? Was sollen Teilnehmende nach dem Training konkret besser können? Diese Fragen bestimmen den Inhalt – und das unterscheidet ein maßgeschneidertes Training fundamental von einem generischen Kurs.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Auswahl der Trainer:innen. Entscheidend ist dabei nicht allein die fachliche Tiefe, sondern die Verbindung von Praxiserfahrung und didaktischer Kompetenz. Trainer:innen, die täglich an echten Projekten arbeiten, kennen die Stolpersteine, die in Lehrbuchtexten oft nicht auftauchen. Sie können praxisnahe Beispiele einbringen, die unmittelbar auf die Realität der Teilnehmenden einzahlen.

Hinzu kommt das Format: Individuelle Team-Trainings finden entweder beim Kunden vor Ort oder remote statt – beides vollständig anpassbar an den laufenden Projektalltag.

Die Gruppengröße beginnt bereits ab zwei Personen, was eine intensive, individuelle Betreuung ermöglicht, die in klassischen Seminarformaten kaum erreichbar ist (Bild 1). Die Dauer ist flexibel und reicht von einem kompakten Einstiegstag bis zu mehrtägigen Vertiefungen über fünf Tage. Am Ende erhalten die Teilnehmenden ein Teilnahmezertifikat als offiziellen Nachweis der erworbenen Kompetenzen.

Das Ziel ist dabei stets der sofortige Transfer: Das Gelernte soll nicht irgendwann einmal nützlich sein, sondern direkt im nächsten Sprint, im nächsten Code-Review oder in der nächsten Architekturentscheidung sichtbar werden.

Interaktive Übungen mit echten Projektbeispielen der Teilnehmenden sorgen dafür, dass das Training kein abstraktes Gedankenexperiment bleibt.

Von der Anfrage zum Training: ein strukturierter Prozess

Ein individuelles Training entsteht nicht auf Knopfdruck. Es ist das Ergebnis eines strukturierten Prozesses, der das Team von Beginn an einbezieht – und der in vier Schritten verläuft.

- **Schritt 1: Bedarfsanalyse.** Am Anfang steht ein Gespräch – kein Formular, keine Checkliste. Gemeinsam mit dem Team oder der Teamleitung werden die konkreten Ziele definiert: Welche Lücken sollen geschlossen werden? Was soll nach dem Training anders sein als vorher? Diese Analyse-

„In einer Welt mit rasanten Technologieschüben ist kontinuierliche Weiterbildung der Schlüssel für die erfolgreiche Softwareentwicklung.“



Trainings in der Kleingruppe stärken die individuelle, intensive Kompetenzentwicklung (Bild 1)

phase ist keine Formalität, sondern die inhaltliche Grundlage des gesamten Trainings.

- **Schritt 2: Agenda-Erstellung.** Auf Basis der Bedarfsanalyse entwickeln Trainer:in und Auftraggeber:in gemeinsam einen maßgeschneiderten Trainingsplan. Themen werden priorisiert, Reihenfolgen festgelegt, Übungsszenarien vorbereitet. Das Ergebnis ist ein Programm, das exakt auf die Situation des Teams zugeschnitten ist.
- **Schritt 3: Praxistraining.** Das eigentliche Training findet interaktiv statt – von Mensch zu Mensch, ohne Frontalbeschallung. Teilnehmende arbeiten an Aufgaben, die aus ihrem eigenen Projektalltag stammen oder diesem bewusst nahekommen. Fragen sind nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Das Tempo richtet sich nach dem Team, nicht nach einem Stundenplan.
- **Schritt 4: Weiterer Entwicklungsplan.** Nach dem Training ist nicht Schluss. Im Nachgespräch werden die nächsten Schritte besprochen: Welche Themen sollten vertieft werden? Wo hat das Training neue Fragen aufgeworfen? Dieser letzte Schritt macht aus einem einmaligen Kurs den Einstieg in eine kontinuierliche Lernstrategie.

Themenfelder: breit aufgestellt, tief verankert

Individuelle Team-Trainings funktionieren nur dann wirklich, wenn das Themenspektrum groß genug ist, um die tatsächlichen Bedürfnisse der Teams abzudecken. Denn in der Praxis sieht kein Entwicklungsteam wie ein anderes aus: Das eine arbeitet an einer Angular-Frontend-Applikation, das andere modernisiert eine gewachsene .NET-Architektur, das nächste integriert gerade KI-Werkzeuge in seinen Entwicklungsprozess.

Die Themenpalette reicht entsprechend von KI und Copilot-Integration über C#/.NET-Grundlagen und -Architektur bis hin zu modernen Web-Frameworks wie Angular, React oder Vue.js. Ergänzt wird das Angebot durch Themen wie

Clean Code, Testing, DevOps, Legacy-Modernisierung oder auch Soft Skills für Entwicklungsteams. Besonders stark nachgefragt sind derzeit Trainings rund um den produktiven Einsatz von KI-Werkzeugen im Entwickleralltag – ein Bereich, in dem sich die Praxis rasend schnell weiterentwickelt und in dem generische Inhalte schnell veralten.

Einordnung: Was andere Formate leisten – und was nicht

Wer über Weiterbildung nachdenkt, hat heute viele Möglichkeiten. Fachblogs und Artikel halten Entwicklerinnen und Entwickler auf dem Laufenden und eignen sich gut für die kontinuierliche Orientierung. KI-Tools wie Coding-Assistenten steigern die Produktivität im Alltag – punktuell und sofort nutzbar, aber ohne systematischen Lerneffekt. Standardtrainings in Form von Videokursen oder Schulungen zu verbreiteten Themen vermitteln fundiertes Basiswissen, sind jedoch notwendigerweise allgemein gehalten. Konferenzen und Workshops bieten fachliche Tiefe und Vernetzung, lassen sich aber nicht auf ein spezifisches Teamproblem zuschneiden.

Individuelle Team-Trainings stehen am Ende dieser Skala – nicht weil die anderen Formate schlechter wären, sondern weil sie einen anderen Zweck erfüllen. Sie sind kein Ersatz für Fachmedien oder Konferenzen, sondern eine Ergänzung, die dann greift, wenn gezielte Kompetenzentwicklung mit direktem Projektbezug gefragt ist. Der Unterschied zeigt sich vor allem im Business Impact: Während allgemeine Formate Wissen bereitstellen, sorgt ein maßgeschneidertes Training dafür, dass dieses Wissen auch tatsächlich angewendet wird – weil es von Anfang an auf die konkrete Situation des Teams zugeschnitten ist.

Fazit: Weiterbildung als strategische Entscheidung

Individuelle Team-Trainings sind kein Luxus für gut aufgestellte Organisationen. Sie sind eine strategische Antwort auf eine Realität, in der technologische Halbwertszeiten kürzer werden und die Fähigkeit eines Teams, sich anzupassen, direkt über den Projekterfolg entscheidet. Unternehmen, die frühzeitig in gezielte Weiterbildung investieren, bauen nicht nur Kompetenzen auf – sie stärken auch die Bindung und Motivation ihrer Entwicklerinnen und Entwickler.

Das Prinzip dahinter ist so einfach wie wirkungsvoll: Lernen, das sich an die Menschen und ihre konkrete Arbeitssituation anpasst, hinterlässt einen nachhaltigen Abdruck. In einer Branche, in der sich morgen schon wieder etwas verändert haben kann, ist das kein schlechtes Fundament. ■



Susanne Herl

leitet die DWX Academy, den Trainingsbereich der Developer World. Die DWX Academy begleitet seit über 15 Jahren Softwareentwicklungsteams mit maßgeschneiderten Inhouse- und Remote-Trainings.

developer-world.de/dwx-academy



LERNSTOFF

NEUE BÜCHER UND MEHR

TECHNOLOGIEÜBERSICHT

Big-Data-Analyse

Das umfangreiche Werk der vier Autor:innen ist als grundlegendes Lehrbuch über Big Data für Studierende und interessierte Praktiker angelegt. Der Titel ist mit einem umfangreichen GitHub-Repository mit Beispielen und ergänzenden Informationen verknüpft.

Als Einstieg wird eine eindrucksvolle Veranschaulichung der Datenmengen angeboten, die der sich selbst verstärkende Kreislauf der Datenkumulation auf der Basis der ständig wachsenden Hardwarekapazitäten bereits erzeugt hat, und zugleich eine Übersicht über ihre Quellen gegeben. Big Data wird schließlich in den Zusammenhang einer neuen industriellen Revolution 5.0 eingeordnet, die den technischen Fortschritt mit gesellschaftlichen Zielen verbinden könnte.

Vor diesem Hintergrund werden die aktuell verfügbaren Technologien für den Umgang mit großen Datenmengen systematisch vorgestellt, wobei die zunehmende Rolle der KI eingearbeitet wird. Nach einer Übersicht über verschiedene Vorgehensmodelle für Big Data Analytics werden zunächst



Oliver Hummel, Marcus Kessel, Beate Navarro, Robert Butscher

Data Science mit Big Data – Techniken, Werkzeuge und Algorithmen zur Analyse großer Datenmengen

Hanser, 2026, 783 Seiten, Deutsch, ISBN 978-3-446-47640-0, 49,99 Euro

Zielgruppe: Analyse von Big Data

Voraussetzungen: keine

Leseprobe: www.bic-media.com/widget/?isbn=9783446481541

die angebotenen Formen der Datenhaltung, vom Warehouse über Mesh-Lösungen bis zu NoSQL, systematisch vorgestellt.

Darauf folgt die Erläuterung der zur Verfügung stehenden Bearbeitungsverfahren, insbesondere der verteilten, mit dem Einsatz von Paradigmen und skalierbaren Algorithmen und mit den aktuellen Methoden der Datenanalyse und Visualisierung.


Abschließend werden Referenzarchitekturen für skalierbare Big-Data-Systeme, Test- und Betriebsverfahren und die Unterstützung durch KI-Systeme demonstriert. (vh) ■

CLEAN CODE, DIE ZWEITE

Mach es richtig

Rund 17 Jahre nach der Erstauflage von „Clean Code“ ist eine Neuauflage des Titels erschienen, deren deutschsprachige Version jetzt vorliegt. Die zweite Auflage modernisiert das Werk, erweitert die Beispiele, integriert aktuelle Architektur- und Designprinzipien, ergänzt Fallstudien und geht stärker auf Teststrategien, Fehlerbehandlung, Refactoring-Techniken und Abhängigkeitsmanagement ein.

Das Vorgehen von Martin folgt dem Motto von Kent Beck: „Zuerst bring es zum Laufen. Dann mach es richtig.“ Demgemäß muss der Leser die Listings im Buch ernsthaft studieren, um dann die Verbesserungen zu erkennen und nachvollziehen zu können. Dass es dabei oft keine endgültige Version gibt, zeigt Martin in Form von Anmerkungskästen, die mit „Bob aus der Zukunft“ überschrieben sind. Darin formuliert er seine Bedenken und Verbesserungsvorschläge der bereits für das Buch freigegebenen Codes. Um Dinge wie saubere Funktionen oder Testdisziplinen geht es im ersten Hauptab-



Robert C. Martin (Uncle Bob)

Clean Code, 2. Auflage, Refactoring, Patterns, Testen und Techniken für sauberen Code


mitp, 2026, 752 Seiten, Deutsch, ISBN 978-3-7475-1132-9, 49,99 Euro

Zielgruppe: Softwareentwickler

Voraussetzungen: keine

Leseprobe: www.mitp.de/out/media/9783747511329_Leseprobe_Clean_Code.pdf

schnitt „Code“. Der Abschnitt „Design“ kümmert sich unter anderem um SOLID-Prinzipien und das Testen von Threaded Code. Der dritte Teil beschäftigt sich mit sauberer Architektur und lenkt den Blick auf die Hintergründe und die Geschichte des Programmierens. „Clean Code“ ist, wie im Nachwort von J. M. Martin treffend formuliert, „der unabdingbare Reiseführer durch das sich ständig wandelnde Universum der Softwareentwicklung“. (bl) ■



DIGITAL VON ANFANG BIS ENDE

Hyperautomation

Gemessen an naheliegenden Visionen weisen die Prozesse in Unternehmen immer noch Medienbrüche auf, die eine durchgehende Digitalisierung blockieren. Der Titel von Philipp Futterknecht macht deutlich, wie sich durch die Kombination von KI mit einem optimierten Prozessverständnis, Systemintegration und lernenden Algorithmen durchgängige End-to-End-Prozesse realisieren lassen.

Im ersten Teil wird zunächst der Begriff „Hyperautomatisierung“ in Abgrenzung zu Robotic Process Automation (RPA) und klassischer Automatisierung eingeführt. Als weiterer Schlüsselbegriff wird „Intelligent Data Exchange“ als wesentlicher Baustein davon bestimmt, und zwar als eine Form des Datenaustauschs für strukturierte und unstrukturierte Daten, bei der Selbstkorrektur oder Ergänzung möglich sind. Gleichzeitig werden die Rolle des Enterprise-Resource-Planning (ERP) als Rückgrat der operativen Abläufe und typische Medienbrüche im Datenaustausch behandelt. Der zweite Teil geht auf die einzelnen Prozesse und die damit verknüpften



Philipp Futterknecht

Hyperautomation – Der letzte Schritt vor der intelligenten Organisation

Springer, 2026, 191 Seiten, Deutsch, ISBN 978-3-658-50440-3, 49,99 Euro, E-Book 39,99 Euro

Zielgruppe: Digitalisierungsmanagement

Voraussetzungen: keine

Leseprobe: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-50441-0>

Automatisierungspotenziale ein. Ein Schwerpunkt ist hier die Dokumentenverarbeitung mit Beispielen aus dem Maschinenbau, der Medizin und dem Handel.

Teil drei stellt Technologien und Architekturen wie Integration Platform as a Service, RPA und Agentensysteme vor. Hierhin gehört auch die Rolle der KI in der Prozessautomatisierung, bei der Extraktion und Klassifikation von Daten, für die Vorhersage und Anomalie-Erkennung und für die Generierung von Content. Teil vier beschreibt die Einführung, Skalierung und Steuerung. (vh)

Kurz vorgestellt

Brent Laster

Einführung in GitHub Copilot

Das Buch hilft, KI sicher in den Entwicklungsworkflow zu integrieren und dadurch produktiver zu werden. Die Leser lernen, wie sie mit dem KI-Assistenten Code schreiben, Tests generieren und Dokumentationen erstellen. Auch Fortgeschrittenes wird vorgestellt, darunter Copilot Edits, der Agentenmodus und Copilot Vision.

O'Reilly, 2026, 286 Seiten, Deutsch, ISBN 978-3-96009-280-3, 39,90 Euro

Chad Johnson

Deepfake and Image Forgery Detection

Dieser Titel bietet eine umfassende Untersuchung von Werkzeugen, Techniken und Arbeitsabläufen zur Authentifizierung digitaler Bilder. Zu den Themen gehören KI-basierte Merkmalsextraktion, forensische Analyse von Metadaten, Beleuchtung und Texturen sowie die Erkennung zeitlicher Unstimmigkeiten in Videos.

De Gruyter, 2026, 438 Seiten, Englisch, ISBN 978-3-11-914827-6, 89,95 Euro

Nils Röttger, Gerhard Runze, Verena Dietrich

Basiswissen KI-Testen

Das Buch bietet einen Überblick und praxisnahen Einstieg in die Konzepte, Best Practices, Problemstellungen und Lösungsansätze rund um die Qualitätssicherung von und mit KI-basierten Systemen. Orientiert sich am ISTQB-Syllabus „Certified Tester AI Testing“ und eignet sich als Grundlagenwerk in der Praxis und an Hochschulen.

dpunkt, 2026, 320 Seiten, Deutsch, ISBN 978-3-86490-947-4, 34,90 Euro


OccupyTheWeb

Linux Basics für Hacker

Der Autor führt in die wichtigsten Terminal-Befehle und Hacking-Konzepte aus den Bereichen IT-Security, Anonymität und Netzwerke ein. Leser lernen, wie sie Schwachstellen und Angriffspunkte aufdecken, den Netzwerkverkehr mitschneiden und Systemlogs manipulieren. Außerdem: bash- und Python-Skripte.

mitp, 2026, 288 Seiten, Deutsch, ISBN 978-3-7475-1021-6, 34,99 Euro

Highlights in der Ausgabe 4/26



Die nächste
Ausgabe
erscheint am
20.08.2026

Focus:

Skills: Welche Fähigkeiten muss ich morgen beherrschen?

Weitere Themen:

- Datenanalyse
- Generative KI mit .NET Aspire
- Mapping und Karten Marke Eigenbau
- Migration von ASP.NET MVC zu Core
- NHibernate in der Praxis
- JavaScript-APIs
- ... und vieles mehr

Foto: EMGenie

developer-world.de



Inserentenverzeichnis

Ebner Media Group

www.ebnermedia.de
2, 13, 37-47, 69, 77, 135, 147, 148

Impressum

dotnetpro by DWX

MEDIENHAUS

Ebner Media Group GmbH & Co. KG
Olgastraße 121/1
89073 Ulm

info@ebnermedia.de
www.ebnermedia.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Annabel Ebner, Marco Parrillo

DE147041097
Sitz: Ulm, Amtsgericht Ulm, HRA 1900

Persönlich haftende Gesellschafterin der
Ebner Media Group GmbH & Co. KG
ist die Ebner Ulm MGV GmbH, Ulm.

Sitz: Ulm, Amtsgericht Ulm, HRB 576

OFFICE

Ebner Media Group GmbH & Co. KG
Office Köln
Helmholtzstraße 29 – 31
50825 Köln
Telefon: +49 731 88005-8000
www.dotnetpro.de

VERANTWORTUNG CONTENT

Chefredaktion (V.i.S.d.P)

Tilman Börner
tilman.boerner@ebnermedia.de

Externe Autor*innen

Elena Bochkor, Christian Giesswein,
Thomas Hafermalz, Tam Hanna, Susanne Herl,
Thorsten Kansy, Dr. Veikko Krypczyk,
Bernhard Lauer, Florian Lenz, Heinz Lethaus,
Stefan Lieser, Dr. Carola Lilienthal, Stefan Papp,
Bernhard Pichler, Lars Roith, Patrick Schnell,
Dr. Holger Schwichtenberg, Dr. Gernot Starke,
David Tielke, Helmut Vonhoegen, Christian Wenz

Art Direction

Maria-Luise Steinkühler
malu.steinkuehler@ebnermedia.de

Gestaltung

EMG DESIGN UNIT
DesignUnit@ebnermedia.de

Publisher

Marco Parrillo
marco.parrillo@ebnermedia.de

MEDIA

Media Sales

sales@ebnermedia.de

Client Success (Disposition)

Anja Büttner
clientsuccess@ebnermedia.de

HERSTELLUNG, VERTRIEB & KUNDENSERVICE

Head of Commercial Operations, Production & Customer Experience

Thomas Heydn
thomas.heydn@ebnermedia.de

Kundenservice

Telefon: +49 731 88005-8205
kundenservice@ebnermedia.de

Bezugspreise

Die jeweils gültigen Bezugspreise für unsere
Print- und Digitalausgaben sowie für eventuelle
Abonnements entnehmen Sie bitte den Angaben auf
unserer Website oder den jeweiligen Bestellseiten.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer und zuzüglich ggf. anfallender
Versandkosten, sofern nicht anders angegeben.

Preisänderungen bleiben vorbehalten. Bei
bestehenden Abonnements gelten die bei
Vertragsschluss vereinbarten Konditionen, sofern
keine anderweitige Regelung getroffen wurde.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag,
an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter,
der nicht Beförderer ist, die erste Ware in Besitz
genommen haben.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, genügt
eine eindeutige Erklärung, mit der Sie uns über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Bitte richten Sie diese an:

Ebner Media Group GmbH & Co. KG
Office München
Brienner Straße 45a-d
80333 München
Telefon: +49 731 88005-8205
E-Mail: hilfe@ebnermedia.de

Sie können dafür z. B. einen Brief oder eine E-Mail
verwenden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Frist absenden.

Urheberrecht / Copyright

Alle Inhalte, Werke und Publikationen – ob online
oder im Print – der Ebner Media Group GmbH & Co. KG
unterliegen dem deutschen Urheberrecht.

Jegliche Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung,
öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige
Nutzung außerhalb der gesetzlichen Schranken des
Urheberrechts ist ohne ausdrückliche schriftliche
Genehmigung durch die Ebner Media Group GmbH
& Co. KG nicht gestattet. Downloads, Scans oder
Kopien sind ausschließlich für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch erlaubt.

Soweit Inhalte nicht vom Verlag selbst erstellt
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet
und entsprechend gekennzeichnet.

DRUCK

Silber Druck GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 25
34253 Lohfelden

.NET DEVELOPER CONFERENCE

Die Konferenz für .NET-Entwickler:innen

**JETZT
BLIND PRICE
SICHERN!**

**23. BIS 26.
NOVEMBER 2026**
Hyatt Regency Köln

.NET Core | .NET Frontend | .NET Backend | Cloud & Infrastructure
AI Fundamentals | AI Developer Tools | Software Craftmanship
Data & Data Management



DWX

Die Konferenz für AI,
Cloud, Web & .NET Development

SAVE THE
DATE!

28. JUNI BIS
01. JULI 2021
M:CON CONGRESS CENTER
ROSENGARTEN | Mannheim

